

Idea central. Hay **un solo informe** (`index.html`), el “motor” que arma todas las gráficas). El pipeline le inyecta los datos reales de cada cliente —leídos de su **API key de Mapon**— y genera `clientes/<cliente>/index.html` . **Dar de alta un cliente = agregar un secret `MAPON_<CLIENTE>` y correr el workflow.** No se edita código por cliente.



0 Lo que reciben

ELEMENTO	DETALLE
Repositorio	Código completo del informe y el pipeline.
Rama de entrega	<code>claude/practical-shannon-9jv0uz</code> — contiene la versión más reciente del informe. Hacer merge a <code>main</code> (o desplegar desde esta rama).
API key del cliente	La provee Advance. Nunca se escribe en el código: va solo como <i>secret</i> de GitHub.

ARCHIVO	PARA QUÉ SIRVE
<code>index.html</code>	La plantilla / motor del informe (igual para todos).
<code>scripts/build-report.mjs</code>	Descubre los secrets <code>MAPON_*</code> y genera un informe por cliente.
<code>clientes.json</code>	Config <i>opcional</i> por cliente (nombre + benchmarks por modelo).
<code>.github/workflows/update-report.yml</code>	Automatización: corre el build a diario y en cada push, y commitea.
<code>netlify.toml</code>	Config de Netlify (qué se publica y qué muestra la raíz <code>/</code>).

1 Publicar en GitHub

1. Crear un repositorio (privado recomendado) y subir **todos** los archivos respetando las rutas; o hacer merge de la rama de entrega.

2. **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**:

Name: `MAPON_TEPEYAC` · Secret: «API key de Mapon del cliente»

El nombre define el slug: `MAPON_TEPEYAC` → carpeta `clientes/tepeyac/` .

3. **Actions** → habilitar workflows si GitHub lo pide → seleccionar “**Generar informes de clientes**” → **Run workflow**.

El job consulta la API, genera `clientes/tepeyac/index.html` y lo commitea.

Después corre **solo, a diario** (cron 12:00 UTC ≈ 06:00–07:00 MX).

El workflow recibe `ALL_SECRETS = ${{ toJSON(secrets) }}` y el script toma **solo** los `MAPON_*` . Por eso **no hay que editar el workflow** al agregar clientes.

2 Publicar en Netlify (generar la liga)

1. En Netlify: **Add new site** → **Import an existing project** → **GitHub** y elegir el repo.
2. **Build command:** (vacío) · **Publish directory:** `.` (ya viene en `netlify.toml`).
3. **Deploy.** La raíz `/` muestra el informe destacado; cada cliente queda en su subruta:

```
https://<tu-sitio>.netlify.app/ → cliente destacado (raíz)
https://<tu-sitio>.netlify.app/clientes/<cliente>/ → cualquier otro cliente
```

4. **Recomendado:** renombrar el sitio (Site settings → *Change site name*), p. ej. `informes-advance`, para que las ligas se vean `informes-advance.netlify.app/clientes/<cliente>`.

Cada push del bot (informe actualizado) **redespliega Netlify automáticamente**.

3 Dar de alta un cliente nuevo (solo 2 pasos)

1. **Agregar secret** `MAPON_<NUEVOCLIENTE>` con su API key.
2. **Actions** → **Generar informes de clientes** → **Run workflow** (o esperar el cron diario).

Listo: el informe queda en `clientes/<nuevocliente>/index.html` y se actualiza solo cada día. **No se edita código ni el workflow.**

Afinar un cliente (opcional) — `clientes.json`

Solo si se quiere nombre comercial o benchmarks precisos. La clave es el slug (lo de después de `MAPON_`):

```
{
  "concretos": {
    "nombre": "Concretos Técnicos",
    "bench": { "S3": 3.0, "EST-A X13": 2.6 }, // km/L de ficha por modelo
    "tank": { "S3": 100, "EST-A X13": 400 } // capacidad de tanque (L)
  }
}
```

Si un cliente **no** aparece en `clientes.json`, el informe corre igual con valores por defecto.

4 Notas importantes

Seguridad: la API key **NUNCA** se escribe en el HTML ni en los logs. Vive solo como *secret* de GitHub.

- La API de rutas/CAN limita las consultas a **~30 días**; el informe usa una **ventana móvil de 30 días**.
- El informe es **HTML estático** (Chart.js por CDN): no requiere servidor ni build especial. Solo necesita internet para cargar las gráficas.
- Para cambiar qué cliente muestra la raíz `/`, editar el primer `redirect` de `netlify.toml`.
- Para subdominio propio por cliente, crear un sitio Netlify con **base directory** = `clientes/<cliente>` (un paso manual por cliente).
- Probar el build en local (Node 18+): `MAPON_TEPEYAC=«apikey» node scripts/build-report.mjs`