



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Diplomado en Ciencia de Datos
Proyecto final · Módulo V



Señal de arrepentimiento temprano
antes de comprar un videojuego

Fernando Axel Ramírez Gómez

30 de septiembre de 2026

Repositorio: <https://github.com/fernandoaxelramirezgomez-coder/nexplay>

App en vivo: <https://nexplay-six.vercel.app>

Resumen

«¿Este juego me va a decepcionar en las primeras dos horas, antes de pagarlo?» Esa es la pregunta que NexPlay ayuda a contestar. Steam deja devolver un videojuego si se ha jugado menos de dos horas, y NexPlay usa ese límite: cuenta, en cada juego, las reseñas negativas escritas antes de las dos horas, una señal de que el juego decepcionó pronto. Con 123,972 reseñas de 83 juegos se entrenó un modelo sencillo que estima qué juegos dejan más de esa señal usando solo lo que cualquiera ve en la tienda antes de pagar: si el juego es gratis, su precio, su descuento y la nota de la crítica. El modelo distingue a esos juegos mejor que un clasificador que no sabe nada, también en 40 juegos que no vio, aunque la ventaja es modesta. El sitio no da probabilidades ni dice qué comprar: da un riesgo de arrepentimiento bajo, medio o alto; explica qué lo mueve y de qué se quejan las reseñas; deja comparar juegos y preguntarle a un asistente, y recuerda la ventana de reembolso. Es una segunda opinión antes de pagar. Un análisis aparte, con modelos que leen las reseñas, mostró que esas quejas tempranas tienen un lenguaje propio: hablan de entrar al juego, del rendimiento y del reembolso. El riesgo, sin embargo, sale solo de datos del juego y es el mismo para cualquier persona.

Índice

Resumen	1
1. Introducción	2
2. Planteamiento del problema	3
3. Estrategia	4
4. Descripción de los datos	7
5. Análisis exploratorio	9
6. Procesamiento de datos	14
7. Modelación y evaluación	16
8. Resolución del problema	22
9. Conclusiones	25
Referencias	27
A. Reproducibilidad	28

1. Introducción

«¿Este juego me va a decepcionar en las primeras dos horas, antes de pagarlo?» Esa es la pregunta de quien está por comprar un videojuego en Steam, y la que guía este documento. Comprar tiene una salida: Steam reembolsa un juego que se haya jugado menos de dos horas (sección 2). Esa ventana es corta. Quien descubre que un juego no era lo que buscaba tiene un par de horas para darse cuenta y actuar, y si no lo hace, se queda con un gasto que no quería.

NexPlay estima, antes de pagar, qué tan seguido un juego deja la *señal de arrepentimiento temprano*: no observa el arrepentimiento, sino una señal que sí está en los datos, las reseñas negativas escritas antes de las dos horas de juego (sección 5.1). El proyecto responde dos preguntas. La de datos: ¿qué tienen en común los juegos que dejan más señal, y se puede anticipar con lo que se sabe del juego antes de comprarlo? La de producto: ¿cómo se le muestra eso a quien duda entre dos juegos, sin prometerle una probabilidad que el modelo no da?

Entrega un modelo de riesgo por título, entrenado con 83 juegos de Steam y probado con 40 que no vio (sección 7); un sitio con el catálogo, la ficha de cada juego, una comparación y un asistente, Nia (sección 8); tres notebooks que corren en Colab (anexo A), el 00 de exploración, el 01 del modelo de riesgo y el 02 de los modelos de texto, y este documento. La tabla 1 lleva cada criterio de la rúbrica a la sección que lo cubre, y la sección 2 parte de la pregunta guía para plantear el problema.

Criterio de la rúbrica	Dónde se cubre
Introducción	Resumen y sección 1
Planteamiento del problema	Sección 2
Estrategia: accionables, usuarios y usabilidad	Sección 3
Descripción de los datos	Sección 4
Análisis exploratorio de datos	Sección 5
Procesamiento de datos	Sección 6
Modelación supervisada	Sección 7
Resolución del problema	Sección 8
Interfaz de uso: paso a paso y demostración	Secciones 3.3 y 8.2
Conclusiones	Sección 9
Referencias en formato APA	Referencias
Reproducibilidad de los notebooks	Anexo A

Tabla 1: Cada criterio de la rúbrica y la sección que lo cubre.

2. Planteamiento del problema

La pregunta guía es la de una persona a punto de pagar. Esta sección la vuelve un problema: qué muestra la tienda y qué no, en qué mercado se hace la pregunta y dónde cabe NexPlay.

La decisión antes de pagar. Quien compra un juego decide con lo que muestra la tienda: el precio, el descuento, las capturas, la nota de la crítica y el porcentaje de reseñas positivas. Lo que más le importa saber no está ahí: si el juego le va a servir en las primeras horas, que es cuando todavía lo puede devolver. Steam reembolsa un juego si se pide dentro de las dos semanas posteriores a la compra y con menos de dos horas de juego (Valve Corporation, 2024), y esas dos horas son el umbral de todo el proyecto (sección 5.1). Un juego que decepciona pronto cuesta dinero si se deja pasar la ventana, y tiempo y trámites si se aprovecha.

Un mercado grande y saturado. Alinea Analytics estimó que, al 19 de diciembre de 2025, los juegos en Steam habían generado 17.7 mil millones de dólares de ingresos brutos en 2025 (Elliott, 2025). La oferta crece más rápido que la atención: con datos de SteamDB, Squires-Hand (2025) contó 19,008 juegos publicados en 2025 hasta el 12 de diciembre de 2025, y 9,269 de ellos, casi la mitad, tenían diez reseñas o menos. Con tantos lanzamientos, muchos juegos llegan sin crítica especializada y con pocas reseñas que orienten. En los datos de este proyecto, la crítica es lo único con evidencia sólida: los juegos sin nota de Metacritic dejan más señal (sección 5.4). Es contexto y no prueba, porque los juegos de NexPlay no son una muestra de todos los lanzamientos.

Por qué el promedio de reseñas no basta. El porcentaje de reseñas positivas junta a quien jugó diez minutos con quien jugó mil horas: una negativa escrita al poco rato y otra escrita tras cien horas cuentan igual. Steam deja filtrar las reseñas por las horas que llevaba jugadas su autor (Bailey, 2019), pero no resume qué parte de las negativas llega dentro de la ventana de reembolso ni lo compara entre juegos. La pregunta de quien compra es más estrecha, y la señal de ese tramo temprano cambia mucho de un juego a otro (sección 5.3), así que vale la pena estimarla por título.

Qué se puede observar y qué no. Los datos dicen si una reseña fue negativa y cuánto había jugado su autor. No dicen si se arrepintió, si pidió el reembolso ni qué pasó con quien compró y no escribió (sección 5.1). Tampoco hay datos de PlayStation ni de Xbox: el lado del juego podría transferirse a otras tiendas, pero el riesgo que da el sitio se estimó solo con reseñas de Steam.

Nicho: una segunda opinión antes de pagar. Ahí está el hueco. NexPlay no vende juegos ni compite con la tienda: es una segunda opinión que se consulta antes de pagar, con el enlace a Steam al lado, y su lugar está entre la página del juego y el botón de compra. No le dice a nadie que compre o que no compre: dice qué tan seguido el título deja la

señal y por qué, y la decisión es de quien paga. Está pensado para quien compra desde México: los precios son los de la tienda de México.

El usuario, por comportamiento. El usuario no se define por edad ni por cuántos juegos tiene, sino por el momento: alguien a punto de comprar un juego para PC, que duda entre opciones o quiere saber a qué se arriesga. Los datos apoyan no definirlo por experiencia. Entre los perfiles públicos de data-v1, los veteranos, con 20 juegos o más, dejan la señal en el 2.89 % de sus reseñas, y los novatos, en el 0.67 % (como promedio por juego, 2.72 % contra 0.97 %). La diferencia se sostiene dentro de cada juego: la razón de Mantel-Haenszel (Mantel & Haenszel, 1959)¹ es 2.6, con un intervalo² de 1.84 a 4.12. La señal no viene de la inexperiencia. Aun así, el riesgo que muestra el sitio es del título (sección 7.2). La sección 3 parte de este nicho y de este usuario para decir a quién sirve NexPlay y cómo se sostendría.

3. Estrategia

Con el nicho de la sección 2, esta sección dice a quién sirve NexPlay, cómo se sostendría y qué acciones permite; el recorrido de la sección 3.3 lo muestra con un caso.

3.1. Propuesta de valor y usuarios

NexPlay ofrece una segunda opinión antes de pagar: el riesgo de arrepentimiento bajo, medio o alto de un juego, con lo que lo mueve y de qué se quejan sus reseñas.

Segmento principal: el jugador casual y semi-core. Es el que el sitio ya atiende: compra en Steam desde México unos pocos juegos al año, juega pocas horas por semana y no quiere gastar la ventana de reembolso en un juego que no le iba a servir. Se define por esa conducta de compra, no por su experiencia (sección 2). Necesita tres cosas: saber antes de pagar si el juego tiende a decepcionar pronto, entender por qué, y decidir entre opciones con eso a la vista. El sitio le pide un perfil corto, que se declara en un formulario: compras al año, horas por semana, tolerancia a la fricción, las etiquetas de Steam que prefiere o rechaza y la plataforma. Ese perfil sirve para la afinidad, que dice qué tanto encaja un juego con quien lo declaró; no mueve el riesgo, que es del título (sección 7.2).

Segmento secundario potencial: estudios y publishers. Es una extensión que no está construida. Las negativas tempranas de un juego, y el lenguaje propio que encontró la Parte A (la cuenta, el inicio de sesión y el tutorial; sección 7.9), señalan la fricción de su primera hora, justo la que un estudio puede corregir con una actualización. Un reporte por juego, comparado con su género solo en agregado, sería para un estudio lo que la

¹Compara a veteranos y novatos dentro de cada juego y combina las comparaciones; vale 1 si dentro de cada juego no hay diferencia.

²Un intervalo de confianza marca entre qué valores es razonable que esté el valor real. Este sale de un bootstrap sobre juegos (sección 5.4).

ficha es para el jugador; ningún estudio vería el reporte de un juego ajeno. El sitio de hoy solo sirve al jugador.

Modelo de negocio. NexPlay es una compañía ficticia con un modelo dual. Para el jugador, la consulta es gratis y sin anuncios. Los ingresos vendrían de suscripciones de estudios y publishers al reporte de fricción temprana, cuando exista. NexPlay no cobraría comisión por venta ni usaría enlaces de afiliado: si ganara cuando alguien compra, dejaría de ser una segunda opinión neutral. Para que el dinero de los estudios no toque esa opinión, un estudio solo recibiría los reportes de sus propios juegos, no podría modificar el score ni cómo se presenta, y el riesgo que ve el jugador saldría del mismo modelo para todos los títulos, paguen o no. Como compañía real, monetizar productos derivados de datos de Steam exigiría revisar antes los términos de uso de su API; aquí es un supuesto de la compañía ficticia.

3.2. Accionables

Cada resultado del proyecto lleva a una acción concreta en el sitio:

- **Comparar antes de decidir.** Comparar pone lado a lado el riesgo de arrepentimiento, el motivo principal, el precio y la crítica de los juegos elegidos (figura 2a).
- **Revisar si las quejas son de las que le afectan.** Los motivos dicen de qué se quejan las reseñas con la señal; un juego cuyas quejas son de rendimiento pesa distinto para quien tiene un equipo de sobra que para quien no (figura 1e y f).
- **Preguntarle a Nia,** que contesta con los datos del catálogo y explica el riesgo de un juego (sección 8.2).
- **Planear las dos primeras horas.** El Inicio recuerda la ventana de reembolso y lo que más mencionan las negativas tempranas, para probar eso primero mientras el juego todavía se puede devolver; Steam decide cada solicitud, y el sitio lo dice (figura 2c).
- **Buscar alternativas del mismo género con riesgo bajo.** Explorar agrupa el catálogo en estantes por nivel de riesgo y se filtra por género (figura 2b).

3.3. Recorrido: PAYDAY 3 contra Dead Space

Una persona duda entre PAYDAY 3 y Dead Space, dos juegos de acción con precios casi iguales al corte de datos: 344.00 pesos PAYDAY 3, al 14 de septiembre de 2026, y 349.75 Dead Space, al 21 de septiembre de 2026, con 75 % de descuento sobre 1,399.00. Son los precios que habría visto quien comprara esos días. El recorrido tiene cinco pasos:

1. En el Inicio busca los dos. La ficha de PAYDAY 3 dice riesgo alto y la de Dead Space, riesgo bajo, cada una con su frase (figura 1a y b). Dead Space es uno de los 40 juegos que el modelo no vio al entrenar, y en esos títulos el riesgo bajo no se distingue del medio (sección 7.6): en este contraste pesa más el riesgo alto de PAYDAY 3 que el bajo de Dead Space.

2. «Qué mueve esta estimación» da los factores (figura 1c y d). PAYDAY 3 tiene una nota de Metacritic de 66, por debajo del promedio del catálogo, y eso sube su riesgo estimado; Dead Space tiene 87. El descuento de Dead Space aparece como un factor que lo baja, pero con evidencia débil, así que no es parte del argumento.
3. Los motivos marcan la diferencia (figura 1e y f). En PAYDAY 3, la queja principal es el contenido, en el 48 % de las 33 reseñas clasificadas de sus 113 con la señal. En Dead Space es el rendimiento, en el 71 % de 45, de 80. Las quejas de rendimiento pesan según el equipo de quien juega; las de contenido, no.
4. Comparar los pone lado a lado (figura 2a), y Nia puede explicar el riesgo de cualquiera de los dos.
5. Si quiere otro juego de acción con riesgo bajo, Explorar muestra un estante de 25 (figura 2b). Va del score más bajo al más alto, y el precio 0 empuja al frente a los gratis y a los que no tienen precio: Grand Theft Auto V Legacy lleva el aviso de precio imputado, y Team Fortress 2 y Apex Legends, el de juego gratis. La alternativa sin aviso es Resident Evil 4.

PAYDAY 3 Riesgo de arrepentimiento: alto + Comparar Ver en Steam

Tiende a generar **más** arrepentimiento temprano que el resto del catálogo.

PAYDAY 3 es la fantasía FPS de crimen definitiva. Trabaja por tu cuenta o conspira en el modo cooperativo, elige un enfoque entre usar el sigilo o entrar disparando, crea un...

[Ver más](#)

(a)

DEAD SPACE Riesgo de arrepentimiento: bajo + Comparar Ver en Steam

Tiende a generar **menos** arrepentimiento temprano que el resto del catálogo.

Vuelve el clásico de terror y supervivencia de ciencia ficción, recreado completamente para ofrecer una experiencia más inmersiva (incluidas mejoras visuales, sonoras y de...

[Ver más](#)

(b)

QUÉ MUEVE ESTA ESTIMACIÓN
Los datos del juego que empujan el riesgo hacia arriba o hacia abajo.

- ↑ sube el riesgo estimado · ↓ lo baja · — casi no lo mueve
- ↑ Nota de Metacritic: 66 · promedio del catálogo 85.5
Evidencia sólida
- ↓ Tiene nota de la crítica
Evidencia sólida
- No está con descuento
Cerca de lo típico del catálogo; casi no mueve la estimación.
Evidencia débil: con 83 juegos no se distingue de cero

[Cómo calculamos esta estimación →](#)

(c)

QUÉ MUEVE ESTA ESTIMACIÓN
Los datos del juego que empujan el riesgo hacia arriba o hacia abajo.

- ↑ sube el riesgo estimado · ↓ lo baja · — casi no lo mueve
- ↓ Tiene nota de la crítica
Evidencia sólida
- ↓ Está con descuento
Evidencia débil: con 83 juegos no se distingue de cero
- Precio: \$349.75 MXN · precio mediano del catálogo \$349.88 MXN
Cerca de lo típico del catálogo; casi no mueve la estimación.
Evidencia débil: con 83 juegos no se distingue de cero

[Cómo calculamos esta estimación →](#)

(d)

MOTIVOS MÁS FRECUENTES
De qué se quejan las reseñas negativas de las primeras dos horas.

contenido	48%
rendimiento	21%
bugs	18%

[Ver los 6 motivos →](#)

Sobre 33 reseñas clasificadas.

(e)

MOTIVOS MÁS FRECUENTES
De qué se quejan las reseñas negativas de las primeras dos horas.

rendimiento	71%
bugs	38%
controles	18%

[Ver los 6 motivos →](#)


Sobre 45 reseñas clasificadas.

(f)

Figura 1: El recorrido en la ficha: PAYDAY 3 a la izquierda y Dead Space a la derecha. El nivel de riesgo (a, b), lo que mueve la estimación (c, d) y los motivos más frecuentes (e, f). Capturas provisionales del sitio: se regeneran desde el tag de entrega.

	PAYDAY 3	Dead Space
Riesgo de arrepentimiento	Alto	Bajo
Motivo principal	contenido	rendimiento
Precio	\$344.00 MXN	\$349.75 MXN
Crítica	Metacritic 66 · Steam 44 % positivas (41,388 reseñas)	Metacritic 87 · Steam 90 % positivas (35,580 reseñas)
Lanzamiento	21 SEP 2023	27 ENE 2023

(a)



(b)



(c)

Figura 2: Tres accionables: Comparar (a), el estante de riesgo bajo de Acción en Explorar (b) y la ventana de reembolso en el Inicio (c), cuyos motivos se cuentan sobre todo el catálogo servido. Capturas provisionales del sitio: se regeneran desde el tag de entrega.

3.4. Usabilidad

El riesgo se dice con palabras y color, no con un porcentaje: el score³ no es una probabilidad calibrada (sección 7.4), y un porcentaje se leería como una. La ficha explica el riesgo con sus tres factores principales, cada uno con su nivel de evidencia, y los motivos con el número de reseñas sobre el que se calcularon, para que una cifra sobre pocas reseñas no parezca más firme de lo que es. Todo lo que muestra el riesgo es igual para cualquier persona, así que dos personas que consultan el mismo juego ven lo mismo. Los controles pequeños miden al menos 44 píxeles de alto, para tocarlos con el dedo en un teléfono, y el sitio tiene tema claro y oscuro. Para sostener esta estrategia hacen falta datos que digan, juego por juego, qué pasa en las dos primeras horas; la sección 4 los describe.

4. Descripción de los datos

La estrategia necesita saber, juego por juego, qué pasa en las dos primeras horas. Los datos son reseñas públicas de Steam y la ficha de cada juego en la misma tienda. En cada reseña, Steam guarda si el voto fue negativo y cuántos minutos llevaba jugados quien la escribió; con esas dos cosas se define la señal de arrepentimiento temprano (sección 5.1). El modelo se entrena con 83 juegos y 123,972 reseñas (data-v1), y el sitio sirve un catálogo de 123 juegos y 184,367 reseñas (data-v3). No se usó Kaggle ni ningún conjunto de terceros.

³El número entre 0 y 1 que el modelo le da a cada juego. Sirve para ordenarlos, no como probabilidad.

4.1. La API de Steam

La ingesta, el proceso que bajó los datos de Steam, usa dos servicios públicos de la tienda⁴. `appreviews` da, por reseña, el voto, los minutos jugados al escribir y en total, el texto, las fechas y dos datos del autor: cuántos juegos tiene y cuántas reseñas ha escrito. Se pidieron las más recientes, en inglés y de cualquier forma de compra, hasta 1,500 por juego (Valve Corporation, s.f.-b). Hoy Valve marca ese servicio como obsoleto y remite a `GetAppReviews` (Valve Corporation, s.f.-a), pero el proyecto no depende de volver a bajarlo. `appdetails`, que Valve no documenta de forma oficial, da por juego el precio y el descuento en pesos mexicanos, los géneros, la fecha de lanzamiento y la nota de Metacritic⁵ tal como la muestra la tienda: el proyecto nunca consulta Metacritic. En los 40 títulos externos, la nota guardada coincide con la de la tienda en 40 de 40⁶.

4.2. Releases y periodo

Cada corte de datos se publica como un release de GitHub con un tag fijo⁷, y antes de usar un archivo se compara su sha256 con el publicado⁸. Con `data-v1` se toman todas las decisiones del modelo: las variables, el entrenamiento y los umbrales. El release `data-v2` suma 40 juegos que el modelo nunca ve, y `data-v3` es lo que sirve el sitio. Ningún release guarda el identificador de Steam de quien escribió la reseña; el anexo A da cada archivo con su sha256.

Las reseñas de `data-v1` se bajaron el 14 de septiembre de 2026, y las de los juegos que agregó `data-v2`, hasta el 21 de septiembre de 2026, en UTC⁹. La ingesta pide las más recientes hasta el tope, y 81 de los 83 juegos lo alcanzan: un juego popular lo llena en pocos días y uno de nicho necesita años, así que la muestra de cada juego cubre de 4 a 1,252 días, con una mediana de 64. Por eso el 96.1 % de las reseñas de entrenamiento es de julio de 2025 en adelante, con una cola que llega hasta el 8 de abril de 2023 (detalle en el notebook 00, §3.1). La muestra retrata el presente de cada juego: en uno viejo, la señal temprana viene de quien lo compra tarde. Es una limitación de la fuente (sección 9.1) y no se corrige con pesos, porque no hay forma de saber cómo era la mezcla de compradores en otra época.

4.3. Calidad

Antes de explorar, el notebook 00 valida `data-v1`: tipos y nulos, llaves, rangos, textos repetidos y la partición de validación, y dice qué es cada una de las 41 columnas de las

⁴Una API (interfaz de programación) es una dirección web que devuelve datos en un formato que un programa puede leer, en lugar de una página pensada para personas. Estos dos servicios no piden clave.

⁵Metacritic promedia las calificaciones de la crítica especializada en una nota de 0 a 100. Steam muestra esa nota en la página de algunos juegos.

⁶La comparación está en `docs/evidencia/verificacion-40-steam.csv`.

⁷Un release es una versión publicada del repositorio, con archivos adjuntos. Su tag es el nombre que la identifica, como `data-v1`, y no cambia: quien lo baje dentro de un año recibe los mismos archivos.

⁸El sha256 es una huella de 64 caracteres que se calcula sobre el contenido de un archivo; si cambia un solo byte, cambia la huella. La comparación la hace `descargar_verificado`, en `backend/despliegue/utilidades.py`.

⁹UTC es el tiempo universal coordinado. La Ciudad de México va seis horas atrás.

dos tablas (detalle en el notebook 00, §1). Las llaves y los rangos imposibles no tienen un solo caso. Las dos columnas que definen la señal, el voto y los minutos al reseñar, no tienen nulos, y todas las variables del juego que usa el modelo se conocen antes de comprar. Tres hallazgos tocan al modelo, y ninguno se rellena en silencio. El precio de los 2 juegos de pago que llegaron sin precio se toma como 0, y la ficha lo avisa. La falta de nota de los 23 juegos sin Metacritic entra al modelo como una variable propia. Y el 0 de los perfiles privados¹⁰, que son el 59.9 % de las reseñas, se trata como una bandera de privacidad y no como una biblioteca vacía. Los textos repetidos se marcan y se conservan (sección 6).

El tope de 1,500 reseñas por juego es una decisión de diseño: así cada título pesa casi lo mismo en el entrenamiento, y unos cuantos juegos muy populares no dominan la muestra. Tiene otra consecuencia, los empates de tamaño entre juegos, que se trata con la validación (sección 7.3).

4.4. Por qué estos datos sirven para la pregunta

NexPlay quiere saber, antes de la compra, qué tan seguido un juego deja la señal de arrepentimiento temprano. Las reseñas las escriben personas que tienen el juego, y cada una dice cuántos minutos llevaba jugados su autor: con eso se sabe si cae dentro o fuera de la ventana de reembolso de dos horas. `appdetails` da lo que cualquiera ve en la tienda antes de pagar, como el precio, el descuento y la nota de la crítica, y de ahí salen las variables del modelo. También tienen límites (sección 9.1): las reseñas son en inglés y las escriben compradores de todo el mundo, mientras que los precios son los de la tienda de México. La sección 5 define con estos datos qué se predice y se queda con lo que la exploración cambió del modelo.

5. Análisis exploratorio

Con los datos de la sección 4, esta sección define primero qué se predice y con qué métrica se mide. Después se queda con los hallazgos del notebook 00 que cambiaron una decisión; el resto del análisis está en el notebook.

5.1. La variable objetivo

Para cada reseña i ,

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si } \text{playtime_at_review}_i < 120 \text{ y } \text{voted_up}_i = 0, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde `playtime_at_review` son los minutos que llevaba jugados quien escribió la reseña cuando la publicó y `voted_up` es el pulgar: 1 arriba, 0 abajo¹¹. En `data-v1` hay 2,714

¹⁰En Steam, cada persona decide si su perfil es público. Un perfil privado oculta la biblioteca, y la API lo reporta con 0 juegos.

¹¹Al reseñar, Steam pide elegir entre «Recomendado» y «No recomendado».

reseñas con $Y = 1$ de 123,972, una prevalencia¹² de 2.19 % por reseña. A esa etiqueta se le llama *señal de arrepentimiento temprano*. La tabla 2 resume los dos cortes de datos.

	Entrenamiento (data-v1)	Catálogo (data-v3)
Juegos	83	123
Reseñas	123,972	184,367
Reseñas con la señal ($Y = 1$)	2,714	4,126
Prevalencia por reseña	2.19 %	2.24 %
Reseñas publicadas	8 abr 2023 a 14 sep 2026	8 abr 2023 a 21 sep 2026
Publicadas desde julio de 2025	96.1 %	97.1 %
Reseñas con perfil público	40.1 %	40.2 %
Juegos gratis	2	7
Precio de los de pago en pesos: mediana (mín. a máx.)	400.00 (59.00 a 1,599.00)	349.88 (56.99 a 1,599.00)
Nota de Metacritic: mediana (mín. a máx.)	88 (61 a 97)	86 (61 a 97)
Juegos sin nota de Metacritic	23	33

Tabla 2: Estadísticas descriptivas del corte de entrenamiento y del catálogo que sirve el sitio. El precio y la nota son de los juegos, no de las reseñas. Fuente: releases data-v1 y data-v3.

Por qué es una señal proxy. Steam no registra arrepentimiento: registra que alguien votó en contra y cuánto había jugado al escribir, así que la señal es una proxy¹³. Los 120 minutos vienen de la política de reembolsos de la tienda (sección 2). Una reseña negativa escrita dentro de esa ventana es lo más cercano que dejan los datos a «esto no era para mí, y me di cuenta pronto». Por eso el sitio y este documento la llaman señal y nunca dicen que alguien se arrepintió. La señal deja fuera a quien se arrepiente y no escribe, a quien pide el reembolso sin reseñar y a quien reseña después de las dos horas.

El umbral de 120 minutos. El umbral no se eligió con los datos, y moverlo casi no cambia qué juegos tienen más señal: con 60, 90 o 180 minutos, la correlación de Spearman¹⁴ del orden de los juegos con el de 120 va de 0.96 a 0.99 (detalle en el notebook 00, §3.3). Lo que sí muestran los datos es que las negativas llegan antes: el 15.6 % de las reseñas negativas se escribe antes de los 120 minutos, contra el 2.0 % de las positivas (figura 3, en escala logarítmica¹⁵). En los 120 minutos no hay escalón: por minuto, las negativas pasan de 11.9 a 12.2 al cruzarlos, y las positivas, de 17.4 a 18.6. El único salto, a los 180 minutos y solo en las positivas, no toca la señal.

¹²La proporción de casos positivos; aquí, de reseñas con $Y = 1$.

¹³Una medida que sí se puede observar y que se usa en lugar de otra que no se puede observar directamente.

¹⁴Compara dos órdenes, no dos valores: vale 1 cuando los juegos quedan en el mismo orden, aunque sus tasas cambien.

¹⁵Cada marca del eje multiplica a la anterior por la misma cantidad.




Figura 3: Minutos jugados al escribir la reseña, por pulgar, en escala logarítmica. Cada curva se normaliza sobre su propio grupo; los intervalos tienen un borde en 180 y ninguno en 120. Fuente: data-v1.

5.2. Por qué PR-AUC

Con una prevalencia de 2.19 %, un modelo que siempre dice «no» acierta el 97.81 % de las veces y no encuentra un solo caso, así que la exactitud no sirve. El proyecto usa el área bajo la curva de precisión y exhaustividad (PR-AUC)¹⁶, que con clases desbalanceadas informa más que la curva ROC¹⁷ (Davis & Goadrich, 2006; Saito & Rehmsmeier, 2015). El PR-AUC de un clasificador que no sabe nada, que da a todos los casos la misma calificación, es la prevalencia: 0.0219. Ese es el piso, y por eso el PR-AUC del modelo siempre va junto al del trivial. En la validación agrupada por juego¹⁸ el modelo llega a 0.0694, 3.2 veces ese piso (sección 7.5). Esos cocientes contra el trivial llevan un decimal, porque el PR-AUC cambia bastante de un fold a otro y una centésima más no diría nada; los extremos de un intervalo llevan dos, porque ahí importa qué tan cerca quedan del 1, el valor en el que el modelo no ordena mejor que el trivial. Todo PR-AUC lleva tres cifras significativas, y su desviación, su intervalo o una diferencia, los mismos decimales que él. Los scores y los umbrales de las bandas llevan cuatro decimales, porque los juegos al filo de un corte se distinguen justo en el cuarto (sección 7.6).

5.3. La tasa varía por juego

¿La señal es parecida en todos los juegos, o depende del juego? La figura 4 ordena los 83 juegos de data-v1 según su tasa de señal, la proporción de sus reseñas con $Y = 1$,

¹⁶La precisión es la parte de lo que el modelo pone arriba que sí tiene la señal; la exhaustividad, la parte de los casos con señal que encuentra. El PR-AUC es el área bajo la curva que traza una contra la otra.

¹⁷Compara aciertos contra falsas alarmas. Con muchísimos negativos, las falsas alarmas pesan poco y la curva puede verse bien aunque el modelo señale muchos casos de más.

¹⁸La validación cruzada parte los datos en partes, los *folds*: entrena con todas menos una y evalúa con la que quedó fuera, una vez por cada parte. GroupKFold reparte juegos completos entre folds, así que mide al modelo con juegos que no vio.

con su intervalo de Wilson¹⁹. La tasa va de 0.13 % a 27.13 %, y como hasta el juego con menos reseñas tiene 682, los intervalos son cortos al lado de esa distancia. No es ruido: la varianza de la tasa entre juegos es unas 107 veces la esperada si todos tuvieran la misma tasa²⁰.




Figura 4: Tasa de señal de cada juego de data-v1, de menor a mayor, con su intervalo de Wilson al 95 %. La línea punteada es la prevalencia por reseña. Fuente: data-v1.

Además, las cinco variables del modelo valen lo mismo en todas las reseñas de un juego: el modelo solo puede aprender qué juegos tienen más señal. De ahí salen dos decisiones. La validación agrupa por juego, porque con las reseñas de un juego a la vez en entrenamiento y en prueba el modelo se mediría reconociendo juegos que ya vio (sección 7.3). Y las variables del juego se analizan con un punto por juego, porque 123,972 filas que repiten los mismos valores darían una precisión que no existe.

5.4. La crítica acompaña a la señal

¿Qué tienen los juegos con más señal? Juego por juego, solo la crítica tiene una correlación de Spearman con la tasa que difícilmente sale del azar²¹: -0.40 con tener nota y -0.42 con la nota, entre los juegos que la tienen, las dos con valores p por debajo de una milésima. Con el precio es 0.18 , con un valor p de 0.12 , y con el descuento tampoco se distingue del azar; la gratuidad casi no se puede medir, con 2 juegos gratis (detalle en el notebook 00, §3.4). En la figura 5, los 23 juegos sin nota tienen una tasa mediana de 2.13 %, contra 0.73 % de los que sí la tienen, y entre estos la nube baja conforme sube la nota, con mucha dispersión.

Una variable a la vez puede engañar: si los juegos caros fueran también los sin nota, el precio parecería importar por culpa de la crítica. Con las cinco juntas, los coeficientes del modelo y un intervalo por bootstrap sobre juegos²², solo los intervalos de la crítica no

¹⁹El intervalo de Wilson (1927) nunca baja de cero, y por eso sirve con tasas bajas.

²⁰Con una sola tasa para todos, la de cada juego variaría solo por las reseñas que le tocaron, como en una binomial. El cociente divide la desviación al cuadrado de cada juego entre esa varianza esperada y promedia: es la ji cuadrada de Pearson entre sus grados de libertad, y vale cerca de 1 si solo el muestreo separa a los juegos.

²¹El valor p es la probabilidad de ver una correlación así de fuerte si en realidad no hubiera ninguna.

²²El bootstrap repite el ajuste con muestras de juegos sacadas al azar y con reemplazo; el intervalo reúne el 95 % central de los coeficientes. Las variables están estandarizadas, así que los coeficientes se comparan




Figura 5: Tasa de señal de cada juego de data-v1 contra su nota de Metacritic, en escala logarítmica. Los juegos sin nota van en un panel aparte, desplazados al azar a lo ancho (con una semilla fija); la línea negra es su mediana. Fuente: data-v1.

cruzan el cero, y los dos coeficientes son negativos: tener nota y tener una nota más alta bajan el riesgo estimado del título. El de tener nota va de -1.04 a -0.55 , y el de la nota, de -0.56 a -0.07 . El modelo se queda con las cinco variables, que se conocen antes de comprar y valen igual para cualquier persona; lo que cambió fue la explicación, porque cada factor del sitio lleva su nivel de evidencia, sólida para la crítica y débil para el resto (sección 7.7).

5.5. El texto de las negativas tempranas

Frente a las negativas tardías, las tempranas hablan de lo que pasa al empezar, como el tutorial o la cuenta, y mencionan más «refund» (detalle en el notebook 00, §3.7); la Parte A prueba si ese lenguaje las distingue de verdad (sección 7.9).

5.6. Los 83 contra los 40

Los 40 juegos de la prueba externa pasan las mismas validaciones, pero la mezcla es otra: más juegos gratis (5 contra 2), precios más bajos (una mediana de 269.99 pesos contra 400.00) y una tasa mediana por juego más alta (1.40 % contra 0.80 %), aunque el promedio por juego queda igual, 2.33 % y 2.33 % (detalle en el notebook 00, §3.6). No se decidió nada con esto: los externos nunca entran a elegir variables, a entrenar ni a fijar umbrales. Sí cambia cómo se lee la prueba externa, que mide al modelo con una mezcla de juegos distinta (sección 7.5). Lo que cambió una decisión deja dos tareas para la sección 6: limpiar el texto para el análisis de las quejas y fijar qué variables puede usar el modelo.

entre sí.

6. Procesamiento de datos

Las dos tareas que dejó la exploración llevan a dos destinos. El modelo de riesgo se entrena con data-v1 tal como se publicó, porque solo usa variables del juego y no lee texto. La limpieza produce otro conjunto, el limpio, que usan el análisis de texto (sección 5.5), la medición de los motivos (sección 7.8) y los modelos de texto de la Parte A (sección 7.9).

6.1. Validación y limpieza

Validación. El notebook 00 corre primero los chequeos de la sección 4.3, y los de rango que nunca deben fallar son aserciones²³. Además, 57 textos idénticos de 8 palabras o más aparecen en más de un juego, 52 de ellos en folds distintos: un modelo de texto podría verlos en entrenamiento y en prueba, y por eso la limpieza quita los duplicados.

Limpieza: marcar, no borrar. Cada regla es una función de `limpieza.py`. Solo dos quitan filas: los textos idénticos, de los que se queda la reseña más antigua (483 filas), y las reseñas vacías (545); quedan 122,944 reseñas. Las demás agregan una columna que marca la reseña y la dejan en su lugar: las cortas, que son el 22.7 % y cuya salida cambiaría qué reseñas se estudian; las escritas en otro idioma, y las plantillas. La normalización pasa el texto a minúsculas, quita el BBCode²⁴ y las direcciones web, y abre las contracciones para que la negación quede como palabra suelta (detalle en el notebook 00, §2). La limpieza no se aplica al modelo de riesgo. Con la misma partición congelada, sin los duplicados su PR-AUC pasaría de 0.0694 a 0.0695, y sin las vacías, a 0.0696; sin las cortas subiría a 0.0800, pero sobre otra población y con más prevalencia, así que no se compara. El conjunto limpio se guarda con un sha256 de su contenido.

Idioma. La ingesta pidió reseñas en inglés. Según `lingua`²⁵, el 98.7 % de las reseñas limpias está en inglés o no se pudo determinar, y 1,637 están en otro idioma, sobre todo ruso, español y portugués. Como el filtro lo aplicó Steam, esa cifra mide qué tan bien etiquetaron sus reseñas los autores. Las reseñas en otro idioma se marcan y se quedan; al modelo no le afectan, pero a los motivos sí, porque sus palabras clave están en inglés.

6.2. Variables, imputación, valores extremos y aumentación

Ingeniería de variables. El modelo usa cinco variables del juego. El precio entra como el logaritmo de uno más el precio, para que los juegos caros no dominen la escala; la nota de Metacritic entra junto con una bandera que dice si el juego la tiene, y las cinco se estandarizan dentro del modelo (sección 7).

Imputación. La nota que falta se llena con la mediana de data-v1, pero siempre junto a la bandera, así que el hueco no se rellena en silencio. Los 2 juegos de pago que llegaron

²³Comprobaciones dentro del código que detienen la ejecución si no se cumplen.

²⁴El formato que Steam permite en las reseñas, con etiquetas como [h1] o [spoiler].

²⁵Una biblioteca de detección de idioma que solo decide cuando tiene confianza.

sin precio entran con precio 0: el modelo los lee como si costaran 0, aunque no los marca como gratis, y como el coeficiente del precio es positivo, eso tiende a bajar su riesgo estimado. La ficha de esos juegos lo avisa (sección 7.7). El 0 de los perfiles privados no se imputa como biblioteca vacía: es una bandera de privacidad, y además no entra al modelo.

Valores extremos. No se recorta ninguno. Los rangos imposibles no tienen casos (sección 4.3), el precio ya entra en logaritmo, y de los minutos al reseñar solo importa si quedan antes o después de los 120, así que una reseña escrita tras miles de horas no pesa más que otra.

Aumentación de datos. No aplica. El desbalance de la clase se atiende con pesos de clase en el modelo y con una métrica que no lo esconde (sección 5.2); además, lo que varía es el juego, y crear reseñas sintéticas no agregaría juegos.

6.3. Variables que no se conocen al comprar

Variable	Cuándo se conoce	¿Entra al modelo de riesgo?
es_gratis, precio (en logaritmo) y descuento	en la tienda, antes de comprar	sí
Si tiene nota de Metacritic, y la nota	en la tienda, antes de comprar	sí; la nota que falta se rellena con la mediana, junto a la bandera
num_games_owned: juegos del autor	en la reseña; en el sitio se declara «compras al año»	no: su aporte cabe en el ruido entre folds, y 0 es un perfil privado
num_reviews: reseñas del autor	al descargar; cambia con el tiempo	no: no está disponible al momento de la compra
steam_purchase, received_for_free y written_during_early_access	en la reseña	no: no están disponibles al momento de la compra
playtime_at_review y voted_up	en la reseña	no: definen Y
Texto de la reseña	en la reseña	no: sería una fuga, porque Y sale de esas mismas reseñas

Tabla 3: Variables candidatas: cuándo se conocen y si entran al modelo de riesgo. Fuente: construir_features de backend/modelado/entrenar_baseline.py y el notebook 00, §3.5.

Una variable solo puede entrar al modelo si se conoce antes de comprar (tabla 3). Las del juego vienen de la tienda y entran. Las del autor de la reseña, no: num_reviews cambia con el tiempo y se lee al descargar, y steam_purchase, received_for_free y written_during_early_access solo existen porque la reseña ya se escribió, así que ninguna está disponible al momento de la compra. La biblioteca del autor sí podría declararse antes; se probó, y su aporte cupo en el ruido entre folds (sección 7.2). El texto de la

reseña es otro caso: tampoco existe al comprar, pero además sería una fuga²⁶, porque la señal Y sale de esas mismas reseñas, de su voto y de sus minutos, y el texto acompaña a ese voto. Con las cinco variables del juego y el conjunto limpio, la sección 7 arma el modelo y mide qué tan bien ordena juegos que no vio.

7. Modelación y evaluación

Con las cinco variables del juego de la sección 6, esta sección arma el modelo, lo valida con juegos que no vio y explica cómo se convierte en lo que muestra el sitio.

7.1. El modelo y sus conjuntos de variables

El modelo es una regresión logística²⁷ de scikit-learn (Pedregosa et al., 2011), la misma biblioteca que da el GroupKFold de la validación (sección 7.3), con las variables estandarizadas y pesos de clase balanceados²⁸, sin ajuste de hiperparámetros²⁹. Se eligió por tres razones. Usa pocas variables, cinco y todas del juego. Sus coeficientes se leen directo, y son los que alimentan la ficha: cada factor que muestra el sitio es un coeficiente por el valor del juego (sección 7.7). Y aunque hay 123,972 reseñas, lo que varía son 83 juegos, y con tan pocos un modelo más flexible tendría poco de dónde aprender sin memorizarlos. La comparación entre algoritmos está en la Parte A, sobre el texto de las reseñas (sección 7.9). La misma función, `construir_pipeline`, arma el modelo que sirve la API y el de los notebooks, y se probó con tres conjuntos de variables, siempre contra el clasificador trivial (tabla 4).

El conjunto completo da el PR-AUC más alto, 0.0849, pero no se puede usar: sus variables posteriores a la reseña no están disponibles al momento de la compra (sección 6.3). La comparación que importa es entre juego y compra.

7.2. La decisión B+: no forzar una personalización que los datos no justifican

El proyecto se quedó con el conjunto juego, la variante que llamó B+, por dos razones. La primera es estadística. Compra le agrega al conjunto juego la biblioteca del autor, lo único del jugador que el sitio podría pedir en un formulario, y con eso el PR-AUC sube 0.0015, muy por debajo de la desviación entre folds del modelo (0.0415). Compra le gana a juego en 3 de los 5 folds, y en 16 de 30 particiones distintas de los juegos: más o menos la mitad de las veces, como al azar. La segunda es de diseño. Cuando el sitio servía el conjunto compra, la variable `log_num_games_owned` se llenaba con las compras al año que la persona declara en el formulario, pero el modelo la había aprendido del tamaño de

²⁶Hay fuga cuando las variables de un modelo ya contienen la respuesta que debe predecir. Sus métricas salen mejores de lo que serán en uso.

²⁷Un modelo lineal de clasificación: le da un peso a cada variable, las suma y convierte el resultado en un score entre 0 y 1.

²⁸Con `class_weight="balanced"`, las pocas reseñas con $Y = 1$ pesan en el ajuste tanto como todas las demás juntas, para que la clase rara no se pierda.

²⁹Los valores que fijan cómo aprende el modelo, como la fuerza de su regularización. Se dejan los de la biblioteca, sin buscarlos con los datos.

Conjunto	Variables	Cuántas	PR-AUC	Desv. entre folds	Veces el trivial
Trivial	ninguna	0	0.0219	0.0037	1.0×
Juego (el del sitio)	gratuidad, precio, descuento y crítica	5	0.0694	0.0415	3.2×
Compra	las de juego y los juegos del autor	6	0.0709	0.0270	3.2×
Completo	las de compra, la bandera de perfil privado y las posteriores a la reseña	11	0.0849	0.0207	3.9×

Tabla 4: PR-AUC del mismo modelo con cada conjunto de variables: media y desviación estándar de los 5 folds de la partición congelada, y cuántas veces la media supera a la del trivial. Fuente: `evaluar_gkf` de `backend/modelado/entrenar_baseline.py` sobre `data-v1`.

la biblioteca de quien escribió la reseña; las compras declaradas por año eran un sustituto de ese dato que nunca se validó.

Con el conjunto juego, el riesgo es del título y vale igual para cualquier persona: no depende de un dato que nadie verifica y se explica solo con propiedades del juego. El perfil que se declara en el sitio sirve para la afinidad, que dice qué tanto encaja un juego con quien lo declaró, y no mueve el riesgo.

7.3. Validación agrupada por juego

Si las reseñas se repartieran al azar entre folds, el mismo modelo daría 0.0799, con una desviación de apenas 0.0032, porque cada fold de prueba tendría juegos que el modelo ya vio (sección 5.3). Agrupando por `appid` da 0.0694 ± 0.0415 , la cifra que vale para un juego nuevo. El reparto de los juegos también pesa: con 20 particiones por juego hechas al azar, el PR-AUC medio va de 0.0477 a 0.0873. Por eso la partición está congelada en un archivo de `backend/referencias/`, y toda evaluación y los umbrales la leen de ahí. Hay otra razón: `GroupKFold` reparte los juegos según su número de reseñas, 73 de los 83 tienen exactamente el tope de 1,500, y cada versión de `scikit-learn` desempata distinto. Con la 1.6.1, la que trae Colab, solo 12 juegos quedan en el mismo fold; aun así, el PR-AUC es 0.0692 ± 0.0412 y el modelo le gana al trivial en 5 de 5 folds, igual que con la congelada.

7.4. Coeficientes y bandas de riesgo

Los coeficientes de la crítica están en la sección 5.4. Los demás cruzan el cero: el del precio va de -0.01 a 0.94, el del descuento, de -0.31 a 0.07, y el de la gratuidad, de -0.12 a 0.79. El del precio es positivo en el 96.6 % de las réplicas, pero con 83 juegos su intervalo no descarta el cero, y por eso su evidencia se marca como débil.

El sitio no muestra el score: muestra el riesgo de arrepentimiento en tres niveles, bajo, medio o alto. Aquí a cada nivel se le llama banda, porque corta un tramo del score. Los

cortes son los percentiles 33.3 y 66.7³⁰ de los scores fuera de fold³¹ de las reseñas de entrenamiento, las de data-v1 (backend/modelado/entrenar_modelo.py): un juego pasa a medio desde 0.2858 y a alto desde 0.3916. Los percentiles se toman sobre reseñas, no sobre juegos ni sobre el catálogo, y cada juego se califica después con el modelo entrenado con todo data-v1, así que los juegos no se reparten en partes iguales: los 83 de entrenamiento quedan en 30, 23 y 30, y los 123 del catálogo, en 43 de riesgo bajo, 37 de medio y 43 de alto. Por los pesos balanceados, el score no es una probabilidad calibrada: los cortes quedan muy por encima de la prevalencia, que es de 2.19 %. Sirve para ordenar títulos, no como la probabilidad de que una compra termine en la señal. Los umbrales salen solo de data-v1, y los 40 externos se clasifican con ellos sin ajustarlos.

7.5. Resultados por fold y prueba externa

La figura 6 muestra el PR-AUC de cada fold de la partición congelada. El modelo le gana al trivial en 5 de 5 folds, pero por márgenes muy distintos, de 1.8 a 5.8 veces; en promedio llega a 0.0694 contra 0.0219, 3.2 veces el trivial. Esa media la carga el fold 1: su PR-AUC, 0.146, es el 42 % de la suma de los cinco, y los otros cuatro promedian 0.0503, cada uno todavía por encima de su trivial. De ahí la desviación tan grande al lado de la media: el resultado depende de qué juegos le tocan a cada fold.




Figura 6: PR-AUC del modelo y del trivial en cada fold de la partición congelada (data-v1) y en la prueba externa. Sobre cada barra, cuántas veces supera el modelo al trivial. Fuente: evaluar_gkf sobre data-v1 y docs/evidencia/prueba-externa.json.

Los 40 títulos que llegaron con data-v2 se califican con el modelo entrenado en data-v1, con sus umbrales y su mediana de Metacritic, igual que lo hace la API. Su PR-AUC es 0.0356 contra 0.0234 del trivial: 1.5 veces, la última pareja de la figura. Con los títulos remuestreados 2,000 veces, el intervalo al 95 % del cociente va de 1.03 a 2.33, y solo 27 réplicas quedan en 1 o menos. Hay señal fuera de muestra, pero es modesta: el extremo inferior queda cerca de 1. Entrenar con los 123 juntos bajaría el ruido entre folds, pero

³⁰Debajo del primero queda un tercio de los scores, y debajo del segundo, dos tercios: son los terciles de los scores de las reseñas, no del catálogo.

³¹El score fuera de fold (OOF) de una reseña lo da un modelo entrenado sin el juego de esa reseña, con la misma partición congelada.

se perdería la única evaluación con juegos que el modelo no vio, y por eso el modelo se queda entrenado con data-v1.

7.6. Por qué cae fuera de muestra

La tabla 5 da la tasa de la señal en cada banda. En data-v1, cada juego se clasifica con su score fuera de fold, el de un modelo que no lo vio, y por eso sus bandas tienen 27, 27 y 29 juegos y no los 30, 23 y 30 de la banda que sirve el sitio, que sale del modelo entrenado con todo data-v1. Los externos se clasifican con ese modelo final, que tampoco los vio, así que su banda es la servida. Con el score fuera de fold, la tasa de la banda alta es 6.3 veces la de la baja; en los externos, 1.9 veces, y la media no se separa de la baja. En un título nuevo, lo que se sostiene es la banda alta.

Conjunto	Banda	Juegos	Reseñas	Con señal	Tasa de señal	Veces la base
data-v1, OOF	bajo	27	40,698	283	0.70 %	0.3×
	medio	27	40,599	565	1.39 %	0.6×
	alto	29	42,675	1,866	4.37 %	2.0×
40 externos	bajo	13	19,698	366	1.86 %	0.8×
	medio	14	21,098	344	1.63 %	0.7×
	alto	13	19,599	702	3.58 %	1.5×

Tabla 5: La señal por banda de riesgo. En data-v1 la banda sale del score fuera de fold (OOF) y no es la que sirve el sitio; en los externos es la servida. La tasa es la parte de las reseñas con la señal, y «veces la base» la compara con la tasa de todo el conjunto. Fuente: la salida guardada de `lr.tabla_de_bandas` en el notebook 01 (codigo-v6), sin recalcular.

Una parte de la caída se ve en la variable que más pesa, la crítica: de los 43 juegos de riesgo alto del catálogo, 33 no tienen nota, y en los títulos nuevos, que traen otra mezcla, la falta de nota separa menos (sección 5.6; detalle en docs/evidencia/metacritic-por-banda.md).

Las bandas cortan un score continuo, y un juego cerca de un corte puede cambiar de banda con un cambio mínimo en los datos o en el reentrenamiento. Los dos más cercanos son Hollow Knight, con 0.2857 contra el corte de 0.2858, en la banda baja, y Warframe, con 0.3918 contra 0.3916, en la alta. Por eso no se usan como casos de demostración.

7.7. Cómo se explica el riesgo

Para cada juego, la API calcula el aporte de cada variable al score, su coeficiente por su valor estandarizado³², y la ficha muestra los tres de mayor aporte, aunque el primero tenga evidencia débil. Cada factor lleva su nivel de evidencia, según sus intervalos (sección 7.4): sólida para la cobertura y la nota de la crítica, y débil para la gratuidad, el precio

³²El aporte está en log-odds, la escala en la que la regresión suma: positivo sube el score y negativo lo baja.

y el descuento, con la leyenda «evidencia débil: con 83 juegos no se distingue de cero». Junto a cada factor va la cifra del juego y su referencia: la nota contra el promedio del catálogo, 85.5, y el precio contra la mediana de los de pago, 349.88 pesos, que se parece más a la escala logarítmica del modelo que el promedio.

Un factor con un aporte menor que `UMBRAL_TIPICO`, 0.10, se muestra sin flecha, como «cerca de lo típico del catálogo». Ese valor es una decisión de producto, no una propiedad estadística: no sale de un intervalo ni de una prueba. Se eligió para que ninguna flecha contradiga la cifra que tiene al lado, porque el modelo compara cada nota contra su media de entrenamiento, 86.97, mientras que la ficha la compara contra el promedio del catálogo; una nota entre las dos aparece «por encima del promedio» y aun así recibe un aporte pequeño que sube el score. Con 0.10, ningún factor con flecha cae en ese caso en los 123 juegos, y el generador de este documento lo comprueba.

Dos casos llevan aviso. En un juego gratis, la gratuidad y el precio de 0 dicen lo mismo y tiran en sentidos opuestos, así que se muestran como un solo factor, y el aviso agrega que en el entrenamiento había solo 2 juegos gratis y que, para ellos, el modelo extrapola. En los 2 juegos de pago sin precio, el aviso dice que la estimación es menos confiable, porque el modelo tomó el precio como 0.

7.8. Los motivos: una heurística de palabras clave

/explicacion no usa un modelo. Busca palabras clave en inglés de 6 categorías (rendimiento, bugs, dificultad, controles, contenido y precio) en las reseñas con la señal de cada juego, y una reseña puede caer en varias o en ninguna. Si el juego tiene menos de 5 reseñas con la señal, no muestra motivos, y cada porcentaje se calcula sobre las reseñas que sí cayeron en alguna categoría, cuyo número la ficha dice. El límite es la cobertura: de las 2,706 negativas tempranas del conjunto limpio, el 34.0 % menciona al menos un motivo de la lista, y el 66.0 % restante no menciona ninguno; rendimiento y bugs son los más frecuentes (detalle en el notebook 00, §3.8). Por eso los motivos se leen como las quejas de las reseñas que usan esas palabras, no como la causa de la señal en ese juego.

7.9. Modelos de texto (Parte A)

Los motivos de la ficha se cuentan en las negativas tempranas. Para presentarlos como quejas de las primeras horas, y no como quejas generales, esas reseñas tendrían que hablar distinto de las tardías. La Parte A lo pone a prueba con modelos que leen el texto: entre las negativas, ¿se distinguen las tempranas de las tardías? Es un análisis aparte del modelo de riesgo, y su resultado no entra al score: la señal sale de esas mismas reseñas, y usar su texto para estimarla sería fuga.

El prerregistro. Los modelos, la métrica y la regla de decisión se fijaron por escrito³³ en el commit 6bbcea6, anterior al del código, 59694a6, y el resultado salió con el árbol de git limpio (docs/evidencia/modelos-texto.json). La regla descarta el mejor modelo

³³Un prerregistro fija, antes de correr el análisis, qué se va a medir y qué resultado contará como éxito, para no acomodar la pregunta a los resultados.

si el intervalo de su cociente contra el trivial incluye el 1, y también si no le gana a una regla de una sola palabra: marcar las reseñas que dicen «refund». Esa palabra salió de mirar estos mismos datos (sección 5.5), así que la referencia es optimista.

Datos y modelos. Son las 16,836 reseñas negativas en inglés del conjunto limpio (sección 6.1), de los 83 juegos de data-v1, con la partición congelada; 2,670 son tempranas, el 15.86 %. Una reseña que dice cuánto jugó repite la etiqueta, así que en las 2,442 que escriben una duración esta se cambia por una marca. Se compararon tres modelos: TF-IDF³⁴ con Naive Bayes³⁵ (NB), TF-IDF con regresión logística (LR) y MiniLM (Wang et al., 2020), un modelo de lenguaje preentrenado y congelado, con la misma regresión logística.




Figura 7: PR-AUC de los modelos de texto: media de los 5 folds de la partición congelada, con su intervalo al 95 % por bootstrap sobre juegos. La línea punteada es el trivial. Fuente: la salida guardada del notebook 02 en código-v6.

Resultado. TF-IDF + LR es el mejor (figura 7): llega a 0.369, con un intervalo de 0.288 a 0.421, contra 0.161 del trivial, 2.3 veces, de 2.05 a 2.53. A la regla «refund», que llega a 0.185, le saca 0.184, de 0.137 a 0.205, y en la comparación pareada también queda arriba de NB (0.226) y de MiniLM (0.323). Es la rama 3 del preregistro, la que se cumple cuando el intervalo del cociente del mejor modelo contra el trivial no incluye el 1 y el de su diferencia pareada con la regla «refund» queda por encima de cero: las quejas tempranas tienen lenguaje propio, más allá de mencionar el reembolso. Se documenta TF-IDF + LR, que no se sirve en ningún lado.

Lectura para negocio. Se hizo después de la decisión, con los mismos scores fuera de fold, y es descriptiva. Si alguien leyera solo la décima parte de las negativas, las que TF-IDF + LR señala primero, el 43.0 % serían tempranas, 2.7 veces la prevalencia. Las

³⁴Representa cada reseña por sus palabras y pares de palabras, con menos peso para las que aparecen en casi todas.

³⁵Un clasificador que estima qué tan común es cada palabra en cada clase y suma esas evidencias como si las palabras fueran independientes.

(a) Hacia temprana

(b) Hacia tardía

Lo que no dice. Es la señal en el texto de quien escribió pronto, no un arrepentimiento confirmado. Que el modelo distinga las tempranas tampoco prueba qué categorías de motivos funcionan: eso es la Parte B (sección 9.4). El análisis cubre solo reseñas en inglés de data-v1, y su intervalo no incluye la variación que daría reentrenar. La sección 8 cuenta cómo llegan el modelo y sus explicaciones al sitio.

Los datos siguen un solo camino: la ingesta, los releases con tag fijo, el build en Render y, de ahí, la API y el frontend en Vercel. La ingesta bajó las reseñas y las fichas de Steam y las publicó en releases con tag fijo (sección 4.2); de ahí en adelante nada vuelve a consultar Steam. Render construye la API con backend/despliegue/Dockerfile, y el build falla si algo no cuadra: `preparar_entorno.py` se detiene si el sha256 de data-v3 o de data-v1 no es el publicado, entrena el modelo con data-v1 y la partición congelada, y `verificar_bandas.py` compara el nivel de los 123 juegos con la referencia validada, así que basta con que cambie una para que falle. El build también rechaza la imagen si le llega una biblioteca de modelos de texto, que deben calcularse fuera de la API.

La API, hecha con FastAPI, expone 17 endpoints: 5 de riesgo (/catalogo, /perfil, /prediccion, /explicacion y /panorama), 8 para calificaciones, comentarios y reacciones, y 4 de Nia, descritos en su página /docs³⁶. Todo lo que entra se valida con Pydantic³⁷. /prediccion sigue recibiendo el perfil por compatibilidad, sin que el riesgo cambie (sección 7.2). El frontend, en Angular, es un sitio estático en Vercel.

La API está en el plan gratis de Render: se duerme cuando nadie la usa, y la primera consulta después tarda en responder. Su disco es efímero, así que las calificaciones, los comentarios y los votos a Nia se borran al reiniciarse; el catálogo y el modelo vienen dentro de la imagen y no se pierden. Los comentarios, las reacciones y las consultas y votos a Nia tienen un límite por minuto, por usuario y por IP.

8.2. Interfaz de uso

La interfaz sigue el orden de la demostración. Primero, la idea: la persona llega con la pregunta guía sobre un juego concreto. Después recorre cinco vistas:

1. **Inicio.** Escribe el nombre del juego en el buscador y abre su ficha: el riesgo de arrepentimiento con su frase, los tres factores que lo mueven con su evidencia, los motivos más frecuentes con el número de reseñas detrás y el precio al corte de datos, con el enlace a Steam.
2. **Explorar.** Recorre los estantes por nivel de riesgo y filtra por género para buscar alternativas.
3. **Nia.** Le pregunta lo que no encuentra en la ficha, como por qué un juego tiene ese riesgo o en qué se distinguen dos juegos.
4. **Comparar.** Pone lado a lado los juegos que eligió.
5. **Perfil.** Declara cómo juega, y la ficha dice entonces qué tanto encaja cada juego con eso, sin cambiar el riesgo.

El historial de consultas está en el Perfil, en «Tu actividad». Lo que eran el Panorama del catálogo y la página de cómo se calcula la estimación quedó en el Inicio: «Antes de pagar, esto importa» cuenta los motivos sobre todo el catálogo, y «Ver metodología», en el pie, abre la metodología y las fuentes. A ese panel llevan las rutas /panorama y /como funciona y el enlace «Cómo calculamos esta estimación» de la ficha, y /historial lleva a «Tu actividad» (frontend/src/app/app.routes.ts). La sección 3.3 sigue una consulta concreta con capturas.

Nia es el asistente del sitio (figura 9). Usa un modelo de lenguaje de OpenAI solo si el servidor tiene clave; si no, contesta por reglas, sin costo. Con el modelo, no recibe el catálogo en el texto de la conversación: usa 5 herramientas que leen lo mismo que sirve la API, como buscar juegos, abrir la ficha de uno o consultar el panorama, y nunca las calificaciones ni los comentarios de la gente. Cada juego que menciona tiene que salir

³⁶FastAPI arma esa página con el contrato OpenAPI de cada endpoint: qué recibe, qué devuelve y qué errores da.

³⁷Una biblioteca de Python que revisa el tipo y el rango de cada dato de entrada y rechaza la solicitud si no cumple.



Figura 9: Nia en la ficha de PAYDAY 3. (a) «¿Por qué tiene ese riesgo?» se contesta por reglas aunque haya modelo de lenguaje; captura provisional del sitio, que se regenera desde el tag de entrega. (b) «¿Qué juegos de acción tienen riesgo bajo?» la contesta el modelo de lenguaje; captura de producción, en `nexplay-six.vercel.app`.

de esas herramientas, y la respuesta se valida contra ellas antes de mostrarse. Como el resto del sitio, no le dice a nadie qué comprar: a «¿cuál me compro?» contesta que elegir es de la persona y ofrece comparar. Las preguntas que deben contestarse siempre igual, como «¿por qué tiene ese riesgo?», un juego fuera del catálogo o cualquier tema ajeno a los juegos, van por reglas aunque haya modelo. Una etiqueta junto al chat dice quién escribió la última respuesta: «Con IA» si fue el modelo de lenguaje y «Sin IA» si fueron las reglas (`frontend/src/app/chat/nia.ts`; figura 9). Si la pregunta trae algo que parece un correo o un teléfono, se borra antes de anotarla: Nia no guarda datos personales.

Pruebas. `make test` corre `verificar_bandas.py`, que compara el nivel de cada juego con la referencia, el verificador de Nia, el de los factores de la ficha, el de los niveles, el de `preparar_entorno.py` y las pruebas del frontend. El de los niveles (`verificar_niveles.py`) comprueba que la API, el frontend y Nia usan la misma definición de bajo, medio y alto, la de los percentiles de la sección 7.4, y que ningún texto de la API ni del frontend vuelve a la definición anterior, la de tercios del catálogo. Nia se probó, además, con su modelo de lenguaje: pasó 25 de las 25 preguntas de regresión, y en la corrida del 30 de septiembre de 2026 contra 48 preguntas trampa y legítimas quedaron 0 casos por revisar³⁸. La prueba local del camino con IA es `verificar_nia.py` - `-openai`, que manda el recorrido de preguntas al modelo de lenguaje de OpenAI: corrió el 2 de octubre de 2026 sobre el código del tag `codigo-v7` y terminó sin problemas³⁹.

³⁸El detalle está en `docs/evidencia/nia-pruebas.md`. La corrida de trampas se repite sobre el tag de entrega.

³⁹La salida completa está en `docs/evidencia/verificar-nia-openai-2026-10-02.txt`.

8.3. Cómo responde las preguntas del proyecto

La pregunta de datos era qué tienen en común los juegos que dejan más señal y si se puede anticipar antes de comprar. La respuesta es sí, en parte. La señal cambia mucho de un juego a otro (sección 5.3), y lo que mejor la acompaña es la crítica: no tener nota de Metacritic, o tener una baja (sección 5.4). Con eso, el modelo ordena los juegos que no vio mejor que el trivial, en la validación agrupada y en la prueba externa (sección 7.5). Hay señal, y es modesta.

La pregunta de producto era cómo mostrarlo sin prometer una probabilidad. El sitio da un nivel de riesgo con palabras, la explica con factores que dicen su evidencia, y suma los motivos de las reseñas, que son una heurística de palabras clave con su cobertura a la vista (sección 7.7). Por la Parte A, esos motivos se pueden presentar como quejas propias de las primeras horas y no como quejas generales (sección 7.9). Con eso la persona decide: si compra, si compara antes con otro juego, si busca una alternativa de riesgo bajo en el mismo género, o si compra y usa las dos primeras horas para probar justo lo que más se queja la gente, mientras todavía puede pedir el reembolso. El riesgo es el mismo para cualquier persona; lo que cambia de una a otra es qué quejas le afectan y qué tanto encaja el juego con lo que declaró. La sección 9 junta estas respuestas en la de la pregunta guía.

9. Conclusiones

Esta sección junta lo anterior: los límites del resultado, la respuesta a la pregunta guía, cómo operaría NexPlay y qué sigue.

9.1. Limitaciones

- **Es una señal indirecta.** La señal es una reseña negativa temprana, no el arrepentimiento ni el reembolso: deja fuera a quien no escribe y a quien escribe después de las dos horas (sección 5.1).
- **La muestra retrata el presente.** El 96.1 % de las reseñas de entrenamiento es de julio de 2025 en adelante, así que la señal de un juego viejo viene de quien lo compra tarde (sección 4.2).
- **Hay pocos juegos.** El modelo aprende de 83, y el resultado cambia mucho de un fold a otro. Con solo 2 juegos gratis, el modelo extrapola en los gratis, y los 2 juegos de pago sin precio entran con precio 0; los dos casos llevan aviso en la ficha.
- **En un título nuevo, solo el riesgo alto se sostiene.** En los externos, el nivel medio no deja más señal que el bajo (sección 7.6).
- **El orden por score también lo arrastra el precio 0.** En el estante de riesgo bajo de Acción, los primeros lugares son de un juego sin precio y de dos gratis, todos con aviso; la primera alternativa sin aviso es la tercera tarjeta (sección 3.3).

- **Los motivos son palabras clave en inglés.** Solo el 34.0 % de las 2,706 negativas tempranas del conjunto limpio menciona alguno (sección 7.8), y la mayoría de las palabras que más empujan hacia temprana no cae en ninguna categoría (sección 7.9).
- **Representatividad.** Las reseñas son en inglés y de compradores de todo el mundo, mientras que los precios y el usuario son de México (sección 4.4). Tampoco hay datos de PlayStation ni de Xbox.
- **No hubo un estudio con usuarios externos.** La usabilidad se apoya en decisiones de diseño y en pruebas automáticas, no en sesiones con personas que no conocían el sitio.
- **La infraestructura es gratuita.** La API se duerme cuando nadie la usa y su disco borra las calificaciones y los comentarios al reiniciarse (sección 8.1).

9.2. La respuesta a la pregunta guía

«¿Este juego me va a decepcionar en las primeras dos horas, antes de pagarlo?» La pregunta es personal, y la respuesta del proyecto es del título. NexPlay no puede decirle a una persona en particular si un juego la va a decepcionar, ni con qué probabilidad. Sí puede decirle qué tan seguido ese título deja la señal de arrepentimiento temprano, en tres niveles cuyos cortes salen de los scores de entrenamiento (sección 7.4), y por qué.

La señal depende sobre todo del juego: la varianza de su tasa entre juegos es unas 107 veces la esperada si todos tuvieran la misma tasa, y lo que mejor la acompaña es la crítica. Un modelo pequeño, una regresión logística con cinco variables que se conocen antes de comprar, ordena los juegos que no vio mejor que el trivial: 3.2 veces en la validación agrupada y 1.5 veces en la prueba externa, con un intervalo que no baja de 1.03. Es una ventaja real y modesta, y el documento la reporta siempre junto al trivial.

El perfil de quien compra no la mejora más allá del ruido entre folds (sección 7.2), así que el riesgo vale igual para cualquier persona. El aporte del proyecto es convertir esa ventaja en algo que sirve antes de pagar: un nivel de riesgo con palabras y no una probabilidad, factores que dicen qué tan firme es su evidencia, motivos con su cobertura a la vista y acciones concretas, como comparar, buscar una alternativa o aprovechar la ventana de reembolso. El texto de las reseñas agrega algo que el modelo de riesgo no da: las quejas tempranas tienen un lenguaje propio, más allá de mencionar el reembolso (sección 7.9), y eso respalda presentar los motivos como quejas de las primeras horas. Tampoco explica con certeza por qué un juego decepciona: los motivos son quejas de quienes las escribieron, no la causa.

9.3. Operación propuesta

La compañía es ficticia, pero el proceso para mantener NexPlay al día ya tiene sus piezas en el repositorio. Como propuesta de operación:

1. Cada mes, la ingesta (`ingesta_steam.py`) vuelve a bajar los precios, los descuentos y las reseñas de los juegos del catálogo, y suma los nuevos.

2. Ese corte se publica como un release nuevo, con tag fijo y el sha256 de cada archivo (backend/publicacion/), sin tocar los anteriores.
3. El build (preparar_entorno.py) verifica los sha256, entrena con el corte de entrenamiento vigente y compara el nivel de cada juego con la referencia. El modelo sigue entrenado con data-v1: de un mes a otro cambian los precios y los descuentos, y con ellos puede cambiar el nivel de un juego. Si cambia, la referencia se regenera y el cambio se documenta.
4. Render y Vercel despliegan, y `make test` corre los verificadores.
5. Un monitoreo mensual, que todavía no existe, compara la prevalencia de negativas tempranas en las reseñas nuevas con la del entrenamiento. Si se aleja, el reentrenamiento se adelanta.
6. Una vez al año, o antes si hay deriva, el modelo se reentrena con un corte nuevo, una partición congelada nueva y una prueba externa nueva, con su prerregistro, como se hizo con data-v1 y data-v2.

Ningún paso tiene todavía un umbral numérico: fijarlo es parte del primer prerregistro de reentrenamiento.

9.4. Siguiendo pasos

Para el jugador. La Parte B es trabajo futuro y no ha empezado: probar, con su propio prerregistro, si un modelo que lee el texto completo asigna motivos a más negativas tempranas que las palabras clave, contra un conjunto de referencia etiquetado a mano. El notebook 02 propone un paso más corto, ampliar las categorías con lo que hoy queda fuera, como la cuenta y el acceso o los primeros pasos, también con un prerregistro propio, porque cambia lo que ve la gente. Y falta probar la interfaz con personas que no la conocen.

Para los estudios. El reporte de fricción temprana por juego, comparado con su género, no existe todavía. Construirlo pide primero la Parte B, porque los motivos que leería un estudio tienen que estar probados, y su propio prerregistro.

Para el modelo. Ganaría con más juegos, en especial gratis, y con la operación de la sección 9.3: un corte nuevo cada año, con su prueba externa.

Referencias

Bailey, D. (2019, 26 de septiembre). *You can now filter Steam reviews by playtime*. PCGamesN. <https://www.pcgamesn.com/steam/review-playtime>

- Davis, J., & Goadrich, M. (2006). The relationship between precision-recall and ROC curves. En W. W. Cohen & A. Moore (Eds.), *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning* (pp. 233–240). ACM.
<https://doi.org/10.1145/1143844.1143874>
- Elliott, R. (2025, 19 de diciembre). *The top new 2025 games by players*. Alinea Analytics.
<https://alineaanalytics.substack.com/p/the-top-new-2025-games-by-players>
- Mantel, N., & Haenszel, W. (1959). Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. *Journal of the National Cancer Institute*, 22(4), 719–748. <https://doi.org/10.1093/jnci/22.4.719>
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830. <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>
- Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLOS ONE*, 10(3), e0118432. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432>
- Squires-Hand, L. (2025, 12 de diciembre). *Over 19,000 games have released on Steam in 2025, with nearly half seeing fewer than 10 reviews*. GamingOnLinux.
<https://www.gamingonlinux.com/2025/12/over-19000-games-have-released-on-steam-in-2025-with-nearly-half-seeing-fewer-than-10-reviews/>
- Valve Corporation. (s.f.-a). *IUserReviewsService*. Steamworks Documentation. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de <https://partner.steamgames.com/doc/webapi/IUserReviewsService>
- Valve Corporation. (s.f.-b). *User reviews – get list*. Steamworks Documentation. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de <https://partner.steamgames.com/doc/store/getreviews>
- Valve Corporation. (2024, 23 de abril). *Steam refunds*. Steam. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://store.steampowered.com/steam_refunds/
- Wang, W., Wei, F., Dong, L., Bao, H., Yang, N., & Zhou, M. (2020). MiniLM: Deep self-attention distillation for task-agnostic compression of pre-trained transformers. En H. Larochelle, M. Ranzato, R. Hadsell, M. F. Balcan, & H. Lin (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 33* (pp. 5776–5788). Curran Associates. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf
- Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 209–212.
<https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953>

A. Reproducibilidad

Cada cifra de este documento sale de un release con tag fijo o de docs/evidencia/, a través de documento/generar_figuras.py, y make doc lo reconstruye todo. La tabla 6 resume los releases y la tabla 7 da el sha256 de cada archivo, que el código compara antes de usarlo.

Release	Publicado	Juegos	Reseñas	Base (MB)	Extracto (MB)	Para qué
data-v1	2026-09-16	83	123,972	11.4	1.4	Entrenar, elegir las variables y fijar los umbrales.
data-v2	2026-09-21	123	184,367	16.7	1.9	Suma 40 juegos que el modelo no ve: la prueba externa.
data-v3	2026-09-27	123	184,367	16.7	—	data-v2 más los totales públicos de Steam por juego. Lo sirve la API.

Tabla 6: Releases de datos. La base es la copia reproducible de la base de datos (`nexplay_reproducible.db.xz`); el extracto, la tabla sin texto que lee el notebook 01 (`nexplay_extracto.parquet`). Fuente: API de releases de GitHub y los archivos bajados.

Release	Archivo	sha256
data-v1	extracto	645d685df884c9a352e4306e899c62768ea493375d4b0378c201c7fc6d2d2d6e
data-v1	base	2ef8ef40330385af4c03cd072dcc20fc9a4b635e3929e513235c191d14e9ee7
data-v2	extracto	025323e0d0e99031ed940e0a12218ed8e5dd9068bd4b0aedb2a805b01be2a0d1
data-v2	base	9d5a54f6cbb5f361e397eb043989e592cbff1d553c57ef8a41aae41e2c763d72
data-v3	base	44f6704d469a8f59683be8e28429108b7a88a06ee01aecdb21da94d90077dfb8

Tabla 7: El sha256 de cada archivo de los releases, según GitHub. El generador falla si no es el mismo que usa el código.

El código. Todo el Python vive en `backend/`: la API, el modelado, el análisis, las referencias, el despliegue, los verificadores, la ingesta, la publicación y la operación. El frontend vive en `frontend/`, los notebooks en `notebooks/`, este documento en `documento/`, y la evidencia, las capturas y el historial en `docs/`. Los tres notebooks clonan el tag `codigo-v6`, el commit `94838c2`, y en ese tag guardan las salidas de una corrida local, para que sus gráficas se vean también en GitHub. De esas salidas, sin recalcular, salen la tabla 5 y las figuras 7 y 8.

La corrida en Colab. Los tres notebooks corrieron completos en Colab el 2 de octubre de 2026, con ese mismo tag: 69 de 69 celdas de código en el 00, 28 de 28 en el 01 y 24 de 24 en el 02, sin errores ni avisos, con Python 3.13.15, scikit-learn 1.6.1, numpy 2.1.3 y pandas 2.2.3. Las tres descargas están en `docs/evidencia/colab/`. El generador de este documento comprueba su sha256 y que cada celda de la que toma una cifra haya impreso en Colab lo mismo que en el tag. Con esas versiones, fuera de Colab, el 00 tarda 192 segundos; el 01, 34, y el 02, 400.

Los comandos. Los de instalar, bajar los datos, entrenar, levantar el sitio y correr las pruebas y los notebooks están en la sección «Puesta en marcha» del README; `make doc` genera las cifras, las tablas y las figuras, y compila este documento.