# **Componentes Principales de Dash**

### Dropdown

- Id → String → Identificador único
- clearable → Boolean → Opción de eliminar el valor actual
- disabled → Boolean → Habilitado / Deshabilitado
- Multi → Boolean → Posibilidad seleccionar varios valores
- Options → Dict → Valores posibles a seleccionar Dropdown Parámetros
- placeholder → String → Cadena a mostrar al comienzo
- searchable → Boolean → Opción de busqueda
- style → Dict → Estilo CSS
- value → String | number |list → Valor por defecto / inicial

#### Slider

- Id → String → Identificador único- min → number → Valor mínimo del slider
- max → number → Valor máximo del slider
- step → number → Valor por el que incrementar/decrementar
- marks → Dict → Diccionario valor etiqueta
- updatemode → String omouseup → Se actualiza cuando soltamos ratón odrag →
  Se actualiza continuamente
- value → number → Valor inicial
- vertical → Boolean → Slider en vertical

## RangeSlider

- Id → String → Identificador único
- min → number → Valor mínimo del slider
- max → number → Valor máximo del slider
- step → number → Valor por el que incrementar/decrementar
- marks → Dict → Diccionario valor etiqueta
- value → number → Valor inicial
- vertical → Boolean → Slider en vertical
- allowcross → Permiter cruzar los punteros al arrastrar
- pushable → Boolean | number → Distancia mínima entre los dos puntos

## Input

- Id → String → Identificador único- autoFocus → Boolean → Coge el foco al recargar página
- debounce → Boolean → Si True, solo enviamos datos cuando perdemos el foco
- disabled → Boolean → Habilitado / Deshabilitado
  placeholder → String → Cadena a mostrar al comienzo
- type → String → "text", "number", "password", "email", ...
- value → String | number → Valor por defecto / inicial style → Dict → Estilo CSS
- maxLength → number → Número máximo de carácteres

#### **TextArea**

- Id → String → Identificador único
- autoFocus → Boolean → Coge el foco al recargar página
- lang → String → Lenguaje
- disabled → Boolean → Habilitado / Deshabilitado
- readonly → Boolean → Solo lectura
- placeholder → String → Cadena a mostrar al comienzo
- title → String → Valor a mostrar cuando nos situamos encima
- value → String | number → Valor por defecto / inicial
- style → Dict → Estilo CSS
- maxLength → number → Número máximo de carácteres
- cols → number → Número de columnas Ancho del espacio
- rows → number → Número filas Alto del espacio
- draggable → Boolean → Indica si puede ser arrastrado

#### Checkboxes

- Id → String → Identificador único
- options → Dict → Valores posibles
- value → List → Valor por defecto
- style → Dict → Estilo CSS

#### **Radio Items**

- Id → String → Identificador único
- options → Dict → Valores posibles
- value → String → Valor por defecto
- style → Dict → Estilo CSS

#### **Button**

- Id → String → Identificador único
- contentEditable → String → Se puede editar el contenido
- draggable → String → Posibilidad de arrastrarlo
- hidden → Boolean → Mostramos o no el botón
- n\_clicks → Number → Número de clicks
- N\_clicks\_timestamp → Number → Fecha del último click

### date-picker

- Id → String → Identificador único- min\_date\_allowed → Date → Fecha mínima seleccionable
- max\_date\_allowed → Date → Fecha máxima seleccionable
- initial\_visible\_month → Date → Fecha inicial a mostrar
- clearable → Boolean → Botón para eliminar fecha
- with\_portal → Boolean → Abre el calendario en un pop up
- display\_format → String → Formato de fecha a mostrar
- stay\_open\_on\_select → Boolean → El calendario continúa una vez seleccionada la fecha
- first\_day\_of\_week → number → Primer día de la semana: oDomingo: 0 oLunes: 1

### Markdown

- Id → String → Identificador único
- Children → String → Texto markdown
- style → Dict → Estilo CSS

## **Upload**

- Id → String → Identificador único
- children → List → Elementos que aparecen en el upload
- style → Dict → Estilo CSS
- disabled → Boolean → Habilitamos / Deshabilitamos
- max\_size → Number → Tamaño máximo
- min\_size → Number → Tamaño mínimo
- multiple → Boolean → Posibilidad subir varios ficheros

### **Tabs**

- Id → String → Identificador único
- value → String → Pestaña activa
- children → List → Elementos dentro de cada pestaña
- style → Dict → Estilo CSS
- vertical → Boolean → Vertical / Horizontal

# Graph

- Id → String → Identificador único
- figure → Dict
  - o data → Datos a mostrar
  - o ayout → Diseño