

Logică Matematică și Computațională – SUBIECTE DE EXAMEN

Claudia MUREȘAN

cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

27 Iunie 2025

Timp de lucru: 3 ore.

Materiale permise: orice material tipărit sau scris de mână.

Este interzisă folosirea dispozitivelor electronice.

Este interzisă părăsirea sălii de examen timp de o oră și jumătate din momentul primirii subiectelor.

Punctaj (maxim **11,5 puncte**; nota: $\min\{10, \text{punctaj}\}$; observați că **nota 10** poate fi obținută, în cazul unui punctaj maxim pentru TEMELE COLECTIVE, cu două *cerințe reduse* de programare în Prolog, pentru **jumătate de punctaj**, dacă rezolvările sunt aproape perfecte):

- **1 punct** din oficiu;
- **3 puncte** pentru TEMELE COLECTIVE;
- fiecare dintre cele două cerințe *numerotate* ale fiecărui exercițiu: **1,25 puncte**.

Pentru cerințele de programare în Prolog se poate folosi orice predicat predefinit, precum și orice predicat scris la LABORATOR sau într-o TEMĂ COLECTIVĂ, utilizând directiva pentru includerea bazelor de cunoștințe *labNrlmcVer.pl* și *temeleNr.pl* în cea curentă, cu condiția respectării **denumirilor predicatelor** din FIȘIERELE .PL de la LABORATOR și din ENUNȚURILE TEMELOR COLECTIVE. Toate celelalte predicate auxiliare necesare pentru a defini predicatele cerute trebuie scrise pe lucrarea de examen. Atenție la cerința ca predicatele auxiliare să poată fi aplicate pentru orice argumente de tipurile specificate: mențiunea ca acestea să fie **arbitrare!**

Fiecare coală (nu pagină) din lucrare va fi semnată cu numele și prenumele în clar. Pe prima pagină vor fi scrise și numărul grupei și data examenului.

Toate subiectele vor fi tratate pe lucrarea de examen. Dacă nu aveți nicio idee de abordare a unui exercițiu, atunci veți scrie noțiuni și/sau proprietăți teoretice din curs și/sau predicate din laborator legate de acel exercițiu pe lucrare. Dar **numai** în cazul în care nu știți să abordați exercițiul. Orice încercare de abordare a unui exercițiu valorează mai mult, ca punctaj, decât o astfel de tratare minimală, scriind teorie sau predicate făcute la laborator, iar acestea nu se punctează în plus în cazul în care abordați acel exercițiu.

Exercițiul 1. Să se determine toate morfismele de latici mărginite $f : \mathcal{N}_5 \rightarrow \mathcal{L}_3$ de la pentagon la lanțul cu exact 3 elemente și să se arate că niciunul nu e surjectiv:

① matematic;

② prin următoarele predicate în Prolog:

- un predicat unar $\text{morfN5laL3}(-\text{ListaMorf})$, care determină în argumentul său *ListaMorf* lista morfismelor de latici mărginite de la \mathcal{N}_5 la \mathcal{L}_3 , folosind un predicat auxiliar care determină lista morfismelor de latici mărginite între două latici finite arbitrare;
- un predicat zeroar *niciunasurj* care întoarce *true* ddacă toate morfismele de latici mărginite de la \mathcal{N}_5 la \mathcal{L}_3 sunt nesurjective, care apelează predicatul $\text{morfN5laL3}(-\text{ListaMorf})$, apoi aplică listei *ListaMorf* un predicat care testează dacă toate funcțiile între două mulțimi finite arbitrare dintr-o listă arbitrară de funcții între aceste mulțimi sunt nesurjective.

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul unar morfN5laL3 definit ca mai sus.

Exercițiul 2. Fie E mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice. Să se demonstreze că, pentru orice $\alpha, \beta, \gamma \in E$, are loc următoarea deducție în logica propozițională clasică:

$$\{\neg\alpha \rightarrow (\beta \leftrightarrow \neg\gamma), (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\beta \wedge \gamma)\} \vdash (\beta \wedge \gamma) \rightarrow \alpha$$

① matematic;

② prin următoarele predicate în Prolog:

- un predicat ternar *ipoteza1*($+Alfa, +Beta, +Gama$), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $\neg\alpha \rightarrow (\beta \leftrightarrow \neg\gamma)$ în funcție de valorile de adevăr *Alfa*, *Beta*, respectiv *Gama* ale enunțurilor α , β , respectiv γ într-o interpretare arbitrară;
- un predicat binar *ipoteza2*($+Alfa, +Beta, +Gama$), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $(\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\beta \wedge \gamma)$ în funcție de valorile de adevăr *Alfa*, *Beta*, respectiv *Gama* ale enunțurilor α , β , respectiv γ într-o interpretare arbitrară;
- un predicat binar *concluzia*($+Alfa, +Beta, +Gama$), care întoarce valoarea de adevăr a enunțului compus $(\beta \wedge \gamma) \rightarrow \alpha$ în funcție de valorile de adevăr *Alfa*, *Beta*, respectiv *Gama* ale enunțurilor α , β , respectiv γ într-o interpretare arbitrară;
- un predicat zeroar *deductia*, care întoarce *true* ddacă din cele trei ipoteze de mai sus se deduce concluzia de mai sus pentru orice triplet de valori booleene ale enunțurilor α , β , γ într-o interpretare.

Desigur, la fel ca în lecțiile de laborator, prin **valoare de adevăr** a unui enunț $\varepsilon \in E$ într-o interpretare $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$, unde V este mulțimea variabilelor propoziționale, ne referim la valoarea $f(\tilde{h}(\varepsilon))$ a funcției $f \circ \tilde{h} : E \rightarrow \{false, true\}$ în enunțul ε , unde $\tilde{h} : E \rightarrow \mathcal{L}_2$ este prelungirea lui h la mulțimea E a enunțurilor care transformă conectorii logici în operații booleene, iar $f : \mathcal{L}_2 \rightarrow \{false, true\}$ este izomorfismul boolean: $f(0) = false$, $f(1) = true$.

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie unul dintre predicatele *ipoteza1*, *ipoteza2* și *concluzia*.

Exercițiul 3. Considerăm signatura de ordinul I: $\tau = (1; 2; \emptyset)$, simbolul de operație unară f și simbolul de relație binară R , o mulțime $A = \{a, b, c, d\}$ având $|A| = 4$ și o structură de ordinul I de semnătură τ : $\mathcal{A} = (A, f^A, R^A)$, cu mulțimea suport A , iar $f^A : A \rightarrow A$ și $R^A \subseteq A^2$, astfel încât:

- R^A este relația de ordine strictă a algebrei Boole $\mathcal{B} = (A, \vee, \wedge, \leq, \neg, a, d)$ cu mulțimea suport A , minimul a și maximul d ;
- f^A este automorfism boolean al algebrei Boole \mathcal{B} de mai sus și nu este funcția identică a lui A .

Considerăm două variabile distincte $x, y \in Var$ și enunțul:

$$\varepsilon = \exists x \forall y (f(x) = f(f(y)) \rightarrow \neg R(x, y)).$$

Să se determine funcția f^A și relația binară R^A , apoi să se determine dacă $\mathcal{A} \models \varepsilon$:

- ① matematic;
- ② prin următoarele predicate în Prolog, pentru care mulțimea $A = \{a, b, c, d\}$ va fi introdusă ca listă de constante, iar restul argumentelor vor fi calculate în aceste predicate:

- un predicat binar *algBooleA*($-MultElemA, -OrdA$) care instanțiază variabila *MultElemA* cu lista de constante care dă mulțimea A și determină în argumentul *OrdA* relația de ordine a algebrei Boole cu mulțimea suport A , minimul a și maximul d , folosind un predicat auxiliar pentru determinarea relațiilor de ordine \leq pe o mulțime finită arbitrară M (dată ca listă de constante Prolog) cu proprietatea că (M, \leq) sunt poseturile subiacente unor algebre Boole cu minimul și maximul date de două elemente arbitrare furnizate predicatului;
- un predicat unar *detR*($-RelR$), care apelează predicatul *algBooleA*($-MultElemA, -OrdA$), apoi determină în argumentul său *RelR* relația de ordine strictă asociată relației de ordine *OrdA*, folosind un predicat auxiliar care determină relația de ordine strictă asociată relației de ordine a unui poset finit arbitrar;
- un predicat unar *detf*($-Fctf$), care apelează predicatul *algBooleA*($-MultElemA, -OrdA$), apoi determină în argumentul său *Fctf* funcția de la *MultElemA* la *MultElemA* care este izomorfism boolean de la algebra Boole cu posetul subiacent $(MultElemA, OrdA)$ la ea însăși și nu este funcția identică, folosind un predicat auxiliar care determină izomorfismele booleene între două algebre Boole finite arbitrare date prin poseturile subiacente acestora și unul care verifică dacă o funcție de la o mulțime finită arbitrară M la M este diferită de id_M ;
- un predicat zeroar *verifAsatepsilon*, care întoarce *true* ddacă $\mathcal{A} \models \varepsilon$, efectuând o demonstrație semantică, prin testarea perechilor de valori din mulțimea A pentru variabilele x, y într-o interpretare arbitrară (**indicație:** atenție la reprezentarea unei funcții ca relație binară funcțională totală, deci ca listă de perechi, care poate fi furnizată unui predicat unar într-o singură clauză, versus reprezentarea ei prin atâtea clauze pentru un predicat binar câte elemente are domeniul acelei funcții; a doua reprezentare e suficientă pentru cerința redusă de mai jos, dar predicatele pentru generare și colectare de funcții scrise la laborator folosesc prima dintre aceste reprezentări).

Pentru **jumătate din punctajul** de la **această a doua cerință**, puteți scrie doar predicatul zeroar *verifAsatepsilon*, introducând direct operația unară f^A și relația binară R^A în baza de cunoștințe.