

Care este semnatura funcției fmap din clasa Functor f?

`fmap :: (a -> b) -> f a -> f b`



`fmap :: (a -> b) -> f a`

`fmap :: ((a -> b) -> f a) -> f b`

`fmap :: (a -> b) -> f a -> f a`

Correct

Response saved

Știm că `const :: a -> b -> a`.
Fie `replaceWithP = const 'p'`.
Ce întoarce `replaceWithP (Just 10)`?

Just 10

'p'



Just 'p'

instrucțiune invalidă



Incorrect

Response saved

Știm că `const :: a -> b -> a`.
Fie `replaceWithP = const 'p'`.
Ce întoarce `fmap replaceWithP (Just 10)`?

Just 10

'p'

Just 'p'



instrucțiune invalidă



Incorrect

Response saved

Ce întoarce expresia din dreapta?

instrucțiune incorectă

Right 1

Nothing 1

Just 1



Correct

Response saved

```
pure 1 :: Maybe Int
```

Ce întoarce expresia din dreapta?

instrucțiune incorectă

Right 1

Nothing 1

Just 1



Correct

Response saved

```
pure 1 :: Maybe Int
```


Ce tip are expresia din dreapta?

instrucțiune incorecta

Maybe [Char]



String

[Char]

Correct

Response saved

Just (++) "Hello " <*> Just "world!"

Ce întoarce expresia din dreapta?

instrucțiune incorectă

Just "Hello world!"

"Hello world!"

Just "world!Hello "



Correct

Response saved

Just (++ "Hello ") <*> Just "world!"