

1. Ce tip are o funcție care primește ca parametru o listă de șiruri de caractere și calculează maximul lungimilor șirurilor?

nu se poate defini o astfel de funcție

`f :: [String] -> Int`



`f :: [Char] -> Int`

`f :: String -> Int`

Correct

Response saved

2. Ce eroare este în codul din dreapta?

codul este corect



funcția h nu este apelată corect

indentarea este greșită

construcția let nu este folosită corect



Incorrect

Response saved

```
g x = x + h x
  let h x = x + 1
```

3. Care din următoarele instrucțiuni este o funcție anonimă?

`f y = y * 2`

`\x y -> (x + y)^2`



`\y . y ^ 1`

nicio variantă

Correct

Response saved

4. Care dintre definițiile de mai jos este corectă?

data Tree a = Empty | Branch a (Tree a) (Tree a)



data Tree = Empty | Leaf a | Branch (Tree a) (Tree a)



data Tree a = Empty | Leaf a | Branch (Tree) (Tree)

data Tree = Leaf | Node a Tree Tree

Incorrect

Response saved

5. Ce calculează funcția f de mai jos?

definiție incorectă

funcția va întoarce True mereu



dacă toate șirurile din lista au cel mult lungime 4

niciun răspuns de mai sus

Correct

Response saved

```
f xs = foldr (||) True [0 <= length x && length x < 5 | x <- xs]
```


6. Ce tip are expresia de mai jos?

[Char] -> [(Char,Char)]

[(Char,[Char])]

instrucțiune invalidă



[[[(Char,[Char])]] -> [[[(Char,[Char])]]]

Correct

Response saved

```
filter \(x,y) -> x > y [ ('a',"a"), ('b',"b"), ('c',"d") ]
```

7. Cum puteți obține valoarea (3,'y') folosind listele din dreapta?

l3

nicio varianta



l3 !! 1

l3[1]

Correct

Response saved

```
l1 = ['z', 'y'..]
```

```
l2 = [1, 3..]
```

```
l3 = take 4 $ zip l1 l2
```


8. Care operație de mai jos produce rezultatul [5,6,7,8]?

filter id [5,6,7,8]

fold id [5,6,7,8]

map id [5,6,7,8]



nicio variantă

Correct

Response saved

9. Care din implementările de mai jos este corectă pentru funcția hof de mai jos?

nicio variantă

$\text{hof } g \ h \ e = g \ e \ (h \ e)$



$\text{hof } g \ h \ e = g \ h \ e$

$\text{hof } g \ h \ e = g \ (h \ e)$

Correct

Response saved

$\text{hof} :: (a \rightarrow b \rightarrow c) \rightarrow (a \rightarrow b) \rightarrow a \rightarrow c$

10. În tipul algebric de date din dreapta, care este constructorul de tip?

Type, Case1

Case1, Case2, Case3

nicio variantă



Type, Case1, Case2, Case3

Correct

Response saved

```
data Type = Case1
          | Case2
          | Case3
```