

time remaining: 54 seconds

1. Ce mesaj afișează următoarea metodă dacă nu este transmis niciun parametru în URL?

```
app.MapControllerRoute(
    name:
    "HelloEveryone",
    pattern: "
{controller=Students}/{action=Index}/{name=Everyone}/{id?}
public string Index(string
    name, int? id)
    {
    return "Hello " + name;
    }
```

Mesajul afișat va fi "Hello Students", deoarece numele controller-ului este folosit ca

☐ valoare implicită.

Mesajul afișat va fi gol, pentru că variabila name nu primește

☐ niciun argument.

Mesajul afișat va fi "Hello Index", deoarece acțiunea este Index și nu a fost transmisă altă

☐ valoare.

Mesajul afișat va fi "Hello Everyone", deoarece parametrul name are valoarea

☐ implicită definită în rută.

[SUBMIT](#)

flexiquiz.com



2. Ce atribut se utilizează pentru a indica faptul că o metodă publică dintr-un Controller nu trebuie tratată ca acțiune și nu poate fi accesată printr-o rută?

[IgnoreAction] – acest atribut permite ignorarea temporară a unei acțiuni în faza de dezvoltare, fără a afecta funcționalitatea internă a metodei.

[ActionVerbs] – acest atribut este utilizat pentru a specifica tipurile de request-uri HTTP la care răspunde o acțiune, însă nu controlează vizibilitatea

☐ acesteia în sistemul de rutare.

[NonAction] – acest atribut marchează explicit o metodă publică drept nefiind acțiune, împiedicând framework-ul să o expună printr-o rută și să o

☐ trateze ca endpoint accesibil.

[ActionName] – acest atribut permite redenumirea unei acțiuni, fără a modifica numele metodei, dar nu restricționează

☐ accesul din exterior.

SUBMIT

4. În abordarea Code-First din Entity Framework, cum este generată structura bazei de date și ce rol joacă modelele domeniului?

În abordarea Code-First, Entity Framework utilizează un fișier auxiliar care conține schema bazei de date, fără a depinde de clasele domeniului sau de migrațiile configurate de dezvoltator.

În abordarea Code-First, Entity Framework generează întreaga bază de date, inclusiv tabelele și schema acestora, pornind de la clasele domeniului definite de programator, care descriu

☐ structura modelului de date.

În abordarea Code-First, Entity Framework generează automat clasele model, pornind de la schema deja existentă a bazei de date, pentru a permite integrarea rapidă cu proiectele

☐ existente.

În abordarea Code-First, Entity Framework generează atât clasele model, cât și baza de date, pornind în mod simultan de la structura domeniului proiectului, pentru a asigura

☐ consistența dintre cod și date.

SUBMIT

flexiquiz.com

time remaining: 26 seconds

5. Care este scopul constructorului definit în clasa UsersController și ce semnifică utilizarea UserManager<ApplicationUser> și RoleManager<IdentityRole>?

```
public class
UserController :
Controller
{
    private readonly
    UserManager<ApplicationUser>
    _userManager;
    private readonly
    RoleManager<IdentityRole>
    _roleManager;
```



flexiquiz.com



```
public class UserController : Controller
{
    private readonly UserManager<ApplicationUser> _userManager;

    private readonly RoleManager<IdentityRole> _roleManager;

    public UserController(
        UuserManager<ApplicationUser> userManager,
        RoleManager<IdentityRole> roleManager
    )
    {
        _userManager = userManager;

        _roleManager = roleManager;
    }
}
```

Constructorul clasei
UserController este utilizat
pentru a crea manual instanțe
ale claselor UserManager și
RoleManager în timpul
execuției, fără a folosi
mecanismul de Dependency
Injection;

UserManager oferă funcționalități precum crearea utilizatorilor, modificarea parolelor, atribuirea de roluri și verificarea autentificării, în timp ce RoleManager facilitează gestionarea rolurilor, cum ar fi adăugarea, ștergerea și

☐ verificarea existenței unui rol;

UserManager și RoleManager sunt utilizate în constructor pentru a valida datele utilizatorilor înainte ca acestea să fie salvate automat în baza de date fără intervenție

☐ suplimentară;

Constructorul este folosit pentru a gestiona direct conexiunea la baza de date a

☐ utilizatorilor și rolurilor;

SUBMIT