

Sisteme de operare

Laborator 2

Semestrul I 2025-2026

Laborator 2

- file I/O
- descriptori de fisiere
- operatii cu fisiere
- partajarea fisierelor

Descriptori de fisiere

- paradigma de lucru cu fisiere:
 - deschidere/creare fisier
 - citire/scriere
 - inchidere fisier
- fisierele deschise de un proces sunt referite in kernel prin descriptori de fisiere
 - intreg nenegativ intors de apelurile sistem *open/creat*
*int open(const char * pathname, int flags, mode_t mode);*
*int creat(const char * pathname, mode_t mode);*
- functiile de citire/scriere folosesc FDs, nu nume de fisiere !
- conventie Unix: 0,1 & 2 asociati cu stdin (STDIN_FILENO), stdout (STDOUT_FILENO) si stderr (STDERR_FILENO)
 - nu e o proprietate a kernelului, ci a shell-urilor Unix !
 - multe aplicatii Unix vor esua daca nu se respecta conventia

Open/creat/close

- *open*
 - flag-uri de R/W: `O_RDONLY`, `O_WRONLY`, `O_RDWR`
 - alte flag-uri: `O_APPEND`, `O_CREAT`, `O_EXCL`, `O_TRUNC`, `O_NONBLOCK`, `O_SYNC`
 - returneaza (garantat) cel mai mic descriptor de fisiere nealocat
 - folosit de aplicatii pentru a gestiona `stdin/stdout/stderr`
 - ex:


```
close(1);
fd = open("somefile", O_WRONLY); // fd = 1, redirectarea stdout catre "somefile"
```
- *creat*
 - echivalent cu


```
open(pathname, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, mode)
```
 - Obs: fisierul e creat doar pt scriere !
 - solutie mai buna:


```
open (pathname, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, mode)
```
- *close*

```
int close (int fd);
```

 - cand procesul executa `exit()`, toate fisierele deschise sunt automat inchise cu `close`

Pozitionarea file pointer-ului

- orice fisier deschis are asociat un *offset curent* (referit de *file pointer*)
 - nr. nenegativ care exprima pozitia curenta (exprimata in octeti) de la care se poate citi sau la care se poate scrie din sau in fisier
 - operatiile de citire/scriere folosesc implicit acest offset si incrementeaza corespunzator offsetul curent
 - initializat cu 0 daca fisierul nu a fost deschis cu O_APPEND
- pozitionarea explicita a file pointer-ului (FP):


off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence)

- valoarea parametrului *offset* este relativa la valoarea parametrului *whence* care poate fi
 - SEEK_SET: FP este pozitionat la *offset* bytes de la inceputul fisierului
 - SEEK_CUR: FP este incrementat/decrementat cu *offset* bytes fata de offsetul curent
 - SEEK_END: FP este pozitionat relativ la sfarsitul fisierului (*offset* poate fi pozitiv sau negativ)
- intoarce valoarea noului offset curent (file pointer)
- poate fi folosita pentru a testa daca fisierul referit este capabil de *seek*
 - Eg., *lseek* cu pipe-uri, stdin intoarce eroare


Read/write

- *ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);*
 - intoarce nr de octeti cititi (0 daca s-a ajuns la EOF) in *buf*
 - daca $FP + count > EOF$, intoarce nr de octeti disponibili
 - cand *fd* refera un terminal, se citeste cate o linie (eg, pana la $\backslash n$)
 - cand *fd* este un socket (citire din retea) e posibil sa intoarca mai putin octeti decat *count*
 - citeste incepand de la offsetul curent si incrementeaza FP cu *count* octeti
- *ssize_t write(int fd, void *buf, size_t count);*
 - intoace nr de octeti scrisi
 - scrie *count* octeti incepand de la offsetul current
 - incrementeaza FP cu valoarea *count* (sau cu nr de octeti care au putut fi scrisi cu succes, v. situatia de disc plin)
 - pt. fisiere deschise in mod O_APPEND, FP se pozitioneaza la sf. fisierului si de acolo incepe scrierea

Structuri de date pt fisiere deschise



Partajarea fisierelor



Operatii atomice

- ex: operatia *append* executata de doua procese A si B
- fiecare proces executa:

lseek(fd, 0, SEEK_END);

write(fd, buf, 100);

- scenariu:
 - A executa *lseek* si pierde procesorul
 - B executa *lseek + write* si extinde fisierul
 - cand A revine pe procesor si executa *write* va suprascrie ceea ce a scris B
- solutie: A si B deschid fisierul cu O_APPEND
- NB: *operatiile care necesita apeluri multiple NU SUNT ATOMICE !*
O solutie corecta necesita mijloace specifice de sincronizare

Fcntl/dup/dup2

- *fcntl*

- schimba proprietatile unui fisier deschis

int fcntl(int fd, int cmd, ... / args */);*

- *cmd*:

- F_DUPFD: duplica descriptorul de fisier din *args*, *fcntl* intoarce noul fd (cea mai mica valoare nealocata $\geq$ argumentul din *args*)
- F_GETFD/F_SETFD: get/set flag-uri fd (FD_CLOEXEC)
- F_GETFL/F_SETFL: get/set status flags pt fd (O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR, O_APPEND, O_NONBLOCK, O_SYNC, O_ASYNC)
- F_GETLK/F_SETLK: get/set record locks

- *dup/dup2*

newfd = dup(fd) $\Leftrightarrow$ *fcntl(fd, F_DUPFD, 0)*

dup2(fd, newfd) $\Leftrightarrow$ *close(newfd);*

fcntl(fd, F_DUPFD, newfd);

Obs: *dup2* e op. atomica ! *Close* + *fcntl* NU !

Dup

