



Data Science Academy

www.datascienceacademy.com.br

Engenharia de Dados com Hadoop e Spark

Comandos Hbase
Parte 2

(Serão demonstrados no próximo vídeo)

Para executar o Hbase, abra o terminal e digite: **hbase shell**

- **Criar tabela:**

```
Formato: create '<nome_da_tabela>', '<familia_de_colunas>'
```

```
create 'dsacademy', {NAME=>'ALUNO'}, {NAME=>'INSTRUTOR'}
```

- **Desabilitar uma tabela:**

```
disable 'dsacademy'
```

- **Desabilitar todas as tabelas que começam com um nome ou caracter específicos:**

```
disable all 'dsacad.*'
```

- **Verificar se uma tabela está habilitada:**

```
is_disabled 'dsacademy'
```

- **Habilitar uma tabela:**

```
enable 'dsacademy'
```

- **Habilitar todas as tabelas que começam com um nome ou caracteres específicos:**

```
enable all 'dsacad.*'
```

- **Verificar se uma tabela está habilitada:**

```
is_enabled 'dsacademy'
```

- **Adicionar uma família de coluna a tabela:**

alter 'dsacademy', {NAME=>'cursos'}

- **Deletar uma família de coluna da tabela:**

alter 'dsacademy', {'delete'=>'cursos' }