ÁRVORES E ÁRVORE BINÁRIA DE BUSCA

Prof. André Backes

Definição

- Diversas aplicações necessitam que se represente um conjunto de objetos e as suas relações hierárquicas
- Uma árvore é uma abstração matemática usada para representar estruturas hierárquicas não lineares dos objetos modelados

Definição

- É um tipo especial de grafo
  - Definida usando um conjunto de nós (ou vértices) e arestas
  - Qualquer par de vértices está conectado a apenas uma aresta
    - Grafo não direcionado, conexo e acíclico (sem ciclos)



Definição

- Vértice
  - Cada uma das entidades representadas na árvore (depende da natureza do problema).
  - Basicamente, qualquer problema em que exista algum tipo de hierarquia pode ser representado por uma árvore

Definição

- Exemplo
  - Estrutura de pastas do computador



Definição

- Exemplos
  - relações de descendência (pai, filho, etc.)
  - diagrama hierárquico de uma organização;
  - campeonatos de modalidades desportivas;
  - taxonomia
- Em computação
  - busca de dados armazenados no computador
  - representação de espaço de soluções
    - Exemplo: jogo de xadrez;
  - modelagem de algoritmos

Conceitos básicos

- Principais conceitos relativos as árvores
  - Raiz
    - nó mais alto na árvore, o único que não possui pai
  - Pai ou ancestral
    - nó antecessor imediato de outro nó
  - Filho
    - é o nó sucessor imediato de outro nó

Conceitos básicos

- Principais conceitos relativos as árvores
  - Nó folha ou terminal
    - qualquer nó que não possui filhos
  - Nó interno ou não-terminal
    - nó que possui ao menos UM filho
  - Caminho
    - sequência de nós de modo que existe sempre uma aresta ligando o nó anterior com o seguinte

Conceitos básicos

- Exemplo



Conceitos básicos

- Observação
  - Dado um determinado nó da árvore, cada filho seu é considerado a **raiz** de uma nova **sub-árvore**
    - Qualquer nó é a **raiz** de uma **sub-árvore** consistindo dele e dos nós abaixo dele
    - Conceito recursivo

Conceitos básicos

- Principais conceitos relativos as árvores
  - Nível
    - É dado pelo o número de nós que existem no caminho entre esse nó e a raiz (nível 0)
    - Nós são classificados em diferentes níveis
  - Altura
    - Também chamada de profundidade
    - Número total de níveis de uma árvore
    - Comprimento do caminho mais longo da raiz até uma das suas folhas

Conceitos básicos

- Nível e altura



Tipos de árvores

- Na computação, assim como na natureza, existem vários tipos diferentes de árvores.
  - Cada uma delas foi desenvolvida pensando diferentes tipos de aplicações
    - árvore binária de busca
    - árvore AVL
    - árvore Rubro-Negra
    - árvore B, B+ e B*
    - árvore 2-3
    - árvore 2-3-4
    - quadtree
    - octree

Árvore Binária

- É um tipo especial de árvore
  - Cada nó pode possuir nenhuma, uma ou no máximo duas **sub-árvores**
    - Sub-árvore da **esquerda** e a da **direita**
  - Usadas em situações onde, a cada passo, é preciso tomar uma decisão entre duas direções



Árvore Binária

- Exemplo de árvore binária



Árvore Binária

- Existem três tipos de árvores binárias
  - Estritamente binária
  - Completa
  - Cheia

Árvore Binária

- Árvore estritamente binária
  - Cada nó possui sempre ou 0 (no caso de nó folha) ou 2 sub-árvores
  - Nenhum nó tem **filho único**

ÁRVORE BINÁRIA



ÁRVORE ESTRITAMENTE BINÁRIA



Árvore Binária

- Árvore binária completa
  - A diferença de altura entre as sub-árvores de qualquer nó é no máximo 1
  - Se a altura da árvore é **D**, cada nó folha está no nível **D** ou **D-1**



Árvore Binária

- Árvore binária cheia
  - Árvore estritamente binária onde todos os nó folhas estão no mesmo nível



Nível (n)	0	1	2	3
Nº de nós	1	2	4	8
Potência	2^0	2^1	2^2	2^3

Tipo de representação

- Como implementar uma árvore no computador?
- Existem duas abordagens muito utilizadas
  - Usando um array (alocação estática)
  - Usando uma lista encadeada (alocação dinâmica)

Tipo de representação

- Usando um array (alocação estática)
  - Necessário definir o número máximo de nós
    - Tamanho do array
  - Usa 2 funções para retornar a posição dos filhos à esquerda e à direita de um pai



FILHO_ESQ(PAI) = 2 * PAI + 1

FILHO_DIR(PAI) = 2 * PAI + 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	B	C	D	E					F	G	

FILHOS

Tipo de representação

- Lista encadeada (alocação dinâmica)
  - Espaço de memória alocado em tempo de execução
    - A árvore cresce à medida que novos elementos são armazenados, e diminui à medida que elementos são removidos





TAD Árvore Binária

- Definição
  - Uso de alocação dinâmica
    - Para guardar o primeiro nó da árvore utilizamos um **ponteiro para ponteiro**
    - Um **ponteiro para ponteiro** pode guardar o endereço de um **ponteiro**
    - Assim, fica fácil mudar quem é a **raiz** da árvore (se necessário)

TAD Árvore Binária

- Definição



TAD Árvore Binária

- Definição

```
//Arquivo ArvoreBinaria.h
typedef struct NO* ArvBin;

//Arquivo ArvoreBinaria.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "ArvoreBinaria.h" //inclui os Protótipos
struct NO{
    int info;
    struct NO *esq;
    struct NO *dir;
};
//programa principal
ArvBin* raiz; //ponteiro para ponteiro
```



TAD Árvore Binária

- Criando a árvore

```
1   //arquivo ArvoreBinaria.h
2   ArvBin* cria_ArvBin();
3
4   //arquivo ArvoreBinaria.c
5   ArvBin* cria_ArvBin(){
6       ArvBin* raiz = (ArvBin*) malloc(sizeof(ArvBin));
7       if(raiz != NULL)
8           *raiz = NULL;
9       return raiz;
10  }
11
12  //programa principal
13  ArvBin* raiz = cria_ArvBin();
```



TAD Árvore Binária

- Liberando a árvore
  - Uso de 2 funções: uma percorre e libera os nós, outra trata a raiz

```
5  void libera_NO(struct NO* no){
6      if(no == NULL)
7          return;
8      libera_NO(no->esq);
9      libera_NO(no->dir);
10     free(no);
11     no = NULL;
12 }
13 void libera_ArvBin(ArvBin* raiz){
14     if(raiz == NULL)
15         return;
16     libera_NO(*raiz);//libera cada nó
17     free(raiz);//libera a raiz
18 }
```

TAD Árvore Binária

- Remoção: passo a passo



	1	visita B
	2	visita D
✗	3	libera D, volta para B
	4	visita E
	5	visita F
✗	6	libera F, volta para E
	7	visita G
✗	8	libera G, volta para E
✗	9	libera E, volta para B
✗	10	libera B, volta para A
	11	visita C
✗	12	libera C, volta para A e
✗		libera A
✗		libera raiz

TAD Árvore Binária

- Informações básicas sobre a árvore
  - Altura
    - Número total de níveis de uma árvore

```
5  int altura_ArvBin(ArvBin *raiz){
6      if (raiz == NULL)
7          return 0;
8      if (*raiz == NULL)
9          return 0;
10     int alt_esq = altura_ArvBin(&((*raiz)->esq));
11     int alt_dir = altura_ArvBin(&((*raiz)->dir));
12     if (alt_esq > alt_dir)
13         return (alt_esq + 1);
14     else
15         return(alt_dir + 1);
16 }
```

TAD Árvore Binária

- Informações básicas sobre a árvore
  - Altura



	inicia no nó A
1	**visita B**
2	**visita D**
3	**D é nó folha: altura é 1. Volta para B**
4	**visita E**
5	**E é nó folha: altura é 1. Volta para B**
6	**altura de B é 2: maior altura dos filhos + 1. Volta para A**
7	**visita C**
8	**C é nó folha: altura é 1. Volta para A**

TAD Árvore Binária

- Informações básicas sobre a árvore
  - Número de nós
    - Quantidade de elementos na árvore

```
5   int totalNO_ArvBin(ArvBin *raiz){
6       if (raiz == NULL)
7           return 0;
8       if (*raiz == NULL)
9           return 0;
10      int alt_esq = totalNO_ArvBin(&((*raiz)->esq));
11      int alt_dir = totalNO_ArvBin(&((*raiz)->dir));
12      return(alt_esq + alt_dir + 1);
13  }
```

TAD Árvore Binária

- Informações básicas sobre a árvore
  - Número de nós



1	visita B
2	visita D
3	D é nó folha: conta como 1 nó. Volta para B
4	visita E
5	E é nó folha: conta como 1 nó. Volta para B
6	Número de nós em B é 3: total de nós a direita (1) + total de nós a esquerda (1) + 1. Volta para A
7	visita C
8	C é nó folha: conta como 1 nó. Volta para A
	Número de nós em A é 5: total de nós a direita (1) + total de nós a esquerda (3) + 1.

Percurso na árvore

- Percorrer todos os nós é uma operação muito comum em árvores binárias
  - Cada nó é visitado uma única vez
    - Isso gera uma sequência linear de nós, cuja ordem depende de como a árvore foi percorrida
  - Não existe uma **ordem natural** para se percorrer todos os nós de uma árvore binária
  - Isso pode ser feito para executar alguma ação em cada nó
    - Essa ação pode ser mostrar (imprimir) o valor do nó, modificar esse valor, etc.

Percurso na árvore

- Podemos percorrer a árvore de 3 formas
  - Percurso pré-ordem
    - visita a **raiz**, o filho da **esquerda** e o filho da **direita**
  - Percurso um-ordem
    - visita o filho da **esquerda**, a **raiz** e o filho da **direita**
  - Percurso pós-ordem
    - visita o filho da **esquerda**, o filho da **direita** e a **raiz**
- Essas são os percursos mais importantes
  - Existem outras formas de percurso

Percurso pré-ordem

- Ordem de visitação
  - Raiz
  - Filho esquerdo
  - Filho direito

```
5   void preOrdem_ArvBin(ArvBin *raiz){
6       if(raiz == NULL)
7           return;
8       if(*raiz != NULL){
9           printf("%d\n",(*raiz)->info);
10          preOrdem_ArvBin(&((*raiz)->esq));
11          preOrdem_ArvBin(&((*raiz)->dir));
12      }
13  }
```

Percurso pré-ordem

- Ordem de visitação
  - Raiz
  - Filho esquerdo
  - Filho direito



RESULTADO: ABDEFGC

	inicia no nó A
1	**imprime A, visita B**
2	**imprime B, visita D**
3	**imprime D, volta para B**
4	**visita E**
5	**imprime E, visita F**
6	**imprime F, volta para E**
7	**visita G**
8	**imprime G, volta para E**
9	**volta para B**
10	**volta para A**
11	**visita C**

Percurso em-ordem

- Ordem de visitação
  - Filho esquerdo
  - Raiz
  - Filho direito

```
5   void emOrdem_ArvBin(ArvBin *raiz){
6       if(raiz == NULL)
7           return;
8       if(*raiz != NULL){
9           emOrdem_ArvBin(&((*raiz)->esq));
10          printf("%d\n",(*raiz)->info);
11          emOrdem_ArvBin(&((*raiz)->dir));
12      }
13  }
```

Percurso em-ordem

- Ordem de visitação
  - Filho esquerdo
  - Raiz
  - Filho direito



RESULTADO: DBFEGAC

	inicia no nó A
1	**visita B**
2	**visita D**
3	**imprime D, volta para B**
4	**imprime B, visita E**
5	**visita F**
6	**imprime F, volta para E**
7	**imprime E, visita G**
8	**imprime G, volta para E**
9	**volta para B**
10	**volta para A**
11	**imprime A, visita C**

Percurso pós-ordem

- Ordem de visitação
  - Filho esquerdo
  - Filho direito
  - Raiz

```
5   void posOrdem_ArvBin(ArvBin *raiz){
6       if(raiz == NULL)
7           return;
8       if(*raiz != NULL){
9           posOrdem_ArvBin(&((*raiz)->esq));
10          posOrdem_ArvBin(&((*raiz)->dir));
11          printf("%d\n",(*raiz)->info);
12      }
13  }
```

Percurso pós-ordem

- Ordem de visitação
  - Filho esquerdo
  - Filho direito
  - Raiz

RESULTADO: DFGEBCA



	inicia no nó A
1	**visita B**
2	**visita D**
3	**imprime D, volta para B**
4	**visita E**
5	**visita F**
6	**imprime F, volta para E**
7	**visita G**
8	**imprime G, volta para E**
9	**imprime E, volta para B**
10	**imprime B, volta para A**

Árvore Binária de Busca - ABB

Árvore Binária de Busca

- Definição
  - É uma árvore binária
    - Cada nó pode ter 0, 1 ou 2 filhos
  - Cada nó possui da árvore possui um valor (chave) associado a ele
    - Não existem valores repetidos
  - Esse valor determina a posição do nó na árvore

Árvore Binária de Busca

- Regra para posicionamento dos valores na árvore
  - Para cada nó pai
    - todos os valores da sub-árvore **esquerda são menores** do que o nó pai
    - todos os valores da sub-árvore **direita são maiores** do que o nó pai;
  - Inserção e remoção devem ser realizadas respeitando essa regra de posicionamento dos nós.

Árvore Binária de Busca

- Exemplo



Árvore Binária de Busca

- Ótima alternativa para operações de busca binária
  - Possui a vantagem de ser uma estrutura dinâmica em comparação ao array
  - É mais fácil inserir valores na árvore do que em um array ordenado
    - Array: envolve deslocamento de elementos

Árvore Binária de Busca

- Custo para as principais operações em uma **árvore binária de busca** contendo **N** nós.
  - O pior caso ocorre quando a árvore não está balanceada

	Melhor Caso	Pior Caso
Inserção	*O(log N)*	*O(N)*
Remoção	*O(log N)*	*O(N)*
Busca	*O(log N)*	*O(N)*

Árvore Binária de Busca - Inserção

- Para inserir um valor **V** na árvore
  - Se a raiz é igual a **NULL**, insira o nó
  - Se **V** é menor do que a raiz: vá para a **sub-árvore esquerda**
  - Se **V** é maior do que a raiz: vá para a **sub-árvore direita**
  - Aplique o método **recursivamente**
    - pode ser feito sem recursão
- Dessa forma, percorremos um conjunto de nós da árvore até chegar ao nó folha que irá se tornar o pai do novo nó

Árvore Binária de Busca: Inserção

- Devemos também considerar a inserção em uma árvore que está vazia

Insere o valor '40' em uma árvore vazia




```
*raiz = novo;
```

TAD Árvore Binária

- Inserção em uma Árvore Binária de Busc

```
int insere_ArvBin(ArvBin* raiz, int valor){
    if(raiz == NULL)
        return 0;
    struct NO* novo;
    novo = (struct NO*) malloc(sizeof(struct NO));
    if(novo == NULL)
        return 0;
    novo->infor = valor;
    novo->dir = NULL;
    novo->esq = NULL;
    //procurar onde inserir!
```

TAD Árvore Binária

- Inserção em uma Árvore Binária de E

Navega nos nós da árvore até chegar em um nó folha

Insere como filho desse nó folha

```
    if(*raiz == NULL)
        *raiz = novo;
    else{
        struct NO* atual = *raiz;
        struct NO* ant = NULL;
        while(atual != NULL){
            ant = atual;
            if(valor == atual->info){
                free(novo);
                return 0;//elemento já existe
            }
            if(valor > atual->info)
                atual = atual->dir;
            else
                atual = atual->esq;
        }
        if(valor > ant->info)
            ant->dir = novo;
        else
            ant->esq = novo;
    }
    return 1;
}
```

Árvore Binária de Busca: Inserção

- Exemplo



Insere o valor '40' como um nó folha

1	**valor é menor do que 50: visita filho da esquerda**
2	**valor é maior do que 10: visita filho da direita**
3	**valor é maior do que 30: visita filho da direita**
4	**valor é menor do que 45: visita filho da esquerda**
Fim	**Não existe filho da esquerda. Valor passa a ser o filho da**

Árvore Binária de Busca: Busca

- Consultar se um determinado nó **V** existe em uma árvore é similar a operação de inserção
  - primeiro compare o valor buscado com a **raiz**;
  - se **V** é menor do que a raiz: vá para a **sub-árvore da esquerda**;
  - se **V** é maior do que a raiz: vá para a **sub-árvore da direita**;
  - aplique o método recursivamente até que a raiz seja igual ao valor buscado
    - pode ser feito sem recursão

TAD Árvore Binária

- Busca em uma Árvore Binária de Busca

```
6   int consulta_ArvBin(ArvBin *raiz, int valor){
7       if(raiz == NULL)
8           return 0;
9       struct NO* atual = *raiz;
10      while(atual != NULL){
11          if(valor == atual->info){
12              return 1;
13          }
14          if(valor > atual->info)
15              atual = atual->dir;
16          else
17              atual = atual->esq;
18      }
19      return 0;
20  }
```

Árvore Binária de Busca: Busca

- Exemplo



Valor procurado: 30

1	**valor procurado é menor do que 50: visita filho da esquerda**
2	**valor procurado é maior do que 10: visita filho da direita**
Fim	**valor procurado é igual ao do nó: retornar dados do nó**

Árvore Binária de Busca: Busca

- Exemplo: valor buscado não existe!



Valor procurado: 28

1	valor procurado é menor do que 50: visita filho da esquerda
2	valor procurado é maior do que 10: visita filho da direita
3	valor procurado é menor do que 30: visita filho da esquerda
4	valor procurado é maior do que 25: visita filho da direita
Fim	Filho da direita de 25 não existe:

Árvore Binária de Busca: Remoção

- Remover um nó de uma árvore binária de busca não é uma tarefa tão simples quanto a inserção.
  - Isso ocorre porque precisamos procurar o nó a ser removido da árvore o qual pode ser um
    - nó folha
    - nó interno (que pode ser a raiz), com um ou dois filhos.
  - Se for um nó interno
    - Reorganizar a árvore para que ela continue sendo uma árvore binária de busca

TAD Árvore Binária

- Remoção em uma Árvore Binária de Busca
  - Trabalha com 2 funções
    - Busca pelo nó
    - Tratar os 3 tipos de remoção: com 0, 1 ou 2

```
8  int remove_ArvBin(ArvBin *raiz, int valor){
9      /*
10     FUNÇÃO RESPONSÁVEL PELA BUSCA
11     DO NÓ A SER REMOVIDO
12     */
13 }
14 struct NO* remove_atual(struct NO* atual){
15     /*
16     FUNÇÃO RESPONSÁVEL POR TRATAR OS 3
17     TIPOS DE REMOÇÃO
18     */
19 }
```

TAD Árvore Binária

- Remoção em uma Árvore Binária de E

Achou o nó a ser removido. Tratar o tipo de remoção

Continua andando na árvore a procura do nó a ser removido

```
int remove_ArvBin(ArvBin *raiz, int valor){
    if(raiz == NULL) return 0;
    struct NO* ant = NULL;
    struct NO* atual = *raiz;
    while(atual != NULL){
        if(valor == atual->info){
            if(atual == *raiz)
                *raiz = remove_atual(atual);
            else{
                if(ant->dir == atual)
                    ant->dir = remove_atual(atual);
                else
                    ant->esq = remove_atual(atual);
            }
            return 1;
        }
        ant = atual;
        if(valor > atual->info)
            atual = atual->dir;
        else
            atual = atual->esq;
    }
    return 0;
```

TAD Árvore Binária

- Remoção em uma Árvore Binária de Bu

```
1  struct NO* remove_atual(struct NO* atual) {
2      struct NO *no1, *no2;
3      if(atual->esq == NULL){
4          no2 = atual->dir;
5          free(atual);
6          return no2;
7      }
8      no1 = atual;
9      no2 = atual->esq;
10     while(no2->dir != NULL){
11         no1 = no2;
12         no2 = no2->dir;
13     }
14
15     if(no1 != atual){
16         no1->dir = no2->esq;
17         no2->esq = atual->esq;
18     }
19     no2->dir = atual->dir;
20     free(atual);
21     return no2;
22 }
```

Sem filho da esquerda. Apontar para o filho da direita (trata nó folha e nó com 1 filho)

Procura filho mais a direita na sub-árvore da esquerda.

Copia o filho mais a direita na sub-árvore da esquerda para o lugar do nó removido

Árvore Binária de Busca: Remoção

- Exemplo: remoção de um nó folha



Remoção de um nó folha:

```
if(atual->esq == NULL){
    no2 = atual->dir;
    free(atual);
    return no2;
}
```



Árvore Binária de Busca: Remoção

- Exemplo: remoção de um nó com 1 filho



Remoção de um nó sem filho a esquerda:

```
if(atual->esq == NULL){
    no2 = atual->dir;
    free(atual);
    return no2;
}
```



Árvore Binária de Busca: Remoção

- Exemplo: remoção de um nó com 2 filhos



Remoção de um nó com ambos os filhos:

Remover o nó "atual" e substituí-lo pelo nó "mais a direita" da sub-árvore da esquerda do nó "atual"



Material Complementar

- Vídeo Aulas
  - Aula 67: Árvores:
  - youtu.be/iLvpaqAoVD8
  - Aula 68: Árvores: propriedades:
  - youtu.be/U7liLJlMfnU
  - Aula 69: Árvore Binária: Definição:
  - youtu.be/9WxCeWX9qDs
  - Aula 70: Árvore Binária: Implementação:
  - youtu.be/TR8ZLUKmcPc
  - Aula 71: Criando e destruindo uma árvore binária:
  - youtu.be/QAJkoJW8bEc
  - Aula 72: Árvore Binária: informações básicas:
  - youtu.be/qVnNdmx4fOA

Material Complementar

- Vídeo Aulas
  - Aula 73: Percorrendo uma Árvore Binária:
  - youtu.be/z7XwVVYQRAA
  - Aula 74: Árvore Binária de Busca:
  - youtu.be/M7cb4HjePJk
  - Aula 75: Inserção em Árvore Binária de Busca:
  - youtu.be/8cdbmsPaR-k
  - Aula 76: Remoção em Árvore Binária de Busca:
  - youtu.be/_0Yu9BSYXGY
  - Aula 77: Consulta em Árvore Binária de Busca:
  - youtu.be/mw_wqqB48yY