Atividade 3 - 2º Bimestre

LABORATÓRIO DE SERVIÇOS E REDES DE COMPUTADORES

Alunos: Geovana Benhame Machado, João Vitor Côrtes **Data:** 14/07/2025

Tarefa: Implementar um Servidor FTP.

Passo 1: Antes de começarmos a instalação e configuração do servidor, atualizamos o sistema com o seguinte comando: **"apt update -y"** e **"apt upgrade -y"**.

```
joao-cortes@localhost:~$ sudo apt update
[sudo] senha para joao-cortes:
```

Passo 2: Agora instalamos o servidor FTP utilizando o comando: **"sudo apt install vsftpd"**

```
joao-cortes@localhost:~$ sudo apt install vsftpd
Lendo listas de pacotes... Pronto
```

Passo 3: Para iniciar o VSFTPD, usamos o comando: **"systemctl start vsftpd"**. Em seguida, utilizamos o próximo comando para verificar se o VSFTPD **"system status vsftpd"**

```
geovana@geovana-VirtualBox: ~
geovana@geovana-VirtualBox:~$ sudo systemctl start vsftpd
[sudo] senha para geovana:
geovana@geovana-VirtualBox:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: e>
     Active: active (running) since Tue 2025-07-15 07:33:45 -03; 3min 22s ago
    Process: 1470 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited>
   Main PID: 1472 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 12252)
     Memory: 928.0K (peak: 1.6M)
        CPU: 22ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─1472 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

jul 15 07:33:45 geovana-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd>
jul 15 07:33:45 geovana-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd >
lines 1-13/13 (END)
```

Passo 4: Nesse passo criamos um arquivo de configuração de backup usando: **“sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.original”**

Passo 5: Iremos agora verificar o status do firewall, usando: **“sudo ufw status”**

Passo 6: Habilitamos agora as portas 21 (para comandos) e 20 (para dados), utilizando os comandos: **“sudo ufw allow 20/tcp”** e **“sudo ufw allow 21/tcp”.** Ainda, é necessário abrir as portas 40000-50000 pelo comando: **“sudo ufw allow 40000:50000/tcp”**.

```
geovana@geovana-VirtualBox:~$ sudo ufw status numbered
Estado: ativo

     Para                       Ação        De
     ----                       ----        --
[ 1] Apache (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 2] 80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 3] 3128 (v6)                  ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 4] 20/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 5] 21/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 6] 40000:50000/tcp (v6)       ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

Passo 7: Nessa etapa vamos configurar o diretório do usuário, então criamos um novo usuário:

1. **“sudo adduser TesteFTP”**.

Criação do diretório ftp para o usuário e files para upload:

2. **“sudo mkdir -p /home/TesteFTP/ftp/files”**

O comando “chown nobody:nogroup” indica a alteração do usuário para “nobody” e grupo “nogroup” para que as ações do usuário do servidor sejam limitadas e não consiga alterar os dados do diretório raiz.

3. **“sudo chown nobody:nogroup /home/TesteFTP/ftp”**

O comando “chmod” altera as permissões de um usuário e nesse caso, “a-w” indica “all” e “write”, o que anula a possibilidade de alterar a escrita dos arquivos.

4. **“sudo chmod a-w /home/TesteFTP/ftp”**

Para permitir o acesso e modificação do diretório “home/TesteFTP/ftp/files” pelo seu usuário:

5. **“sudo chown TesteFTP:TesteFTP home/TesteFTP/ftp/files”**

Verificação das permissões:

6. **“sudo ls -la /home/TesteFTP/ftp”**

Adição de um arquivo para testes:

7. **“echo "vsftpd test file" | sudo tee /home/TesteFTP/ftp/files/test.txt”**

```
geovana@geovana-VirtualBox:~$ echo "vstpd test file"| sudo tee /home/teste/ftp/f
iles/test.txt
vstpd test file
```

Passo 8: Alteração do arquivo /etc/vsftpd.conf”:

anonymous_enable=NO

local_enable=YES

write_enable=YES

chroot_local_user=YES

user_sub_token=TesteFTP

local_root=/home/TesteFTP/ftp

pasv_min_port=40000

pasv_max_port=50000

Passo 9: É necessário utilizar o comando “**sudo systemctl restart vsftpd**” para restartar o servidor após as modificações.

Passo 10: Para testar o acesso, utiliza-se:

“**ftp - (ip do servidor)”**

Conclusão: Seguindo todos esses passos, ao final do trabalho nós temos um servidor FTP.

Referências:

https://www-digitalocean-com.translate.goog/community/tutorials/how-to-set-up-vsftpd-for-a-user-s-directory-on-ubuntu-20-04?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true

https://www.hostinger.com/br/tutoriais/como-configurar-servidor-ftp-no-vps-ubuntu

https://phoenixnap-com.translate.goog/kb/install-ftp-server-on-ubuntu-vsftpd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc