

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', etc. Below it, a 'Filtros' section is visible. The main area displays the 'clientes' table structure with columns: id, nombre, apellido, email, and ciudad. Below the structure, there's a section for 'Mostrando filas' showing a list of 5 rows of data. The data includes names like Ana, Luis, María, José, and Carla, along with their email addresses and cities.

id	nombre	apellido	email	ciudad
1	Ana	Hérez	ana@gmail.com	Lima
2	Luis	Gómez	luis@gmail.com	Arequipa
3	María	Torres	maria@gmail.com	Cuzco
4	José	Ruiz	jose@gmail.com	Iquillo
5	Carla	Díaz	carla@gmail.com	Ica

1. CREAR LA BASE DE DATOS

Sirve para crear la carpeta donde guardaremos todas las tablas
 CREATE DATABASE tienda_db ;

2. USAR LA BASE DE DATOS

Le decimos al sistema de ahora en adelante trabaja dentro de tienda_db "
 USE tienda_db ;

3. CREAR TABLA 1: CLIENTES

Sirve para guardar la información de las personas que compran
 CREATE TABLE clientes (

```
id INT PRIMARY KEY,    -- id: número entero. PRIMARY KEY = código
único, no se puede repetir
nombre VARCHAR(50),    -- VARCHAR = texto. Máx 50 letras. Para el
nombre
apellido VARCHAR(50),  -- Apellido del cliente
email VARCHAR(100),    -- Email. 100 letras máx por si es largo
ciudad VARCHAR(50)     -- Ciudad donde vive
);
```

4. INSERTAR DATOS EN CLIENTES

INSERT INTO = "mete estos datos en la tabla"

VALUES = los 5 registros que tendrá la tabla

```
INSERT INTO clientes VALUES
(1, 'Ana', 'Pérez', 'ana@mail.com', 'Lima' ),    -- Registro 1
(2, 'Luis', 'Gómez', 'luis@mail.com', 'Arequipa' ),-- Registro 2
(3, 'María', 'Torres', 'maria@mail.com', 'Cusco' ),-- Registro 3
(4, 'José', 'Ruiz', 'jose@mail.com', 'Trujillo'), -- Registro 4
(5, 'Carla', 'Díaz', 'carla@mail.com', 'Ica' );  -- Registro 5
```

5. CREAR TABLA 2: PRODUCTOS

Sirve para guardar el inventario de la tienda

```
CREATE TABLE productos (
id INT PRIMARY KEY,      -- Código único del producto
nombre_producto VARCHAR(100), -- Nombre del producto. 100 letras
máx
precio DECIMAL(10,2),    -- DECIMAL = número con decimales. 10
cifras en total, 2 después del punto
stock INT,               -- INT = número entero. Cantidad que hay
categoria VARCHAR(50)    -- Para agrupar: Tecnología, Ropa, etc
);
```

6. INSERTAR DATOS EN PRODUCTOS

Aquí metemos 5 productos a la tabla

INSERT INTO productos VALUES

(1, 'Laptop', 2500.00, 10, 'Tecnología'), -- Registro 1: Quedan 10 laptops
(2, 'Cuaderno', 5.50, 100, 'Útiles'), -- Registro 2: Quedan 100 cuadernos
(3, 'Zapatillas', 180.00, 25, 'Ropa'), -- Registro 3
(4, 'Mouse', 45.00, 50, 'Tecnología'), -- Registro 4
(5, 'Mochila', 90.00, 30, 'Accesorios'); -- Registro 5