

CAPÍTULO VI

De los Estacionamientos

Artículo 270. Se denomina estacionamiento, al espacio para la estancia de vehículos, siendo regulados en las siguientes modalidades:

- I. Estacionamiento en vía pública: Espacio destinado a la permanencia temporal de un vehículo o bicicletas;
- II. Estacionamiento en predios, siendo aquellos que se desarrollan en las siguientes modalidades:
 - a) **Estacionamiento de uso público: Aquellos predios y/o edificaciones, cuyo giro o actividad es el servicio de estacionamientos y pensiones para vehículos automotores y bicicletas, administrados tanto por el sector público como privado; (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2018 y publicada el 29 de septiembre de 2018 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)**
 - b) Estacionamiento asociado al giro para vehículos automotores y bicicletas; y
 - c) Estacionamiento Masivo de Bicicletas: predios y/o edificaciones cuyo giro exclusivo es el servicio de estacionamiento y/o pensión para bicicletas. Debe considerar 200 espacios suficientes para estacionar ese número de bicicletas mínimo.

Artículo 271. Derogado. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 272. Los estacionamientos de uso público sólo podrán implantarse en los siguientes supuestos:

- I. Cuando estén previstos en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano o PIUE;
- II. Cuando estén en las Zonas de Restricción por Infraestructura de Transporte;
- III. **Cuando estén en zonas donde el uso Comercio y Servicios Impacto Medio CS3, o de mayor impacto, sea permitido; y (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2018 y publicada el 29 de septiembre de 2018 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)**
- IV. Cuando el Ayuntamiento emita un programa especial de gestión de estacionamientos.

Queda prohibida cualquier apertura de estacionamientos de uso público en supuestos que no sean los anteriores, salvo disposición expresa y por escrito previo dictamen técnico que así lo determine con apego a su reglamento la Dirección de Movilidad y Transporte.

Artículo 273. Las dimensiones para los cajones de estacionamiento son las siguientes:

- I. Para motocicletas: 2.5 metros de longitud por 1.5 metros de anchura;
- II. Para automóviles: Debiendo ser un mínimo de 5 metros de longitud por 2.5 metros de anchura;
- III. Para vehículos de personas con movilidad reducida: 5 metros de longitud por 3.8 metros de anchura;
- IV. Para carga y descarga en vehículos de carga ligeros: 6 metros de longitud por 2.5 metros de anchura; y

- V. Para carga y descarga en vehículos de carga pesados y autobuses: 20 metros de longitud por 3 metros de anchura.

Artículo 274. Los cajones de estacionamiento en la vía pública, se regirán conforme a los siguientes lineamientos:

- I. Se ubicarán siempre sin obstruir el tráfico y el flujo vial, sin invadir banqueta y no podrán estar a menos de 5 metros de distancia de intersección;
- II. Sólo podrán establecerse espacios para estacionamiento en la vía pública conforme a lo establecido en el Reglamento aplicable de la materia;
- III. La utilización de los cajones de estacionamiento en la vía pública de uso exclusivo o sus similares, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento aplicable en materia de movilidad municipal;
- IV. Los cajones de estacionamiento no podrán estar ubicados invadiendo total o parcialmente los carriles de circulación;
- V. Deberán evitarse cajones para automóviles en Zonas de Impacto Alto;
- VI. En los cajones exclusivos de estacionamiento en vía pública, se podrán instalar ciclopuertos, los cuales deberán contemplar un proyecto de adecuación de la zona de instalación para generar condiciones de seguridad para los usuarios. La ubicación y proyecto de adecuación, necesitan el visto bueno de la Dirección de Movilidad y Transporte, los permisos de construcción serán conducente con la Dirección de Obras Públicas; y
- VII. **En vialidades donde se han consolidado actividades comerciales al por menor o al por mayor, y que presentan problemáticas por las actividades de carga y descarga de mercancía; el municipio podrá disponer de espacios en vialidades para establecer áreas de carga y descarga, a partir de un estudio realizado por la Dirección de Movilidad y Transporte. (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2018 y publicada el 29 de septiembre de 2018 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)**

Artículo 275. Los cajones de estacionamiento reservados para personas con movilidad reducida, deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

- I. En los principales centros de actividad, se deberán disponer de cajones de estacionamiento reservados y diseñados para su uso por personas con movilidad reducida;
- II. Como mínimo un cajón por cada 40, independientemente de los cajones destinados a residencia o lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos de este artículo;
- III. Deberán ubicarse lo más próximos posible a los cruces peatonales;
- IV. Aquellos cajones que no cumplan con el requisito anterior, deberán incorporar una rampa con las características establecidas en él, para permitir el acceso a la franja de circulación peatonal desde la zona del cajón; y
- V. Tanto los cajones dispuestos en perpendicular, como en diagonal a la banqueta, deberán tener una dimensión mínima de 5 metros de longitud × 2.2 metros de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la del cajón y un ancho mínimo de 1.5 metros. Entre dos

cajones contiguos se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente.

Artículo 276. La regulación de los estacionamientos en predios, deberá seguir los siguientes lineamientos:

I. Características de los cajones:

- a) **Deberán disponerse al menos 2 cajones para vehículos de personas con movilidad reducida por cada 25 ubicados, situados lo más próximo posible a la entrada del edificio o, en su caso, frente al elevador y estar techados;**
Para calcular el número de cajones de estacionamiento para vehículos de personas con movilidad reducida en desarrollos que presenten usos mixtos, solo se tomará en cuenta la superficie útil aplicada al uso comercial o de servicio exceptuando los de uso habitacional. (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)
- b) Las anchuras de los cajones citadas en el artículo 273, se entenderán dimensiones libres entre los ejes de las marcas delimitadoras;
- c) Los cajones delimitados lateralmente por un muro, deberán contemplar un sobreancho del 20 %;
- d) La delimitación de los cajones deberá ser mediante marcas en el pavimento, prohibiéndose cualquier cerramiento;
- e) Deberán contar con topes para las llantas de 0.15 metros de altura, colocados a 0.8 metros de límite del cajón cuando el vehículo se estacione de frente, y a 1.2 metros cuando se estacione en reversa; y
- f) **Deberá disponer de al menos 1 cajón o el equivalente a la anchura de este, con el visto bueno de la Dirección de Movilidad y Transporte para la instalación de ciclopuestos por cada 20 cajones para automóviles, siendo como mínimo 1. En los cajones destinados para ciclopuesto deberán instalar 5 espacios para bicicletas. (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)**

II. Características de los ciclopuestos:

- a) Los ciclopuestos deberán tener 0.80 metros de ancho por 0.85 metros de alto a partir del nivel del suelo, de acero inoxidable de perfil cuadrado de 3 pulgadas con cédula 40 y ahogado 0.20 metros en base de concreto de 250 de resistencia.
Para calcular el número de cajones para la instalación de ciclopuestos en desarrollos que presenten usos mixtos, solo se tomará en cuenta la superficie útil aplicada al uso comercial o de servicio, exceptuando los de uso habitacional. (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)

III. Los accesos de vehículos y la comunicación de rampas entre plantas:

- a) Cuando la superficie útil sea menor a 1,500 metros cuadrados, el acceso se resolverá mediante carril único de 3 metros de anchura mínima usado para

entrada o salida. Si el carril tiene trayectoria curva, la anchura mínima será de 3.5 metros;

- b) Cuando la superficie útil se encuentre entre los 1,500 metros cuadrados y 6,000 metros cuadrados, el acceso se resolverá mediante un carril de entrada y uno de salida de 3 metros de anchura mínima cada uno. Si el carril tiene trayectoria curva, la anchura mínima será de 3.5 metros;
- c) Cuando la superficie útil sea mayor a 6,000 metros cuadrados, el acceso se resolverá mediante dos carriles de entrada y dos de salida de 3 metros de anchura mínima cada uno. Si el carril tiene trayectoria curva, la anchura mínima será de 3.5 metros;
- d) Los carriles de salidas vehiculares que comuniquen a la vía pública, deberán contemplar, dentro del Predio, un espacio de 4 metros de largo con una pendiente máxima del 6 %, debiéndose ajustar al nivel de la banquetta, sin modificarla;
- e) Los accesos deben estar ubicados sobre vialidades colectoras o locales y a más de 15 metros las intersecciones;
- f) Si los carriles de acceso comparten una sola rampa vehicular, se deben contemplar una franja separadora de 0.5 metros;
- g) Los accesos se situarán, salvo imposibilidad manifiesta, de forma que no alteren el arbolado;
- h) La dirección de los accesos será transversal a la banquetta, no permitiéndose ángulos de salida mayores a 15 grados; y
- i) **Las rampas interiores planteadas en tramos curvos, tendrán un radio mínimo de 6 metros por el eje de la rampa.** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

IV. Accesos de peatones a los edificios de estacionamientos:

- a) **El número de accesos y salidas debe ajustarse a las requeridas por la Dirección de Resiliencia;** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal y su Fe de Erratas publicada el 9 de noviembre de 2018.)*
- b) Cumplirá con los lineamientos de accesibilidad universal de la NOM-030-SSA3-2013; y
- c) Podrá disponerse un acceso peatonal adyacente al acceso de vehículos, siempre que se considere un espacio de 1 metros de ancho mínimo y esté diferenciado por pavimento a diferente nivel.

V. Pendientes:

- a) Las rampas internas deberán tener una pendiente máxima de 18 %; y
- b) Las pendientes para el escurrimiento laminar de aguas pluviales o de otra índole deberán ser del 2 por ciento como mínimo;

VI. Condiciones de diseño de los carriles de circulación interior:

- a) Si el ángulo longitudinal del cajón de estacionamiento con respecto al eje del carril está entre los 0 y 45°, su anchura deberá ser 3 metros;
- b) Si el ángulo longitudinal del cajón de estacionamiento con respecto al eje del carril está entre los 45° y 70°, su anchura deberá ser 3.5 metros;

- c) Si el ángulo longitudinal del cajón de estacionamiento con respecto al eje del carril está entre los 70° y 80°, su anchura deberá ser 4.5 metros;
- d) Si el ángulo longitudinal del cajón de estacionamiento con respecto al eje del carril está entre los 80° y 90°, su anchura deberá ser 5 metros; y
- e) **La anchura mínima de carriles en doble sentido, será de 6 metros. Se admite una anchura de carril de doble sentido de hasta 3.5 metros, si la longitud de un tramo no supera los 15 metros. (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)**

VII. Condiciones de la altura libre:

- a) La altura libre de piso será de 2.3 metros en planta baja, y de 2.1 metros en las restantes;
- b) En caso de tratarse de cocheras en vivienda unifamiliar, la altura mínima será de 2 metros; y
- c) La altura libre podrá reducirse puntualmente por elementos constructivos e instalaciones, en áreas que no se destinen a la circulación de peatones y vehículos.

VIII. Ventilación:

- a) En estacionamiento sobre nivel de banqueta, sólo será admitida la ventilación natural a través de huecos en la fachada a razón de 1 metros cuadrados por cada 200 metros de superficie edificada. Deberán establecerse huecos opuestos para garantizar la circulación de aire;
- b) La ventilación forzada sólo será permitida en estacionamientos debajo del nivel de la banqueta, debiendo integrar un sistema cuyo caudal de extracción sea de al menos 7 veces por hora; y
- c) Para el caso de la ventilación forzada, ningún punto del estacionamiento quedará a más de 15 metros de la rejilla de aspiración.

IX. Señalización:

- a) Los señalamientos verticales y horizontales deben sujetarse al proyecto que para tal efecto apruebe la Dirección de Obras Públicas; y
- b) Los cajones para vehículos de personas con movilidad reducida serán señalizados con pintura en el piso con el símbolo internacional de acceso a personas con discapacidad, de 1.60 metros en medio del cajón, y letrero con el mismo símbolo de 0.40 metros por 0.60 metros colocado a 2.10 metros de altura.

X. Iluminación:

- a) 50 lux en cajones, 100 en carriles y peatonales, y 500 en ingresos y rampas.

XI. Otros criterios de diseño:

- a) La Dirección de Obras Públicas podrá imponer soluciones concretas en los accesos cuando se justifique en criterios de tránsito en la zona, afectación al arbolado u otras;
- b) Los estacionamientos cumplirán la normativa de protección civil aplicable;
- c) La caseta para control de los estacionamientos debe estar situada dentro del Predio, como mínimo a 4.5 metros del alineamiento de la entrada. Su área debe tener un mínimo de 2 metros cuadrados;

- d) Deberán tener sanitarios separados por sexo, con ventilación natural o forzada independiente;
- e) Cuando se construyan bajo de espacios libres, se diseñarán de forma que la cubierta pueda soportar una capa de tierra de 1.3 metros de espesor a una densidad de 1.75kg/dm³;
- f) Cuando los estacionamientos no estén edificados, deberá destinarse hasta 40% de su superficie en cajones, no admitiéndose más obras que las de pavimentación y debiendo ajardinarse los espacios residuales;
- g) Los estacionamientos deben contar con áreas techadas para peatones destinadas a la recepción y entrega de vehículos, con una anchura mínima de 1.2 metros y una longitud de al menos 6 metros; y
- h) Se admiten los giros de lavado y lubricado de automóviles y camiones; y servicios de almacenamiento general sin instalaciones especializadas.

Artículo 277. La regulación de los estacionamientos para camiones y autobuses están sujetos a las normas técnicas que emita la Dirección de Movilidad y Transporte.

Artículo 278. Los cajones de estacionamiento asociado al giro, uso o zona según sea el caso, serán requisito para obtener la licencia de construcción o de funcionamiento de giro.

Los cajones de estacionamiento se estiman a razón de la superficie de operación del giro expresada en metros cuadrados, a menos que se especifique una unidad de medida diferente. Cuando el cálculo de cajones de estacionamiento resulte en una fracción de 0.5 o mayor, se considerará como unidad completa al siguiente entero mayor.

Para los casos no cubiertos por el presente artículo, la Dirección de Movilidad y Transporte determinará la cantidad de cajones de estacionamiento, atendiendo las particularidades del giro o actividad y procurando sea acorde a la clasificación de impacto de la zona.

- I. **Generales.** La cantidad general de cajones de estacionamiento se establece en función del uso donde se clasifica el giro. Para proyectos habitacionales, será según la zona donde se localice:
 - a) **Para uso Comercial y de Servicios Impacto Mínimo:**
 - 1. Cajones mínimos: 0; y
 - 2. Cajones máximos: 1.
 - b) **Para uso Comercial y de Servicios Impacto Bajo:**
 - 1. Cajones mínimos: 0; y
 - 2. Cajones máximos: 1 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro.
 - c) **Para uso Comercial y de Servicios Impacto Medio:**
 - 1. Cajones mínimos: 1 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro; y
 - 2. Cajones máximos: 3 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro.

- d) Para uso Comercial y de Servicios Impacto Alto:**
 - 1. Cajones mínimos: 1 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro; y**
 - 2. Cajones máximos: 6 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro.**
- e) Para uso Comercial y de Servicios Impacto Máximo:**
 - 1. Cajones mínimos: 1 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro; y**
 - 2. Cajones máximos: 9 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro.**
- f) Para uso Industrial Impacto Mínimo:**
 - 1. Cajones mínimos: 0; y**
 - 2. Cajones máximos: 1 por cada 150 metros cuadrados de operación del Giro.**
- g) Para uso Industrial Impacto Bajo:**
 - 1. Cajones mínimos: 0; y**
 - 2. Cajones máximos: 1 por cada 150 metros cuadrados de operación del Giro.**
- h) Para uso Industrial Impacto Medio:**
 - 1. Cajones mínimos: 1 por cada 150 metros cuadrados de operación del Giro; y**
 - 2. Cajones máximos: 3 por cada 150 metros cuadrados de operación del Giro.**
- i) Para uso Industrial Impacto Alto:**
 - 1. Cajones mínimos: 1 por cada 150 metros cuadrados de operación del Giro; y**
 - 2. Cajones máximos: 6 por cada 150 metros cuadrados de operación del Giro.**
- j) Para uso Industrial Impacto Máximo:**
 - 1. Cajones mínimos: 1 por cada 150 metros cuadrados de operación del Giro; y**
 - 2. Cajones máximos: 6 por cada 150 metros cuadrados de operación del Giro.**
- k) Para zona Habitacional 1:**
 - 1. Cajones mínimos por vivienda: 1; y**
 - 2. Cajones máximos por vivienda:**
 - 2.1. Sin máximos tratándose de vivienda unifamiliar; y**
 - 2.2. Cajones tratándose de vivienda vertical o plurifamiliar.**
- l) Para zona Habitacional 2:**
 - 1. Cajones mínimos por vivienda: 1; y**
 - 2. Cajones máximos por vivienda: 3.**
- m) Para zona Habitacional 3:**
 - 1. Cajones mínimos por vivienda: 1; y**
 - 2. Cajones máximos por vivienda: 2.**
- n) Para zona Habitacional 4:**
 - 1. Cajones mínimos por vivienda: 1; y**
 - 2. Cajones máximos por vivienda: 1.**

- ñ) **Para zona Habitacional 5:**
 - 1. **Cajones mínimos por vivienda: 0.25; y**
 - 2. **Cajones máximos por vivienda: 1.**
- o) **Para proyectos de vivienda de interés social y media, debidamente certificados conforme a la normativa:**
 - 1. **Cajones mínimos: 1 cajón por cada 4 viviendas; y**
 - 2. **Cajones máximos: 1 cajón por vivienda.**

(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2018 y publicada el 29 de septiembre de 2018 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)

II. Particulares. Cuando se trate de giros cuya operación requiere condiciones particulares de estacionamientos, se aplicará según lo siguiente: *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2018 y publicada el 29 de septiembre de 2018 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

- a) En edificios para equipamientos de salud, independientemente de su impacto:
 - 1. **Cajones mínimos: 1 por cada dos camas; y**
 - 2. **Cajones máximos: 1 por cada 60 metros cuadrados de operación del Giro.** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*
- b) En edificios de equipamientos educativos y de oficinas, independientemente de su impacto:
 - 1. **Cajones mínimos: 1 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro; y**
 - 2. **Cajones máximos: 2 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro.** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*
- c) Para servicios de alojamiento temporal, independientemente de su impacto:
 - 1. **Cajones mínimos: 1 por cada 10 habitaciones.** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*
 - 2. **Cajones máximos: 1 cajón por cada dos habitaciones en instalaciones de 4 o 5 estrellas, 1 cajón por cada cuatro habitaciones en instalaciones de 3 estrellas y 1 cajón por cada seis habitaciones en instalaciones de 2 o menos estrellas.**
- d) **Derogado.** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*
- e) **Para fincas incluidas en los catálogos e inventarios en materia de protección al patrimonio cultural edificado, se harán reducciones a los requerimientos de cajones de estacionamiento según los criterios que establezca el Plan Parcial de Desarrollo Urbano.** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2018 y*

publicada el 29 de septiembre de 2018 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)

1. Derogado.

2. Derogado. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

f) Para los diferentes tipos de equipamiento no enunciados:

1. Cajones mínimos: 0.5 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro; y

2. Cajones máximos: 1 por cada 80 metros cuadrados de operación del Giro. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

III. Cuando el uso habitacional sea permitido en zonas de Comercio y de Servicios, seguirán los siguientes lineamientos:

a) Cuando la vivienda o unidad privativa tenga una superficie mayor de 300 metros cuadrados de construcción, se considerará como Habitacional 1 (H1), sujetándose a los lineamientos del artículo 278 fracción I inciso k);

b) Cuando la vivienda o unidad privativa tenga una superficie mayor de 120 metros cuadrados de construcción y hasta 300 metros cuadrados de construcción, se considerará como Habitacional 2 (H2), sujetándose a los lineamientos del artículo 278 fracción I inciso l);

c) Cuando la vivienda o unidad privativa tenga una superficie mayor de 90 metros cuadrados de construcción y hasta 120 metros cuadrados de construcción, se considerará como Habitacional 3 (H3), sujetándose a los lineamientos del artículo 278 fracción I inciso m);

d) Cuando la vivienda o unidad privativa tenga una superficie total de hasta 90 metros cuadrados de construcción, se considerará como Habitacional 4 (H4), sujetándose a los lineamientos del artículo 278 fracción I inciso n); y

Para los casos apegados a la Norma Urbanística 8 “Vivienda” de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano se considerará como Habitacional 5 (H5), sujetándose a los lineamientos del artículo 278 fracción I inciso ñ). *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2018 y publicada el 29 de septiembre de 2018 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 279. En caso de contar con cajones de estacionamiento con salida en reversa, solo se podrá autorizar en vialidades locales contando con la totalidad del cajón al interior del límite de propiedad, sin invadir la vía pública, y de acuerdo con las dimensiones reglamentadas.

I. Derogado.

II. El estacionamiento asociado al uso deberá estar en el mismo Predio, o en casos excepcionales en que ello no sea posible, en edificios o terrenos edificables situados a una distancia máxima al acceso de 300 metros lineales, con un mínimo de 20 metros cuadrados por cajón, incluidas rampas de acceso, áreas de maniobra, isletas y banquetas, y un máximo de 30 metros cuadrados;

III. En estacionamientos de servicio particular se puede admitir que cuenten con un solo carril de entrada y salida siempre y cuando no se exceda la capacidad de 10 cajones de estacionamiento;

IV. Derogado; y

Cuando los establecimientos comerciales, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, centros comerciales, mercados y similares tengan una superficie de venta, exhibición o almacenamiento mayor a 1,500 metros cuadrados, deberán contar con un área de carga y descarga en el interior del lote, de tamaño suficiente para estacionar un camión, con unas bandas perimetrales libres de un metro y un área de almacenamiento de residuos sólidos, sin que los vehículos obstaculicen el libre tránsito peatonal ni vehicular, ni permanezcan en la vía pública. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2018 y publicada el 29 de septiembre de 2018 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 280. Se exceptúan de la obligatoriedad de previsión de cajones en los siguientes supuestos:

- I. Las que se construyan sobre un Predio de superficie inferior a 90 metros cuadrados;
- II. Las que den frente a vialidad peatonal, o tengan una anchura entre alineaciones de calzada inferior a 6.5 metros;
- III. Las que tengan su frente de fachada inferior a 6.50 metros;
- IV. **En los bienes inmuebles del catálogo de fincas patrimoniales ubicados en los PIUE de protección patrimonial; y**
- V. **Derogado.**
- VI. **En la regularización de las viviendas unifamiliares;**
- VII. **Los comercios establecidos en mercados, o cualquier espacio de comercio al por menor de propiedad pública; y**
- VIII. **Los giros de estacionamiento público, pensiones de autos, y similares; solo requieren los cajones propios de su actividad económica.** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2018 y publicada el 29 de septiembre de 2018 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 281. Derogado. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 282. Los particulares interesados en ampliar la banquetta al frente de su predio para instalar áreas verdes y/o infraestructura ciclista, en vialidades ya consolidadas, deberán seguir el siguiente procedimiento:

- I. **Presentar solicitud a la Dirección de Movilidad y Transporte, y anexar al menos lo siguiente:**
 - a) **Identificación oficial del propietario y del representante legal, en su caso. Si el solicitante es persona moral, acta constitutiva y poder del representante legal;** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

- b) Comprobante de domicilio;
- c) Croquis y fotografías del espacio a permutar; y
- d) **Derogado;** y
- e) **Propuesta geométrica en plano impreso o digital.** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

II. Una vez validada la permuta por la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio, el solicitante deberá acudir a la Dirección de Obras Públicas que analizará el proyecto y en caso de considerarlo factible, emitirá la licencia o permiso de construcción, tomando en cuenta la opinión técnica de la Dirección de Medio Ambiente para el tipo de vegetación propuesto para la permuta. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 282 Bis. Los particulares interesados en permutar cajones de estacionamiento dentro de su propiedad por áreas verdes y/o infraestructura ciclista, con el fin de obtener el visto bueno de garantía de cajones para continuar con su trámite de licencia de construcción o licencia de giro, deberán seguir el siguiente procedimiento:

- I.** Presentar solicitud a la Dirección de Movilidad y Transporte, y anexar al menos lo siguiente:
 - a) Identificación oficial del propietario y del representante legal, en su caso. Si el solicitante es persona moral, acta constitutiva y poder del representante legal;
 - b) Comprobante de domicilio;
 - c) Croquis y fotografías del espacio a permutar; y
 - d) **Propuesta geométrica en plano impreso o digital.**
- II.** Una vez validada la permuta por la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio, el solicitante deberá acudir a la Dirección de Obras Públicas, que analizará el proyecto y de ser factible, emitirá la licencia o permiso de construcción. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 283. Se deroga. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 284. Derogado. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 285. Derogado. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 286. Derogado. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

TÍTULO SEXTO

Normas de Vialidad

CAPÍTULO I

De las Obras y Obstrucciones en la Vía Pública

Artículo 287. La Dirección de Movilidad y Transporte, será la encargada de aprobar los proyectos de protección de obra para garantizar y preservar el libre tránsito de peatones y de seguridad vial de acuerdo con la normatividad aplicable.

Artículo 288. La protección de las obras será obligación del constructor, así como el diseño de las propuestas de rutas de desvío en caso de que estas así se requieran, mismas que se tendrán que colocar antes de iniciar cualquier trabajo y ser retiradas inmediatamente después de terminados los trabajos. Las rutas de desvío propuestas por el constructor se someterán a la consideración de la Dirección de Movilidad y Transporte para su aprobación de conformidad con los lineamientos que ésta emita.

Artículo 289. La protección de obra será primordialmente encaminada hacia los peatones que circunde la zona de trabajo, para este fin se tendrá que delimitar con elementos que mantengan en alerta, así como el tránsito seguro y libre de objetos que puedan poner en riesgo a los peatones.

Artículo 290. La protección de obra para los vehículos circundantes a la zona de trabajo se hará con base en los lineamientos que ha decretado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adaptados al ámbito urbano tomando como velocidad máxima de operación para la zona de obra la correspondiente a los 30 km/h por lo que como distancia máxima entre señales será de 30 metros en caso de que haya tramos de las vías a flujo libre, así como los siguientes parámetros de ubicación:

- I. Lateral: La colocación de las señales será de tal forma que no obstaculicen la circulación de los vehículos debiendo procurarse que el borde interior del tablero quede a una distancia no menor de 50 centímetros de la proyección vertical de la orilla del carril en zona rural y de 30 centímetros en zona urbana;
- II. Altura: En zonas urbanas las señales se deberán instalar de tal manera que su parte inferior quede a una 2.0 metros sobre la superficie de rodamiento. En donde haya equipo de construcción, materiales u otras obstrucciones, esta altura podrá cambiar hasta 2.5 metros;
- III. Ángulo de colocación: Las señales deberán quedar siempre en posición vertical a 90 grados con respecto al sentido del tránsito;
- IV. Color: El color del fondo del tablero de estas señales, así como del tablero adicional, será naranja en acabado reflejante y el color para los símbolos, leyendas, caracteres y filete será en negro; y