



OUTPUT

```
<form id="addForm" class="adform">
  <h3>Add</h3>
  <div>
    <input type="number" name="id" placeholder="ID"><br>
  </div>
  <input type="text" name="name" placeholder="Name"><br>
  <input type="number" name="age" placeholder="Age"><br>
  <input type="text" name="course" placeholder="Course"><br>
  <button>Create</button>
</form>
```

Add Record Form

```

$("#addForm").submit(function (e) {
    e.preventDefault();
    var data = $(this).serialize();
    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "createRecord.php",
        data: data,
        success: function (data, status, xhr) {
            displayAll();
        },
        error: function (xhr, status, error) {
            $message = "<h1>" + xhr["status"] + " " + error + "</h1>";
            $("body").html($message);
        },
    });
});

```

Ajax Function for creating record using post method then pass the data to createRecord.php

```

<?php

require("config/connect.php");

$id = $_POST['id'];
$name = $_POST['name'];
$age = $_POST['age'];
$course = $_POST['course'];

$query = "INSERT INTO records VALUES ($id, '$name', $age, '$course')";
$results = mysqli_query($connection, $query);

?>

```

Insert query Record to database.

```

<div>
  <form id="editForm" class="edform">
    <h3>Edit</h3>
    <input type="number" name="id" placeholder="ID"><br>
    <input type="text" name="name" placeholder="Name"><br>
    <input type="number" name="age" placeholder="Age"><br>
    <input type="text" name="course" placeholder="Course"><br>
    <button>Update</button>
  </form>
</div>

```

Edit Record Form.

```

$("#editForm").submit(function (e) {
  e.preventDefault();
  var data = $(this).serialize();
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "updateRecord.php",
    data: data,
    success: function (data, status, xhr) {
      displayAll();
    },
    error: function (xhr, status, error) {
      $message = "<h1>" + xhr["status"] + " " + error + "</h1>";
      $("body").html($message);
    },
  });
});

```

Ajax edit function and post the data to url

```

<?php
  require("config/connect.php");

  $id = $_POST['id'];
  $name = $_POST['name'];
  $age = $_POST['age'];
  $course = $_POST['course'];

  $query = "UPDATE records SET name = '$name', age = '$age', course = '$course' WHERE id = $id";
  $results = mysqli_query($connection, $query);
?>

```

Update query record to database

```

<h1>Records</h1>
<div id="viewRecords" class="container">
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <td>ID</td>
        <td>Name</td>
        <td>Age</td>
        <td>Course</td>
        <td>Actions</td>
      </tr>
    </thead>
    <tbody class="tbody">
    </tbody>
  </table>
</div>

```

Display all record in table.

```

function displayAll() {
  $.ajax({
    type: "GET",
    url: "viewRecords.php",
    dataType: "text",
    success: function (data, status, xhr) {
      $("#viewRecords .tbody").html(data);
    },
    error: function (xhr, status, error) {
      $message = "<h1>" + xhr["status"] + " " + error + "</h1>";
      $("body").html($message);
    },
  });
}

```

Ajax for displaying records using get method to viewrecords.php.

```
$(document).on("click", ".delete", function (e) {  
    var id = e.target.value;  
    $.ajax({  
        type: "GET",  
        url: "deleteRecord.php?id=" + id,  
        success: function (data, status, xhr) {  
            displayAll();  
        },  
        error: function (xhr, status, error) {  
            $message = "<h1>" + xhr["status"] + " " + error + "</h1>";  
            $("body").html($message);  
        },  
    });  
});
```

Delete record using id.