

Resumo de Novidades

do Claude Code

Auto Mode, Routines, o comando /goal e o Agent View — quatro recursos pesquisados e documentados nesta sessão de trabalho.

- Auto Mode
- Routines
- /goal
- Agent View

O que foi coberto nesta sessão

Este documento reúne, em formato executivo, os quatro recursos do Claude Code pesquisados e documentados durante esta sessão de trabalho — cada um com um PDF técnico completo já salvo na pasta **Novidades do Claude Code/**. Aqui você encontra o essencial de cada um lado a lado, mais uma tabela comparativa para decidir rapidamente qual recurso usar em cada situação.

01

Auto Mode

Remove prompts de permissão rotineiros usando um classificador que avalia cada ação contra a infraestrutura confiável configurada.

02

Routines

Automação autônoma e persistente na nuvem, disparada por agenda, API ou eventos do GitHub.

03

/goal

Define uma condição de sucesso e mantém o Claude trabalhando sozinho, turno após turno, até atingi-la.

04

Agent View

Painel único (claude agents) para despachar e monitorar várias sessões do Claude rodando em paralelo.

01 Auto Mode

Permissão automática regida por classificador

Roteia cada chamada de ferramenta por um classificador que aprova automaticamente ações seguras e bloqueia o que é irreversível, destrutivo, aponta para fora do ambiente confiável, ou viola uma regra de negação explícita. Vem **ligado por padrão** desde a v2.1.195, em todos os provedores.

ATIVACÃO	Padrão, desde v2.1.195	CONFIGURAÇÃO	autoMode em ~/.claude/settings.json
SETUP GUIADO	/auto-mode-setup (v2.1.228+)	BLOQUEIO INCONDICIONAL	Exfiltração de dados sensíveis

```
claude auto-mode config      # configuração efetiva
claude auto-mode defaults    # regras padrão
claude auto-mode critique    # feedback sobre suas regras
```

- Regras em camadas: hard_deny > soft_deny > allow > intenção explícita do usuário.
- Não roda em modo sandbox — controla confiança de infraestrutura, não isola rede.
- Exceção: Bedrock/GCP/Foundry/gateway em v2.1.158–206 exigem CLAUDE_CODE_ENABLE_AUTO_MODE=1.

02 Routines

Automação autônoma e persistente na nuvem

Uma configuração salva (prompt + repositórios + conectores) que roda sozinha em infraestrutura na nuvem, sem prompts de permissão durante a execução. Ideal para trabalho recorrente e sem supervisão.

ATIVACÃO	/schedule (CLI) ou claude.ai/code/routines	GATILHOS	Agenda, API (beta), evento do GitHub
PLANOS	Pro, Max, Team, Enterprise	LIMITE	Cota diária de execuções por conta

```
/schedule daily PR review at 9am
/schedule list      # lista todas as rotinas
/schedule run       # dispara imediatamente (v2.1.227+)
```

03 /goal

Trabalho autônomo até uma condição de sucesso

Define uma condição de conclusão; após cada turno, um avaliador (modelo pequeno e rápido) checa se ela já foi atingida. Enquanto não for, o Claude segue trabalhando sozinho, sem devolver o controle.

SINTAXE	/goal <condição> · /goal · /goal clear	AVALIADOR	Modelo pequeno/rápido (padrão: Haiku)
ESCOPO	Um objetivo ativo por sessão	CHECK-IN DE ESPERA	30 min (CLAUDE_CODE_GOAL_CHECKIN_MINUTES)

```
/goal all tests in test/auth pass and the lint step is clean
/goal implement user authentication or stop after 20 turns
```

- Vereditos possíveis: ainda não atingida, atingida, ou impossível.
- Combina bem com o Auto Mode para execução totalmente autônoma, sem prompts por turno.
- Versão mínima v2.1.234; retries automáticos e avisos detalhados requerem v2.1.269+.

04 Agent View

Painel único para múltiplas sessões em paralelo

Interface de terminal (claude agents) para despachar e monitorar várias sessões do Claude rodando em segundo plano, agrupadas por estado (Pinned, Needs input, Working, Completed etc.).

ACESSO	claude agents	DESPACHO	@agente, @repo, /comando, !comando, #PR
PLATAFORMAS	Linux, macOS, Windows (WSL)	PERSISTÊNCIA	48h após interrupção; ociosas param em ~1h

```
claude --bg "investigate the flaky test"
/bg <prompt>      # move a sessão atual para segundo plano
/fork <prompt>    # copia a conversa para uma nova sessão paralela
```

Comparativo rápido

Recurso	Ativa quando	Escopo	Aprovação por ação?	Versão mínima
Auto Mode	Sempre ativo — classificador avalia cada ação	Toda a sessão	Só fora das regras de confiança	v2.1.195
Routines	Agenda, API ou evento do GitHub	Conta na nuvem	Não — execução autônoma	v2.1.225 (CLI)
/goal	Comando manual, por sessão	Sessão atual	Não durante os turnos do objetivo	v2.1.234
Agent View	Comando manual (claude agents)	Várias sessões em paralelo	Depende do modo de cada sessão	v2.1.140

Quando usar cada um

- **Auto Mode** — sempre ativo em segundo plano; configure a infraestrutura confiável e esqueça prompts repetitivos.
- **Routines** — trabalho recorrente que precisa continuar sem você presente (revisões diárias, backlog de issues).
- **/goal** — uma tarefa grande e verificável dentro da sessão atual, que você quer ver concluída sem microgerenciar cada turno.
- **Agent View** — várias tarefas independentes ao mesmo tempo, quando você quer visibilidade central de tudo o que está rodando.

Documentos completos gerados nesta sessão

- Novidades do Claude Code/Recurso Auto Mode/claude_auto_mode.pdf
- Novidades do Claude Code/Recurso Routines/claude_code_routines.pdf
- Novidades do Claude Code/Comando Goal/claude_code_comando_goal.pdf
- Novidades do Claude Code/Recurso Agent View/claude_code_agent_view.pdf

Fonte oficial: code.claude.com/docs (auto-mode-config.md, routines.md, goal.md, agent-view.md). Este resumo consolida pesquisas feitas nesta sessão a partir da documentação oficial da Anthropic.