

Agent View

Painel único para orquestrar múltiplas sessões em paralelo

Resumo técnico sobre acesso, interface, atalhos, gatilhos de despacho, relação com subagentes/Routines e disponibilidade.

O que é o Agent View

O **Agent View** é um recurso do Claude Code que permite despachar e gerenciar **várias sessões do Claude rodando em segundo plano a partir de uma única interface unificada**. Ele resolve o problema de trabalhar em múltiplas tarefas independentes em paralelo, mostrando o que cada sessão está fazendo, quais precisam da sua decisão e quais já terminaram — sem precisar acompanhar cada uma individualmente.

Proposta de valor: rodar muitas sessões simultaneamente mantendo visibilidade do estado e do progresso de cada uma.

Status: pré-visualização de pesquisa (*research preview*) — a interface e os atalhos podem mudar.

02 Onde aparece e como acessar

Comando de acesso:

```
claude agents
```

Plataforma: CLI (interface em modo texto/TUI no terminal) — funciona em Linux, macOS e Windows (WSL).

Persistência: as sessões continuam rodando em segundo plano mesmo depois de sair do Agent View (tecla Esc).

Abrindo já com configurações:

```
claude agents --model opus           # define o modelo padrão
claude agents --permission-mode plan  # define o modo de permissão
claude agents --cwd ~/projects/my-app # restringe a um diretório
```

03 O que a interface mostra

Organização das sessões (agrupadas por estado):

- **Pinned** — sessões fixadas manualmente para continuar rodando.
- **Ready for review** — sessões com pull request aberto.
- **Needs input** — sessões esperando uma decisão sua.
- **Working** — sessões ativas, rodando ferramentas ou gerando resposta.
- **Completed** — sessões finalizadas, com falha, ou interrompidas.

Informações mostradas em cada linha:

- Ícone com indicador visual de estado (animado, amarelo, apagado, verde, vermelho, cinza).
- Nome da sessão, colorido conforme a configuração /color.
- Resumo da atividade em uma linha, gerado pelo modelo Haiku.
- Idade (tempo desde a criação — congela quando a sessão é concluída).
- Rótulo de PR associado (ex.: #1234 no GitHub, !1234 no GitLab).

Ícones de estado da sessão:

Estado	Ícone	Significado
Working	* / * (animado)	Claude ativo, rodando ferramentas ou gerando resposta
Needs input	● amarelo	Aguardando decisão ou entrada do usuário
Idle	● apagado	Pronto para o próximo prompt
Completed	● verde	Tarefa concluída com sucesso
Failed	● vermelho	Tarefa terminou com erro
Stopped	● cinza	Interrompida pelo usuário ou processo encerrado

Símbolos especiais:

- * ou * animado — processo vivo, responde imediatamente.
- ■ — processo encerrado; ainda dá para espiar/responder (retoma ao reconectar).
- ☞ — sessão de /loop dormindo entre iterações.

04 Como interagir com os agentes

Espiar e responder (peek & reply):

Tecla	Ação
Espaço	Abre o painel de espiada → mostra a última saída/pergunta da sessão
Tab	Preenche com a resposta sugerida
↑ / ↓	Espia sessões vizinhas sem fechar o painel
Enter	Envia a resposta

Anexar-se a uma sessão completa:

- Enter ou → — anexa à sessão selecionada (acesso à transcrição completa).
- ← — desanexa e volta para o Agent View.

Despachar novas sessões:

Digite o prompt no campo de entrada, na parte inferior, e pressione Enter: cada prompt lança uma nova sessão independente em paralelo, com nome gerado automaticamente pelo modelo Haiku. Também é possível colar imagens junto com o prompt.

Prefixos de despacho:

Prefixo	Efeito
<nome-do-agente>	Roda um subagente customizado como agente principal
@<nome-do-agente>	Menciona um subagente em qualquer ponto da tarefa
@<repositório>	Roda em um repositório específico
/<comando>	Sugere skills e comandos
! <comando>	Roda como job de shell em vez de sessão
#<número>	Seleciona uma sessão de PR já existente

Parar e gerenciar sessões:

Tecla	Ação
Ctrl+T	Fixa/desafixa a sessão (mantém o processo rodando)
Ctrl+R	Renomeia a sessão
Ctrl+X	Para a sessão (pressionar de novo em até 2s exclui)
Shift+↑ / Shift+↓	Reordena as sessões

05 Relação com outros recursos

- **Subagentes** — use a sintaxe @<nome-do-agente> no Agent View para despachar um subagente nomeado como agente principal da sessão em segundo plano.
- **Routines / sessões de /loop** — aparecem no Agent View com o símbolo ♻️; essas sessões rodam em intervalos recorrentes e o Agent View mostra o estado de "dormindo" entre as iterações.
- **Sessões paralelas** — cada despacho cria uma sessão independente rodando em paralelo; elas compartilham sua cota de uso, mas não interferem umas nas outras.
- **Worktrees** — sessões em segundo plano são movidas automaticamente para worktrees isoladas do git (.claude/worktrees/) antes de editar arquivos, evitando conflitos quando várias sessões mexem no mesmo repositório (pode ser desativado nas configurações).

A partir do shell (sem entrar no Agent View):

```
claude --bg "investigate the flaky test"
claude --agent code-reviewer --bg "review PR 1234"
```

De dentro de uma sessão ativa:

```
/bg <prompt>      # move a sessão atual para segundo plano com uma instrução
/fork <prompt>    # copia a conversa para uma nova sessão paralela
```

06 Filtrar sessões no campo de despacho

Filtro	Efeito
a:<nome>	Sessões rodando o agente nomeado
s:<estado>	Sessões em determinado estado (ex.: s:working, s:blocked)
#<número>	Sessão trabalhando em um PR/MR específico
URL	Sessão cujo primeiro prompt continha essa URL

07 Atalhos, flags e configurações

Navegação e seleção:

↑ / ↓	move entre as linhas
Enter	anexa ou despacha
Espaço	abre/fecha o painel de espiada
→	anexa à sessão
Alt+1 ... Alt+9	anexa às sessões 1-9 do diretório
Esc	fecha a espiada, limpa o input, ou sai

Entrada e despacho:

Shift+Enter	insere quebra de linha
Ctrl+Enter	despacha e anexa imediatamente
Tab	navega entre subagentes / aplica sugestão
Ctrl+G	abre o despacho no \$VISUAL/\$EDITOR
Ctrl+S	alterna agrupamento: estado ↔ diretório
?	mostra todos os atalhos

Principais flags de CLI:

Flag	Uso
--permission-mode <modo>	plan, acceptEdits, auto, bypassPermissions
--model <modelo>	opus, sonnet, haiku
--effort <nível>	low, medium, high, ultracode
--agent <nome>	Agente padrão para o despacho
--cwd <caminho>	Restringe a um diretório
--json	Saída das sessões em JSON
--all	Inclui sessões já concluídas

Desativar o Agent View:

```
{ "disableAgentView": true, "worktree": { "bgIsolation": "none" } }
```

ou via variável de ambiente:
export CLAUDE_CODE_DISABLE_AGENT_VIEW=1

08 Disponibilidade e regras de persistência

- Status: pré-visualização de pesquisa — interface e atalhos podem mudar.
- Versão mínima do Claude Code: **v2.1.140+**.
- Recursos mais recentes: seletor de retomada (v2.1.212+) e modo restrito (v2.1.248+).
- Plataformas: Linux, macOS e Windows (WSL).
- Não exige assinatura separada — usa a mesma cota de uso já existente do Claude Code.
- Um processo supervisor roda automaticamente e gerencia as sessões em segundo plano mesmo com o Agent View fechado.

Regras de persistência das sessões:

- Sessões sobrevivem à suspensão da máquina, ao fechamento do terminal e ao reinício do supervisor.
- Dentro de 48 horas de uma interrupção: aparece como "failed" → basta anexar para retomar.
- Depois de 48 horas: aparece como "stopped" → pressione Enter duas vezes para retomar.
- Sessões ociosas são paradas após ~1 hora para liberar recursos (use Ctrl+T para fixar e manter rodando).

Principais pontos

- ✓ Agent View = painel único (claude agents) para despachar e monitorar várias sessões em paralelo.
- ✓ Sessões são agrupadas por estado: Pinned, Ready for review, Needs input, Working, Completed.
- ✓ Permite espiar (peek), responder, anexar-se totalmente, ou despachar novas sessões com prefixos especiais (@agente, @repo, /comando, !comando, #PR).
- ✓ Integra-se com subagentes, Routines (/loop), worktrees isoladas, e com /bg e /fork de dentro de uma sessão ativa.
- ✓ Sessões continuam rodando em segundo plano mesmo com o Agent View fechado; sobrevivem a suspensão da máquina e fechamento do terminal.
- ✓ Sem custo de assinatura extra — usa a cota normal do Claude Code.
- ✓ Recurso em pré-visualização de pesquisa: requer Claude Code v2.1.140+.

Fonte oficial: code.claude.com/docs/en/agent-view.md — documentação relacionada: settings-reference.md (configuração disableAgentView), agents.md (guia de agentes) e agent-teams.md (coordenação multi-agente).