

Manual do *AntiGravity*

Um guia de consulta para o dia a dia com o **Google Antigravity 2.0**, com notas sobre o **CLI** e a **IDE**: onde fica cada coisa, como criar projetos e conversas, escolher modelo e modo, revisar Artifacts, controlar permissões e o sandbox, usar os slash commands, agendar tarefas e personalizar o agente com rules, skills, subagentes, hooks, MCP e plugins. No fim, uma tabela de equivalências para quem já usa o Claude Code e um guia de solução de problemas.

Projetos

Modos e modelos

Artifacts

Permissões e sandbox

Slash commands

Rules · Skills · Hooks · MCP

Plugins

Solução de problemas

Formação Claude Code 2026 · Baseado na documentação oficial em antigravity.google/docs (Features, Projects, Permissions, Settings, Agent settings, Artifacts, Artifact review, Slash commands, Plan, Boost, Teamwork, Models, Rules, Skills, Subagents, Hooks, Sidecars, MCP, Plugins, Marketplace, Terminal sandbox, Remote Control, Plans, FAQ), consultada em outubro de 2026 (Antigravity 2.0 v2.19.1).

01	Antes de começar	10	Rules, skills e subagentes
02	A interface do Antigravity 2.0	11	Hooks, sidecars e MCP
03	Projetos	12	Plugins e Marketplace
04	Conversas, modos e modelos	13	Navegador e Remote Control
05	Artifacts e revisão	14	CLI e IDE em uma página
06	Permissões	15	Planos, cotas e créditos
07	Terminal sandbox	16	Equivalências com o Claude Code
08	Slash commands	17	Solução de problemas
09	Tarefas agendadas	18	Glossário e fontes

01 *Antes de começar*

O Antigravity tem várias "superfícies". Este manual foca no **Antigravity 2.0**, o aplicativo desktop voltado a agentes; quando algo for diferente no CLI ou na IDE, isso aparece indicado.

ANTIGRAVITY 2.0

Central de comando para conversar com agentes, acompanhar tarefas em segundo plano e revisar Artifacts. Não é um editor de código.

ANTIGRAVITY CLI

Interface no terminal, aberta com o comando `agy` dentro da pasta do projeto.

ANTIGRAVITY IDE

Editor completo com IA (completar com Tab, painel do agente, revisão de mudanças).

Conta e requisitos

- ✓ Uma **conta Google pessoal** em país atendido. Segundo o FAQ oficial, contas do Google Workspace podem falhar; nesse caso, use um endereço `@gmail.com`
- ✓ Idade verificada na conta Google (o FAQ informa que há restrição de idade)
- ✓ Sistema compatível: macOS 12+, Windows 10 (64 bits)+ ou Linux com glibc ≥ 2.28 (detalhes no manual de instalação da aula 03)
- ✓ Uma pasta de projeto **versionada com Git**: é o seu botão de desfazer

02

A interface *do Antigravity 2.0*

ÁREA	O QUE TEM
Barra lateral · Projects	Seus projetos (cada um com pastas, configurações e permissões próprias) e o botão de pasta com + para criar um novo
Barra lateral · Conversations	As conversas com agentes, inclusive as avulsas (fora de projetos)
Barra lateral · Scheduled Tasks	Tarefas agendadas que disparam agentes num horário
Barra lateral · Customizations	Skills, hooks, MCP e o Marketplace de plugins
Centro · Conversa	Caixa de mensagem (com @ para citar arquivos, / para comandos e microfone), seletor de modelo e os passos do agente
Painel de Artifacts	Planos, listas de tarefas, walkthroughs, capturas e gravações do navegador
Settings	Preferências gerais, presets de permissão, abas por projeto, agente, personalizações, atalhos e coleta de dados

Atalhos de teclado essenciais

AÇÃO	MACOS	WINDOWS / LINUX
Escolher conversa	⌘K	Ctrl + K
Buscar arquivo	⌘P	Ctrl + P
Focar na caixa de mensagem	⌘L	Ctrl + L
Nova conversa	⌘N	Ctrl + N
Conversa anterior / seguinte	⇧ ↑ / ↓	Alt + ↑ / ↓

Os atalhos podem ser vistos e personalizados em **Settings** › **Shortcuts**.

03 *Projetos*

Um **projeto** é a configuração de pastas que define o ambiente e o alcance do agente. No modelo antigo (workspace), o agente ficava preso a um único repositório; no 2.0, um projeto pode reunir várias pastas, por exemplo o front-end e o back-end, com configurações e permissões próprias.

Criar um projeto

- 1 Na barra lateral, clique no ícone de pasta com + e em **New Project**.
- 2 Clique em **Add Folder** e escolha uma ou mais pastas locais ou repositórios Git.
- 3 Clique em **Create**.
- 4 (Opcional) Ajuste as configurações do projeto: preset de permissão, permissões específicas e personalizações.

ASPECTO	WORKSPACE (MODELO ANTIGO)	PROJETO (2.0)
Alcance	Um repositório local	Uma ou várias pastas
Configurações	Herdadas da máquina	Próprias do projeto
Permissões	Amplas, globais	Herdam as globais e somam as do projeto
Personalizações	Globais ou por workspace	Skills, MCP e hooks de cada pasta, mais os globais

CONVERSAS AVULSAS

Para algo rápido, inicie uma conversa fora de qualquer projeto. Ela roda numa **pasta temporária local** (scratch), com configurações e permissões próprias, além das globais.

PERMISSÕES QUE APRENDEM

Permissões concedidas durante uma conversa podem ficar salvas no projeto: o agente "aprende" ações confiáveis e para de perguntar sobre elas.

Inclua no projeto **só as pastas necessárias**. Um projeto na sua pasta de usuário inteira dá ao agente acesso a documentos, chaves e configurações que nada têm a ver com a tarefa.

04 *Conversas, modos e modelos*

Iniciar um agente

- 1 Com o projeto aberto, escreva o objetivo na caixa de mensagem (ex.: "Adicione uma página de FAQ ao site") e pressione **Enter**.
- 2 Escolha onde o agente vai trabalhar: **Local mode** (direto nas suas pastas) ou **New worktree mode** (num Git worktree isolado).
- 3 Escolha como ele vai trabalhar: **Planning mode** ou **Fast mode** (tabela abaixo).

MODO DE EXECUÇÃO	COMO FUNCIONA	USE PARA
Planning mode	Pesquisa o código, organiza o trabalho em grupos de tarefas e produz um plano de implementação (Artifact) antes de agir	Funcionalidades, refatorações, qualquer coisa que toque vários arquivos
Fast mode	Executa direto, sem fase de planejamento	Renomear uma variável, rodar um comando, pequenos ajustes

Modelos disponíveis (página Models)

MODELO	FREE E AI PLUS	AI PRO	AI ULTRA	ENTERPRISE
Gemini 3.8 / 3.7 / 3.6 Flash	✓	✓	✓	✓
Gemini 3.1 Pro	✓	✓	✓	✓
Claude Sonnet 4.6 e Opus 4.6 (thinking)	✓	✓	✓	—
GPT-OSS-120b	✓	✓	✓	—

- O modelo é escolhido no **seletor abaixo da caixa de mensagem**. Os modelos Gemini Flash oferecem níveis de esforço (Fast, Low, Medium, High); o Gemini 3.1 Pro, Low e High.
- A escolha **vale para a conversa inteira**. Se você trocar com o agente rodando, ele termina o passo atual com o modelo anterior.
- Em **View Usage**, você vê o quanto resta das cotas semanal e de 5 horas, separadas para Gemini e para Claude/GPT.

O microfone ao lado da caixa de mensagem faz **transcrição ao vivo**: você vê o texto enquanto fala e pode corrigir antes de enviar.

05 *Artifacts* e revisão

Um **Artifact** é uma entrega estruturada que o agente cria para cumprir a tarefa e mostrar o progresso e o raciocínio. É por eles que você verifica o trabalho, sem ler cada chamada de ferramenta.

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

O que será feito, em quais arquivos e em que ordem. Gerado no Planning mode e pelo `/plan`.

LISTA DE TAREFAS E WALKTHROUGH

O andamento passo a passo e, no fim, a explicação das mudanças.

CAPTURAS E GRAVAÇÕES

Evidências visuais do navegador: como a página ficou, o teste que o agente fez.

Política de revisão (Settings > Agent)

POLÍTICA	COMPORTAMENTO
Request review (recomendada)	O agente para ao gerar um plano ou um diff, avisa você e espera a aprovação. Você <i>revisa</i> , comenta e aprova
Always proceed	O agente nunca para para revisão: executa o plano assim que o cria

Comente **direto no Artifact**, como num documento compartilhado: "mostre só as perguntas publicadas". O agente incorpora o comentário sem precisar recomendar.

Always proceed só faz sentido em projetos de teste ou tarefas muito bem definidas. No dia a dia, deixe a revisão ligada.

06 *Permissões*

O Antigravity usa um motor de permissões único, com três listas: **Deny** (proibido), **Ask** (pergunta antes) e **Allow** (liberado). Elas valem para comandos de terminal, arquivos, ferramentas MCP e leitura ou ação em páginas da web.

Presets (Settings > General > Permission Settings)

PRESET	SANDBOX	COMANDOS NO TERMINAL
Default	Ligado	Liberados dentro do sandbox; perguntam para rodar fora dele
Request Review	Desligado	Sempre perguntam
Turbo	Desligado	Liberados sem perguntar, sem restrição

O que acontece com o que não está em nenhuma lista

- ✓ Ler e escrever arquivos **dentro das pastas do projeto**: liberado
- ✓ Ler ou agir em páginas da web: **pergunta** antes
- ✓ Comandos, ferramentas MCP e arquivos fora do projeto: **pergunta** antes

POR PROJETO

Cada projeto pode sobrescrever o preset global em **Settings > Projects**. Ao ser criado, o projeto segue o global ("Inherit General").

NO WINDOWS

O novo sistema de permissões ainda está disponível só em macOS e Linux. No Windows valem as configurações anteriores: execução de comandos com **Request Review**, **Proceed in Sandbox** ou **Always Proceed**, e acesso a arquivos fora da pasta como Always Allow, Always Ask ou Always Deny.

Turbo deixa o agente rodar qualquer comando na sua máquina sem perguntar. Use apenas em ambientes descartáveis (uma máquina virtual, um contêiner de testes).

07 Terminal *sandbox*

O sandbox isola os comandos que o agente roda no terminal, usando recursos do próprio sistema operacional: não há máquina virtual nem imagem Docker para gerenciar, e não há atraso para iniciar.

SISTEMA	TECNOLOGIA	O QUE FAZ
Linux	Namespaces do kernel	Isola o sistema de arquivos, esconde os processos do computador e corta a rede
macOS	<code>sandbox-exec</code> (perfis Seatbelt)	Restringe o acesso a arquivos e as conexões de rede
Windows	Comportamento anterior	Sandbox ligado ou desligado no preset personalizado

PODE

Escrever nas pastas do projeto, em pastas temporárias e em caches de build; ler pastas do sistema como `/usr` e `/etc`, para as ferramentas funcionarem.

NÃO PODE

Ler arquivos sensíveis como `~/.ssh` e `.env`; ver o que não foi montado; acessar a rede fora dos domínios que você aprovou.

Alguns comandos não funcionam no sandbox, como os que precisam de rede ou de serviços do sistema. O agente pode pedir para rodá-los **fora**, com privilégios totais; esse pedido **sempre** espera a sua aprovação, a menos que exista uma regra de allow ou deny para aquele comando.

08 *Slash commands*

Digite `/` na caixa de mensagem para ver os comandos. Os principais:

COMANDO	O QUE FAZ	ONDE
<code>/plan</code>	Planejamento estruturado e exploração do código antes de executar; gera um plano revisável	2.0 e CLI
<code>/goal</code>	Roda até a tarefa terminar, sem pedir sua opinião no meio	2.0
<code>/grill-me</code>	Faz perguntas para alinhar o plano antes de implementar	2.0
<code>/schedule</code>	Agenda uma instrução para uma vez ou com repetição	2.0
<code>/browser</code>	Libera e controla o uso do navegador (Google Chrome) pelo agente	2.0
<code>/plugin</code>	Gerencia plugins do Marketplace ou cria pacotes próprios	2.0
<code>/boost</code>	Raciocínio profundo com vários agentes (orquestrador, coordenadores e executores) para bugs difíceis e refatorações complexas	2.0 e CLI · Pro, Ultra e Enterprise
<code>/teamwork-preview</code>	Uma equipe de agentes para projetos grandes, que podem levar dias	2.0 e CLI · planos pagos
<code>/agents</code> , <code>/diff</code> , <code>/resume</code> , <code>/permissions</code> , <code>/credits</code> , <code>/codesearch</code>	Gerenciar subagentes, ver mudanças, retomar conversas, permissões, créditos e busca no código	CLI (e parte no 2.0)

`/goal` tira você do meio do caminho. Para pedidos amplos, comece com `/grill-me` ou `/plan`; deixe o `/goal` para tarefas bem delimitadas.

Skills também podem virar comandos: no CLI, a documentação descreve a conversão de skills em slash commands.

09 Tarefas *agendadas*

Scheduled Tasks enviam mensagens a um agente num horário definido, uma vez ou de forma recorrente, como um "cron" de agentes. A documentação cita o uso do Gemini 3.8 Flash para essas tarefas.

EXEMPLOS

Toda segunda às 8h: "verifique links quebrados no site e gere um relatório". Todo dia: "resuma as issues novas do repositório".

COMO CRIAR

Pela seção **Scheduled Tasks** da barra lateral ou com `/schedule` na conversa.

Tarefas agendadas consomem cota como qualquer conversa, e o FAQ alerta sobre o que acontece quando o computador **entra em suspensão**: o aplicativo precisa estar rodando para a tarefa disparar.

10 Rules, skills e subagentes

Rules: instruções permanentes

Padrões de código, convenções e restrições de arquitetura que valem para todas as conversas, diferente de um prompt que vale para uma só.

ESCOPO	ONDE (ANTIgravity 2.0)
Projeto	<code>AGENTS.md</code> , <code>GEMINI.md</code> ou <code>.agents/rules/*.md</code> na raiz ou em qualquer subpasta
Global	<code>~/.gemini/AGENTS.md</code> , <code>~/.gemini/GEMINI.md</code> ou <code>~/.gemini/config/rules/*.md</code>

Skills: pacotes de conhecimento

Skills seguem um **padrão aberto** (agentskills.io): uma pasta com um arquivo `SKILL.md` que traz instruções, boas práticas e, se quiser, scripts e dados. O agente vê o nome e a descrição de cada skill e lê a que for útil para a tarefa.

ESCOPO	ONDE (CLI; NO 2.0, GERENCIE EM CUSTOMIZATIONS)
Projeto	<code><raiz>/.agents/skills/<skill>/</code>
Global	<code>~/.gemini/antigravity-cli/skills/<skill>/</code>
Plugin	<code>~/.gemini/antigravity-cli/plugins/<nome>/skills/</code>

Boas práticas da documentação: **skills focados**, **descrições claras** (é por elas que o agente decide usar), scripts como "caixas-pretas" e árvores de decisão para casos com escolhas.

Subagentes personalizados

Arquivos `.md` que definem agentes especializados para trabalhos em paralelo (builds, geração de vários arquivos, pesquisas), enquanto a conversa principal continua.

ESCOPO	ONDE
Projeto	<code>.agents/agents/<nome>.md</code> ou <code>.agents/agents/<nome>/agent.md</code>
Global	<code>~/.gemini/config/agents/<nome>.md</code>
Plugin	<code>plugins/<plugin>/agents/</code>

11 Hooks, sidecars e MCP

Hooks

Rodam scripts ou comandos em pontos do ciclo do agente, antes ou depois de uma ação: aplicar regras, rodar linters, formatar arquivos (por exemplo, o `prettier` depois de cada escrita), registrar diagnósticos.

ESCOPO	ONDE
Projeto	<code>.agents/hooks.json</code>
Global	<code>~/.gemini/config/hooks.json</code>
No 2.0	Ver e ligar/desligar em Settings > Customizations > Hooks

Sidecars

Processos em segundo plano que rodam junto com o Antigravity. Ele os inicia e reinicia se travarem. Servem para scripts persistentes, tarefas recorrentes e reações a eventos.

MCP (Model Context Protocol)

Conecta o agente a ferramentas externas (bancos de dados, GitHub, Airtable...), como vimos no módulo 31.

ESCOPO	ONDE
Global	<code>~/.gemini/config/mcp_config.json</code>
Projeto	<code>.agents/mcp_config.json</code>
IDE	MCP Store: menu ... do painel do agente > MCP Servers > Install

```
// .agents/mcp_config.json - servidor remoto (exemplo)
{
  "mcpServers": {
    "deepwiki": { "serverUrl": "https://mcp.deepwiki.com/mcp" }
  }
}
```

Para servidores remotos (SSE, Streamable HTTP ou WebSocket), o campo é `serverUrl` ; os campos antigos `url` e `httpUrl` não são aceitos. E, como no módulo 31: conecte só servidores confiáveis, com tokens de escopo mínimo.

12 Plugins e Marketplace

Um **plugin** empacota skills, subagentes, rules, servidores MCP e hooks num único pacote, fácil de instalar e compartilhar.

```
plugins/<nome-do-plugin>/
├─ plugin.json      # obrigatório: identifica o plugin
├─ mcp_config.json  # opcional: servidores MCP
├─ hooks.json       # opcional: hooks
├─ skills/<skill>/SKILL.md
├─ agents/<agente>.md
└─ rules/<regra>.md
```

```
// plugin.json
{
  "$schema": "https://antigravity.google/schemas/v1/plugin.json",
  "name": "faq-da-formacao",
  "description": "Regras e skills para manter a FAQ do curso."
}
```

Instalar do Marketplace (Antigravity 2.0)

- 1 Na barra lateral, abra a aba **Customizations** (abaixo de Scheduled Tasks).
- 2 Clique em **Marketplace** para ver os plugins disponíveis.
- 3 Clique num cartão para ver o que o plugin traz (skills, MCP, hooks...).
- 4 Clique em + para instalar. Para gerenciar depois, use `/plugin`.

Um plugin pode trazer **hooks** (comandos que rodam sozinhos) e **servidores MCP** (acesso a sistemas externos). Leia o que ele contém antes de instalar, como faria com uma extensão de navegador.

13 Navegador e Remote Control

NAVEGADOR

Com `/browser`, o agente usa o Google Chrome para testar o que construiu: abre páginas, clica, tira capturas e grava a sessão (browser recordings). A documentação prevê listas de sites permitidos e bloqueados e o uso de um **perfil separado do Chrome**.

REMOTE CONTROL

Conecta-se com segurança às suas sessões do Antigravity 2.0 e do CLI que estão rodando nas suas máquinas, a partir de qualquer navegador. Útil para tarefas longas: você acompanha e conduz o agente longe da mesa.

Use um **perfil separado do Chrome** para o agente: assim ele não navega logado nas suas contas pessoais (banco, e-mail, redes sociais).

14 CLI e IDE *em uma página*

Antigravity CLI

```
# instalar (detalhes por sistema no manual da aula 03)
curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash           # macOS e Linux
irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex                 # Windows (PowerShell)

# abrir dentro do projeto
cd ~/projetos/site-do-curso
agy
```

ITEM	VALOR
Executável	macOS/Linux: <code>~/local/bin/agy</code> · Windows: <code>C:\Users\<você>\AppData\Local\agy\bin</code>
Configurações	<code>~/.gemini/antigravity-cli/settings.json</code> (só grava o que difere do padrão)
Primeiro uso	Esquema de cores, modo de exibição (Alt-Screen ou Inline) e confiança na pasta
Ver hooks ativos	<code>/hooks</code>

Antigravity IDE

- **Tab completion** ilimitado e comandos inline, para editar com as próprias mãos
- **Painel lateral do agente**, com grupos de tarefas e a **MCP Store**
- **Revisão de mudanças** no editor, arquivo por arquivo
- Extensões do Antigravity também para VS Code, Visual Studio, JetBrains, Zed e Xcode (lista da documentação)

15 Planos, *cotas e créditos*

PLANO	COTA	EXTRA
Sem plano (Free)	Cota "significativa", renovada semanalmente	—
Google AI Pro	Alta, renovada a cada 5 horas até o limite semanal	Créditos de IA comprados; <code>/boost</code> e <code>/teamwork-preview</code>
Google AI Ultra	A mais generosa, renovada a cada 5 horas	Pool flexível de créditos
Enterprise	Pelo Gemini Enterprise, com termos do Google Cloud	—

- Todos os planos têm **todos os recursos** (tarefas agendadas, CLI) e Tab ilimitado.
- A cota acompanha a **quantidade de trabalho** do agente: tarefas simples rendem mais pedidos.
- Ao esgotar a cota de um modelo, a opção **AI Credit Overages** decide: **Never** (espera a cota renovar) ou **Always** (usa créditos e volta à cota quando ela renovar).
- Não há **BYOK** (usar a sua própria chave de API) nem endpoint próprio.

Acompanhe o consumo em **Settings** (uso por modelo), em **View Usage** no seletor de modelos ou com `/credits` no CLI.

16 Equivalências *com o Claude Code*

Se você chegou até aqui no curso, já conhece estas ideias. A tabela ajuda a "traduzir" o que você sabe (equivalências aproximadas: os detalhes de cada ferramenta diferem).

CONCEITO	CLAUDE CODE	ANTIGRAVITY
Instruções do projeto	CLAUDE.md	AGENTS.md / GEMINI.md / .agents/rules/
Instruções globais	~/ .claude/CLAUDE.md	~/ .gemini/AGENTS.md / GEMINI.md
Skills	.claude/skills/ com SKILL.md	.agents/skills/ com SKILL.md
Subagentes	.claude/agents/*.md	.agents/agents/*.md
Hooks	Em settings.json	.agents/hooks.json
MCP	.mcp.json / claude mcp	.agents/mcp_config.json
Planejar antes de agir	Plan mode	Planning mode / /plan
Trabalho isolado	Git worktrees	New worktree mode
Abrir no terminal	claude	agy

O FAQ do Antigravity esclarece que **não é possível usar o login do Antigravity em softwares de terceiros** (o próprio FAQ cita Claude Code, OpenClaw e OpenCode). Cada ferramenta usa a sua conta e a sua cota.

17 Solução *de problemas*

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Não consigo entrar	Conta do Google Workspace, país não atendido ou idade não verificada	Tente uma conta <code>@gmail.com</code> pessoal; confira a idade na conta Google
"Inelegível" para um plano Google One AI	Restrições da conta ou da região	Veja o FAQ oficial; o plano gratuito continua disponível
O agente pergunta tudo o tempo todo	Preset Request Review ou comandos fora do sandbox	Use o preset Default e adicione comandos confiáveis à lista Allow do projeto
Comando falha só quando o agente roda	O sandbox bloqueia rede ou serviço do sistema	Aprove a execução fora do sandbox ou crie uma regra para o comando
Servidor MCP remoto não conecta	Campo <code>url</code> em vez de <code>serverUrl</code>	Corrija o <code>mcp_config.json</code>
Tarefa agendada não disparou	Computador em suspensão ou aplicativo fechado	Mantenha o app aberto e o computador ativo no horário
"Limite atingido"	Cota semanal ou de 5 horas esgotada	Espere a renovação, troque de modelo ou use créditos (Pro/Ultra)
O agente não usa o navegador	O uso do navegador é explícito	Use <code>/browser</code> no pedido
Mudanças que eu não queria	Local mode com revisão desligada	Desfaça com Git; use worktree e Request review

Para suporte, o FAQ indica os canais oficiais em antigravity.google/support. Antes de abrir um chamado, anote a versão do app (Settings) e o que estava fazendo.

18 Glossário *e fontes*

TERMO	SIGNIFICADO
Agente	Sistema de raciocínio em várias etapas, movido por um modelo de ponta, que lê o código, usa ferramentas e executa tarefas
Projeto	Conjunto de pastas, configurações e permissões em que o agente trabalha
Artifact	Entrega estruturada do agente: plano, tarefas, walkthrough, capturas, gravações
Worktree	Cópia de trabalho isolada de um repositório Git, para o agente mexer sem afetar a sua
Preset	Conjunto de permissões pronto: Default, Request Review, Turbo
Sandbox	Isolamento dos comandos do agente no terminal
Rule / Skill	Instrução permanente / pacote de conhecimento com <code>SKILL.md</code>
Hook / Sidecar	Comando em pontos do ciclo do agente / processo em segundo plano gerenciado
Plugin	Pacote com skills, agentes, rules, MCP e hooks

Fontes: documentação oficial em antigravity.google/docs (Getting started, Features, Projects, Permissions, Settings, Agent settings, Artifacts, Artifact review, Slash commands, Plan, Boost, Teamwork, Models, Rules, Skills, Subagents, Hooks, Sidecars, MCP, Plugins, Marketplace, Terminal sandbox, Remote Control, Plans e FAQ) e blog oficial (Introducing Google Antigravity 2.0, 19/05/2026), consultados em outubro de 2026, versão 2.19.1. Observação: a página Features chama os presets de "Default, Full machine e Unrestricted", enquanto Settings e Terminal sandbox usam "Default, Request Review e Turbo"; este manual segue as duas últimas. O produto evolui rápido: nomes de menus, comandos, modelos e limites podem mudar. Formação Claude Code 2026 · Próxima aula → Instalando e configurando o AntiGravity (com manual para Windows, Linux e macOS).