



 **CLAUDE CODE · FUNDAMENTOS · AULA 1**

Modos *Avançados*

Checkpoint, Rewind, Yolo e Ralph Loop — as ferramentas que dão segurança e velocidade ao trabalho autônomo com o Claude Code.

 **Checkpoint**

 **Rewind**

 **Yolo**

 **Ralph Loop**



Os 4 modos *avançados*



Checkpoint

Cria um snapshot do estado atual do projeto — um ponto seguro para voltar.

antes de mudanças grandes



Rewind

Desfaz alterações e restaura o projeto a um checkpoint anterior.

quando algo deu errado



Yolo

Executa tudo sem pedir confirmação. Máxima autonomia e velocidade.

ambientes seguros



Ralph Loop

Executa um plugin em loop, iterando até completar o objetivo.

automação longa

 Checkpoint +  Rewind = segurança ·  Yolo = velocidade ·  Ralph Loop = automação

O "*save point*" do projeto

Cria um snapshot do estado atual, como num videogame.

1 Analisa o estado

Lê os arquivos atuais do projeto

2 Cria o snapshot

Identificado por timestamp ou nome

3 Salva metadados

Arquivos modificados, mensagens recentes

4 Fica disponível

Pronto para restaurar com `/rewind`

```
/checkpoint # nome automático  
/checkpoint my-save # nome custom  
/checkpoint list # listar
```

Quando usar

- ✓ Antes de refatorações grandes
- ✓ Antes de mudar a arquitetura do banco
- ✓ Antes de sessões de Yolo Mode
- ✓ Após completar uma funcionalidade

Voltar no *tempo*

 **checkpoint A**
estado estável

 **trabalho**
desenvolvendo...

 **checkpoint B**
novo save point

 **bug crítico**
algo quebrou!

 **/rewind → B**
volta ao B

```
/rewind # checkpoint mais recente  
/rewind my-save # específico  
/rewind list # ver todos
```



Rewind e Checkpoint andam juntos: sem um checkpoint criado, o /rewind não tem para onde voltar. Sempre crie checkpoints antes de operações críticas ou do Yolo Mode.

Execução *sem freios*

"You Only Live Once" — o Claude executa sem pedir confirmação em nenhuma etapa.



Modo Normal (Auto)

Claude sugere uma ação

|| aguarda sua aprovação

você confirma → executa

repete a cada etapa



Yolo Mode

Claude planeja todas as ações

✓ executa automaticamente

✓ executa automaticamente

✓ entrega o resultado final



Use com cuidado: sempre crie um `/checkpoint` antes de ativar o Yolo. Operações destrutivas (deletar arquivos, modificar BD) são executadas **sem confirmação**.

Iteração *contínua*

O Claude executa um plugin em ciclos até atingir o objetivo completo.

1 Define o objetivo
executa /ralph-loop:[plugin]

2 Ativa o plugin
inicia a primeira iteração

3 Executa e avalia
roda tarefas, testa o resultado

4 Objetivo atingido?
se não → nova iteração

5 Entrega o relatório
quando concluído

```
# terminal
% /plugin install ralph-loop@official
  ↳ Plugin already installed.

% /ralph-loop:ralph-loop "Improve project,
  add user management, kanban..."
```

Sintaxe

```
/ralph-loop:[plugin-name] "objetivo"
```

Quando usar *cada modo*

SITUAÇÃO	 CHECKPOINT	 REWIND	 YOLO	 RALPH
Antes de refatoração grande	✓	—	—	—
Antes de usar Yolo	✓	—	✓	—
Algo deu errado, desfazer	—	✓	—	—
Automação rápida sem pausas	✓	—	✓	—
Build de feature complexa	✓	—	—	✓
Melhorar projeto por horas	✓	—	—	✓

 Sem checkpoint, não há para onde fazer rewind — crie sempre antes de operações críticas

Teste *rápido*

Você vai deixar o Claude rodar em Yolo Mode por 1 hora fazendo mudanças destrutivas. Qual é o passo indispensável antes?

A Criar um /checkpoint

B Rodar /rewind

C Ativar o Ralph Loop

D Trocar para o modelo Haiku

Resposta: A — /checkpoint. O Yolo executa operações destrutivas **sem confirmação**; sem um ponto de retorno, um erro pode ser irreversível. O /rewind só funciona **se já existe** um checkpoint — por isso ele vem antes, não depois.



 RESUMO DA AULA 1

Segurança & velocidade

 Checkpoint

save point antes de operações críticas

 Rewind

undo avançado para um checkpoint

 Yolo

autonomia total (com checkpoint!)

 Ralph Loop

iteração contínua de longa duração

Próxima aula → **Contexto, Memória e CLAUDE.md.**