

CLAUDE CODE — NOVIDADES DA PLATAFORMA

Routines

Automação autônoma e agendada na nuvem

Resumo técnico sobre criação, agendamento, gatilhos, gerenciamento, permissões e limitações do recurso Routines do Claude Code.

01 O que é o recurso Routines

Uma Routine é uma configuração salva do Claude Code — prompt, repositórios e conectores — empacotada uma vez e executada automaticamente em infraestrutura na nuvem. É o mecanismo do Claude Code para automação autônoma e sem supervisão, que continua funcionando mesmo com o notebook fechado.

- Roda como uma sessão completa do Claude Code na nuvem, sem prompts de permissão durante a execução.
- Pode acessar comandos de shell, skills versionadas no repositório e conectores MCP conectados.
- Feita para tarefas repetíveis e autônomas com resultado bem definido (ex.: revisar PRs todo dia).
- Pertence à conta individual — não é compartilhada automaticamente com o time.
- Cada execução consome a cota diária de execuções da conta.

Status: pré-visualização de pesquisa — comportamento, limites e superfície de API podem mudar.

02 Como criar uma Routine

Pela interface web (claude.ai/code/routines):

- Clique em New routine; dê um nome e escreva o prompt (explícito e autocontido, já que a execução é autônoma).
- Selecione um ou mais repositórios do GitHub (clonados a partir da branch padrão a cada execução).
- Escolha o ambiente de nuvem; defina o(s) gatilho(s): Agenda | Evento do GitHub | API.
- Revise e remova conectores desnecessários, depois clique em Create.

Pela CLI (comando `/schedule`, alias `/routines`):

```
/schedule daily PR review at 9am  
/schedule tomorrow at 9am, summarize yesterday's merged PRs  
/schedule in 2 weeks, open a cleanup PR that removes the feature flag
```

O Claude conduz perguntas em formato de conversa e salva a rotina na sua conta na nuvem. Requer Claude Code v2.1.225+ para agendamento via CLI.

03

Agendamento e fuso horário

GATILHO	COMO FUNCIONA	OBSERVAÇÃO
Agenda	Predefinidos (hora em hora, diário, dias úteis, semanal) ou cron customizado	Intervalo mínimo de 1 hora; fuso local convertido para UTC
API	Endpoint HTTP dedicado (POST .../routines/{id}/fire) com bearer token	Em beta; cabeçalho experimental; só via claude.ai
Evento GitHub	Dispara em Pull Request ou Release (aberto, fechado, sincronizado etc.)	Requer o Claude GitHub App instalado

- Frequências predefinidas: a cada hora, diária, dias úteis, semanal; cron customizado via /schedule update.
- Execuções pontuais (one-off): disparam uma vez e se desativam sozinhas — não contam na cota diária.
- Horários digitados no fuso local e convertidos automaticamente para UTC; pode haver um pequeno atraso (stagger) consistente por rotina.

04

Onde as Routines rodam

Ambiente de execução: infraestrutura de nuvem gerenciada pela Anthropic (ou self-hosted da organização, quando configurado); sempre em workspace descartável, sessão nova a cada execução.

PODE ACESSAR	NÃO PODE ACESSAR
Repositórios selecionados, variáveis de ambiente e credenciais do ambiente de nuvem, conectores MCP, scripts de setup (cacheados), comandos de shell e skills do repositório.	Arquivos locais fora dos repositórios clonados, prompts de permissão (execução autônoma), recursos do Desktop.

05 Gerenciando Routines existentes

Pela interface web: ver execuções (clique na rotina), Run now, pausar/retomar (Repeats), editar (nome, prompt, repositórios, ambiente, conectores, gatilhos), excluir.

Pela CLI:

```
/schedule list      # lista todas as rotinas
/schedule update    # modifica uma rotina existente
/schedule run       # dispara imediatamente (v2.1.227+)
/schedule why did my nightly review do nothing this morning?
```

Status verde = a sessão iniciou e terminou sem erro de infraestrutura — isso não é prova de sucesso da tarefa. É preciso abrir a execução para conferir o que o Claude realmente fez.

06 Permissões, custos e limites conhecidos

- Disponível nos planos Pro, Max, Team e Enterprise — não com autenticação por chave de API (Console, Bedrock, Vertex AI, Foundry).
- Owners de Team/Enterprise podem desativar Routines para toda a organização em claude.ai/admin-settings/claude-code.
- Consome a mesma cota de uso da assinatura; existe limite diário de execuções por conta (execuções one-off não contam).
- Webhooks do GitHub têm limite por hora/rotina/conta; gatilho por API está em beta, só via claude.ai.

07

Routines vs. outros mecanismos

RECURSO	ROUTINES	/LOOP	HOOKS
Execução	Nuvem (always on)	Local (na sessão)	Local (por comando)
Gatilhos	Agenda, API, eventos GitHub	Manual / intervalo	Eventos de comando
Persistência	Salva na conta cloud	Só na sessão atual	settings.json
Aprovação	Não (autônomo)	Pode pedir	Configurável
Uso ideal	Trabalho autônomo em segundo plano	Tarefas recorrentes com você presente	Automação antes/depois de comandos

08

Disponibilidade por plataforma e versão

- Planos: Pro, Max, Team e Enterprise (não com autenticação por chave de API).
- Agendamento via CLI (/schedule): v2.1.225+ · /schedule run e histórico: v2.1.227+.
- Web: [claude.ai/code/routines](#) (acesso completo) · Desktop: aba Code → New routine → Cloud · CLI: /schedule.

Principais pontos

- ✓ Routines = automação autônoma e persistente, hospedada na nuvem.
- ✓ Três tipos de gatilho: Agenda (recorrente ou pontual), API (HTTP POST) e Eventos do GitHub.
- ✓ Somente para planos Pro / Max / Team / Enterprise — não para autenticação por chave de API.
- ✓ Execução sempre na nuvem: pode clonar repositórios, usar conectores e rodar comandos de shell.
- ✓ Horário sempre digitado no fuso local e convertido para UTC automaticamente.
- ✓ Custos: mesmo consumo de sessões interativas, com limite diário de execuções.

Fonte oficial: [code.claude.com/docs/en/routines.md](#) — documentação relacionada: [cloud-environments.md](#), [mcp.md](#), [scheduled-tasks.md \(/loop\)](#), [desktop-scheduled-tasks.md](#), [workflows.md](#).