

Automação de Repositório com Claude Code

Registro profissional das ações executadas via Claude Code no repositório FormacaoClaudeCode2026.

Data	04 de setembro de 2026
Responsável	Fernando José da Silva Melo (fernandojsmelo@gmail.com)
Repositório	github.com/fernandojsmelo/FormacaoClaudeCode2026
Diretório de trabalho	Claude Code Avancado
Ferramenta	Claude Code (Sonnet 5)

Resumo Executivo

Esta sessão teve como objetivo criar e versionar arquivos de apoio para o repositório de material do curso "Formação Claude Code 2026", especificamente na pasta Claude Code Avancado. Foram gerados um arquivo README.md descritivo, um arquivo .gitignore padronizado para projetos Python/FastAPI, e o fluxo de integração contínua via Pull Request foi conduzido do início ao fim, incluindo a instalação e configuração da ferramenta de linha de comando oficial do GitHub (gh CLI).

Ações Realizadas

1. Diagnóstico do repositório

Identificação de que o diretório de trabalho pertence ao repositório Git raiz "Formação Claude Code 2026", cujo remoto origin aponta para FormacaoClaudeCode2026.git no GitHub. Verificado também que o repositório Exemple_CC, citado inicialmente pelo usuário, estava vazio (sem commits), o que levou a um alinhamento de escopo antes de qualquer ação de push.

2. Criação do README.md

Geração do arquivo Claude Code Avancado/README.md, descrevendo o propósito da pasta como parte do módulo avançado do curso, com link de referência ao repositório principal.

3. Commit e push do README

Commit realizado diretamente na branch main com mensagem descritiva e push para origin/main, confirmando a atualização do repositório remoto.

4. Criação do .gitignore para Python/FastAPI

Geração de um arquivo .gitignore padrão, cobrindo: arquivos de bytecode (__pycache__), ambientes virtuais (.venv, venv), variáveis de ambiente (.env), caches de teste (pytest, mypy, ruff), bancos de dados locais, arquivos de IDE e de sistema operacional.

5. Fluxo de Pull Request

Criação da branch add-gitignore-python-fastapi, commit do novo arquivo e push da branch para o repositório remoto, seguindo boas práticas de revisão de código antes da integração à main.

6. Instalação do GitHub CLI

Como a ferramenta gh não estava disponível no ambiente, foram fornecidas ao usuário as instruções oficiais de instalação para Ubuntu 24.04 (configuração do repositório APT e chave GPG do GitHub), executadas manualmente pelo usuário devido à exigência de senha administrativa (sudo).

7. Autenticação (gh auth login)

Orientação ao usuário para executar a autenticação interativa via navegador, por se tratar de um fluxo que exige interação humana direta. Autenticação confirmada com sucesso para a conta fernandojsmelo.

8. Verificação e conciliação do Pull Request

Ao tentar abrir o Pull Request via gh pr create, foi identificado que o PR #1 já havia sido criado e mesclado manualmente pelo usuário pela interface web do GitHub durante o processo de instalação do gh CLI.

9. Sincronização final do repositório

Checkout da branch main local, atualização via git pull (fast-forward) e remoção da branch de feature local já mesclada (add-gitignore-python-fastapi). A exclusão da branch remota foi mantida a critério do usuário, que optou por preservá-la.

3 · ARQUIVOS GERADOS

Arquivos Gerados

Claude Code Avancado/README.md – descrição da pasta do módulo avançado.

Claude Code Avancado/.gitignore – regras de exclusão para projetos Python/FastAPI.

4 · COMMITS REALIZADOS

Commits Realizados

41dfd1f – Adiciona README.md para a pasta Claude Code Avancado

09b4409 – Adiciona .gitignore para projeto Python/FastAPI

6574520 – Merge pull request #1 from fernandojsmelo/add-gitignore-python-fastapi

Considerações e Boas Práticas Aplicadas

- Alterações estruturais (como redirecionar o push para um repositório diferente do remoto configurado) foram submetidas à confirmação do usuário antes da execução, evitando ações irreversíveis não solicitadas.
- Ações que exigiam credenciais ou interação humana direta (senha de sudo, login via navegador) foram delegadas ao usuário, preservando a segurança das credenciais.
- Operações potencialmente destrutivas (exclusão de branch remota) foram bloqueadas automaticamente pelo classificador de segurança do modo automático e só seriam executadas mediante autorização explícita, que neste caso foi negada pelo usuário — a branch remota foi preservada.
- Todo o histórico de commits preserva a autoria correta e referencia a sessão do Claude Code utilizada.

Relatório gerado automaticamente por Claude Code (Sonnet 5) a partir do histórico desta sessão de trabalho.

Sessão: https://claude.ai/code/session_015pmPVsYiPb89YSyeg7QQoa

RELATÓRIO DE SESSÃO — AUTOMAÇÃO DE REPOSITÓRIO COM CLAUDE CODE