

O Especialista em Orquestração e a Dev Malabarista de Abas

Transcrição da prática 1 | 14 de set. de 2026 16:25

Larissa Couto 00:00

"Oi! Eu rodo várias sessões do Claude Code ao mesmo tempo — uma no bug de login, outra refatorando pagamentos, outra na API. Mas viro maluca: cinco abas de terminal, clicando entre elas, esqueço qual faz o quê, e teve uma que ficou vinte minutos parada esperando eu aprovar e eu nem vi.

Me falaram do 'Agent View'. Mas isso não é só aba de terminal com nome bonito? E se eu mandar pro background e fechar o terminal, ela continua rodando ou morre?"

Você 00:53

Não, o Agent View não é apenas uma aba de terminal com nome bonito e, sim, o Claude continua rodando mesmo se você fechar o terminal. A grande diferença é arquitetural: o Claude Code roda as sessões de background através de um processo supervisor independente (com PPID = 1) no seu sistema operacional. [1] (https://www.reddit.com/r/ClaudeCode/comments/1tc3qjp/thoughts_on_claude_code_21139_agent_view/), [2] (<https://medium.com/nginity/claude-agent-view-changes-how-you-run-your-engineering-day-ec7402221582>) Quando você manda uma tarefa para o background, ela se desprende da sua janela atual do shell. Você pode fechar o terminal, desligar o app de linha de comando ou até deixar o Claude Code se auto-atualizar: o supervisor mantém o agente trabalhando e processando o código em segundo plano. [1] (<https://medium.com/nginity/claude-agent-view-changes-how-you-run-your-engineering-day-ec7402221582>), [2] (https://www.reddit.com/r/ClaudeCode/comments/1tc3qjp/thoughts_on_claude_code_21139_agent_view/) Abaixo está o resumo de como essa central de controle funciona para salvar sua sanidade mental: O que o Agent View faz (além de organizar) Central de Notificação Visual: Em vez de cinco abas perdidas, você abre o painel digitando `claude agents` no terminal (ou apertando a seta para a esquerda • em um prompt vazio). Cada linha mostra o ID da sessão, o status atual (se ele está trabalhando ou esperando sua aprovação) e há quanto tempo ela atualizou. [1] (<https://claudefa.st/blog/guide/agents/agent-view>), [2] (<https://ai-engineering-trend.medium.com/anthropic-launches-claude-agent-view-manage-all-your-coding-sessions-in-one-place-49b1ece00ce1>), [3] (<https://code.claude.com/docs/en/agent-view>), [4] (<https://medium.com/nginity/claude-agent-view-changes-how-you-run-your-engineering-day-ec7402221582>) Espiada e Resposta Rápida (Peek & Reply): Você não precisa entrar na sessão ("dar attach") só para digitar "yes". Ao navegar pelas linhas no painel, você consegue ver uma prévia do último bloco de texto e responder ali mesmo no painel central para destravar o agente. Se precisar ver o histórico completo, basta apertar Enter. [1] (<https://ai-engineering-trend.medium.com/anthropic-launches-claude-agent-view-manage-all-your-coding-sessions-in-one-place-49b1ece00ce1>), [2] (<https://claudefa.st/blog/guide/agents/agent-view>) Isolamento via Git Worktree: Para evitar que o agente de "pagamentos" quebre o código do agente de "login", o Agent View gerencia nativamente git worktrees separados para cada sessão paralela. Eles não pisam no código um do outro. [1] (<https://www.mindstudio.ai/blog/what-is-claude-code-agent-view>), [2] (https://www.reddit.com/r/ClaudeCode/comments/1tc3qjp/thoughts_on_claude_code_21139_agent_view/) Como usar no seu dia a dia Para criar uma tarefa direto no background: `bashclaude --bg` "Refatore as chamadas da API de pagamentos removendo o client antigo"

Use o código com cuidado. Isso já joga o agente para rodar direto em segundo plano sem abrir um chat interativo na sua frente. [1] (<https://claudefa.st/blog/guide/agents/agent-view>) Para despachar uma sessão atual para o background: Se você começou a conversar com o Claude no terminal principal e viu que a tarefa vai demorar (ex: rodar uma suite de testes imensa), digite o comando `/bg` ou `/background`. Ele libera o seu terminal atual na hora e vai pro painel. [1] (<https://www.mindstudio.ai/blog/claude-code-bg-command-background-agent-sessions>), [2] (<https://code.claude.com/docs/en/commands>) Novidade (Cross-Session Messaging): Se você estiver na versão 2.1.224 ou superior, os agentes em background conseguem conversar entre si usando o comando `/list-agents` e enviando resumos de progresso por mensagens, evitando que você precise copiar e colar contextos entre as tarefas.

Larissa Couto 00:56

Ah, entendi que você tem bastante conhecimento sobre o Agent View e o fluxo de background, mas seria legal simplificar aqui. Me conta, você já tentou usar o comando 'claude agents' pra abrir o painel único do Agent View e acompanhar suas sessões? Posso te ajudar a entender melhor como isso funciona na prática!

O Especialista em Orquestração e a Dev Malabarista de Abas

Você 03:43

Essa é a verdadeira virada de chave para parar de enlouquecer com várias abas. O segredo do fluxo do Claude Code é tratar o agente como um colega de equipe autônomo: você delega a tarefa, volta a fazer o seu trabalho e só fala com ele quando ele realmente precisar de você. O ciclo perfeito funciona em 4 passos simples: 1. Disparar e Esquecer (/bg ou --bg) Você não precisa ficar olhando o Claude digitar linha por linha. Você inicia a tarefa e a manda para o segundo plano imediatamente. Se já estiver no chat: Digite /bg (ou /background). Se quiser disparar direto do seu terminal: `bashclaude --bg "Refatore os testes da API de pagamentos"`

Use o código com cuidado. O Claude assume o trabalho em um processo isolado e libera o seu terminal na hora. 2. Monitorar pelo Painel (claude agents) Em vez de alternar entre cinco abas para adivinhar o que está acontecendo, você abre uma única aba e digita `claude agents`. O painel mostra uma lista limpa de todas as tarefas. Você bate o olho e vê o status: Running (Trabalhando) ou Awaiting Input (Esperando você aprovar algo). 3. Entrar na Sessão (attach) com Resumo Automático Quando o painel avisar que um agente precisa de atenção (ou se você apenas quiser ver como andam as coisas), você seleciona a tarefa e dá um attach (entrar na sessão). Aqui está o pulo do gato: assim que você entra, o Claude não te joga no meio do caos. Ele exibe um resumo rápido de tudo o que ele fez enquanto você estava fora (quais arquivos alterou, quais testes rodaram e qual é o problema ou decisão atual). Você responde o que ele precisa e destrava o processo. 4. Sair de Mansinho (detach) Assim que você respondeu ou autorizou o próximo passo, você não precisa esperar ele terminar. Digite /detach (ou use o atalho de fechar a sessão). O Claude volta para o background para continuar executando o plano, e você retorna ao seu painel central ou ao seu próprio código. Com esse fluxo, você consegue gerenciar 5 ou 10 tarefas paralelas usando uma única aba de terminal, sem nunca mais esquecer um agente esperando aprovação.

Larissa Couto 03:46

Parece que você realmente pegou o jeito do fluxo do Claude! Então, deixa eu te perguntar: já experimentou usar o comando 'detach' pra sair de uma sessão e deixar ela rodando no fundo? Isso ajuda muito a manter o foco no que importa. Me conta como tem sido sua experiência com isso!

Você 04:04

Vender com honestidade os limites: Roda localmente — sessões em background sobrevivem a fechar o terminal e até a reiniciar, mas param se a máquina dormir ou desligar (dá para ressuscitá-las com `claude respawn --all`). Cada sessão consome a cota de forma independente, então fique de olho no uso. E é research preview, então a interface ainda pode mudar

Larissa Couto 04:10

Sim, é isso mesmo! As sessões em background são bem úteis, mas têm seus limites. Elas continuam rodando se você fechar o terminal ou reiniciar o app, mas se a máquina desligar ou entrar em modo de suspensão, elas param. Dá pra trazê-las de volta com `'claude respawn --all'`, o que é uma mão na roda. Ah, e lembra que cada sessão consome cota separadamente, então vale acompanhar pra não ter surpresas. Como você tá gerenciando esse uso por aí?

Você 04:45

Para você usar o Agent View com total segurança no seu dia a dia, precisamos vender esse peixe com total honestidade. O Claude Code é uma ferramenta fantástica, mas ele não roda na nuvem da Anthropic: ele roda 100% local na sua máquina. Por ser um research preview (uma versão de testes e desenvolvimento), existem limites claros e comportamentos importantes que você precisa conhecer para não levar sustos: Onde as sessões sobrevivem (e onde elas morrem) Sobrevivem a: Fechar a aba do terminal, fechar o app do terminal inteiro (como iTerm ou VS Code) e até a atualizações de software do Claude Code. O processo supervisor segura a barra. Morrem se: A sua máquina dormir (suspender) ou se você desligar/reiniciar o computador. Se o sistema operacional apagar a luz, o processo em background é interrompido. A salvação (`claude respawn`): Se o seu computador desligou no meio da noite com três agentes rodando, nem tudo está perdido. Ao ligar a máquina novamente, você pode digitar: `bashclaude respawn --all`

Use o código com cuidado. Esse comando tenta ressuscitar as sessões interrompidas, fazendo com que os agentes releiam o último estado salvo e tentem retomar o trabalho de onde pararam. ☹️ fantasma da cota (Atenção aos custos!) Cada sessão em background é um agente autônomo conversando com a API da Anthropic. Se você deixar cinco sessões rodando em paralelo, são cinco agentes consumindo sua cota de tokens de forma totalmente independente e simultânea. Se um deles entrar em um loop complexo de refatoração enquanto você almoça, ele vai gastar créditos. Monitore o painel para não ter surpresas na fatura no fim do mês. ~~É~~ um "Research Preview" A interface, os comandos e os atalhos do Agent View e do fluxo de background ainda podem mudar nas próximas atualizações. O que hoje é o comando `claude agents` ou `/bg` pode ganhar novas opções ou comportamentos conforme a Anthropic colhe o feedback dos desenvolvedores. Sabendo dessas regras do jogo, fica muito mais seguro colocar o Claude para trabalhar em segundo plano enquanto você foca no que importa.

O Especialista em Orquestração e a Dev Malabarista de Abas

Larissa Couto 04:48

Exatamente, o Claude é super útil, mas tem esses limites que você mencionou. Ele roda localmente, o que é ótimo, mas precisa de atenção com coisas como consumo de cota e sessões que podem parar se a máquina desligar. Já usou o 'claude respawn --all' pra recuperar sessões? É uma boa pra evitar retrabalho quando algo inesperado acontece.

Fim da sessão
