

Agendamento de Tarefas com /loop

Registro do trabalho realizado nesta sessão: envio de material do curso, implementação e teste de três automações de exemplo com o comando /loop, e um incidente real de sincronização resolvido no caminho.

3 exemplos testados	3 commits enviados	0 código em produção
------------------------	-----------------------	-------------------------

Projeto: Formação Claude Code 2026 — Claude Code Avançado
Repositório: github.com/fernandojsmelo/FormacaoClaudeCode2026
Autor: Fernando José da Silva Melo · **Data:** 9 de setembro de 2026
Assistente: Claude Sonnet 5 (Claude Code)

Resumo executivo

A sessão teve dois focos: primeiro, subir para o repositório o material sobre o comando `/loop` (PDF do curso); segundo, transformar a dúvida "como eu poderia usar agendamento com o `/loop` nesse projeto?" em três automações de exemplo reais, implementadas e testadas — sem instalar nada em produção, conforme pedido.

No caminho, um incidente real de sincronização do Dropbox reorganizou pastas sozinho por duas vezes; o problema foi diagnosticado (processo do Dropbox ativo na máquina) e corrigido. Por fim, a estrutura final foi ajustada a pedido: a pasta de exemplos ficou como subpasta de `Loop/`, no mesmo padrão usado por `Hooks/` e `SubAgents/`.

Linha do tempo

COMMIT	O QUE FOI FEITO
b205fa4	Envio do material em PDF sobre o comando /Loop (Loop_Tarefas_Agendadas.pdf) para o repositório.
2d83c08	Criação dos 3 slash commands de exemplo com testes documentados, e correção de um nome de pasta com aspas/barra mal formadas.
98b4110	Reorganização: pasta Agendamento com Loop movida para dentro de Loop/, seguindo o padrão das demais pastas de tema do curso.

O comando /loop

Roda um prompt ou slash command repetidamente na mesma sessão do Claude Code:

```
/loop [intervalo] <prompt ou slash command>
```

- Com intervalo (ex.: /loop 20m /verificar-novos-materiais) — cronograma fixo, em minutos ou horas.
- Sem intervalo (ex.: /loop /checar-padrao-pastas) — modo dinâmico: o próprio modelo decide quando reagendar a próxima rodada, conforme o que encontrou.

Limitação importante: só existe enquanto o terminal está aberto — não é um cron do sistema. Para algo que precise sobreviver ao fechamento da sessão, o caminho é a skill schedule (agentes com cron real na nuvem), não o /loop.

Os três exemplos implementados

Cada exemplo é um slash command (arquivo .md que viveria em .claude/commands/), testado em modo headless (claude -p) contra um repositório git temporário e isolado — nunca contra este projeto. Nenhum foi instalado aqui, e nenhum /loop ficou rodando de fato.

1. Commit automático de materiais novos

AÇÃO REVERSÍVEL

Detecta arquivos não versionados e cria um commit local descritivo — nunca dá git push. allowed-tools restrito a git status/add/commit/log, então fisicamente não consegue enviar nada ao remoto.

Teste 1 (arquivo novo): "Commit criado localmente (eaea704): adicionou Modulo-Teste/aula-nova.pdf (...). Nenhum push foi feito."

Teste 2 (nada novo, idempotência): "Nada para commitar."

2. Atualização do índice no README

EDIÇÃO CIRÚRGICA

Escaneia as pastas de nível superior e atualiza a lista de conteúdo entre marcadores <!-- INICIO-INDICE → / <!-- FIM-INDICE →, sem tocar no resto do arquivo.

Teste 1 (índice vazio): preencheu corretamente com Hooks, Loop e SubAgents em ordem alfabética.

Teste 2 (idempotência): pegadinha real — a resposta saiu parcialmente em inglês na primeira tentativa. Ajustei o comando para exigir português; no reteste, com uma 4ª pasta criada, atualizou só o item novo e preservou o resto do arquivo.

3. Checagem de padrão de pastas

SOMENTE LEITURA

Confere se as pastas de exemplo seguem o padrão exemplo-N-descricao com README.md, e relata divergências — sem corrigir nada. allowed-tools restrito a find e Read: não tem como editar nada mesmo que tentasse.

Teste (pasta fora do padrão de propósito): identificou corretamente teste-rapido/ como divergente (nome fora do padrão + README ausente), sem falso positivo nas pastas conformes.

Incidente: interferência do Dropbox

Durante a sessão, a pasta Agendamento com Loop foi movida sozinha para dentro de Loop/ por duas vezes, sem nenhum comando meu fazendo isso — e uma pasta pré-existente (Compreendendo o Comando "/Loop") apareceu com o nome sanitizado, perdendo aspas e barra.

Diagnóstico — a investigação (ps aux) encontrou o processo /home/fernandomelo/.dropbox-dist/.../dropbox ativo — o projeto está dentro de uma pasta sincronizada pelo Dropbox. A causa mais provável: um mkdir meu, executado por engano com o diretório de trabalho errado no início dos testes, criou uma pasta vazia em Loop/Agendamento com Loop. Mesmo depois de eu apagar essa pasta vazia localmente, o mecanismo de sincronização/detecção de "arquivo movido" do Dropbox parece ter guardado esse caminho e reconciliado criações seguintes com o mesmo nome de volta para lá.

Resolução — conferido por hash (md5sum) que o conteúdo nunca foi corrompido — só a localização mudou. A pasta foi movida de volta manualmente, o git status confirmado como estável, e o achado foi reportado ao usuário antes de qualquer novo commit. No fim, o usuário decidiu manter a pasta dentro de Loop/ de propósito — o que virou a estrutura final do commit 98b4110.

Estrutura final em Loop/

```
Loop/
├─ Compreendendo o Comando loop/
│   └─ Loop_Tarefas_Agendadas.pdf
├─ Agendamento com Loop/
│   ├── README.md
│   ├── exemplo-1-commit-automatico-de-materiais/
│   │   ├── README.md
│   │   └─ verificar-novos-materiais.md
│   ├── exemplo-2-atualizar-indice-readme/
│   │   ├── README.md
│   │   └─ atualizar-indice-readme.md
│   └─ exemplo-3-checagem-padrao-pastas/
│       ├── README.md
│       └─ checar-padrao-pastas.md
```

Lições registradas

- Idempotência é pré-requisito para /loop: os três comandos foram testados duas vezes de propósito (com e sem novidade) para garantir que rodar em loop sem supervisão não gera ruído (commits vazios, edições redundantes).
- allowed-tools como rede de segurança: cada comando só recebeu as ferramentas estritamente necessárias — o de commit não tem push, o de relatório não tem Edit. A restrição de permissão, não só a instrução em texto, é o que impede a ação indevida.
- Idioma da resposta precisa ser explícito: um comando sem instrução de idioma pode responder em inglês numa rodada "sem novidade" — vale fixar isso no prompt do comando, não só confiar em preferências gerais da sessão.
- Ambiente sincronizado exige atenção redobrada: um projeto dentro de uma pasta do Dropbox pode sofrer reorganizações automáticas de arquivos durante uma sessão de trabalho — vale checar git status com calma antes de assumir que um commit reflete o estado real do disco.

Relatório gerado automaticamente ao final da sessão — Claude Code (Sonnet 5)

FORMAÇÃO CLAUDE CODE 2026 — CLAUDE CODE AVANÇADO