

CLAUDE CODE — NOVIDADES DA PLATAFORMA

Agent View

Painel único para orquestrar múltiplas sessões em paralelo

Resumo técnico sobre acesso, interface, atalhos, gatilhos de despacho, relação com subagentes/Routines e disponibilidade.

01 O que é o Agent View

O Agent View é um recurso do Claude Code que permite despachar e gerenciar várias sessões do Claude rodando em segundo plano a partir de uma única interface unificada. Ele resolve o problema de trabalhar em múltiplas tarefas independentes em paralelo, mostrando o que cada sessão está fazendo, quais precisam da sua decisão e quais já terminaram — sem precisar acompanhar cada uma individualmente.

Proposta de valor: rodar muitas sessões simultaneamente mantendo visibilidade do estado e do progresso de cada uma.

Status: pré-visualização de pesquisa (research preview) — a interface e os atalhos podem mudar.

02 Onde aparece e como acessar

Comando de acesso:

```
claude agents
```

Plataforma: CLI (interface em modo texto/TUI no terminal) — funciona em Linux, macOS e Windows (WSL).

Persistência: as sessões continuam rodando em segundo plano mesmo depois de sair do Agent View (tecla Esc).

Abrindo já com configurações:

```
claude agents --model opus           # define o modelo padrão
claude agents --permission-mode plan  # define o modo de permissão
claude agents --cwd ~/projects/my-app # restringe a um diretório
```

03

O que a interface mostra

Organização das sessões (agrupadas por estado):

- **Pinned** — sessões fixadas manualmente para continuar rodando.
- **Ready for review** — sessões com pull request aberto.
- **Needs input** — sessões esperando uma decisão sua.
- **Working** — sessões ativas, rodando ferramentas ou gerando resposta.
- **Completed** — sessões finalizadas, com falha, ou interrompidas.

Informações mostradas em cada linha: ícone de estado, nome da sessão (colorido conforme /color), resumo da atividade em uma linha (gerado pelo Haiku), idade (tempo desde a criação) e rótulo de PR associado (ex.: #1234).

ESTADO	ÍCONE	SIGNIFICADO
Working	* / * (animado)	Claude ativo, rodando ferramentas ou gerando resposta
Needs input	● amarelo	Aguardando decisão ou entrada do usuário
Idle	● apagado	Pronto para o próximo prompt
Completed	● verde	Tarefa concluída com sucesso
Failed	● vermelho	Tarefa terminou com erro
Stopped	● cinza	Interrompida pelo usuário ou processo encerrado

Símbolos especiais: */* animado — processo vivo; ■ — processo encerrado (ainda dá para espiar/responder); † — sessão de /loop dormindo entre iterações.

04

Como interagir com os agentes

Espiar e responder (peek & reply):

TECLA	AÇÃO
Espaço	Abre o painel de espiada — mostra a última saída/pergunta
Tab	Preenche com a resposta sugerida
↑ / ↓	Espia sessões vizinhas sem fechar o painel
Enter	Envia a resposta

Anexar-se a uma sessão completa: Enter ou → anexa à sessão selecionada (transcrição completa); ← desanexa e volta ao Agent View.

Despachar novas sessões: digite o prompt no campo de entrada e pressione Enter — cada prompt lança uma nova sessão independente em paralelo, com nome gerado automaticamente pelo Haiku. Também é possível colar imagens junto com o prompt.

PREFIXO	EFEITO
<nome-do-agente>	Roda um subagente customizado como agente principal
@<nome-do-agente>	Menciona um subagente em qualquer ponto da tarefa
@<repositório>	Roda em um repositório específico
/<comando>	Sugere skills e comandos
! <comando>	Roda como job de shell em vez de sessão
#<número>	Seleciona uma sessão de PR já existente

Parar e gerenciar: Ctrl+T fixa/desafixa · Ctrl+R renomeia · Ctrl+X para (2x em 2s exclui) · Shift+↑/↓ reordena.

05

Relação com outros recursos

- **Subagentes** — use @<nome-do-agente> no Agent View para despachar um subagente nomeado como agente principal da sessão em segundo plano.
- **Routines / sessões de /loop** — aparecem com o símbolo ⚡; rodam em intervalos recorrentes, mostrando o estado "dormindo" entre iterações.
- **Sessões paralelas** — cada despacho cria uma sessão independente; compartilham a cota de uso, mas não interferem entre si.
- **Worktrees** — sessões em segundo plano são movidas automaticamente para worktrees isoladas do git (.claude/worktrees/) antes de editar arquivos, evitando conflitos (desativável nas configurações).

A partir do shell (sem entrar no Agent View):

```
claude --bg "investigate the flaky test"
claude --agent code-reviewer --bg "review PR 1234"
```

De dentro de uma sessão ativa:

```
/bg <prompt>      # move a sessão atual para segundo plano
/fork <prompt>    # copia a conversa para uma nova sessão paralela
```

06

Filtrar sessões no campo de despacho

FILTRO	EFEITO
a:<nome>	Sessões rodando o agente nomeado
s:<estado>	Sessões em determinado estado (ex.: s:working)
#<número>	Sessão trabalhando em um PR/MR específico
URL	Sessão cujo primeiro prompt continha essa URL

07

Atalhos, flags e configurações

Navegação e seleção: ↑/↓ move entre linhas · Enter anexa ou despacha · Espaço abre/fecha espiada · → anexa · Alt+1...9 anexa às sessões 1-9 · Esc fecha/limpa/sai.

Entrada e despacho: Shift+Enter quebra de linha · Ctrl+Enter despacha e anexa · Tab navega/aplica sugestão · Ctrl+G abre no \$VISUAL/\$EDITOR · Ctrl+S alterna agrupamento · ? mostra atalhos.

FLAG	USO
--permission-mode <modo>	plan, acceptEdits, auto, bypassPermissions
--model <modelo>	opus, sonnet, haiku
--effort <nível>	low, medium, high, ultracode
--agent <nome>	Agente padrão para o despacho
--cwd <caminho>	Restringe a um diretório
--json	Saída das sessões em JSON
--all	Inclui sessões já concluídas

Desativar o Agent View:

```
{ "disableAgentView": true, "worktree": { "bgIsolation": "none" } }
```

ou via variável de ambiente:

```
export CLAUDE_CODE_DISABLE_AGENT_VIEW=1
```

08 Disponibilidade e regras de persistência

- Status: pré-visualização de pesquisa — interface e atalhos podem mudar.
- Versão mínima do Claude Code: v2.1.140+. Seletor de retomada (v2.1.212+), modo restrito (v2.1.248+).
- Plataformas: Linux, macOS e Windows (WSL). Não exige assinatura separada — usa a cota de uso existente.
- Um processo supervisor roda automaticamente e gerencia sessões em segundo plano mesmo com o Agent View fechado.

Regras de persistência: sessões sobrevivem à suspensão da máquina, fechamento do terminal e reinício do supervisor. Dentro de 48h de interrupção: aparece "failed" (basta anexar para retomar). Depois de 48h: "stopped" (Enter duas vezes para retomar). Sessões ociosas param após ~1h (Ctrl+T fixa e mantém rodando).

Principais pontos

- ✓ Agent View = painel único (claude agents) para despachar e monitorar várias sessões em paralelo.
- ✓ Sessões agrupadas por estado: Pinned, Ready for review, Needs input, Working, Completed.
- ✓ Permite espiar, responder, anexar-se totalmente, ou despachar com prefixos especiais (@agente, @repo, /comando, !comando, #PR).
- ✓ Integra-se com subagentes, Routines (/loop), worktrees isoladas, e com /bg e /fork.
- ✓ Sessões continuam rodando mesmo com o Agent View fechado; sobrevivem a suspensão e fechamento do terminal.
- ✓ Sem custo extra — usa a cota normal do Claude Code. Requer v2.1.140+.

Fonte oficial: code.claude.com/docs/en/agent-view.md — documentação relacionada: [settings-reference.md](#) (disableAgentView), [agents.md](#) e [agent-teams.md](#).