

* CLAUDE CODE · FUNDAMENTOS · AULA 1

Modos *Avançados*

Checkpoint, Rewind, Yolo e Ralph Loop — as ferramentas que dão segurança e velocidade ao trabalho autônomo com o Claude Code.



Checkpoint



Rewind



Yolo



Ralph Loop

Os 4 modos avançados

Checkpoint

Cria um snapshot do estado atual do projeto — um ponto seguro para voltar. *antes de mudanças grandes*

Rewind

Desfaz alterações e restaura o projeto a um checkpoint anterior. *quando algo deu errado*

Yolo

Executa tudo sem pedir confirmação. Máxima autonomia e velocidade. *ambientes seguros*

Ralph Loop

Executa um plugin em loop, iterando até completar o objetivo. *automação longa*

 Checkpoint +  Rewind = segurança ·  Yolo = velocidade ·  Ralph Loop = automação

O "save point" do projeto

Cria um snapshot do estado atual, como num videogame.

1 Analisa o estado

Lê os arquivos atuais do projeto

2 Cria o snapshot

Identificado por timestamp ou nome

3 Salva metadados

Arquivos modificados, mensagens recentes

4 Fica disponível


Pronto para restaurar com `/rewind`

```
/checkpoint           # nome automático  
/checkpoint my-save   # nome custom  
/checkpoint list       # listar
```

Quando usar

- ✓ Antes de refatorações grandes
- ✓ Antes de mudar a arquitetura do banco
- ✓ Antes de sessões de Yolo Mode
- ✓ Após completar uma funcionalidade

Voltar no tempo



```
/rewind           # checkpoint mais recente  
/rewind my-save   # específico  
/rewind list      # ver todos
```

👉 Rewind e Checkpoint andam juntos: sem um checkpoint criado, o /rewind não tem para onde voltar. Sempre crie checkpoints antes de operações críticas ou do Yolo Mode.

Execução sem freios

"You Only Live Once" — o Claude executa sem pedir confirmação em nenhuma etapa.

Modo Normal (Auto)

Claude sugere uma ação
▮ aguarda sua aprovação
você confirma → executa
repete a cada etapa

Yolo Mode

Claude planeja todas as ações
✓ executa automaticamente
✓ executa automaticamente
✓ entrega o resultado final

 Use com cuidado: sempre crie um /checkpoint antes de ativar o Yolo. Operações destrutivas (deletar arquivos, modificar BD) são executadas sem confirmação.

Iteração contínua

O Claude executa um plugin em ciclos até atingir o objetivo completo.

- 1 Define o objetivo**
executa `/ralph-loop:[plugin]`
- 2 Ativa o plugin**
inicia a primeira iteração
- 3 Executa e avalia**
roda tarefas, testa o resultado
- 4 Objetivo atingido?**
se não → nova iteração
- 5 Entrega o relatório**
quando concluído

```
# terminal
% /plugin install ralph-loop@official
  ↳ Plugin already installed.

% /ralph-loop:ralph-loop "Improve project,
  add user management, kanban..."
```

Sintaxe

```
/ralph-loop:[plugin-name] "objetivo"
```

Quando usar cada modo

SITUAÇÃO	 CHECKPOINT	 REWIND	 YOLO	 RALPH
Antes de refatoração grande	✓	—	—	—
Antes de usar Yolo	✓	—	✓	—
Algo deu errado, desfazer	—	✓	—	—
Automação rápida sem pausas	✓	—	✓	—
Build de feature complexa	✓	—	—	✓
Melhorar projeto por horas	✓	—	—	✓

👉 Sem checkpoint, não há para onde fazer rewind — crie sempre antes de operações críticas.

Teste rápido

Você vai deixar o Claude rodar em Yolo Mode por 1 hora fazendo mudanças destrutivas. Qual é o passo indispensável antes?

A) Criar um /checkpoint

B) Rodar /rewind

C) Ativar o Ralph Loop

D) Trocar para o modelo Haiku

Resposta: A — /checkpoint. O Yolo executa operações destrutivas sem confirmação; sem um ponto de retorno, um erro pode ser irreversível. O /rewind só funciona se já existe um checkpoint — por isso ele vem antes, não depois.

* RESUMO DA AULA 1

Segurança & velocidade



Checkpoint

save point antes de operações críticas



Rewind

undo avançado para um checkpoint



Yolo

autonomia total (com checkpoint!)



Ralph Loop

iteração contínua de longa duração

Próxima aula → Contexto, Memória e CLAUDE.md.