

Routines

Automação autônoma e agendada na nuvem

Resumo técnico sobre criação, agendamento, gatilhos, gerenciamento, permissões e limitações do recurso Routines do Claude Code.

O que é o recurso Routines

Uma **Routine** é uma configuração salva do Claude Code — prompt, repositórios e conectores — empacotada uma vez e executada automaticamente em infraestrutura na nuvem. É o mecanismo do Claude Code para automação autônoma e sem supervisão, que continua funcionando mesmo com o notebook fechado.

- Roda como uma sessão completa do Claude Code na nuvem, **sem prompts de permissão** durante a execução.
- Pode acessar comandos de shell, skills versionadas no repositório e conectores MCP conectados.
- Feita para tarefas repetíveis e autônomas com resultado bem definido (ex.: revisar PRs todo dia).
- Pertence à conta individual — não é compartilhada automaticamente com o time.
- Cada execução consome a cota diária de execuções da conta.

Status: pré-visualização de pesquisa (*research preview*) — comportamento, limites e superfície de API podem mudar.

02 Como criar uma Routine

Pela interface web (claude.ai/code/routines):

- Clique em **New routine**.
- Dê um nome e escreva o prompt — precisa ser explícito e autocontido, já que a execução é autônoma.
- Selecione um ou mais repositórios do GitHub (clonados a partir da branch padrão a cada execução).
- Escolha o ambiente de nuvem (controla acesso à rede, variáveis de ambiente e scripts de setup).
- Defina o(s) gatilho(s): Agenda | Evento do GitHub | API.
- Revise e remova conectores desnecessários, depois clique em **Create**.

Pela CLI (comando `/schedule`, com alias `/routines`):

```
/schedule daily PR review at 9am
```

```
/schedule tomorrow at 9am, summarize yesterday's merged PRs
```

```
/schedule in 2 weeks, open a cleanup PR that removes the feature flag
```

O Claude conduz perguntas em formato de conversa e salva a rotina na sua conta na nuvem. Web, CLI e app Desktop gravam na mesma conta. Requer Claude Code v2.1.225+ para agendamento via CLI.

03 Agendamento e fuso horário

Routines suportam três formas de disparo (agenda, API e eventos do GitHub) — o gatilho por agenda aceita frequências predefinidas ou expressões cron customizadas.

Gatilho	Como funciona	Observação
Agenda	Predefinidos (hora em hora, diário, dias úteis, semanal) ou cron customizado via /schedule update	Intervalo mínimo de 1 hora; fuso local convertido para UTC
API	Endpoint HTTP dedicado (POST .../routines/{id}/fire) com bearer token	Em beta; cabeçalho experimental; só via claude.ai
Evento GitHub	Dispara em Pull Request ou Release (aberto, fechado, sincronizado etc.)	Requer o Claude GitHub App instalado no repositório

Detalhes sobre o gatilho de Agenda:

- Frequências predefinidas: a cada hora, diária, dias úteis, semanal.
- Cron customizado via /schedule update (ex.: todo dia 1º do mês, a cada 2 horas).
- Execuções pontuais (one-off): disparam uma vez e se desativam sozinhas — não contam na cota diária.
- Horários são digitados no fuso local e convertidos automaticamente para UTC; a rotina dispara sempre no mesmo horário de relógio local, independente de onde a infraestrutura da nuvem está.
- Pode haver um pequeno atraso (stagger) consistente por rotina em relação ao horário programado.

04 Onde as Routines rodam

Ambiente de execução:

- Principal: infraestrutura de nuvem gerenciada pela Anthropic.
- Alternativa: ambiente self-hosted da organização, quando configurado.
- Sempre em um workspace descartável, com sessão nova a cada execução.
- Acesso à rede definido pelo ambiente de nuvem escolhido (padrão: acesso Trusted, restrito a uma lista de registries, APIs de nuvem e domínios de desenvolvimento comuns).

Pode acessar Repositórios selecionados (clonados no início, push em branches claude/*) • variáveis de ambiente e credenciais do ambiente de nuvem • conectores MCP incluídos • scripts de setup (cacheados entre execuções) • comandos de shell e skills do repositório.	Não pode acessar Arquivos locais fora dos repositórios clonados • prompts de permissão (execução autônoma = sem aprovações) • recursos do Desktop.
---	---

05 Gerenciando Routines existentes

Pela interface web (claude.ai/code/routines):

- **Ver execuções:** clique na rotina para listar execuções passadas e status.
- **Executar agora:** botão *Run now* (opcionalmente com um texto específico da execução).
- **Pausar/retomar:** alternância na seção *Repeats*.
- **Editar:** ícone de lápis — nome, prompt, repositórios, ambiente, conectores e gatilhos.
- **Excluir:** ícone de exclusão (sessões passadas continuam na lista de sessões).

Pela CLI:

```
/schedule list      # lista todas as rotinas
/schedule update    # modifica uma rotina existente
/schedule run       # dispara imediatamente (v2.1.227+)
/schedule why did my nightly review do nothing this morning?
```

Atenção: status verde = a sessão iniciou e terminou sem erro de infraestrutura — isso **não** é prova de sucesso da tarefa. É preciso abrir a execução para conferir o que o Claude realmente fez; falhas de tarefa, bloqueios de rede ou conectores ausentes aparecem na transcrição.

06 Permissões, custos e limites conhecidos

Planos e permissões

- Disponível nos planos Pro, Max, Team e Enterprise.
- **Não** disponível com autenticação por chave de API (Console API, Bedrock, Vertex AI, Foundry).
- Owners de Team/Enterprise podem desativar Routines para toda a organização em claude.ai/admin-settings/claude-code — rotinas existentes param e ninguém pode criar novas.
- Sem prompts de permissão por execução: acesso autônomo total aos repositórios e conectores selecionados.

Uso e cobrança

- Consome a mesma cota de uso da assinatura, como sessões interativas normais.
- Existe um limite diário de execuções iniciadas por conta (consulta em claude.ai/code/routines ou claude.ai/settings/usage).
- Execuções pontuais (*one-off*) não contam nesse limite diário.
- Com créditos de uso habilitados, execuções extras são cobradas por excedente; sem eles, são rejeitadas até a janela renovar.

Limitações conhecidas

- Webhooks do GitHub têm limite por hora, por rotina e por conta (preview de pesquisa) — eventos além do limite são descartados até a janela liberar.
- Gatilho por API está em beta, sob cabeçalho experimental, disponível só via claude.ai (não faz parte da Claude Platform API).
- Gerenciamento de tokens do gatilho de API ainda não é possível pela CLI (só pela web).

07 Routines vs. outros mecanismos de agendamento

Recurso	Routines	/loop	Hooks
Execução	Nuvem (always on)	Local (na sessão)	Local (por comando)
Gatilhos	Agenda, API, eventos GitHub	Manual / intervalo	Eventos de comando
Persistência	Salva na conta cloud	Só na sessão atual	settings.json
Aprovação	Não (autônomo)	Pode pedir	Configurável
Uso ideal	Trabalho autônomo em segundo plano	Tarefas recorrentes com você presente	Automação antes/depois de comandos

Em resumo: use **Routines** para automação que precisa continuar rodando sem você presente; use **/loop** para repetir uma tarefa durante uma sessão ativa; use **hooks** para reagir a eventos específicos de comandos dentro de uma sessão.

08 Disponibilidade por plataforma e versão

- Planos: Pro, Max, Team e Enterprise (não disponível com autenticação por chave de API).
- Agendamento via CLI (/schedule): requer Claude Code v2.1.225+.
- Gatilho do GitHub via CLI: requer v2.1.225+.
- /schedule run e consulta ao histórico de execuções: requer v2.1.227+.
- Correção do relato de próxima execução para rotinas somente-API: v2.1.211+.
- Web: claude.ai/code/routines (acesso completo) • Desktop: aba Code → New routine → Cloud (escolher Local cria uma tarefa agendada local, não uma Routine) • CLI: /schedule.

Principais pontos

- ✓ Routines = automação autônoma e persistente, hospedada na nuvem.
- ✓ Três tipos de gatilho: Agenda (recorrente ou pontual), API (HTTP POST) e Eventos do GitHub.
- ✓ Somente para planos Pro / Max / Team / Enterprise — não para autenticação por chave de API.
- ✓ Versão mínima da CLI: v2.1.225 para agendar, v2.1.227 para consultar histórico de execuções.
- ✓ Execução sempre na nuvem: pode clonar repositórios, usar conectores e rodar comandos de shell.
- ✓ Horário sempre digitado no fuso local e convertido para UTC automaticamente.
- ✓ Gerenciamento pela Web, pela CLI (/schedule) ou pelo app Desktop.
- ✓ Custos: mesmo consumo de sessões interativas, com limite diário de execuções e overage via créditos de uso.

Fonte oficial: code.claude.com/docs/en/routines.md — documentação relacionada: [cloud-environments.md](#), [mcp.md](#), [scheduled-tasks.md](#) (/loop), [desktop-scheduled-tasks.md](#), [workflows.md](#) e a referência de API [routines-fire](#) em platform.claude.com.