

Instalando e configurando o Cursor

Passo a passo completo, separado por sistema operacional: **Windows**, **Linux** e **macOS**. Para cada um: como saber se o computador é compatível, qual arquivo baixar, como instalar (todas as opções oficiais), como conferir que funcionou e o que fazer quando algo dá errado. Depois, a primeira configuração, o Cursor CLI, atualização e desinstalação.

- Windows 10/11 · x64 e ARM64
- Ubuntu · Debian · Mint
- Fedora · RHEL
- AppImage
- macOS Apple Silicon e Intel
- Primeira configuração
- Cursor CLI
- Solução de problemas

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [cursor.com](#) (Downloads, Docs: Quickstart e CLI Installation; Help: Download and install, Installation and startup, Network, Sign-in domains, Migrate from VS Code, Privacy, Themes, Extensions, Performance), consultados em outubro de 2026 (Cursor 3.22.12)

01	Antes de começar (todos os sistemas)	05	Primeira configuração (todos)
02	Windows	06	Cursor CLI nos três sistemas
03	Linux	07	Atualizar e desinstalar
04	macOS	08	Problemas comuns e checklist final

01 Antes de começar

Vale para os três sistemas. Alguns minutos aqui evitam a maioria dos problemas depois.

VOCÊ VAI PRECISAR DE	POR QUÊ
Uma conta no Cursor	O login ativa a IA. Dá para criar grátis em cursor.com (plano Hobby), com e-mail, Google ou GitHub
Internet estável	Os instaladores têm de 200 a 450 MB, e a IA funciona pela internet
Permissão de administrador (às vezes)	No Windows, só a versão "System" pede; no macOS, para arrastar para Aplicativos; no Linux, os comandos usam <code>sudo</code>
Git instalado (recomendado)	Para desfazer o que o agente fizer, usar worktrees e trabalhar com GitHub
Uma pasta de projeto de teste	Para o primeiro contato sem medo de estragar nada

O que vamos instalar

CURSOR (O APLICATIVO) Editor de código com IA e a Agents Window. É o que as seções 02 a 04 instalam. Versão de referência deste manual: 3.22.12 .	CURSOR CLI (OPCIONAL) O agente no terminal, comando <code>agent</code> . Tem instalação própria, na seção 06.
--	---

Baixe só do site oficial: [cursor.com/download](#) (ou [cursor.com/downloads](#), com todas as versões). Instaladores de outros sites, grupos ou vídeos podem estar adulterados.



Windows

Windows 10 ou mais recente · processadores x64 (Intel/AMD) ou ARM64

02 Windows · *verificar e escolher o arquivo*

Passo 1 · Confirme a versão e o tipo do processador

- 1 Pressione **Win** + **I** para abrir as **Configurações**.
- 2 Vá em **Sistema** > **Sobre**.
- 3 Em **Especificações do Windows**, confira a **Edição**: precisa ser Windows 10 ou 11.
- 4 Em **Tipo de sistema**: "processador baseado em x64" → versão **x64**; "processador baseado em ARM" → versão **ARM64**.

Passo 2 · Escolha entre User e System

VERSÃO	ARQUIVO (X64)	QUANDO USAR
User (recomendada)	<code>CursorUserSetup-x64-3.22.12.exe</code>	Instala só para o seu usuário, na sua pasta pessoal. Normalmente não pede senha de administrador
System	<code>CursorSetup-x64-3.22.12.exe</code>	Instala para todos os usuários do computador. Pede permissão de administrador

Para ARM64, o nome troca `x64` por `arm64` (por exemplo, `CursorUserSetup-arm64-3.22.12.exe`). O instalador tem cerca de 210 MB. O número da versão muda com as atualizações.

Passo 3 · Baixe

- 1 Abra `cursor.com/download`: o site costuma detectar o Windows e oferecer o botão certo. Para escolher a variante, use `cursor.com/downloads` e clique em **Windows (x64) (User)** ou na opção que corresponde ao passo 1 e 2.
- 2 O arquivo vai para a pasta **Downloads**.

02 Windows · *instalar e conferir*

- 1 Dê dois cliques no instalador que você baixou.
- 2 Se aparecer a tela azul do **SmartScreen** ("O Windows protegeu o computador"), confira se o arquivo veio do site oficial e clique em **Mais informações** > **Executar assim mesmo**.
- 3 Na versão **System**, o **Controle de Conta de Usuário** pergunta se o app pode fazer alterações: clique em **Sim**.
- 4 **Aceite o contrato** e siga o assistente. Mantenha a pasta de instalação padrão.
- 5 Nas tarefas adicionais, deixe marcada a opção de **adicionar ao PATH** (se aparecer): ela permite abrir o Cursor pelo terminal com o comando `cursor`. Marque o atalho na área de trabalho, se quiser.
- 6 Clique em **Instalar** e, no fim, em **Concluir**. O Cursor abre (ou procure "Cursor" no menu Iniciar).

As telas do assistente podem mudar entre versões; os nomes acima são os mais comuns.

Como confirmar que deu certo

- ✓ "Cursor" aparece no menu Iniciar e abre sem erro
- ✓ Em Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados, "Cursor" está na lista
- ✓ No PowerShell, `cursor --version` mostra a versão (se você marcou o PATH; feche e reabra o terminal antes)

Problemas comuns no Windows

SINTOMA	O QUE FAZER
"Este aplicativo não pode ser executado no computador"	Arquitetura errada (x64 × ARM64). Volte ao passo 1
Tela em branco ao abrir	Saia do Cursor pela bandeja do sistema (perto do relógio), abra de novo; se continuar, execute como administrador (recomendação oficial)
<code>cursor</code> não é reconhecido no terminal	Feche e reabra o terminal. Se persistir, reinstale marcando "adicionar ao PATH"
Antivírus bloqueou o instalador	Confirme a origem e libere só esse arquivo; não desligue o antivírus inteiro
IA não responde na rede da empresa	Veja a seção 08 (proxy, HTTP/1.1 e domínios liberados)



Linux

Pacotes .deb (Debian/Ubuntu), .rpm (Fedora/RHEL) e Appliance · x64 e ARM64

03 Linux · *verificar e escolher o caminho*

Passo 1 · Descubra a distribuição e a arquitetura

```
# Qual distribuição e versão
cat /etc/os-release

# Qual arquitetura: x86_64 = x64 · aarch64 = ARM64
uname -m
```

Passo 2 · Escolha o caminho

CAMINHO	PARA	VANTAGEM
A · repositório apt (recomendado)	Ubuntu, Debian, Mint, Pop!_OS	Ícone no menu, atualização automática e ferramentas de linha de comando
B · repositório dnf (recomendado)	Fedora, RHEL e derivados	Mesmas vantagens
C · Appliance	Qualquer distro	Portátil, sem instalar; não cria ícone nem atualiza sozinho

A documentação oficial prefere os pacotes `apt` e `dnf` ao Appliance. Também há os arquivos `.deb` e `.rpm` avulsos em cursor.com/downloads (por exemplo, `cursor_3.22.12_amd64.deb`, cerca de 210 MB), mas o repositório é melhor porque traz as atualizações.

03 Linux · *A. Ubuntu, Debian e derivados*

Copie um comando por vez no terminal (`Ctrl` + `Alt` + `T`). O `sudo` pede a sua senha.

```
# 1. Pré-requisitos (curl e gpg) e a pasta de chaves
sudo apt update && sudo apt install -y curl gpg
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

# 2. Chave GPG do Cursor (garante que os pacotes são oficiais)
curl -fsSL https://downloads.cursor.com/keys/anysphere.asc | gpg --dearmor | sudo tee
/etc/apt/keyrings/cursor.gpg > /dev/null

# 3. Repositório do Cursor
echo "deb [arch=amd64,arm64 signed-by=/etc/apt/keyrings/cursor.gpg] https://downloads.cursor.com/aptrepo stable
main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cursor.list > /dev/null

# 4. Atualizar e instalar
sudo apt update
sudo apt install cursor
```

Os comandos 2 a 4 são os da documentação oficial. O passo 1 só garante que `curl`, `gpg` e a pasta `/etc/apt/keyrings` existem (versões antigas do Debian e do Ubuntu podem não ter a pasta).

Como confirmar

- ✓ "Cursor" aparece no menu de aplicativos
- ✓ `cursor --version` no terminal mostra a versão
- ✓ `apt policy cursor` mostra o repositório `downloads.cursor.com`

Daqui em diante, as atualizações chegam junto com as do sistema: `sudo apt update && sudo apt upgrade`.

03 Linux • *B. Fedora, Red Hat e derivados*

```
# 1. Criar o arquivo do repositório
sudo tee /etc/yum.repos.d/cursor.repo << 'EOF'
[cursor]
name=Cursor
baseurl=https://downloads.cursor.com/yumrepo
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://downloads.cursor.com/keys/anysphere.asc
EOF

# 2. Instalar (na primeira vez, o dnf pede para aceitar a chave GPG: responda y)
sudo dnf install cursor
```

Como confirmar

- ✓ "Cursor" aparece no menu de aplicativos
- ✓ `cursor --version` mostra a versão
- ✓ Atualizações: `sudo dnf upgrade`

O pacote `.rpm` avulso (`cursor-3.22.12.el8.x86_64.rpm`) também existe em `cursor.com/downloads` , mas sem o repositório você precisa baixar cada atualização à mão.

03 Linux • *C. AppImage (qualquer distro)*

1 Em `cursor.com/downloads` , baixe Linux AppImage (x64) ou (ARM64). O arquivo se chama, por exemplo, `Cursor-3.22.12-x86_64.AppImage` (cerca de 300 MB).

2 Dê permissão de execução e rode:

```
cd ~/Downloads
chmod +x Cursor-*.AppImage
./Cursor-*.AppImage
```

Erro sobre FUSE ou `libfuse.so.2` ? AppImages precisam da biblioteca FUSE 2, que nem toda distro traz. No Ubuntu 22.04: `sudo apt install libfuse2` ; no Ubuntu 24.04 ou mais novo: `sudo apt install libfuse2t64` . Ou prefira o caminho A ou B.

Dica: guarde o AppImage numa pasta fixa (por exemplo, `~/Aplicativos`) em vez de deixar em Downloads. A cada versão nova, baixe o novo arquivo e apague o antigo.

Problemas comuns no Linux

SINTOMA	O QUE FAZER
<code>NO_PUBKEY</code> ou erro de assinatura no <code>apt update</code>	Refaça o passo 2 da seção A (chave GPG) e confira o caminho <code>/etc/apt/keyrings/cursor.gpg</code>
<code>Unable to locate package cursor</code>	O repositório não foi adicionado: refaça o passo 3 e rode <code>sudo apt update</code> de novo
AppImage não abre	Faltou <code>chmod +x</code> ou a biblioteca FUSE (veja acima)
Tela em branco	Feche completamente (pela bandeja, se houver) e abra de novo



macOS

macOS 12 (Monterey) ou mais recente · Apple Silicon (M1, M2, M3, M4...) ou Intel

04 macOS · *verificar e baixar*

Passo 1 · Confira o macOS e o processador

- 1 Clique no **menu Apple** (o ícone da maçã, no canto superior esquerdo) > **Sobre Este Mac**.
- 2 Veja a versão do **macOS**: precisa ser 12 (Monterey) ou mais nova.
- 3 Em **Chip** aparece "Apple M1/M2/M3/M4..." (Apple Silicon); em **Processador**, "Intel".

Passo 2 · Escolha o arquivo

OPÇÃO EM CURSOR.COM/DOWNLOADS	ARQUIVO	PARA
Mac Universal	<code>Cursor-darwin-universal.dmg</code> (~450 MB)	Qualquer Mac. Na dúvida, use esta
Mac (ARM64)	<code>Cursor-darwin-arm64.dmg</code>	Apple Silicon (arquivo menor)
Mac (x64)	<code>Cursor-darwin-x64.dmg</code>	Macs com Intel

04 macOS · *instalar e conferir*

- 1 Abra o `.dmg` baixado (dois cliques na pasta **Downloads**).
- 2 Na janela que abre, **arraste o ícone do Cursor para a pasta Aplicativos**.
- 3 Ejecte o disco do instalador (botão  no Finder) e, se quiser, apague o `.dmg`.
- 4 Abra o Cursor pela pasta **Aplicativos** ou pelo Spotlight (`Cmd` + `Espaço`, digite "Cursor").
- 5 Na primeira abertura, o macOS (Gatekeeper) avisa que o app foi baixado da internet: clique em **Abrir**.

Rode sempre a partir de **Aplicativos**, nunca de dentro do `.dmg` : assim as atualizações automáticas funcionam.

Comando `cursor` no Terminal

Abra a paleta de comandos (`Cmd` + `Shift` + `P`), procure **Shell Command: Install 'cursor' command** e execute. Depois, num Terminal novo, `cursor .` abre a pasta atual no Cursor.

Esse comando de paleta vem do VS Code, de onde o Cursor deriva; o nome exato pode variar entre versões.

Problemas comuns no macOS

SINTOMA	O QUE FAZER
"Cursor está danificado"	Segundo o Cursor, é um problema do macOS, não do download. Feche o Cursor e encerre os processos que sobrarem no Monitor de Atividade ; espere um minuto e abra de novo. Se continuar: mova para o Lixo, esvazie, baixe de novo; em último caso, reinicie o Mac
Tela em branco	Saia com <code>Cmd + Q</code> e abra de novo; se persistir, apague e reinstale
Lento num Mac com Apple Silicon	Confira se não instalou a versão x64 (Intel), que roda emulada. Use Universal ou ARM64

05

Primeira configuração *(todos os sistemas)*

Passo 1 · Entrar na conta

- 1

Ao abrir pela primeira vez, clique para **entrar**: o navegador abre a página de login.
- 2

Entre com e-mail, Google ou GitHub (ou crie a conta). Volte ao Cursor quando o navegador pedir.
- Desde 30/09/2026 a página de login do Cursor fica em `accounts.spacex.ai` e `accounts.x.ai` (antes era `authenticator.cursor.sh`). Ninguém é desconectado; só redes com lista de sites liberados precisam se ajustar (seção 08).

Passo 2 · Ajustes recomendados

AJUSTE	ONDE	POR QUÊ
Importar do VS Code	Cursor Settings (<code>Ctrl/Cmd</code> + <code>Shift</code> + <code>J</code>) > General > Account > VS Code Import	Traz extensões, temas, configurações e atalhos
Privacy Mode	Cursor Settings > General	Seu código não é usado para treinar modelos
Modelo padrão	Cursor Settings > Models	Auto, ou um modelo da sua preferência
Run Mode	Cursor Settings > Agents > Approvals & Execution	Deixe Auto-review (padrão) no começo
Tema claro/escuro	Paleta > <code>Preferences: Color Theme</code>	Ex.: Cursor Dark, Default Light Modern
Tamanho e fonte	Settings (<code>Ctrl/Cmd</code> + <code>,</code>) > "Font Size", "Font Family"	Conforto de leitura
Canal de atualização	Cursor Settings	Stable (padrão) ou Early Access (prévias)

Passo 3 · Teste rápido

- 1

File > Open Folder e escolha a pasta de teste.
- 2

Abra o Agent: `Ctrl` + `I` (Mac: `Cmd` + `I`).
- 3

Peça: *"Explique este projeto e diga por onde começar a ler."* Se vier uma resposta, está tudo funcionando.

06 Cursor CLI *nos três sistemas*

Opcional. O CLI traz o agente para o terminal (comando `agent`), com os modos Agent, Plan e Ask. É diferente do comando `cursor` , que só abre o editor.

Linux, macOS e Windows com WSL

```
curl https://cursor.com/install -fsS | bash

# Se "agent" não for encontrado, coloque
~/.local/bin no PATH
# bash:
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >>
~/.bashrc
source ~/.bashrc
# zsh (padrão no macOS):
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >>
~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

Windows (nativo, PowerShell)

```
irm 'https://cursor.com/install?win32=true' | iex
```

Conferir, entrar e usar

```
agent --version    # confere a instalação
agent login        # entra na conta
agent              # sessão interativa
agent update       # atualiza (também atualiza sozinho)
```

Em servidores e CI, em vez de `agent login` , use a variável de ambiente `CURSOR_API_KEY` .

07 Atualizar *e desinstalar*

Atualizar

SISTEMA	COMO
Todos	O Cursor se atualiza sozinho. Para forçar: paleta (<code>Ctrl/Cmd</code> + <code>Shift</code> + <code>P</code>) > Cursor: Attempt Update e reinicie quando pedir
Linux (apt / dnf)	<code>sudo apt update && sudo apt upgrade</code> · <code>sudo dnf upgrade</code>
Linux (AppImage)	Baixe o AppImage novo e apague o antigo
CLI	<code>agent update</code>

Desinstalar

SISTEMA	REMOVER O APLICATIVO
Windows	Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados > Cursor > Desinstalar
macOS	Saia do Cursor e arraste-o de Aplicativos para o Lixo
Linux	<code>sudo apt remove cursor</code> · <code>sudo dnf remove cursor</code> · ou apague o AppImage

Desinstalar o aplicativo normalmente não apaga as configurações nem o histórico de conversas. Eles ficam na pasta `.cursor` da sua pasta pessoal e na pasta de dados do aplicativo (por exemplo, `~/.config/Cursor` no Linux, `~/Library/Application Support/Cursor` no macOS, `%APPDATA%\Cursor` no Windows). Apague-as só se quiser começar do zero; os locais podem variar entre versões.

08 Problemas comuns e checklist final

PROBLEMA	SOLUÇÃO OFICIAL
A IA não responde atrás de proxy (ex.: Zscaler)	Cursor Settings > Network > HTTP Compatibility Mode = HTTP/1.1 e reinicie (alguns proxies bloqueiam HTTP/2)
Não sei se é a rede	Cursor Settings > Network > Run Diagnostics
Firewall da empresa	Peça à TI para liberar *.cursor.sh , *.cursor-cdn.com , *.cursorapi.com , *.cursorvm.com e, para o login, *.spacex.ai e *.x.ai (no mínimo accounts.spacex.ai , accounts.x.ai , auth.x.ai)
Erros de DNS depois de usar VPN	Feche o Cursor por completo e abra de novo (não basta recarregar a janela)
Mensagem de "atividade suspeita"	Desligue a VPN, abra uma conversa nova, espere alguns minutos ou entre com outro método (Google ou GitHub)
Cursor lento ou pesado	Teste sem extensões: cursor --disable-extensions . Coloque pastas geradas (dist/ , build/ , .next/) no .cursorignore
Disco cheio por causa do Cursor	Paleta > Delete Old Chats... e depois GC Agent KV Blobs; ajuste a limpeza de worktrees (padrão: 25 worktrees ou 50 GB)
Uma extensão do VS Code não aparece	O Cursor usa o Open VSX. Procure uma alternativa lá (ou uma versão da Anysphere)
Um modelo não aparece	Pode estar indisponível na sua região: use Auto ou outro modelo

Checklist final

- ✓ Cursor instalado a partir do site oficial, na arquitetura certa
- ✓ Abre sem erro e entrou na conta
- ✓ Comando cursor funcionando no terminal (opcional)
- ✓ Configurações do VS Code importadas (se você usava)
- ✓ Privacy Mode ligado e Run Mode em Auto-review
- ✓ Pasta de teste aberta e primeiro pedido ao Agent respondido
- ✓ Cursor CLI instalado e agent --version funcionando (opcional)

Fontes: cursor.com/downloads (arquivos e tamanhos da versão 3.22.12); cursor.com/docs (Quickstart, CLI Installation); cursor.com/help (Download and install, Installation and startup, Network, proxy, and remote connections, Which domains does Cursor sign-in need?, Migrate from VS Code, Privacy and data, Themes, Extensions, Performance, CLI), consultados em outubro de 2026. Passos do assistente do Windows, permissões de execução do AppImage, biblioteca FUSE, verificação do sistema e pastas de dados seguem o comportamento padrão de cada sistema operacional e podem variar; nomes de telas e versões mudam com as atualizações.