

A interface

Aplicativo Desktop

Como usar o Codex no aplicativo desktop do ChatGPT: instalar no macOS, Windows ou Linux, trabalhar direto no seu projeto ou em worktrees paralelas, controlar permissões e revisar o diff com Git e terminal integrados.

macOS · Windows · Linux

Local · Worktree · Cloud

Sandbox e permissões

Git integrado

Terminal

O Codex dentro do *app desktop*

O Codex não tem um app separado: ele é um dos três modos do **aplicativo desktop do ChatGPT**. Diferente do Codex Cloud (aula 1), aqui o agente trabalha **no seu computador**, com os arquivos, ferramentas e dependências que já estão instalados nele.

CHAT Conversa O ChatGPT tradicional, para perguntas e textos. Atalho Ctrl + 1 no macOS, ou Alt + 1 no Windows e no Linux.	WORK Tarefas longas Trabalho com arquivos, documentos, planilhas e ferramentas conectadas. Atalho Ctrl + 2 ou Alt + 2.	CODEX Agente de código Lê, edita e testa o seu projeto, com terminal, Git e revisão de diff. Atalho Ctrl + 3 ou Alt + 3.
---	--	--

Por que usar o app em vez da interface web

- **Todos os chats à vista:** vários projetos e tarefas longas em paralelo, sem perder contexto.
- **Ambiente real:** o agente usa o seu Node, Python, banco local e segredos do projeto, sem precisar configurar um container.
- **Ferramentas integradas:** terminal, controles de Git, painel de revisão, navegador embutido e visualização de arquivos.
- **Um lugar só:** no mesmo app você escolhe se a tarefa roda localmente, numa worktree ou na nuvem.

Instalando o app em *cada sistema*

Baixe em chatgpt.com/download, faça login com a conta do ChatGPT, escolha onde trabalhar e selecione **Codex** → **New chat**.

MACOS

Download direto

Instale pelo site. O sandbox usa o **Seatbelt**, nativo do macOS, e funciona sem configuração extra.

WINDOWS

Microsoft Store / winget

Roda nativo com PowerShell e o sandbox do Windows, ou dentro do **WSL2** com o sandbox do Linux.

```
winget install --id 9PLM9XGG6VKS -s  
msstore
```

LINUX

PREVIEW

.deb / .rpm / script

Ubuntu 24.04 e 26.04, Debian 13, Fedora 43 e 44 e Arch, em x64 e ARM64 (`uname -m` mostra a sua arquitetura).

UBUNTU / DEBIAN (X64)

```
cd ~/Downloads  
sudo apt install ./chatgpt_amd64.deb  
chatgpt          # ou abra pelo menu de aplicativos
```

```
# pré-requisito do sandbox no Linux / WSL2  
sudo apt install bubblewrap
```

Ubuntu 24.04: mesmo com o `bubblewrap` instalado, o Codex pode avisar que não consegue criar o *user namespace*. A solução documentada é carregar o perfil AppArmor `bwrap-usersns-restrict` (pacote `apparmor-profiles`) com `sudo apparmor_parser -r .`

No Fedora, a instalação é `sudo dnf install` com o `.rpm` baixado. Para ARM64, troque `amd64` por `arm64` no nome do pacote.

Local, Worktree ou *Cloud*

Ao iniciar um chat no Codex, escolha abaixo da caixa de mensagem **onde a tarefa vai rodar**. Essa é a decisão mais importante da interface.

MODO	ONDE EXECUTA	QUANDO USAR	ATENÇÃO
Local	Direto na pasta atual do projeto, no seu computador	Tarefas rápidas que você quer acompanhar e testar na hora	Mexe nos mesmos arquivos que você está editando
Worktree	Numa cópia isolada do repositório (Git worktree), também local	Várias tarefas em paralelo sem atrapalhar o seu trabalho atual	Só funciona em repositórios Git
Cloud	Num environment na nuvem (o mesmo da aula 1)	Tarefas longas que podem rodar com o computador desligado	Precisa de environment configurado no Codex Cloud

Local e Worktree rodam no seu computador. O repositório, os comandos e as dependências continuam na sua máquina, e nada é enviado para um container.

Regra prática: use Local quando quiser acompanhar a tarefa, Worktree quando quiser várias em paralelo e Cloud quando puder deixar rodando sem a sua máquina.

Sandbox e *modos de permissão*

Dois controles trabalham juntos. O **sandbox** define quais arquivos e recursos de rede o agente pode acessar. As **aprovações** decidem quando ele para e pede autorização para ir além desse limite. O controle de permissões fica abaixo da caixa de mensagem.

padrão

Ask for approval

Trabalha livremente dentro do projeto e **pede aprovação** para ultrapassar o limite. Aprove com **Enter** ou recuse com **Esc**.

opcional

Approve for me

Chamado de **Auto-review** nas configurações. Mantém o mesmo sandbox, mas os pedidos vão para um **agente revisor automático** em vez de você.

cuidado

Full access

Remove as restrições do sandbox. O agente não fica limitado à pasta do projeto e pode executar **ações destrutivas não intencionais**.

No primeiro uso, só **Ask for approval** aparece no menu. Para liberar os outros modos, vá em **Settings** → **General** → **Permissions**. Isso só deixa o modo disponível; ele não é selecionado sozinho.

O sandbox vale também para os **comandos que o agente dispara** (`git` , gerenciadores de pacotes, testes), não só para as edições de arquivo. Em empresas, o administrador pode desabilitar alguns modos.

Worktrees e *Handoff*

Uma worktree é uma segunda cópia (checkout) do repositório. Cada uma tem os seus arquivos, mas todas compartilham o mesmo `.git` (commits e branches). Assim, várias tarefas rodam em paralelo sem interferir no seu checkout principal (**Local**).

1

Selecione "Worktree"

Abaixo da caixa de mensagem. Se quiser, escolha um *local environment* para rodar o setup na worktree.

2

Escolha o branch de partida

`main`, um branch de feature ou o branch atual, inclusive com alterações não commitadas.

3

Envie o prompt

O Codex cria a worktree e trabalha em *detached HEAD* por padrão.

4

Decida onde continuar

Continue na worktree ou faça o **Handoff** para o Local.

HANDOFF

Move o chat e o código entre Local e Worktree. O Codex cuida das operações de Git, porque o **Git só permite um branch em checkout num lugar por vez.**

FICAR NA WORKTREE

Use **Create branch here** no cabeçalho do chat. Depois, faça commit, push e abra o PR no GitHub. O botão **Open** abre a worktree na sua IDE.

Pense no Local como o primeiro plano e na Worktree como o segundo plano, onde você deixa trabalho na fila.

Local environments: *setup e actions*

Como a worktree roda noutra pasta, ela pode estar sem dependências ou arquivos que não estão no Git. O **local environment** resolve isso. Ele é configurado nas Settings do app e fica salvo na pasta `.codex` na raiz do projeto, que você pode versionar para a equipe.

SETUP SCRIPT

Roda automaticamente **quando o Codex cria uma nova worktree** no início de um chat. Serve para instalar dependências ou fazer o build inicial.

EXEMPLO: PROJETO TYPESCRIPT

```
npm install
npm run build
```

Setup e actions aceitam **scripts por plataforma** (macOS, Windows, Linux) quando os comandos diferem entre sistemas.

ACTIONS

Tarefas frequentes, como subir o servidor de dev ou rodar os testes, viram **botões na barra superior** do app e rodam no terminal integrado. Cada action tem um ícone próprio.

EXEMPLO: ACTION "RUN" NUM PROJETO NODE.JS

```
npm start
```

A primeira action roda com `⌘ + ⇧ + D` no macOS, `Win + Shift + D` no Windows ou `Super + Shift + D` no Linux.

Git integrado e *terminal*

No app você revisa, testa e entrega o trabalho do Codex sem abrir outra ferramenta.

PAINEL DE DIFF

- ✓ Mostra as mudanças do checkout atual (Local ou Worktree).
- ✓ Aceita **comentários inline** para o Codex corrigir.
- ✓ Faz stage ou revert de **trechos** ou de arquivos inteiros.
- ✓ Faz commit, push do branch e **cria o pull request**.

Painel de revisão: `⌘` + `⌘` + `B` no macOS ou `Ctrl` + `Alt` + `B` no Windows e no Linux.

TERMINAL INTEGRADO

Cada chat tem um terminal ligado ao seu projeto ou worktree. Abra com `Ctrl` + ``` e limpe com `Ctrl` + `L`. O Codex lê a saída do terminal, então consegue checar o servidor de dev ou um build que falhou.

```
git status
git pull --rebase
pnpm test
pnpm run lint
```

Para operações de Git que o app não oferece (rebase interativo, cherry-pick etc.), use o terminal integrado. Para não misturar mudanças com o seu trabalho, comece a tarefa numa **worktree**.

Recursos que só o *app* oferece

O app desktop também deixa o agente usar o navegador e o computador, agendar tarefas e ser controlado pelo celular.

SCHEDULED TASKS

Tarefas agendadas

Rodam em segundo plano de forma recorrente. Em repositórios Git, usam **worktrees dedicadas** para não conflitar com o seu trabalho. O computador precisa estar ligado e o app aberto quando a tarefa usa arquivos locais.

CODEX REMOTE

Controle pelo celular

No app, vá em **Settings** → **Connections** → **Control this Mac or PC** e escaneie o QR code com o app ChatGPT do celular. Dá para iniciar tarefas, aprovar comandos e revisar diffs à distância, com a execução acontecendo no computador conectado (Mac ou Windows).

NAVEGADOR EMBUTIDO

Testar a aplicação

Abra o painel do navegador com `⌘ + ⬆ + B` ou `Ctrl + Shift + B` para ver o app rodando e comentar direto na página.

COMPUTER USE

Usar outros apps

Permite que o agente use aplicativos do desktop durante a tarefa, sempre dentro das permissões que você concedeu.

A disponibilidade de Remote, navegador e Computer Use depende do sistema, do plano e das configurações do workspace. Alguns recursos ainda estão em rollout gradual.

Atalhos *essenciais* do Codex

A paleta de comandos (`⌘ + K` ou `Ctrl + K`) dá acesso a tudo. A lista completa está em Settings, ou abra com `⌘ + /` / `Ctrl + /`.

AÇÃO	MACOS	WINDOWS / LINUX
Abrir pasta do projeto	<code>⌘ + O</code>	<code>Ctrl + O</code>
Novo chat	<code>⌘ + N</code>	<code>Ctrl + N</code>
Chat lateral (side chat)	<code>⌘ + ⇧ + S</code>	<code>Ctrl + Alt + S</code>
Próximo chat que precisa de atenção	<code>⌘ + ⇧ + A</code>	<code>Ctrl + Alt + A</code>
Buscar arquivos · árvore de arquivos	<code>⌘ + P</code> · <code>⌘ + ⇧ + E</code>	<code>Ctrl + P</code> · <code>Ctrl + Shift + E</code>
Abrir aba de revisão (diff)	<code>^ + ⇧ + G</code>	<code>Ctrl + Shift + G</code>
Terminal integrado	<code>^ + `</code>	<code>Ctrl + `</code>
Seletor de modelo	<code>^ + ⇧ + M</code>	<code>Ctrl + Shift + M</code>
Aprovar · recusar pedido	<code>Enter</code> · <code>Esc</code>	<code>Enter</code> · <code>Esc</code>

Teste *rápido*

1. Você quer que o Codex implemente duas features em paralelo sem mexer nos arquivos que você está editando. Qual modo usar?

A) Local

B) Worktree

C) Full access

D) Quick chat

B. Cada worktree é um checkout isolado do mesmo repositório, e as tarefas rodam em segundo plano sem tocar no seu Local.

2. O que muda ao trocar "Ask for approval" por "Approve for me"?

A) O sandbox é removido

B) O agente ganha acesso à internet

C) Um revisor automático aprova no seu lugar

D) O chat vai para a nuvem

C. O limite do sandbox continua o mesmo. Só muda quem analisa os pedidos para ultrapassá-lo: um agente revisor automático.

3. Onde o Codex salva a configuração do local environment (setup e actions)?

A) Em ~/.bashrc

B) No AGENTS.md

C) Na pasta .codex na raiz do projeto

D) Só na nuvem

C. O arquivo gerado fica em `.codex` e pode ser versionado no Git para a equipe usar a mesma configuração.

4. No Ubuntu, o que é preciso instalar para o sandbox do Codex funcionar?

A) docker

B) bubblewrap

C) firejail

D) Nada; o sandbox é só no macOS

B. No Linux e no WSL2, o Codex usa o `bwwrap` (`sudo apt install bubblewrap`). No Ubuntu 24.04 pode ser preciso também o perfil AppArmor.

○ RECAPITULANDO

Seu projeto, seu computador, *várias tarefas em paralelo*

No app desktop do ChatGPT, o modo Codex trabalha direto no seu projeto (Local), em cópias isoladas (Worktree) ou na nuvem (Cloud). O sandbox e os modos de permissão definem até onde o agente vai sozinho. Os local environments preparam as worktrees, e o Git e o terminal integrados levam o trabalho do diff ao pull request.

Chat · Work · Codex

Local · Worktree · Cloud

Ask for approval

.codex/

Handoff

Próxima aula → Codex no VS Code

Fontes: learn.chatgpt.com/docs (app · windows/windows-app · linux/linux-app · environments/git-worktrees · environments/local-environment · sandboxing · integrated-terminal · automations · remote · reference/commands). Interface, atalhos e disponibilidade podem mudar; confira a documentação oficial.