

* CLAUDE CODE · FUNDAMENTOS · AULA 2

Contexto, Memória *e CLAUDE.md*

Como o Claude aprende sobre o seu projeto e mantém contexto entre sessões — o contrato que transforma a qualidade das respostas.

CLAUDE.md

/context

escopo de sessão

O Claude não tem memória nativa

Cada sessão começa do zero — sem memória das conversas anteriores.

1 Sessão 1

- ✓ Python 3.11 · e-commerce
- ✓ PostgreSQL · Auth JWT
- ✓ Testes com pytest · deploy no Render

2 Sessão 2 — apagou tudo

- ? Qual linguagem · ? Qual projeto · ? Qual banco · ? Qual auth · ? Quais testes ·
- ? Onde faz deploy

- ✓ A solução: um arquivo CLAUDE.md na raiz do projeto (mais /context, settings.json e /init) dá ao Claude uma memória persistente que você controla.

O que é contexto?

Contexto = tudo que o Claude sabe neste momento sobre o seu projeto.

CLAUDE.md

Contexto persistente: stack, padrões, convenções e regras que você escreve.

Arquivos abertos

Contexto ativo: código, configs e docs que o Claude lê na sessão.

Histórico

Contexto de sessão: o diálogo atual — perguntas, respostas, decisões.

Settings

Contexto de configuração: ferramentas permitidas, env, permissões.

Só o CLAUDE.md e o settings.json sobrevivem ao fechar o terminal — o resto é da sessão.

O CLAUDE.md

Um arquivo Markdown na raiz do projeto que o Claude lê automaticamente ao iniciar.

- 1º **./CLAUDE.md**
Raiz do projeto — lido primeiro
- 2º **~/.claude/CLAUDE.md**
Global do usuário
- 3º **./src/CLAUDE.md**
Subdiretório, se presente

```
# Projeto: E-commerce API
### Stack
- Python 3.11 + FastAPI
- PostgreSQL 15 + SQLAlchemy
- Redis para cache
### Padrões de código
- Sempre usar type hints
- Testes com pytest + fixtures
- Commits: feat/fix/chore
### Regras importantes
- NUNCA alterar models.py sem avisar
- Migrations: sempre via alembic
```

O que colocar no CLAUDE.md

01 · Visão geral

Nome, objetivo, domínio de negócio e status atual do projeto.

02 · Stack

Linguagem e versão, frameworks, banco e infraestrutura.

03 · Padrões

Estilo de código, nomenclatura e estrutura de pastas.

04 · Regras

O que NUNCA fazer, arquivos críticos e processos obrigatórios.

05 · Comandos

Como rodar testes, build, deploy e comandos de banco.

06 · Integrações

APIs externas, variáveis de ambiente e docs relevantes.

Gerenciando o contexto ativo

```
/context
# Ver o contexto atual carregado

/context add <path>
# Adicionar arquivo ao contexto

/context remove <path>
# Remover arquivo do contexto

/context clear
# Limpar todo o contexto de arquivos
```

Janela de contexto (~200K tokens)

 CLAUDE.md — 1.2 KB
 main.py — 3.4 KB
 models.py — 8.1 KB
 conversa atual — 2.3 KB
[disponível] — ~185 KB

O que persiste?

Nem tudo que o Claude aprendeu sobrevive ao fechar o terminal.

✓ Persiste

CLAUDE.md (você escreveu) · Arquivos modificados no disco · Commits e histórico Git · settings.json do projeto · Checkpoints criados

✗ Não persiste

Histórico de mensagens · Arquivos no contexto ativo · Decisões não documentadas · Variáveis da sessão · Estado da conversa

💡 Como persistir

- ✓ Escrever no CLAUDE.md
- ✓ Salvar arquivos no disco
- ✓ Usar /checkpoint
- ✓ Documentar no código

Um CLAUDE.md que funciona

✓ Faça assim

- ✓ Seja específico — "Python 3.11 + FastAPI" > "uso Python"
- ✓ Inclua exemplos — o padrão de nomes (get_user())
- ✓ Liste regras críticas — "use soft-delete, nunca DELETE"
- ✓ Atualize sempre — documentação viva
- ✓ Inclua comandos — rodar, testar, deploy

✗ Evite

- ✗ Ser vago — "sigo boas práticas" não diz nada
- ✗ Arquivos gigantes — > 200 linhas perde eficácia
- ✗ Informação desatualizada — confunde mais que ajuda
- ✗ Misturar tudo — separe projeto, padrões e regras
- ✗ Colocar segredos — NUNCA senhas ou tokens

Teste rápido

Ao fechar o terminal e abrir uma nova sessão, o que o Claude ainda saberá sobre o seu projeto?

A) O histórico da conversa anterior

B) O que está no CLAUDE.md e no settings.json

C) Os arquivos que estavam no /context

D) As decisões que você tomou verbalmente

Resposta: B. Só o que está escrito no disco persiste — CLAUDE.md, settings.json, arquivos, commits e checkpoints. Histórico de mensagens, contexto ativo e decisões não documentadas desaparecem. Por isso o CLAUDE.md é o "contrato" entre você e o Claude.

* RESUMO DA AULA 2

O CLAUDE.md é o contrato

Quanto mais rico o CLAUDE.md, melhor o resultado. Ele é a memória persistente que você controla — stack, padrões, regras e comandos, num arquivo versionado com o projeto.



CLAUDE.md persiste



sessão não persiste

/context gerencia

Próxima aula → Configuração de Projeto com /init.