

Explorando os recursos *do Lovable*

Além de gerar telas, o Lovable traz backend, IA, pagamentos, conectores, segurança, SEO, análise de acessos e integração com Git. Nesta aula você conhece cada recurso, sabe onde ele fica e vê um exemplo de prompt para usá-lo.

Lovable Cloud

IA no app

Pagamentos

Conectores

Segurança

Knowledge

Git

Os recursos em *seis grupos*

Quase tudo está no menu **More** do editor (aula 2) ou nas configurações do projeto. Sabendo o que existe, você pede na hora certa. E vale a regra de ouro: **quase sempre basta pedir no chat**, que o Lovable configura sozinho.



Lovable Cloud: o *backend embutido*

O Cloud dá ao app um backend completo **sem configurar infraestrutura**. Ele é construído sobre a base open source do Supabase, mas não exige conta separada. Tudo fica em **More → Cloud**.

Database

Tabelas, registros, consultas SQL, regras de acesso e restauração de backups.

Users & auth

Login por e-mail, telefone, Google, Apple, Microsoft e SSO (SAML).

Storage

Arquivos em buckets, com controle de acesso público ou privado.

Edge functions

Código no servidor (serverless), com chamadas, taxa de sucesso e logs.

Secrets

Chaves de API guardadas com segurança, **fora do código**.

Jobs

Tarefas agendadas em segundo plano, com histórico de execução.

Realtime

Dados que atualizam na tela sem recarregar a página.

Logs e uso

Registros e consumo de créditos do backend.

Exemplo de prompt:

Adicione login com e-mail e senha. Cada usuário deve ver e editar só as próprias tarefas. Salve as tarefas no banco de dados.

Cada plano inclui **20 créditos por mês** para o Cloud. O app escala sozinho, e o banco pode ser redimensionado em *Advanced settings*. Se preferir, conecte um **Supabase próprio** em vez do Cloud.

IA *dentro* do seu app

Normalmente, colocar IA num app exige escolher um provedor, gerenciar chaves, configurar a cobrança e proteger as credenciais. O **conector de IA embutido** do Lovable faz isso por você: **sem chaves de API e sem configurar provedor**.

Resumos

Condensar textos longos em pontos principais.

Chatbots

Assistentes conversacionais dentro do app.

Sentimento

Entender feedback de usuários em escala.

Perguntas sobre documentos

Usuários perguntam direto ao seu conteúdo.

Busca semântica (RAG)

Buscar por significado, não por palavra exata.

Tradução

Atender usuários em vários idiomas.

Imagens e documentos

Extrair e interpretar conteúdo não estruturado.

Texto em fala

Narração e leitura em voz alta.

Exemplo de prompt:

Na página de avaliações, adicione um botão "Resumir" que usa IA para gerar um resumo de 3 frases dos comentários e mostrar o sentimento geral (positivo, neutro ou negativo).

Não confunda: essa IA roda **no app publicado**, para os seus usuários. Ela é diferente do **agente do Lovable**, que ajuda você a construir. Cada plano inclui **4 créditos de IA por mês**, e o uso aparece em **More → AI**.

Pagamentos e *conectores*

PAYMENTS: STRIPE E PADDLE

Assinaturas e pagamentos avulsos, com o Lovable criando as contas, ligando tudo e cuidando da parte técnica. Ao pedir pagamentos, ele analisa o projeto e **recomenda o provedor** mais adequado.

- **Produtos digitais:** SaaS, conteúdo premium, assinaturas, cursos e downloads
- **Produtos físicos:** integração com o **Shopify**, ou Stripe com o estoque gerenciado à parte

Algumas categorias são **restritas ou proibidas** pelo Stripe e pelo Paddle, como certos serviços financeiros e setores regulados. Confira antes de prometer ao cliente.

TIPO DE CONECTOR	O QUE FAZ
App + chat	O app publicado usa a ferramenta (enviar mensagens, ler dados) com uma conta compartilhada. O Lovable também a usa no chat
Chat (servidor MCP)	Pessoal: o Lovable lê as suas contas como contexto enquanto constrói. Não vai para o app publicado
Usuário do app	Cada usuário final conecta a própria conta , e o app age com as permissões dele

Exemplos do catálogo: Slack, Notion, HubSpot, Google Workspace, GitHub, AWS e muitos outros. O que não estiver no catálogo pode ser ligado por API.

Segurança: *Quick scan* e *Deep scan*

O Lovable previne erros comuns de segurança e procura vulnerabilidades automaticamente. Os resultados ficam em **More** → **Security**, e dá para corrigir cada achado com a ajuda do próprio Lovable.

QUICK SCAN · AUTOMÁTICO A CADA PUBLICAÇÃO

- **Banco de dados:** tabelas sem controle de acesso por registro (RLS), regras que liberam para todos, proteção contra senhas vazadas desligada
- **Dependências:** vulnerabilidades conhecidas nos pacotes npm
- **Servidores MCP** expostos pelo app sem autenticação

DEEP SCAN · REVISA TODO O CÓDIGO

- Controle de acesso: usuários vendo ou alterando dados de outros
- Rotas e funções que qualquer um pode acionar
- Entrada não confiável chegando a consultas, comandos ou prompts de IA
- Segredos vazados no código
- Preços e recursos pagos manipuláveis pelo cliente

A responsabilidade é de quem publica. A própria documentação avisa que as varreduras **não garantem segurança completa**. Para apps com dados sensíveis ou funções críticas, faça uma revisão profissional, como vimos no módulo 26. Integrações como Aikido (pentest com IA) e Wiz ampliam a cobertura.

SEO, busca por IA e *Analytics*

SEO & AI SEARCH

Uma revisão técnica que verifica metadados, indexação, dados estruturados, acessibilidade, desempenho, uso no celular, sitemap e robots.txt. O Lovable também ajuda a:

- Pesquisar palavras-chave e concorrentes com dados do **Semrush**
- Configurar o **Google Search Console** e enviar o sitemap
- Otimizar pré-visualizações em redes sociais (Open Graph)
- Melhorar a visibilidade em **buscas feitas por IA**

ANALYTICS · SEM CÓDIGO DE RASTREAMENTO

Começa a coletar sozinho quando você publica. Mostra visitas, páginas vistas, duração, taxa de rejeição, **origem do tráfego** e dispositivos, em tempo real.

Exemplo de prompt:

Revise o SEO do site: título e descrição de cada página, imagem de compartilhamento e sitemap. Corrija o que estiver faltando.

Use o Analytics para saber se um post, uma campanha ou uma newsletter **trouxe gente** para o app.

Knowledge, Skills e *Design systems*

Em vez de repetir as mesmas instruções em toda conversa, você as define uma vez. É a mesma ideia do `CLAUDE.md` e do `AGENTS.md` que vimos nos módulos anteriores.

KNOWLEDGE · SEMPRE ATIVO

Texto com instruções permanentes, em dois níveis:

- **Workspace:** padrões de código, bibliotecas preferidas, convenções de nomes
- **Projeto:** objetivo do app, esquema do banco, decisões de arquitetura, termos do negócio

SKILLS · SOB DEMANDA

Instruções carregadas **só quando a tarefa pede**. Servem para procedimentos específicos que não precisam ocupar contexto o tempo todo. É o mesmo conceito das Agent Skills do módulo 17.

DESIGN SYSTEMS · PLANOS PAGOS

Componentes, estilo e regras definidos num **projeto dedicado** e reaproveitados em todos os projetos do workspace. Uma atualização no design system chega a todos os apps ligados a ele.

Exemplo de Knowledge do projeto (More → Settings → Knowledge):

App de reservas para a Café Samambaia. Público: moradores do bairro, maioria no celular. Todo o texto em português do Brasil. Cores da marca: verde #2F5D50 e creme #F4EDE1. Nunca exibir dados pessoais de clientes em telas públicas.

O código é seu: *editor, Git e domínio*

ABA CODE

Tudo o que o Lovable constrói é código padrão. No editor de código você:

- Navega e busca nos arquivos
- **Edita direto** (planos pagos)
- Aponta arquivos e linhas exatas no chat
- **Baixa** o código

GIT SYNC

Sincronização **nos dois sentidos** com GitHub, GitLab ou Bitbucket, em More → Settings → Git. É a ponte para revisar o código, manter backup e trabalhar junto com desenvolvedores, inclusive no **Claude Code**.

DOMAINS

O app nasce num endereço `lovable.app`. Em More → Settings → Domains você **compra ou conecta um domínio próprio**. Dá até para pedir no chat: "encontre um domínio para a minha padaria".

FILES

A aba Files guarda documentos que o Lovable gera para você (relatórios, exportações) e arquivos que você envia, organizados em coleções.

Recomendação do curso: ligue o Git sync logo no primeiro projeto que for para frente. Ele é o seu backup, o seu histórico fora da plataforma e a garantia de que você pode continuar o projeto em qualquer ferramenta.

Seu app como *servidor MCP*

Com as **Agent integrations**, um app publicado no Lovable pode ser usado por assistentes de IA como **ChatGPT e Claude**. É o caminho inverso do que fizemos no curso: em vez de conectar servidores MCP ao Claude, o seu app vira um.

1

O problema

Pessoas usam o app clicando em botões e formulários. Um assistente de IA não clica: ele precisa de uma **lista de ações** para chamar.

2

A solução

O MCP (Model Context Protocol) expõe as ações do app como **ferramentas** que o assistente descobre e chama.

3

Na prática

O usuário conecta o seu app no Claude e pede, por exemplo: "reserve uma mesa para sexta às 19h". O assistente chama a ação de reserva.

O QUE VOCÊ CONFIGURA

- Quais **ferramentas** (ações) o app expõe
- Como o usuário faz **login**
- **Permissões** e quem tem acesso

Lembra do Quick scan? Ele verifica exatamente isto: **um servidor MCP exposto sem autenticação**. Ao publicar ações para IA, sempre exija login.

Liga com o módulo 06 (Servidor MCP no Claude Code): agora você também sabe **criar** um servidor MCP, sem escrever o servidor à mão.

Cola: *"quero..." → "uso..."*

QUERO...	USO...
Salvar dados e ter login	Cloud → Database e Auth
Deixar usuários enviarem arquivos	Cloud → Storage
Rodar código no servidor ou chamar uma API com chave	Edge functions + Secrets
Executar algo todo dia	Cloud → Jobs
Chatbot, resumo ou busca inteligente	AI (conector embutido)
Cobrar assinatura	Payments (Stripe ou Paddle)

QUERO...	USO...
Integrar Slack, Notion ou HubSpot	Connectors
Checar falhas antes de publicar	Security (Quick e Deep scan)
Aparecer no Google e em buscas por IA	SEO & AI search
Ver quem acessa o app	Analytics
Que o Lovable siga minhas regras	Knowledge (e Skills)
Levar o código para o Claude Code	Git sync

Em todos os casos, o primeiro passo é o mesmo: **descrever no chat o que você quer**. O Lovable escolhe e configura o recurso. O menu More serve para ver, ajustar e acompanhar.

Teste *rápido*

1. Onde guardar a chave de uma API externa que o app precisa usar?

A) No código do frontend

B) Em Secrets, no Cloud

C) No Knowledge

D) Num comentário

B. Os Secrets guardam valores sensíveis fora do código, para uso nas edge functions.

2. Qual é a diferença entre a IA do app e o agente do Lovable?

A) Nenhuma

B) A IA do app roda para os usuários, e o agente ajuda você a construir

C) A IA do app exige chave própria

D) O agente roda no app publicado

B. O conector de IA embutido funciona no app publicado, sem chave de API. O agente é quem edita o projeto.

3. O Quick scan roda quando?

A) Só quando você pede

B) Automaticamente a cada publicação

C) Uma vez por mês

D) Nunca no plano Free

B. Ele roda sozinho a cada publicação. O Deep scan revisa todo o código e é mais completo.

4. Qual recurso equivale ao CLAUDE.md/AGENTS.md no Lovable?

A) Files

B) Analytics

C) Knowledge

D) Domains

C. O Knowledge traz instruções permanentes, no nível do workspace ou do projeto, que o agente considera sempre.

○ RECAPITULANDO

Muito além das telas: *um app completo*

O Lovable Cloud cuida de dados, login, arquivos e lógica no servidor. O conector de IA leva inteligência para o app sem chaves de API. Payments e Connectors ligam o app ao negócio, as varreduras de segurança e o SEO cuidam da qualidade, e Knowledge, Skills e Design systems ensinam o agente a trabalhar do seu jeito. Com o Git sync, o código continua sendo seu.

Cloud

AI

Payments

Connectors

Security

Knowledge

Git sync

Próxima aula → Criando o primeiro projeto

Fontes: docs.lovable.dev (Lovable Cloud · AI features · Payments · Connectors · Security overview · SEO & AI search · Project analytics · Knowledge · Design systems · Code editor · Git sync · Agent integrations · Find your way around the editor). Disponibilidade varia por plano e muda com frequência.