

Configurações iniciais do *Cursor*

O que configurar logo depois de instalar, explicado passo a passo e separado por sistema: **Windows**, **Linux** e **macOS**. As telas de configuração são as mesmas nos três; mudam os **atalhos**, os **locais dos arquivos**, o **terminal padrão**, a **sandbox** dos comandos do agente e alguns detalhes de rede.

Cursor Settings

Settings do editor

Run Mode e sandbox

Terminal padrão

Arquivos de configuração

Windows · Linux · macOS

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [cursor.com](#) (Docs: VS Code Migration, Run Modes e Sandboxing, Terminal, Ignore file, CLI Configuration, Keyboard Shortcuts; Help: Privacy, Network, Themes, Tab, API keys, Extensions) e [code.visualstudio.com](#) (Settings), consultados em outubro de 2026 (Cursor 3.22)

01 As três telas e o roteiro (todos)

02 Windows

03 Linux

04 macOS

05 Ajustes comuns, passo a passo (todos)

06 Arquivos de configuração por sistema

07 Levar a configuração para outra máquina

08 Problemas comuns e checklist final

01 As três telas *e o roteiro*

TELA	WINDOWS / LINUX	MACOS	O QUE TEM
Cursor Settings	Ctrl + Shift + J	Cmd + Shift + J	A parte de IA: conta, privacidade, modelos, agentes, Tab, indexação, rede
Settings (editor)	Ctrl + ,	Cmd + ,	Herdado do VS Code: fonte, tema, formatação, terminal, arquivos
Keyboard Shortcuts	Ctrl + R , Ctrl + S	Cmd + R , Cmd + S	Todos os atalhos, inclusive os da IA

Roteiro recomendado (cerca de 15 minutos)

1 Faça a parte do **seu sistema** (seção 02, 03 ou 04): atalhos, terminal padrão e sandbox.

2 Siga os **ajustes comuns** da seção 05, na ordem.

3 Confira os **arquivos de configuração** da seção 06 e guarde onde ficam.

4 Feche com o **checklist** da seção 08.

A interface do Cursor é em inglês. Os nomes de menus e opções neste manual aparecem como estão na tela, entre aspas ou em negrito, e podem mudar entre versões.



Windows

Atalhos com Ctrl · terminal PowerShell · comandos do agente sem sandbox documentada

02 Windows · *terminal e comandos do agente*

Passo 1 · Escolha o terminal padrão

O agente roda os comandos no primeiro perfil de terminal disponível. No Windows, isso costuma ser o PowerShell. Se o seu projeto usa comandos de Linux (por exemplo, scripts `.sh`), prefira o Git Bash ou o WSL.

- 1 Paleta (`Ctrl` + `Shift` + `P`) > Terminal: Select Default Profile.
- 2 Escolha PowerShell, Git Bash (aparece se o Git for Windows estiver instalado), Command Prompt ou uma distribuição do WSL.
- 3 Abra um terminal novo (`Ctrl` + ```) e confira se abriu o escolhido.

Passo 2 · Defina o Run Mode com cuidado

A documentação do Cursor descreve a sandbox de comandos só para macOS e Linux. No Windows, trate os comandos do agente como execução direta na sua máquina:

- ✓ Cursor Settings > Agents > Approvals & Execution: mantenha Auto-review (padrão) ou use Allowlist se quiser aprovar mais coisas à mão
- ✓ Evite Run Everything fora de máquinas ou pastas descartáveis
- ✓ Se usar WSL, abra o projeto dentro do WSL para os comandos rodarem lá

02 Windows · *detalhes do sistema*

AJUSTE	COMO	POR QUÊ
Fim de linha	Settings (<code>Ctrl</code> + <code>,</code>) > procure <code>files.eol</code> > <code>\n</code>	Projetos compartilhados com Linux/macOS costumam usar LF; o Windows usa CRLF por padrão
Git	Instale o Git for Windows (git-scm.com) e reinicie o Cursor	Source Control, checkpoints, worktrees e o Git Bash dependem dele
Comando <code>cursor</code>	Se não funcionar no terminal, reinstale marcando "adicionar ao PATH"	Para abrir pastas pelo terminal (<code>cursor .</code>)
Fonte	Instale a fonte no Windows (botão direito no arquivo > Instalar) e use o nome em Font Family	Ex.: JetBrains Mono, Fira Code

Onde ficam os arquivos no Windows

Configurações do editor (<code>settings.json</code>)	<code>%APPDATA%\Cursor\User\settings.json</code>
Configurações do Cursor e do agente	<code>%USERPROFILE%\cursor\</code> (ex.: <code>permissions.json</code> , <code>mcp.json</code>)
Configuração do CLI	<code>\$env:USERPROFILE\cursor\cli-config.json</code>

A pasta `%APPDATA%\Cursor\User` segue o padrão herdado do VS Code; a do CLI vem da documentação do Cursor. Para abrir o `settings.json` sem procurar a pasta: paleta > Preferences: Open User Settings (JSON).



Linux

Atalhos com Ctrl · terminal bash ou zsh · sandbox com Landlock (kernel 6.2+)

03 Linux · *sandbox dos comandos do agente*

No Linux, o Cursor isola os comandos do agente com **Landlock** (arquivos) e **seccomp** (chamadas de sistema). Requisitos:

- ✓ Kernel 6.2 ou mais novo, com Landlock v3
- ✓ User namespaces sem privilégio habilitados

```
# Versão do kernel (precisa ser 6.2 ou maior)
uname -r
# Landlock ativo no kernel? (deve aparecer "landlock" na lista)
cat /sys/kernel/security/lsm
```

Se o kernel não atender, o Cursor **não falha**: ele passa a pedir sua aprovação antes de rodar comandos. A instalação desktop já traz o perfil AppArmor necessário; só o **CLI avulso** e ambientes remotos podem precisar do pacote `cursor-sandbox-apparmor` (ver a documentação de Run Modes).

Dentro da sandbox, `id -u` mostra `0` (root dentro de um namespace isolado), não o seu usuário. Scripts que precisam do seu UID real devem ler `CURSOR_ORIG_UID` e `CURSOR_ORIG_GID`.

Terminal padrão

Paleta > Terminal: Select Default Profile > `bash`, `zsh` ou `fish`. Use o mesmo shell do seu dia a dia, para o agente encontrar as mesmas ferramentas (node, python, docker...).

03 Linux · *prompt, fontes e arquivos*

Prompts pesados atrapalham o agente

Temas como Powerlevel10k podem embaralhar a saída que o agente lê. O Cursor define a variável `CURSOR_AGENT` nas sessões dele; use-a para simplificar o prompt só nessas horas:

```
# ~/.bashrc · prompt simples quando o Cursor roda o terminal
if [[ -n "$CURSOR_AGENT" ]]; then
    PS1='\u@\h \W \$ '
fi
```

Fontes

```
# Exemplo no Ubuntu/Debian: instalar a Fira Code
sudo apt install fonts-firacode
# depois, em Settings > Font Family: 'Fira Code', e Font Ligatures: true
```

Onde ficam os arquivos no Linux

Configurações do editor (<code>settings.json</code>)	<code>~/.config/Cursor/User/settings.json</code>
Configurações do Cursor e do agente	<code>~/.cursor/</code> (<code>permissions.json</code> , <code>sandbox.json</code> , <code>mcp.json</code>)
Configuração do CLI	<code>~/.cursor/cli-config.json</code> (ou <code>\$XDG_CONFIG_HOME/cursor/cli-config.json</code>)

O caminho `~/.config/Cursor/User` segue o padrão herdado do VS Code. Atalho: paleta > **Preferences: Open User Settings (JSON)**.



macOS

Atalhos com Cmd · terminal zsh · sandbox com Seatbelt, sem configuração

04 macOS · *atalhos, terminal e sandbox*

TEMA	NO MACOS
Atalhos	Onde o Windows/Linux usa <code>Ctrl</code> , o Mac usa <code>Cmd</code> : <code>Cmd</code> + <code>Shift</code> + <code>J</code> (Cursor Settings), <code>Cmd</code> + <code>,</code> (Settings), <code>Cmd</code> + <code>I</code> (Agent). <code>Alt</code> vira <code>Option</code> . O terminal continua em <code>Ctrl</code> + <code>`</code>
Terminal padrão	zsh, o shell padrão do macOS. Para trocar: paleta > Terminal: Select Default Profile
Sandbox	Usa o Seatbelt (<code>sandbox-exec</code>) do próprio macOS. Requisito: Cursor 2.0 ou mais novo. Nenhuma configuração extra
Comando <code>cursor</code>	Paleta > Shell Command: Install 'cursor' command ; depois, num Terminal novo, <code>cursor .</code>
Prompt pesado	No <code>~/.zshrc</code> , pule o tema quando <code>CURSOR_AGENT</code> estiver definida (exemplo abaixo)

```
# ~/.zshrc · desliga o Powerlevel10k quando o Cursor roda o terminal
if [[ -n "$CURSOR_AGENT" ]]; then
  # pula o tema
else
  [[ -r ~/.p10k.zsh ]] && source ~/.p10k.zsh
fi
```

Onde ficam os arquivos no macOS

Configurações do editor (<code>settings.json</code>)	<code>~/Library/Application Support/Cursor/User/settings.json</code>
Configurações do Cursor e do agente	<code>~/.cursor/</code>
Configuração do CLI	<code>~/.cursor/cli-config.json</code>

A pasta `Library` fica oculta no Finder: use `Cmd` + `Shift` + `G` e cole o caminho, ou abra pela paleta > **Preferences: Open User Settings (JSON)**.

05 Ajustes comuns, *passo a passo (todos)*

A · Cursor Settings > General

- ✓ VS Code Import (em Account): se você usava o VS Code, clique em **Import** para trazer extensões, temas, configurações e atalhos
- ✓ Privacy Mode: ligado, para seu código não ser usado em treinamento (nas equipes, já vem ligado)
- ✓ Canal de atualização: **Stable** (Early Access traz prévias menos estáveis)

B · Cursor Settings > Models

- ✓ Modelo padrão: **Auto** para começar (detalhes na próxima aula, "Models e Rules")
- ✓ Chave de API própria (opcional): cole a chave do provedor e clique em **Save**

C · Cursor Settings > Agents > Approvals & Execution

- ✓ **Auto-review** (padrão): lista de permitidos + sandbox (macOS/Linux) + classificador
- ✓ Quer aprovar sempre um tipo de comando? Peça ao agente: "quero aprovar todo comando de deploy"; ele ajusta o `permissions.json`

D · Cursor Settings > Tab

- ✓ Deixe o Tab ligado; desligue só para tipos de arquivo em que atrapalha (ex.: Markdown)
- ✓ O indicador **Cursor Tab** no canto inferior direito pausa ou desliga rapidamente

E · Cursor Settings > Indexing e Network

- ✓ Hierarchical Cursor Ignore (Indexing > Ignore Files): procura `.cursorignore` nas pastas acima do projeto
- ✓ Network > Run Diagnostics se a IA falhar; **HTTP Compatibility Mode** = HTTP/1.1 atrás de proxy corporativo

05 Ajustes comuns · *editor e privacidade dos arquivos*

F · Settings do editor (`Ctrl/Cmd` + `,`)

PROCURE POR	SUGESTÃO
<code>Font Size</code> · <code>Font Family</code> · <code>Font Ligatures</code>	Tamanho confortável e uma fonte de programação
<code>Auto Detect Color Scheme</code>	Ligue para seguir o tema claro/escuro do sistema
<code>Format On Save</code>	Ligue, se o projeto tem formatador (Prettier, Black...)
<code>Auto Save</code>	<code>afterDelay</code> ou <code>onFocusChange</code>
<code>workbench.activityBar.orientation</code>	No Cursor, a Activity Bar é horizontal por padrão; mude para <code>vertical</code> e reinicie, se preferir o jeito do VS Code

G · Idioma

- ✓ Interface em português: instale a extensão **Portuguese (Brazil) Language Pack** (`Ctrl/Cmd` + `Shift` + `X`), depois paleta > **Configure Display Language** > `pt-br` e reinicie. Os menus próprios do Cursor podem continuar em inglês
- ✓ Respostas da IA em português: crie uma **User Rule** "Responda sempre em português do Brasil" (barra lateral > **Customize** > **Rules**; ela sincroniza com a sua conta)

H · Arquivos que a IA não deve ler

- ✓ No projeto: `.cursorignore` na raiz, com a mesma sintaxe do `.gitignore`
- ✓ Em todos os projetos: a lista global de ignorados (vem vazia). Sugestões da documentação: `**/.env` , `**/.env.*` , `**/credentials.json` , `**/secrets.json` , `**/*.key` , `**/*.pem` , `**/id_rsa`
- ✓ Já ignorados por padrão: o `.gitignore` , arquivos de lock, `.env*` , `.git/` e vários binários e documentos (PDF, planilhas)

O `.cursorignore` bloqueia o Agent, o Tab, o Ctrl+K e as menções com `@` , mas **não** o terminal nem as ferramentas MCP. Segredo de verdade não fica no projeto.

06 Arquivos de configuração *por sistema*

ARQUIVO	WINDOWS	LINUX	MACOS
settings.json (editor)	%APPDATA%\Cursor\User\	~/.config/Cursor/User/	~/Library/Application Support/Cursor/User/
keybindings.json (atalhos)	Na mesma pasta do settings.json		
permissions.json (Auto-review)	%USERPROFILE%\cursor\	~/.cursor/	
sandbox.json	Sem sandbox documentada	~/.cursor/sandbox.json	
mcp.json (servidores MCP)	%USERPROFILE%\cursor\	~/.cursor/	
cli-config.json (CLI)	\$env:USERPROFILE\cursor\	~/.cursor/	

E dentro de cada projeto (todos os sistemas)

.cursorignore	Arquivos fora do alcance da IA
.cursor/rules/*.mdc · AGENTS.md	Regras do projeto para o agente
.cursor/permissions.json · .cursor/sandbox.json	Regras de execução do projeto (somadas às suas)
.cursor/mcp.json · .cursor/hooks.json	Ferramentas MCP e hooks do projeto
.cursor/cli.json	Permissões do CLI no projeto

Os arquivos da pasta .cursor do projeto podem ir para o Git: assim a equipe inteira usa as mesmas regras. Os da sua pasta pessoal valem só para você.

07 Levar a configuração *para outra máquina*

Do VS Code para o Cursor

Um clique em VS Code Import (seção 05-A) resolve na mesma máquina.

Entre máquinas: perfis

- 1 Na máquina de origem (VS Code ou Cursor): paleta > Preferences: Open Profiles (UI).
- 2 No perfil, menu de três pontos > Export Profile, para um arquivo ou um GitHub Gist.
- 3 Na máquina de destino, no Cursor: Preferences: Open Profiles (UI) > seta ao lado de New Profile > Import Profile.
- 4 Cole a URL do Gist ou escolha o arquivo, clique em Import e ative o perfil (ícone de visto).

Perfis levam as configurações do editor. Os arquivos de ~/.cursor (permissões, MCP, CLI) e as rules pessoais você copia à mão ou recria. Cuidado para não levar chaves de API em arquivos compartilhados.

08 Problemas comuns e checklist final

PROBLEMA	SISTEMA	SOLUÇÃO
O agente pede aprovação para todo comando	Linux	Kernel abaixo de 6.2 ou sem Landlock: a sandbox não sobe e o Cursor pede aprovação. Atualize o kernel ou use a Allowlist
Saída do terminal cortada ou bagunçada	Linux, macOS	Prompt pesado (Powerlevel10k): use a variável <code>CURSOR_AGENT</code> para simplificar
Comandos de Linux falham no agente	Windows	O terminal padrão é PowerShell: troque para Git Bash ou abra o projeto no WSL
Arquivos aparecem todos modificados no Git	Windows	Fim de linha CRLF × LF: ajuste <code>files.eol</code> e a configuração <code>core.autocrlf</code> do Git
Não acho o <code>settings.json</code>	Todos	Paleta > Preferences: Open User Settings (JSON)
A IA não responde na rede da empresa	Todos	Network > HTTP/1.1 e Run Diagnostics; peça à TI os domínios liberados
Respostas em inglês	Todos	User Rule pedindo português do Brasil, ou escreva o pedido em português

Checklist final

- ✓ Terminal padrão escolhido e testado
- ✓ Run Mode em Auto-review; sandbox ativa (macOS, Linux 6.2+) ou aprovações conferidas (Windows)
- ✓ VS Code importado (se usava) e Privacy Mode ligado
- ✓ Modelo em Auto e canal Stable
- ✓ Fonte, tema e formatação ao salvar do seu jeito
- ✓ Lista global de ignorados com `.env`, chaves e credenciais
- ✓ User Rule de idioma criada
- ✓ Você sabe onde ficam o `settings.json` e a pasta `~/.cursor`

Fontes: cursor.com/docs (VS Code Migration, Run Modes e Sandboxing, Terminal, Ignore file, CLI Configuration, Keyboard Shortcuts, Agent Overview) e cursor.com/help (Privacy and data, Network, Themes and appearance, Tab completion, Bring your own API key, Extensions), consultados em outubro de 2026. Os caminhos do `settings.json`, o perfil de terminal de cada sistema, o pacote de idioma e o ajuste de fim de linha seguem o comportamento herdado do VS Code e podem variar entre versões.