

Simulado 1: Tópicos Contextuais do Claude Code

8 perguntas de múltipla escolha para revisar comandos, modos de operação, contexto/CLAUDE.md, MCP e prompts eficazes — o conteúdo das aulas deste módulo.



8 questões



~10 min



Gabarito comentado ao final

Como responder: cada questão tem apenas uma alternativa correta. Marque sua resposta antes de conferir o gabarito nas últimas páginas — tentar responder sem consultar o material primeiro ajuda a fixar o conteúdo.

1 O que o comando `/init` faz num projeto novo?

- A) Apaga o histórico da sessão atual
- B) Analisa o `CLAUDE.md` pré-preenchido, `.claude/` e define permissões base de projeto, gera `claude.yml` cria a pasta `claude` de acordo com o stack detectado um
- C) Instala dependências do projeto automaticamente
- D) Abre a documentação oficial do Claude Code no navegador

2 Para que serve o atalho `Shift+Tab` no Claude Code?

- A) Para cancelar a execução atual
- B) Para alternar entre os modos de operação do agente (Auto, Plan, Manual, Bypass)
- C) Para abrir a lista de comandos de barra
- D) Para trocar o modelo ativo da sessão

3 Qual a diferença central entre `/checkpoint` e `/rewind`?

- A) São o mesmo comando, apenas nomes alternativos
- B) `/checkpoint` cria um snapshot do estado `/rewind` restaura o projeto a um checkpoint atual do projeto; `/rewind` criado anteriormente
- C) `/checkpoint` só funciona em modo Yolo
- D) `/rewind` desfaz apenas a última linha editada

4 O que caracteriza o Yolo Mode?

- A) O Claude executa todas as ações planejadas sem pedir confirmação em nenhuma etapa
- B) O Claude pede confirmação extra antes de cada ação
- C) É um modo exclusivo para gerar documentação
- D) Desativa completamente o acesso a arquivos do projeto

5 Qual é o papel do arquivo CLAUDE.md?

- A) Armazenar apenas o changelog do projeto
- B) Funcionar como memória persistente que o Claude relê automaticamente a cada interação, guardando regras, comandos frequentes e convenções do projeto
- C) Substituir o arquivo `package.json`
- D) Guardar apenas as credenciais de API do projeto

6 O que acontece quando o comando `/compact` é executado (manualmente ou de forma automática perto do limite de contexto)?

- A) Apaga todo o histórico e regras do projeto, incluindo o CLAUDE.md
- B) Sumariza a sessão: descarta detalhes brutos de execuções e mensagens redundantes, mas preserva decisões tomadas e os arquivos modificados mais recentemente
- C) Compacta os arquivos do projeto em um `.zip`
- D) Só funciona dentro do Yolo Mode

7 O que é o MCP (Model Context Protocol)?

- A) Um modo de operação do Claude Code, como o Auto ou o Plan
- B) Um padrão aberto que conecta o Claude a servidores de dados e ferramentas externas (bancos de dados, Slack, GitHub etc.) de forma modular, sem escrever o mapeamento de funções do zero
- C) Um comando exclusivo para formatar código
- D) Um tipo de checkpoint automático

8 O que mais diferencia um prompt eficaz de um prompt mediano ao pedir código para o Claude?

- A) Um prompt eficaz é sempre mais curto, sem exceção
- B) Fornecer contexto claro, exemplos (few-shot) e restrições explícitas — a qualidade do output começa na qualidade do input
- C) Usar o máximo de termos técnicos possível
- D) Nunca especificar restrições, para dar liberdade total ao modelo

Confira suas respostas

1 B

/init analisa o projeto e monta toda a estrutura de configuração: CLAUDE.md, pasta .claude/ e permissões base pelo stack detectado.

2 B

Shift+Tab alterna entre os modos de operação do agente (Auto, Plan, Manual, Bypass).

3 B

Checkpoint salva o "ponto"; Rewind é o que te leva de volta até ele.

4 A

Yolo Mode é a máxima autonomia: nenhuma etapa espera confirmação.

5 B

O CLAUDE.md é a memória de longo prazo relida automaticamente a cada interação.

6 B

/compact resume a sessão preservando o que importa, sem perder o essencial do progresso.

7 B

MCP padroniza a conexão do Claude com dados e ferramentas externas, de forma modular.

8 B

Contexto, exemplos e restrições claras elevam a chance de o código sair certo já na primeira tentativa.