

Agent View: um painel só para não perder nenhum agente

Pesquisa sobre o Agent View do Claude Code CLI, motivada pela prática "O Especialista em Orquestração e a Dev Malabarista de Abas": como gerenciar várias sessões em paralelo sem depender de cinco abas de terminal, e quais são os limites reais de rodar agentes em segundo plano localmente.

Fernando Melo · 14 de setembro de 2026

01 · O PROBLEMA

Cinco abas, uma aprovação perdida por vinte minutos

O cenário da prática: várias sessões do Claude Code rodando ao mesmo tempo — uma no bug de login, outra refatorando pagamentos, outra na API — cada uma em sua própria aba de terminal. O resultado é perder o controle de qual sessão faz o quê, e uma sessão específica ficou vinte minutos parada esperando aprovação sem que ninguém percebesse.

A dúvida central: o "Agent View" resolve isso de fato, ou é só uma aba de terminal com nome bonito? E uma tarefa mandada para o background sobrevive se o terminal for fechado, ou morre junto com ele?

02 · O QUE É O AGENT VIEW

Não é aba bonita — é um processo supervisor independente

A diferença é arquitetural, não cosmética. O Claude Code roda as sessões em background através de um processo supervisor independente (com PPID = 1) no sistema operacional. Ao mandar uma tarefa para o background, ela se desprende da janela atual do shell: é possível fechar o terminal, encerrar o aplicativo de linha de comando ou até deixar o Claude Code se auto-atualizar, e o supervisor mantém o agente trabalhando.

O painel único é aberto digitando `c laude agents` no terminal (ou apertando a seta para a esquerda em um prompt vazio).

Central de notificação visual

Cada linha do painel mostra o ID da sessão, o status (trabalhando ou esperando aprovação) e há quanto tempo ela atualizou — em vez de cinco abas perdidas.

Peek & Reply

Não é preciso "dar attach" só para digitar "yes": navegando pelas linhas do painel já se vê uma prévia do último bloco de texto e é possível responder ali mesmo para destravar o agente.

Isolamento via git worktree

Para evitar que a sessão de "pagamentos" quebre o código da sessão de "login", o Agent View gerencia nativamente git worktrees separados para cada sessão paralela.

Disparar, monitorar, resolver e sair de mansinho

O segredo do fluxo é tratar o agente como um colega de equipe autônomo: delegar a tarefa, voltar ao próprio trabalho, e só interagir com ele quando realmente precisar.

- 1 **Disparar e esquecer** (/bg ou --bg) — a tarefa é enviada direto para o segundo plano, sem precisar acompanhar linha por linha.
- 2 **Monitorar pelo painel** (claude agents) — uma única aba lista todas as tarefas, com status "Running" (trabalhando) ou "Awaiting Input" (esperando aprovação).
- 3 **Entrar na sessão (attach) com resumo automático** — ao dar attach, o Claude mostra um resumo do que fez enquanto o usuário estava fora (arquivos alterados, testes rodados, decisão pendente) antes de qualquer outra coisa.
- 4 **Sair de mansinho** (/detach) — depois de responder, não é preciso esperar o agente terminar: ele volta ao background e o terminal retorna ao painel ou ao próprio código.

Do disparo ao resgate: o vocabulário do Agent View

COMANDO	O QUE FAZ
claude agents	Abre o painel central com todas as sessões ativas e seus status.
claude --bg "tarefa"	Dispara uma tarefa direto no background, sem abrir chat interativo.
/bg ou /background	Manda a sessão atual do chat para o background, liberando o terminal na hora.
attach (a partir do painel)	Entra na sessão selecionada; o Claude exibe primeiro um resumo do que fez.
/detach	Sai da sessão sem esperar ela terminar; o agente volta a rodar em background.
/list-agents	Cross-session messaging (a partir da v2.1.224): agentes em background trocam resumos de progresso entre si.
claude respawn --all	Tenta ressuscitar sessões interrompidas após a máquina desligar ou dormir.

Disparando uma tarefa direto para o background

Exemplo citado na prática: refatorar as chamadas da API de pagamentos removendo o client antigo, sem abrir um chat interativo na frente do usuário.

```
claude --bg "Refatore as chamadas da API de pagamentos removendo o client antigo"
```

Local, não na nuvem: o limite que pega muita gente de surpresa

O Claude Code não roda na nuvem da Anthropic — ele roda 100% local, na própria máquina. Isso define exatamente onde uma sessão em background sobrevive e onde ela morre.

Sobrevivem a

Fechar a aba do terminal, fechar o aplicativo inteiro (iTerm, VS Code) e até atualizações de software do Claude Code — o processo supervisor segura a barra.

Morrem se

A máquina dormir (suspender) ou for desligada/reiniciada. Se o sistema operacional apagar a luz, o processo em background é interrompido junto.

A salvação — `claude respawn --all`: ao religar a máquina, esse comando tenta ressuscitar as sessões interrompidas, fazendo os agentes relerem o último estado salvo e retomarem o trabalho de onde pararam.

A cota é por sessão, e a interface ainda pode mudar

O fantasma da cota: cada sessão em background é um agente autônomo conversando com a API da Anthropic. Cinco sessões em paralelo são cinco agentes consumindo tokens de forma totalmente independente e simultânea — se uma entrar em loop de refatoração complexo, o gasto sobe sem aviso. Vale monitorar o painel para não levar surpresa na fatura.

É um "research preview": a interface, os comandos e os atalhos do Agent View ainda podem mudar nas próximas atualizações, conforme a Anthropic colhe feedback dos desenvolvedores.

Delegar não é abandonar — é saber quando voltar a olhar

"Você delega a tarefa, volta a fazer o seu trabalho e só fala com o agente quando ele realmente precisar de você. Ao entrar de novo na sessão, ele não te joga no meio do caos: mostra primeiro o que fez enquanto você estava fora."

Antes de rodar 5 sessões em paralelo

- 1 Confirmar a versão instalada com `claude --version` — cross-session messaging exige v2.1.224 ou superior.
- 2 Testar o painel com `claude agents` em uma única tarefa antes de escalar para várias sessões simultâneas.
- 3 Evitar deixar a máquina dormir durante tarefas longas — ou ter o hábito de rodar `claude respawn --all` ao retomar o trabalho.
- 4 Acompanhar a cota de tokens pelo painel quando várias sessões estiverem ativas ao mesmo tempo.

