

# Few shot: ensinar *com exemplos*

Em vez de só descrever o que quer, você **mostra exemplos** de pergunta e resposta, e o modelo imita o padrão. Nesta aula, com o notebook `06-few_shot.ipynb`, o mesmo chef recebe zero, um e três exemplos, e a diferença aparece no tamanho e no formato da resposta.

Zero shot

One shot

Few shot

Tags <exemplos>

Few shot criativo

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [console.groq.com/docs/prompting/patterns](https://console.groq.com/docs/prompting/patterns) e no Guia de Engenharia de Prompt da aula 16 (seções 6 e 7), consultados em outubro de 2026 · Código e saídas reais gravadas no notebook `06-few_shot.ipynb` (modelo `openai/gpt-oss-120b`)

## Quantos exemplos *você dá*

### ZERO SHOT

**Nenhum exemplo**, só a instrução. O modelo decide sozinho o tamanho e o formato.

### ONE SHOT

**Um exemplo**. Já indica o estilo, mas um exemplo só pode ser lido como coincidência.

### FEW SHOT

**Vários exemplos** (2 a 5, em geral) com o mesmo formato. O padrão fica claro.

No notebook, o `system` e o modelo são os mesmos nas três primeiras células: muda o número de exemplos (e a temperatura cai de 0.5 para 0.4 no few shot).

## Sem exemplos: *uma receita inteira*

06-few\_shot.ipynb · célula 5

```
system_prompt = """
Você é um chef renomado.
Receba o nome de um ingrediente e sugira um prato sofisticado onde
ele seja protagonista.
"""

user_prompt = "Abacate"
...
```

- ✓ A instrução pede "um prato", sem dizer o tamanho da resposta
- ✓ A resposta gravada tem **82 linhas**: conceito, tabela de ingredientes, preparo passo a passo...

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
=== Zero Shot ===
Resposta: ### **Vieiras ao Ceviche de Lima Kaffir com Purê
de Abacate e Pérolas de Yuzu**
*Um prato onde o abacate assume o papel de textura aveludada
e contraste refrescante, elevando o frescor do mar a um
patamar de alta gastronomia.*

---

#### **Conceito do prato**
- **Protagonista:** Abacate – transformado em um purê
aveludado que serve de “cama” para as vieiras.
- **Contraponto cítrico:** Lima kaffir (folhas e suco) e
yuzu, que trazem acidez perfumada.
- **Textura:** Crocância delicada das pérolas de yuzu e um
leve toque de sal marinho cristalizado.
- **Harmonia:** Mar, fruta tropical e herbáceo, finalizados
com um fio de azeite de oliva extra-virgem envelhecido.
...
```

## Um exemplo: *menor, mas ainda longo*

célula 7

```
system_prompt = """
Você é um chef renomado.
Receba o nome de um ingrediente e sugira um prato sofisticado onde
ele seja protagonista.

Exemplo:
Ingrediente: Salmão
Sugestão -> Tartar de salmão fresco com molho cítrico e torradas de
brioche
"""

user_prompt = "Cogumelos"

...
```

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
=== One Shot ===
Resposta: **Ingrediente:** Cogumelos

**Sugestão de prato sofisticado:**
**Ravioli de cogumelos silvestres ao molho de trufa negra,
espuma de parmesão e crocante de alho-rosemary**

**Descrição:**
...
```

- ✓ O exemplo mostra o formato `Sugestão -> prato` numa linha
- ✓ A resposta caiu para 16 linhas e repetiu "Ingrediente:", mas acrescentou descrição, montagem e harmonização

## Três exemplos: *o formato exato*

célula 9

```
system_prompt = """
Você é um chef renomado.
Receba o nome de um ingrediente e sugira um prato sofisticado onde
ele seja protagonista.

<exemplos>
Ingrediente: Tomate
Sugestão <-> Carpaccio de tomate com azeite trufado e manjerição
fresco

Ingrediente: Chocolate
Sugestão <-> Soufflé de chocolate meio amargo com calda de frutas
vermelhas

Ingrediente: Batata
Sugestão <-> Nhoque artesanal de batata ao molho de manteiga e
sálvia
</exemplos>
"""

user_prompt = "Camarão"
...
```

SAÍDA GRAVADA (COMPLETA)

```
=== Few Shot ===
Resposta: Ingrediente: Camarão
Sugestão <-> Camarões ao vapor em espuma de champagne com
limão siciliano, acompanhados de risoto de açafrão e
crocante de pistache torrado.
```

- ✓ Duas linhas, no mesmo padrão dos exemplos, inclusive o símbolo incomum `<->`
- ✓ As tags `<exemplos>...</exemplos>` separam os exemplos da instrução (os delimitadores da aula 06)
- ✓ Três exemplos **diferentes** (salgado, doce, massa) mostram o que varia e o que se repete

## Quando os exemplos *não bastam*

célula 11

```
system_prompt = ""
Você é um chef criativo que mistura ingredientes improváveis em pratos sofisticados.
```

Exemplos:

Combinação: Manga + Pimenta

Prato -> Ceviche de manga apimentado com chips de batata doce

Combinação: Café + Laranja

Prato -> Entrecôte ao molho de café e raspas de laranja

Combinação: Queijo azul + Melancia

Prato -> Salada refrescante de melancia com queijo azul e nozes  
"""

```
user_prompt = "Combinação: Morango + Manjerição"
```

...

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
=== Few Shot Criativo ===
```

```
Resposta: **Prato:** *Mousse de Morango com Espuma de  
Manjerição e Crocante de Pistache*
```

...

- ✓ Os exemplos mostram uma linha `Prato -> ...`, mas a resposta tem **53 linhas** com ingredientes e preparo
- ✓ Diferenças em relação à célula 9: sem tags, temperatura 0.7 e um `system` que pede criatividade
- ✓ Exemplos sugerem um padrão; para **exigir**, diga também:  
"responda só com uma linha no formato `Prato -> ...`"

## Exemplos como *turnos da conversa*

Mesmo few shot, em pares user/assistant (não está no notebook)

```
messages=[
  {"role": "system", "content": "Você é um chef renomado. "
    "Responda com um prato, numa linha."},
  {"role": "user", "content": "Tomate"},
  {"role": "assistant", "content": "Carpaccio de tomate "
    "com azeite trufado e manjerição fresco"},
  {"role": "user", "content": "Chocolate"},
  {"role": "assistant", "content": "Soufflé de chocolate "
    "meio amargo com calda de frutas vermelhas"},
  {"role": "user", "content": "Camarão"},
]
```

- ✓ Usa o papel `assistant` da aula 04: o modelo "lembra" de ter respondido assim antes
- ✓ Separa naturalmente cada pergunta da sua resposta
- ✓ Útil quando os exemplos são longos ou quando você monta a lista no código a partir de um banco de exemplos

As duas formas funcionam. Escolha a que deixa o prompt mais fácil de ler e de manter.

# Como escolher *bons exemplos*

- 1

**Formato idêntico em todos**  
Mesmos rótulos, mesma ordem, mesmo tamanho. O modelo copia o que se repete.
- 2

**Conteúdo variado**  
Casos diferentes entre si, para o modelo não copiar um tema específico.
- 3

**Separe com delimitadores**  
<exemplos> ou turnos user/assistant.
- 4

**Instrução + exemplos**  
Diga o formato com palavras e mostre-o. Um reforça o outro.

| CÉLULA        | EXEMPLOS                | LINHAS DA RESPOSTA |
|---------------|-------------------------|--------------------|
| 5 · zero shot | 0                       | 82                 |
| 7 · one shot  | 1                       | 16                 |
| 9 · few shot  | 3 (com tags)            | 2                  |
| 11 · criativo | 3 (sem tags, temp. 0.7) | 53                 |

Linhas da resposta (sem o cabeçalho impresso) nas saídas gravadas do notebook. Uma única execução de cada: outras execuções podem variar.

## Um classificador *de sentimento*

**Exercício:** faça o modelo classificar avaliações de clientes em POSITIVA, NEGATIVA ou NEUTRA, respondendo só com a palavra.

```
system_prompt = """
Classifique o sentimento da avaliação.

<exemplos>
Avaliação: Chegou rápido e funciona bem.
Sentimento: POSITIVA

Avaliação: ...
Sentimento: NEGATIVA

Avaliação: ...
Sentimento: NEUTRA
</exemplos>
"""
```

- ✓ Complete os exemplos e teste 5 avaliações novas
- ✓ Rode primeiro **sem** os exemplos e compare o formato das respostas
- ✓ Use temperatura baixa (aula 05): classificar tem resposta certa
- ✓ Desafio: transforme os exemplos em pares user/assistant

## Teste o que *ficou*

1. Um prompt com dois exemplos de entrada e saída é:

A) Zero shot

B) One shot

C) Few shot

D) Fallback

C.

2. No few shot da célula 9, o modelo copiou até:

A) A temperatura

B) O símbolo ↔

C) O nome do modelo

D) Nada

B.

3. Os exemplos devem ter:

A) Formatos diferentes

B) Mesmo formato e conteúdos variados

C) O mesmo conteúdo

D) Só emojis

B.

4. Os exemplos não foram seguidos. O que acrescentar?

A) Uma instrução explícita de formato

B) Mais temperatura

C) Menos exemplos

D) Outro client

A.

# Mostre, *não só descreva*

Zero, um ou vários exemplos mudam o quanto o modelo imita o padrão. Few shot com formato idêntico, conteúdo variado e delimitadores produziu a resposta mais previsível do notebook. Para garantir, junte exemplos e uma instrução explícita de formato.

Zero shot

One shot

Few shot

<exemplos>

user/assistant

Próxima aula → 10 · Usando a Técnica de Múltiplos Passos

Fontes: [console.groq.com/docs/prompting/patterns](https://console.groq.com/docs/prompting/patterns); [console.groq.com/docs/prompting](https://console.groq.com/docs/prompting); Guia de Engenharia de Prompt (aula 16), seções 6 e 7, consultados em outubro de 2026. Código e saídas: notebook `06-few_shot.ipynb` desta aula.