

# Relatório de Sessão — Automação de Repositório com Claude Code

---

Registro profissional das ações executadas via Claude Code no repositório  
FormacaoClaudeCode2026

**Data** 04 de setembro de 2026

**Responsável** Fernando José da Silva Melo (fernandojsmelo@gmail.com)

**Repositório** github.com/fernandojsmelo/FormacaoClaudeCode2026

**Diretório de trabalho** Claude Code Avancado

**Ferramenta** Claude Code (Sonnet 5)

## | 1. Resumo Executivo

Esta sessão teve como objetivo criar e versionar arquivos de apoio para o repositório de material do curso "Formação Claude Code 2026", especificamente na pasta Claude Code Avancado. Foram gerados um arquivo README.md descritivo, um arquivo .gitignore padronizado para projetos Python/FastAPI, e o fluxo de integração contínua via Pull Request foi conduzido do início ao fim, incluindo a instalação e configuração da ferramenta de linha de comando oficial do GitHub (gh CLI).

## | 2. Ações Realizadas

### 1. Diagnóstico do repositório

Identificação de que o diretório de trabalho pertence ao repositório Git raiz "Formação Claude Code 2026", cujo remoto origin aponta para FormacaoClaudeCode2026.git no GitHub. Verificado também que o repositório Exemple\_CC, citado inicialmente pelo usuário, estava vazio (sem commits), o que levou a um alinhamento de escopo antes de qualquer ação de push.

### 2. Criação do README.md

Geração do arquivo Claude Code Avancado/README.md, descrevendo o propósito da pasta como parte do módulo avançado do curso, com link de referência ao repositório principal.

### 3. Commit e push do README

Commit realizado diretamente na branch `main` com mensagem descritiva e push para `origin/main`, confirmando a atualização do repositório remoto.

### 4. Criação do .gitignore para Python/FastAPI

Geração de um arquivo `.gitignore` padrão, cobrindo: arquivos de bytecode (`__pycache__`), ambientes virtuais (`.venv`, `venv`), variáveis de ambiente (`.env`), caches de teste (`pytest`, `mypy`, `ruff`), bancos de dados locais, arquivos de IDE e de sistema operacional.

### 5. Fluxo de Pull Request

Criação da branch `add-gitignore-python-fastapi`, commit do novo arquivo e push da branch para o repositório remoto, seguindo boas práticas de revisão de código antes da integração à `main`.

### 6. Instalação do GitHub CLI

Como a ferramenta `gh` não estava disponível no ambiente, foram fornecidas ao usuário as instruções oficiais de instalação para Ubuntu 24.04 (configuração do repositório APT e chave GPG do GitHub), executadas manualmente pelo usuário devido à exigência de senha administrativa (`sudo`).

### 7. Autenticação (gh auth login)

Orientação ao usuário para executar a autenticação interativa via navegador, por se tratar de um fluxo que exige interação humana direta. Autenticação confirmada com sucesso para a conta `fernandojsmelo`.

### 8. Verificação e conciliação do Pull Request

Ao tentar abrir o Pull Request via `gh pr create`, foi identificado que o PR #1 já havia sido criado e mesclado manualmente pelo usuário pela interface web do GitHub durante o processo de instalação do `gh CLI`.

### 9. Sincronização final do repositório

Checkout da branch `main` local, atualização via `git pull` (fast-forward) e remoção da branch de feature local já mesclada (`add-gitignore-python-fastapi`). A exclusão da branch remota foi mantida a critério do usuário, que optou por preservá-la.

### | 3. Arquivos Gerados

- `Claude Code Avancado/README.md` — descrição da pasta do módulo avançado.
- `Claude Code Avancado/.gitignore` — regras de exclusão para projetos Python/FastAPI.

### | 4. Commits Realizados

- `41dfd1f` — Adiciona README.md para a pasta Claude Code Avancado
- `09b4409` — Adiciona .gitignore para projeto Python/FastAPI
- `6574520` — Merge pull request #1 from fernandojsmelo/add-gitignore-python-fastapi

### | 5. Considerações e Boas Práticas Aplicadas

- Alterações estruturais (como redirecionar o push para um repositório diferente do remoto configurado) foram submetidas à confirmação do usuário antes da execução, evitando ações irreversíveis não solicitadas.
- Ações que exigiam credenciais ou interação humana direta (senha de `sudo`, login via navegador) foram delegadas ao usuário, preservando a segurança das credenciais.
  - Operações potencialmente destrutivas (exclusão de branch remota) foram bloqueadas automaticamente pelo classificador de segurança do modo automático e só seriam executadas mediante autorização explícita, que neste caso foi negada pelo usuário — a branch remota foi preservada.
  - Todo o histórico de commits preserva a autoria correta e referencia a sessão do Claude Code utilizada.

---

Relatório gerado automaticamente por Claude Code (Sonnet 5) a partir do histórico desta sessão de trabalho.

Sessão: [https://claude.ai/code/session\\_015pmPVsYiPb89YSyeg7QQoa](https://claude.ai/code/session_015pmPVsYiPb89YSyeg7QQoa)