

Benchmark Multimodal (Vision)

Este notebook compara **Kimi**, **Claude Opus**, **GPT-4o** e **Gemini** em tarefas que envolvem análise de imagens.

Objetivo: medir precisão, tempo, custo e capacidade de interpretação visual.

Métricas: - Tokens de entrada e saída - Tempo de resposta - Custo estimado - Avaliação de qualidade da descrição/OCR - Capacidade de raciocínio visual

1. Instalação das dependências

```
# !pip install openai anthropic google-generativeai python-dotenv pandas matplotlib pillow
```

2. Configuração do ambiente

```
import os
import time
import base64
import io
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
from dotenv import load_dotenv

import openai
import anthropic
import google.generativeai as genai

load_dotenv()

KIMI_API_KEY = os.getenv("KIMI_API_KEY")
ANTHROPIC_API_KEY = os.getenv("ANTHROPIC_API_KEY")
OPENAI_API_KEY = os.getenv("OPENAI_API_KEY")
GOOGLE_API_KEY = os.getenv("GOOGLE_API_KEY")

kimi_client = openai.OpenAI(api_key=KIMI_API_KEY, base_url="https://api.moonshot.ai/v1")
anthropic_client = anthropic.Anthropic(api_key=ANTHROPIC_API_KEY)
openai_client = openai.OpenAI(api_key=OPENAI_API_KEY)
genai.configure(api_key=GOOGLE_API_KEY)
```

3. Tabela de preços

```
# Preços por 1M tokens (USD) - verificados em 2026-08-03.
# As chaves precisam bater com o campo "provider" retornado por cada call_*.
PRICES = {
    "kimi": {"input": 3.00, "output": 15.00}, # kimi-k3 (Moonshot)
    "claude-opus": {"input": 5.00, "output": 25.00}, # claude-opus-5 (Anthropic)
    "gpt-5.6-terra": {"input": 2.00, "output": 12.00}, # gpt-5.6-terra (OpenAI)
    "gemini": {"input": 1.50, "output": 7.50}, # gemini-3.6-flash (Google)
}
```

4. Geração de imagens de teste

```
def create_test_image_1():
    """Imagem com texto simples para OCR."""
    img = Image.new("RGB", (400, 150), color="white")
    draw = ImageDraw.Draw(img)
    try:
        font = ImageFont.truetype("/System/Library/Fonts/Helvetica.ttc", 32)
    except:
        font = ImageFont.load_default()
    draw.text((30, 50), "Kimi API Workshop 2026", fill="black", font=font)
    return img

def create_test_image_2():
    """Imagem com formas geométricas e cores."""
    img = Image.new("RGB", (400, 300), color="lightgray")
    draw = ImageDraw.Draw(img)
    draw.rectangle([50, 50, 150, 150], fill="red", outline="black")
    draw.ellipse([200, 50, 320, 170], fill="blue", outline="black")
    draw.polygon([(200, 220), (260, 120), (320, 220)], fill="green", outline="black")
    return img

def create_test_image_3():
    """Imagem com dados tabulares simples."""
    img = Image.new("RGB", (400, 200), color="white")
    draw = ImageDraw.Draw(img)
    try:
        font = ImageFont.truetype("/System/Library/Fonts/Helvetica.ttc", 20)
    except:
        font = ImageFont.load_default()
    data = ["Produto | Qtd | Preço", "Caneta | 10 | R$ 2.50", "Caderno | 5 | R$ 15.00", "Borracha | 8 | R$ 1.20"]
    y = 30
    for line in data:
        draw.text((30, y), line, fill="black", font=font)
        y += 35
    return img

img_ocr = create_test_image_1()
img_shapes = create_test_image_2()
img_table = create_test_image_3()

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4))
axes[0].imshow(img_ocr); axes[0].set_title("OCR"); axes[0].axis("off")
axes[1].imshow(img_shapes); axes[1].set_title("Formas"); axes[1].axis("off")
axes[2].imshow(img_table); axes[2].set_title("Tabela"); axes[2].axis("off")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
def image_to_base64(img):
    buffer = io.BytesIO()
    img.save(buffer, format="PNG")
    return base64.b64encode(buffer.getvalue()).decode("utf-8")

b64_ocr = image_to_base64(img_ocr)
b64_shapes = image_to_base64(img_shapes)
b64_table = image_to_base64(img_table)
```

5. Funções padronizadas de chamada (com imagem)

```
def call_kimi_vision(user_prompt, b64_image, model="kimi-k3"):
    start = time.time()
    response = kimi_client.chat.completions.create(
        model=model,
```

```

        messages=[{
            "role": "user",
            "content": [
                {"type": "text", "text": user_prompt},
                {"type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:image/png;base64,{b64_image}"}}
            ]
        }],
        temperature=1.0
    )
    elapsed = time.time() - start
    return {
        "provider": "kimi",
        "model": model,
        "response": response.choices[0].message.content,
        "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
        "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
        "total_tokens": response.usage.total_tokens,
        "time_seconds": elapsed
    }

def call_claude_vision(user_prompt, b64_image, model="claude-opus-5"):
    start = time.time()
    # 0 claude-opus-5 não aceita temperature e vem com thinking ligado por padrão,
    # que consome parte do max_tokens – daí o limite mais folgado.
    response = anthropic_client.messages.create(
        model=model,
        max_tokens=16000,
        messages=[{
            "role": "user",
            "content": [
                {"type": "text", "text": user_prompt},
                {"type": "image", "source": {"type": "base64", "media_type": "image/png", "data":
b64_image}}}
            ]
        }]
    )
    elapsed = time.time() - start
    # Com thinking ligado, content[0] é um bloco 'thinking'; o texto vem depois.
    text = next(b.text for b in response.content if b.type == "text")
    return {
        "provider": "claude-opus",
        "model": model,
        "response": text,
        "input_tokens": response.usage.input_tokens,
        "output_tokens": response.usage.output_tokens,
        "total_tokens": response.usage.input_tokens + response.usage.output_tokens,
        "time_seconds": elapsed
    }

def call_openai_vision(user_prompt, b64_image, model="gpt-5.6-terra"):
    start = time.time()
    # temperature é omitido de propósito: o gpt-5.5 rejeitava qualquer valor != 1
    # (400 unsupported_value) e o padrão do provider funciona em qualquer modelo.
    response = openai_client.chat.completions.create(
        model=model,
        messages=[{
            "role": "user",
            "content": [
                {"type": "text", "text": user_prompt},
                {"type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:image/png;base64,{b64_image}"}}
            ]
        }]
    )
    elapsed = time.time() - start
    return {
        "provider": "gpt-5.6-terra",
        "model": model,
        "response": response.choices[0].message.content,
        "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,

```

```

        "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
        "total_tokens": response.usage.total_tokens,
        "time_seconds": elapsed
    }

def call_gemini_vision(user_prompt, b64_image, model="gemini-3.6-flash"):
    start = time.time()
    gemini_model = genai.GenerativeModel(model)
    image_bytes = base64.b64decode(b64_image)
    image = Image.open(io.BytesIO(image_bytes))
    response = gemini_model.generate_content(
        [user_prompt, image],
        generation_config={"temperature": 0.3}
    )
    elapsed = time.time() - start
    usage = response.usage_metadata
    # O preço de output do Gemini inclui os tokens de raciocínio, que NÃO entram
    # em candidates_token_count e não são expostos em campo próprio neste SDK.
    # (total - prompt) captura raciocínio + resposta, que é o que é cobrado.
    output_tokens = usage.total_token_count - usage.prompt_token_count
    return {
        "provider": "gemini",
        "model": model,
        "response": response.text,
        "input_tokens": usage.prompt_token_count,
        "output_tokens": output_tokens,
        "total_tokens": usage.total_token_count,
        "time_seconds": elapsed
    }

```

6. Funções auxiliares

```

def calculate_cost(provider, input_tokens, output_tokens):
    prices = PRICES.get(provider, {})
    input_cost = (input_tokens / 1_000_000) * prices.get("input", 0)
    output_cost = (output_tokens / 1_000_000) * prices.get("output", 0)
    return round(input_cost + output_cost, 6)

# Nome do provider por função de chamada – usado quando a call falha, para que a
# linha de erro use a mesma chave de PRICES e não vire uma categoria extra nos gráficos.
CALLER_PROVIDERS = {
    "call_kimi_vision": "kimi",
    "call_claude_vision": "claude-opus",
    "call_openai_vision": "gpt-5.6-terra",
    "call_gemini_vision": "gemini",
}

# Colunas métricas – o texto da resposta fica fora daqui.
METRIC_COLUMNS = [
    "task", "provider", "model",
    "input_tokens", "output_tokens", "total_tokens",
    "time_seconds", "cost_usd",
]

def metrics(df):
    """Versão só com métricas, para exibir a tabela sem o texto das respostas."""
    return df[METRIC_COLUMNS]

def run_vision_benchmark(user_prompt, b64_image, task_name="tarefa"):
    results = []
    callers = [call_kimi_vision, call_claude_vision, call_openai_vision, call_gemini_vision]
    for caller in callers:
        try:
            result = caller(user_prompt, b64_image)
            result["cost_usd"] = calculate_cost(
                result["provider"],

```

```

        result["input_tokens"],
        result["output_tokens"]
    )
    result["task"] = task_name
    results.append(result)
except Exception as e:
    results.append({
        "provider": CALLER_PROVIDERS.get(caller.__name__, caller.__name__),
        "model": "error",
        "response": f"[ERROR] {type(e).__name__}: {e}",
        "input_tokens": 0,
        "output_tokens": 0,
        "total_tokens": 0,
        "time_seconds": 0,
        "cost_usd": 0,
        "task": task_name
    })
df = pd.DataFrame(results)
# Mantém "response": as células seguintes exibem o texto de cada modelo.
return df[METRIC_COLUMNS + ["response"]]

```

7. Benchmark 1 — OCR e transcrição de texto

```

prompt_ocr = "Transcreva TODO o texto presente nesta imagem. Responda apenas com o texto."
df_ocr = run_vision_benchmark(prompt_ocr, b64_ocr, task_name="ocr_texto")
metrics(df_ocr)

```

```

for _, row in df_ocr.iterrows():
    print(f"\n=== {row['provider'].upper()} ===")
    print(row["response"])

```

8. Benchmark 2 — Descrição e contagem de objetos

```

prompt_shapes = """
Descreva a imagem e responda:
1. Quantas formas geométricas há?
2. Quais são suas cores?
3. Qual forma está mais à direita?
"""

df_shapes = run_vision_benchmark(prompt_shapes, b64_shapes, task_name="formas_cores")
metrics(df_shapes)

```

```

for _, row in df_shapes.iterrows():
    text = str(row["response"])
    print(f"\n=== {row['provider'].upper()} ===")
    print(text[:800] + ("..." if len(text) > 800 else ""))

```

9. Benchmark 3 — Extração estruturada de tabela

```

prompt_table = """
Extraia os dados da tabela desta imagem e retorne como um objeto JSON no formato:
{
  "itens": [
    {"produto": "...", "quantidade": ..., "preco": "..."}

```

```

    ]
}
Responda apenas com o JSON.
"""

df_table = run_vision_benchmark(prompt_table, b64_table, task_name="extracao_tabela")
metrics(df_table)

```

```

for _, row in df_table.iterrows():
    print(f"\n=== {row['provider'].upper()} ===")
    print(row["response"])

```

10. Consolidação dos resultados

```

df_all = pd.concat([df_ocr, df_shapes, df_table], ignore_index=True)
metrics(df_all)

```

11. Visualização comparativa

```

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 5))

cost_pivot = df_all.pivot(index="provider", columns="task", values="cost_usd")
cost_pivot.plot.bar(ax=axes[0], title="Custo por Tarefa", rot=0)
axes[0].set_ylabel("Custo (USD)")

time_pivot = df_all.pivot(index="provider", columns="task", values="time_seconds")
time_pivot.plot.bar(ax=axes[1], title="Tempo por Tarefa", rot=0)
axes[1].set_ylabel("Tempo (s)")

token_pivot = df_all.pivot(index="provider", columns="task", values="total_tokens")
token_pivot.plot.bar(ax=axes[2], title="Tokens Totais por Tarefa", rot=0)
axes[2].set_ylabel("Tokens")

plt.tight_layout()
plt.show()

```

12. Avaliação manual de qualidade

```

# Atribua notas de 1 a 5 para cada provider em cada tarefa
quality_scores = {
    ("kimi", "ocr_texto"): 4,
    ("claude-opus", "ocr_texto"): 5,
    ("gpt-5.6-terra", "ocr_texto"): 5,
    ("gemini", "ocr_texto"): 4,
    ("kimi", "formas_cores"): 4,
    ("claude-opus", "formas_cores"): 5,
    ("gpt-5.6-terra", "formas_cores"): 5,
    ("gemini", "formas_cores"): 4,
    ("kimi", "extracao_tabela"): 4,
    ("claude-opus", "extracao_tabela"): 5,
    ("gpt-5.6-terra", "extracao_tabela"): 5,
    ("gemini", "extracao_tabela"): 4,
}

df_all["quality_score"] = df_all.apply(
    lambda row: quality_scores.get((row["provider"], row["task"]), 3), axis=1
)

df_all["efficiency"] = df_all.apply(

```

```
lambda row: round(row["quality_score"] / max(row["cost_usd"], 0.000001), 2), axis=1
)

df_all[["task", "provider", "cost_usd", "quality_score", "efficiency"]]
```

13. Exportação

```
# Métricas (planilha enxuta) + respostas completas em arquivo separado
df_all[METRIC_COLUMNS + ["quality_score", "efficiency"]].to_csv(
    "benchmark_multimodal_resultados.csv", index=False
)
df_all.to_csv("benchmark_multimodal_respostas.csv", index=False)
print("Resultados salvos em benchmark_multimodal_resultados.csv")
print("Respostas completas salvas em benchmark_multimodal_respostas.csv")
```

14. Perguntas para análise

1. Qual modelo teve o OCR mais preciso?
2. Quem melhor identificou as formas e cores?
3. Quem extraiu a tabela no formato JSON mais próximo do esperado?
4. Considerando custo e qualidade, qual modelo teve melhor custo-benefício?