

A interface do Claude Cowork

Antes de pedir a primeira tarefa, vale conhecer o mapa. Cada zona da janela tem um papel específico — e saber onde olhar economiza tempo do primeiro clique ao resultado final.



macOS e Windows



Pasta = workspace



Transparência total



Sandbox isolada

As cinco zonas da janela

O Cowork cabe numa única janela: nada de terminal, nada de aba escondida. As decisões do dia a dia acontecem em cinco áreas fixas — aprender onde cada uma vive é o primeiro passo antes de qualquer tarefa.

/Operações/Financeiro — Claude Cowork

3 conectores

THREADS

Relatório mensal

Consolidação Q3

SKILLS & PLUGINS

weekly-report

CONECTORES MCP

Google Drive

Gmail

✓

Ler as 12 planilhas da pasta /Financeiro

•

Consolidar valores por mês

3

Gerar gráfico de tendência

4

Montar relatório em PPTX

Descreva a próxima tarefa...



Barra de título

Mostra a pasta ativa (o workspace), conectores ligados, agendador e configurações.



Barra lateral

Threads, Skills, Plugins e Conectores — o contexto que persiste entre tarefas.



Painel de execução

O feed central: cada passo do plano, com status em tempo real.



Composer

Onde a tarefa é descrita — texto, arquivo anexado ou @menção.



Prompt de permissão

Sobrepõe a tela antes de qualquer ação irreversível.

Barra lateral: onde vive o contexto

A barra lateral não é um menu decorativo — é a memória visível do seu workspace. Tudo o que persiste entre uma tarefa e a próxima aparece ali, agrupado em quatro blocos.



Threads recentes

Cada tarefa (passada ou em andamento) fica registrada como uma thread própria, retomável a qualquer momento sem perder o histórico de passos.



Skills & Plugins

Biblioteca instalável de rotinas prontas. Cada item pode ser ativado ou desativado — só o que está ligado influencia o comportamento do agente.



Conectores MCP

Google Drive, Gmail, Slack, DocuSign e outros. Um indicador verde mostra quais estão autorizados e prontos para uso na tarefa atual.



Pasta ativa

O breadcrumb no topo mostra o workspace atual; trocar de pasta troca o que o agente pode ler e escrever — sem misturar contexto entre projetos.



Uma pasta por área de trabalho (Financeiro, Marketing, Jurídico...) evita que o contexto de um projeto contamine outro — o mesmo princípio de *1 Project por área* já visto no Claude Desktop.

O composer: onde a tarefa nasce

O campo na base da janela aceita texto livre, um arquivo arrastado direto para dentro dele, ou uma @menção para trocar de projeto sem sair da conversa. É o único lugar onde a intenção precisa ser escrita — o resto é o agente quem decompõe.

● ● ● composer — tarefa bem descrita

```
> Consolide as planilhas da pasta /Financeiro num relatório  
mensal em PPTX. Agrupe por centro de custo, destaque  
variação vs. mês anterior. // critério de "pronto": um slide por  
centro de custo + um slide de resumo geral
```



Quanto mais claro o objetivo e o critério de "pronto" no composer, menos perguntas o agente precisa fazer antes de montar o plano — o mesmo raciocínio de uma boa especificação, só que falado.

Acompanhando cada passo em tempo real

Ao enviar o pedido, o composer dá lugar ao plano: o agente decompõe a tarefa em passos visíveis no painel de execução, cada um com um status que muda ao vivo.



Concluído
Passo já executado — clique para expandir e ver exatamente qual arquivo foi lido ou criado.



Em execução
O passo atual, com indicador ativo enquanto o agente trabalha nos arquivos da pasta.



Pendente
Próximos passos do plano, na ordem em que serão executados.



Interferir e redirecionar: o composer continua disponível durante a execução. Digitar uma instrução nova no meio do processo — "pausa e ajusta o critério X" — não exige recomeçar a tarefa do zero.

Você decide o que o agente pode fazer

Antes de qualquer ação com efeito real — sobrescrever um arquivo, enviar um e-mail, gravar num banco — o Cowork pausa e mostra um prompt de permissão sobre a própria janela.



Sobrescrever arquivo

O Cowork quer substituir **Relatorio_Mensal.xlsx** pela versão consolidada.

Allow once

Allow always

Stop

Allow once

Autoriza apenas esta execução específica. A próxima ação do mesmo tipo pede confirmação de novo.

Allow always

Autoriza esse tipo de ação permanentemente — não existe desfazer automático. Revise com atenção antes de escolher.

Stop

Interrompe a tarefa em andamento imediatamente, sem completar os passos restantes do plano.



Armadilha comum: clicar em "Allow always" sem ler o prompt equivale a dar permissão permanente para uma ação que talvez você só quisesse autorizar uma vez.

A pasta é o espaço de trabalho

Tudo que o agente lê ou produz fica dentro da pasta escolhida como workspace. A interface deixa essa fronteira visível o tempo todo — nunca é preciso adivinhar o que foi tocado.



Seleção de pasta

Troque o workspace pelo breadcrumb no topo da janela — a mudança se aplica à próxima tarefa, sem misturar arquivos de projetos diferentes.



Indicadores de mudança

Arquivos tocados durante a execução ganham um selo — "novo" ou "editado" — direto na árvore de arquivos da pasta.



Preview inline

Visualize o documento gerado (planilha, apresentação, PDF) sem precisar abrir outro aplicativo para conferir o resultado.



Comparar com o estado anterior

Antes de aceitar, é possível comparar a versão gerada com o arquivo original — a mesma lógica de revisar um diff.

Tarefas que rodam sem você

O ícone de relógio na barra de título abre o agendador — a diferença central entre o Cowork e o Chat convencional. Uma tarefa já descrita pode ser reaproveitada numa recorrência fixa.

● ● ● 🕒 nova tarefa agendada

```
toda sexta, 17:00 → Consolidar planilhas de /Financeiro  
e gerar PPTX de resumo — mesmo critério de "pronto" da  
thread "Relatório mensal".
```



O agendador reaproveita o plano de uma thread existente — não é preciso reescrever a tarefa a cada execução, só revisar o resultado quando ela roda.

Uma VM isolada por trás de cada tarefa

Enquanto uma tarefa roda, o agente opera dentro de uma máquina virtual Linux isolada — não no seu sistema diretamente. O indicador de sandbox na barra de título mostra isso o tempo todo.



Isolamento

A execução não tem acesso ao restante do computador — só à pasta escolhida como workspace e aos conectores autorizados.



Visibilidade

O selo de sandbox ativo fica visível na barra de título durante toda a execução, sem precisar abrir um painel separado.



Nada sai sem aprovar

Qualquer ação que ultrapasse os limites da sandbox — enviar, publicar, sobrescrever — passa primeiro pelo prompt de permissão.

Atalhos essenciais

Seis atalhos cobrem a maior parte do fluxo do dia a dia dentro da interface.

AÇÃO	ATALHO / GESTO
Abrir o Cowork em qualquer lugar	Cmd/Ctrl + Shift + .
Trocar o projeto ativo no composer	@nome-do-projeto
Anexar um arquivo à tarefa	Arrastar o arquivo para o composer
Autorizar só esta ação	Allow once
Interromper a tarefa em execução	Stop
Ver conectores MCP ativos	Ícone de plug  na barra de título

Uma janela, cinco zonas, controle total



Barra lateral

O contexto que persiste — threads, skills e conectores.



Composer

Onde a intenção é escrita, uma vez.



Painel de execução

Transparência: cada passo, visível em tempo real.



Permissões

Você decide o que passa da sandbox para o mundo real.

✱ Conhecer a interface não é sobre memorizar botões — é sobre saber, a qualquer momento, o que o agente está fazendo, por quê, e como intervir.