

COPA DO MUNDO 2026

Aplicação Web Completa — Do Zero ao Deploy

Relatório Técnico do Projeto

Backend em Python/FastAPI · Frontend em React + Vite + Tailwind CSS
Banco de dados SQLite local · Desenvolvimento 100% assistido por IA (Claude Code)

Setembro de 2026

github.com/fernandojsmelo/copa2026

Sumário

- 1 Visão Geral do Projeto
- 2 Stack Tecnológica
- 3 Metodologia de Desenvolvimento
- 4 As Sprints: o que foi construído
- 5 Decisões de Engenharia e Resolução de Inconsistências
- 6 Funcionalidades Principais
- 7 Qualidade e Testes
- 8 Deploy e Infraestrutura
- 9 Estrutura do Repositório
- 10 Status Final

1. Visão Geral do Projeto

O **Copa 2026** é uma aplicação web completa dedicada à Copa do Mundo FIFA 2026, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México — a 23ª edição do torneio, com 48 seleções, 12 grupos de 4 equipes e 104 partidas ao todo. A plataforma cobre, em português brasileiro, do acompanhamento em tempo real dos jogos até um simulador completo de bolão com chaveamento de mata-mata.

Objetivos de negócio

- Ser referência de informação sobre a Copa 2026 em português.
- Engajar usuários com funcionalidades interativas — bolão e escalação da Seleção Brasileira.
- Oferecer experiência fluida tanto em mobile quanto em desktop.
- Entregar uma plataforma de alta performance, com dados precisos e bem estruturados.

Público-alvo

Torcedores brasileiros e entusiastas do futebol, participantes de bolões esportivos, e jornalistas/analistas esportivos — faixa etária de 16 a 55 anos.

Princípio de arquitetura central

Uma decisão deliberada orienta todo o projeto: **nenhum Docker, nenhum servidor externo**. O backend roda direto na máquina com um único arquivo SQLite como banco de dados — simplicidade, zero configuração e portabilidade total, à custa de escalabilidade horizontal, que não é um requisito deste projeto.

2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Motivo da escolha
Backend	Python 3.12 + FastAPI + Uvicorn	Tipagem, performance e documentação automática (OpenAPI/Swagger).
Banco de dados	SQLite (SQL puro, sem ORM)	Controle total das queries, sem overhead, fácil de depurar; modo WAL em produção.
Frontend	React 19 + Vite	Build rápido, HMR nativo, ecossistema maduro.
Estilização	Tailwind CSS v3	Velocidade de desenvolvimento e consistência visual via tema customizado.
Roteamento	React Router v6	Padrão de mercado para SPAs em React.
Estado global	Zustand	Leveza para estado simples (sessão, tema, autenticação admin) sem boilerplate.
Drag & Drop	HTML5 Drag and Drop API	Zero dependência extra para a escalação interativa.
Exportação de imagens	html2canvas	Única biblioteca externa relevante do frontend — carregada sob demanda (lazy).

Regras não negociáveis do projeto

- Nunca usar Docker — o projeto roda direto na máquina local.
- Nunca usar ORM — SQL puro, sempre parametrizado (proteção contra SQL injection).
- Nunca hardcodar SQL no frontend — toda lógica de banco fica no backend.
- Sessão do usuário via `crypto.randomUUID()`, salva em `sessionStorage`, sem login/senha para usuários comuns.
- Chave de administrador lida de variável de ambiente, nunca exposta no frontend.

3. Metodologia de Desenvolvimento

O projeto foi construído de forma **iterativa, sprint a sprint**, com o escopo e a ordem definidos em `Tasks.md`. Cada sprint seguiu o mesmo ciclo disciplinado:

- **Implementação do backend** — rotas, serviços e, quando necessário, migrations de banco.
- **Validação do backend isolada** — testes diretos contra a API antes de tocar no frontend.
- **Implementação do frontend** — componentes, páginas e hooks de dados.
- **Teste real no navegador** — fluxos exercitados de ponta a ponta via automação de browser, em desktop e em viewport mobile, sempre conferindo o console por erros.
- **Atualização da documentação** — `Tasks.md` e `README.md` marcados e anotados a cada entrega.
- **Commits pequenos e coesos** — cada commit cobre uma mudança lógica (backend, frontend, docs), nunca uma mistura de assuntos não relacionados.
- **Confirmação explícita antes de cada `git push`** — nenhum envio ao repositório remoto sem aprovação direta.

Esse ciclo revelou, mais de uma vez, bugs reais que só apareciam sob teste de verdade — não apenas leitura de código — e cada um foi corrigido antes de seguir em frente (detalhes na seção 5).

4. As Sprints: o que foi construído

Nove sprints, do zero ao deploy. Abaixo, o resumo de cada uma — funcionalidade entregue, não a lista exaustiva de arquivos.

SPRINT 0 Fundação e Setup

- Estrutura de pastas (backend/frontend), banco SQLite com schema completo (seleções, jogos, jogadores, bolões, palpites, escalações) e migrations versionadas.
- Seeds: 48 seleções, 72 jogos da fase de grupos, elenco completo do Brasil (23 jogadores) e elencos placeholder das demais 47 seleções.
- Backend base: FastAPI com CORS, logging de requisições, tratamento global de erros, health check.
- Frontend base: React + Vite + Tailwind com o tema visual da marca, roteamento, Header/Footer/Layout.

SPRINT 1 Landing Page

- Hero com contagem regressiva até a abertura da Copa (11/06/2026, 17h de Brasília).
- Seção de estatísticas com animação de contagem ao entrar na viewport.
- Widgets de próximos jogos e últimos resultados, consumindo a API real.
- Navegação principal com menu hambúrguer responsivo e indicador de página ativa.

SPRINT 2 Tabela de Jogos

- Listagem paginada dos 104 jogos com filtros por fase, grupo, seleção e data.
- Agrupamento visual por data, skeleton de carregamento e estado vazio tratado.
- Página de detalhe de cada jogo.
- Endpoint administrativo para atualizar placar e status, autenticado.

SPRINT 3 Classificação e Grupos

- Serviço de cálculo de classificação aplicando os critérios de desempate da FIFA na ordem correta: pontos → saldo de gols → gols marcados → confronto direto (mini-liga) → ranking FIFA.
- Página de grupos com cores de classificado/em disputa/eliminado e seção de potes do sorteio.

SPRINT 4 Elencos das Seleções

- Perfil de cada seleção (bandeira, confederação, treinador, ranking FIFA, posição no grupo).
- Tabela de elenco filtrável por posição, com busca por nome e navegação entre seleções.

SPRINT 5 Escalação da Seleção Brasileira

- Campo de futebol interativo (SVG) com as 7 formações táticas oficiais do briefing.
- Escalação por arrastar-e-soltar no desktop e por toque (selecionar + posicionar) no mobile.
- Troca automática de jogadores ao mudar de formação, exportação da escalação como imagem (PNG) e persistência de até 10 escalações salvas por sessão.

SPRINT 6 Bolão e Simulador de Chaveamento

- Simulador da fase de grupos com classificação em tempo real conforme os palpites.
- Chaveamento do mata-mata calculado e cascadeado automaticamente — do vencedor das oitavas até o campeão — incluindo prorrogação e disputa de pênaltis quando o placar empata.
- Gestão de múltiplos bolões por sessão: criar, duplicar e remover.
- Auto-save com indicador de progresso ("X de 104 palpites preenchidos").

SPRINT 7 Painel Admin e Polimento

- Painel administrativo protegido por senha, para atualizar placares/status e editar elencos.
- Sistema de notificações (toasts), skeleton loaders, retry automático de rede, transições de página, scroll-to-top e meta tags dinâmicas por página para SEO.

SPRINT 8 Testes e Deploy

- Validação de cenários de classificação com desempate real, simulação completa de bolão, as 7 formações de escalação e a contagem regressiva até zero.
- Guia de deploy (systemd + nginx), script de backup automático do banco e modo WAL do SQLite ativado para melhor concorrência em produção.

5. Decisões de Engenharia e Resolução de Inconsistências

Um projeto real raramente tem uma especificação perfeita. Abaixo, os pontos em que os documentos de origem (PRD/Tasks) traziam dados incompletos, contraditórios ou simplesmente ausentes — e a decisão tomada em cada caso, sempre documentada no código e no README para rastreabilidade.

Seleções duplicadas no sorteio

A tabela de grupos do PRD trazia Colômbia e Croácia cada uma alocada em dois grupos diferentes ao mesmo tempo — logicamente impossível. As vagas conflitantes foram semeadas como placeholder "A Definir", junto com as vagas de repescagem genuinamente em aberto.

"48 jogos" vs. 72 jogos reais

PRD e Tasks citavam 48 jogos na fase de grupos, mas o round-robin padrão de 4 seleções por grupo (regra oficial da Copa) resulta matematicamente em 72 — é esse número que faz o total de 104 jogos do torneio fechar exatamente com o citado na seção 1.2 do PRD.

Chaveamento do mata-mata sem tabela oficial

O briefing pedia o cruzamento oficial das oitavas de final "hardcoded", mas não fornecia a tabela em si. Em vez de arriscar apresentar um cruzamento inventado como se fosse o oficial da FIFA, foi implementado um algoritmo próprio e claramente documentado no código.

Confrontos hipotéticos do bolão

Os confrontos de mata-mata simulados no bolão dependem de quem cada usuário classificou na fase de grupos — não existe uma linha "jogo real" compartilhada possível para eles. Uma migration tornou a referência a jogo opcional e introduziu um identificador de confronto virtual (ex.: "oitavas-1"), preservando a integridade do restante do schema.

Bug de concorrência no SQLite + FastAPI

Um erro intermitente ("SQLite objects created in a thread...") surgiu ao testar a API pelo navegador — o FastAPI executa dependências síncronas em threads diferentes do pool do anyio. Corrigido com `check_same_thread=False` na conexão.

Duplicação silenciosa de dados no seed

Rodar o script de inicialização do banco sem a flag de reset duplicava todos os dados a cada execução — um bug latente desde a primeira sprint, só exposto ao testar o fluxo de deploy. Corrigido com uma tabela de controle de migrations e seeds já aplicados.

6. Funcionalidades Principais

#	Funcionalidade	Destaque
RF-01	Landing Page	Countdown em tempo real, destaques do dia, atalhos de navegação.
RF-02	Tabela de Jogos	104 partidas, filtráveis por fase/grupo/data/seleção.
RF-03	Classificação e Grupos	Desempate FIFA completo, calculado automaticamente.
RF-04	Elencos das Seleções	48 seleções, busca e navegação entre perfis.
RF-05	Escalação do Brasil	Campo interativo, 7 formações, exportação de imagem.
RF-06	Bolão e Chaveamento	Simulação completa até o campeão, múltiplos bolões.
RF-07	Painel Administrativo	Atualização de placares, status e elencos.

Todas as sete funcionalidades definidas no PRD original foram entregues integralmente, com critérios de aceite conferidos manualmente em cada sprint correspondente.

7. Qualidade e Testes

Não há uma suíte de testes automatizados (Jest/Pytest) configurada — o plano de projeto pedia verificação manual dos fluxos críticos, feita via navegador real (automação Playwright) e chamadas diretas à API. O que foi validado:

- **Classificação:** cenário completo de grupo e um desempate por confronto direto construído propositalmente (dois times empatados em pontos/saldo/gols, decidido pelo resultado entre eles) — bateu exatamente com o esperado.
- **Bolão:** simulação dos 72 jogos de grupo + 32 do mata-mata até o campeão, testada via script de ponta a ponta na API e via interface real.
- **Escalação:** as 7 formações táticas confirmadas com 11 posições corretamente distribuídas em cada uma.
- **Countdown:** contagem testada até zero segundos, com a transição para "A Copa começou!" confirmada no momento exato.
- **Responsividade:** todas as páginas principais testadas em viewport mobile (375×812).
- **Backup do banco:** gerado, restaurado e os dados conferidos íntegros.

Limitação honesta: o teste "mobile" foi feito com o motor Chromium em viewport reduzido, não em dispositivos iOS Safari ou Chrome Android reais — este ambiente de desenvolvimento não tem acesso a esses dispositivos.

8. Deploy e Infraestrutura

Fiel ao princípio de "nenhum Docker, nenhum servidor externo", o guia de deploy documenta como rodar o projeto em produção em um servidor Linux convencional (local ou VPS), sem publicação em nenhum ambiente real neste momento — por decisão do responsável pelo projeto.

Backend

Serviço systemd rodando um único worker Uvicorn — SQLite não paraleliza escritas entre processos, então múltiplos workers só aumentariam o risco de "database is locked" sem ganho real de performance. O modo WAL do SQLite (ativado em produção) permite leituras concorrentes durante uma escrita, que é o ganho de concorrência efetivamente disponível aqui.

Frontend

Build estático gerado pelo Vite, servido via nginx com fallback de SPA e proxy reverso de `/api/` para o backend, com compressão gzip para os assets.

Backup e variáveis de ambiente

Script de backup usa a API nativa de cópia segura do SQLite (funciona com o banco em uso), compacta em `.gz` e mantém uma rotação dos backups mais recentes — pensado para ser agendado via cron. Um arquivo de exemplo documenta as variáveis de ambiente esperadas em produção (chave de administrador forte, origem CORS do domínio real).

9. Estrutura do Repositório

```
backend/  
  app/  
    routes/      endpoints da API (jogos, grupos, selecoes, escalacoes, boloes, admin)  
    services/    regras de negócio (classificacao.py, chaveamento.py)  
  db/  
    migrations/  schema versionado  
    seeds/       dados iniciais (selecoes, jogos, jogadores)  
  scripts/       backup_db.py  
  main.py        entry point FastAPI  
  
frontend/  
  src/  
    components/  organizados por domínio (jogos, grupos, escalacao, bolao, admin...)  
    pages/       uma página por rota  
    hooks/       acesso a dados (useJogos, useBoloes, usePalpites...)  
    store/       estado global (Zustand)  
    utils/       formatação de datas, chamadas de API, formações táticas  
  
deploy/         templates de systemd e nginx para produção
```

10. Status Final

As nove sprints planejadas — da fundação ao deploy — foram concluídas integralmente. Cada uma foi implementada, testada em navegador real e documentada antes de seguir para a próxima.

Sprint	Entrega	Status
Sprint 0	Fundação e Setup	Concluída
Sprint 1	Landing Page	Concluída
Sprint 2	Tabela de Jogos	Concluída
Sprint 3	Classificação e Grupos	Concluída
Sprint 4	Elencos das Seleções	Concluída
Sprint 5	Escalação da Seleção Brasileira	Concluída
Sprint 6	Bolão e Simulador de Chaveamento	Concluída
Sprint 7	Painel Admin e Polimento	Concluída
Sprint 8	Testes e Deploy	Concluída

O código-fonte completo, com o histórico de commits sprint a sprint, está disponível publicamente em github.com/fernandojsmelo/copa2026.

Documento gerado como parte da entrega do projeto — Copa do Mundo 2026 App.