



Introdução ao uso do software R

Fernando de Pol Mayer¹ Rodrigo Sant'Ana²

¹Laboratório de Estatística Ambiental (LEA)
Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF)
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
fernando.mayer@furg.br

²Instituto Albatroz
oc.rodigosantana@gmail.com



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Histórico

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

- 1980 Linguagem S: desenvolvida por R. Becker, J. Chambers e A. Wilks (AT&T Bell Laboratories)
- 1980 Versão comercial: S-Plus (Insightful Corporation)
- 1996 Versão livre: R desenvolvido por R. Ihaka e R. Gentleman (Universidade de Auckland)



Histórico

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

1997 R Development Core Team

Hoje 20 desenvolvedores principais e muitos outros colaboradores em todo o mundo

- Estatísticos, matemáticos e programadores



O que é o R?

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

- Programa estatístico para análise de dados e produção de gráficos
- Uma completa linguagem de programação:
 - Interpretada (contrário de compilada)
 - Orientada a objetos:
“Tudo no R é um objeto. . .”
- Livre distribuição (código-aberto)
- Mais de 2000 pacotes adicionais
- Disponível em <http://www.R-project.org>
- Versão atual: 2.15.2 (26/10/2012). Ciclo de lançamentos: 6 meses (versões menores), 1 ano (versões maiores).



Vantagens

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

- Software livre
- Funciona em praticamente todos os sistemas operacionais: Unix (Linux, FreeBSD, ...), Macintosh e Windows
- É o produto da cooperação entre estatísticos do mundo todo
- Linguagem lógica e intuitiva
- Flexibilidade nas análises estatísticas
- Gráficos de alta qualidade



Desvantagens

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

- Sem interface gráfica (?)
- Não há visualização direta dos dados
- Curva de aprendizado longa
- Pode ser lento com grandes (GB, TB, ...) bases de dados
 - Necessidade de **vetorização**



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Configurando o diretório de trabalho

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

- O diretório de trabalho é uma pasta onde o R será direcionado. Todos os arquivos que serão importados (base de dados, ...) ou exportados (base de dados, gráficos, ...) por ele ficarão nesta pasta.
- No sistema Windows, existem duas maneiras de configurar o diretório de trabalho (suponha que vamos usar a pasta `C:\cursoR`):



Configurando o diretório de trabalho

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

- 1 Utilizando a função `setwd()` dentro do R:

```
> setwd("C:/cursoR")
```

Note que a barra é invertida!

- 2 Pelo menu do RStudio em `Session > Set Working Directory > Choose Directory ...`

Confira o diretório que está trabalhando com a função

```
> getwd()
```



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



O R como uma calculadora

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

O símbolo `>` indica que o R está pronto para receber um comando:

```
> 2 + 2
```

```
[1] 4
```

O símbolo `>` muda para `+` se o comando estiver incompleto:

```
> 2 *  
2
```

```
[1] 4
```

Espaços entre os números não fazem diferença:

```
> 2+      2
```

```
[1] 4
```



O editor de scripts

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- Para criar rotinas computacionais é necessário utilizar um editor de scripts.
- Clique em Arquivo > Novo script. Salve com a extensão .R.
- Para enviar comandos diretamente para o console, selecione-os e aperte Ctrl + R.
- Para adicionar comentários ao script, utiliza-se o símbolo # antes do texto e/ou comandos. O que estiver depois do símbolo não será interpretado pelo R. Portanto:

```
2 + 2      # esta linha será executada  
# 2 + 2    esta linha não será executada
```



Operadores aritméticos

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

| Operador | Significado |
|------------------------|---------------|
| + | adição |
| - | subtração |
| * | multiplicação |
| / | divisão |
| ^ | potência |
| exp() | exponencial |
| sqrt() | raíz quadrada |
| factorial() | fatorial |
| log(); log2(); log10() | logaritmos |



Ordens de execução

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

As operações são realizadas sempre seguindo as prioridades:

- 1 De dentro para fora de parênteses ()
- 2 Multiplicação e divisão
- 3 Adição e subtração

```
> 5 * 2 - 10 + 7
```

```
[1] 7
```

```
> 5 * 2 - (10 + 7)
```

```
[1] -7
```

```
> 5 * (2 - 10 + 7)
```

```
[1] -5
```

```
> 5 * (2 - (10 + 7))
```

```
[1] -75
```




Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Funções e argumentos

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

As funções no R são definidas como:

```
> nome(argumento1, argumento2, ...)
```

Exemplo: função `runif()` (para gerar valores aleatórios de uma distribuição uniforme):

```
> runif(n, min = 0, max = 1)
```

```
> runif(10, 1, 100)
```

```
[1] 64.531 70.844 76.653 17.082 13.192 60.164 14.895 97.979  
[9] 91.078 84.326
```



Funções e argumentos

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados
Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Argumentos que já possuem um valor especificado (como `max` e `min`) podem ser omitidos:

```
> runif(10)
```

Se os argumentos forem nomeados, a ordem deles dentro da função não tem mais importância:

```
> runif(min = 1, max = 100, n = 10)
```

Argumentos nomeados e não nomeados podem ser utilizados, desde que os não nomeados estejam na posição correta:

```
> runif(10, max = 100, min = 1)
```



Outros tipos de argumentos

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Exemplo: função `sample()`:

```
> sample(x, size, replace = FALSE, prob = NULL)
```

- `x` e `size` devem ser obrigatoriamente especificados
- `replace` é lógico: TRUE (T) ou FALSE (F)
- `prob` é um argumento vazio ou ausente (“opcional”)

Exemplo: função `plot()`:

```
> plot(x, y, ...)
```

- “...” permite especificar argumentos de outras funções (por exemplo `par()`)



Exercícios

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Calcule a seguinte equação: $32 + 16^2 - 25^3$
- 2 Divida o resultado por 345
- 3 Qual o resultado da expressão $\frac{e^{-2}2^4 - 1}{4!}$?
- 4 E do logaritmo desta expressão?
- 5 Usando a função `runif()` gere 30 números aleatórios entre:
 - 0 e 1
 - -5 e 5
 - 10 e 500



Mecanismos de ajuda

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Argumentos e detalhes do funcionamento das funções:

```
> ?runif
```

OU

```
> help(runif)
```

A documentação contém os campos:

- **Description:** breve descrição
- **Usage:** função e todos seus argumentos
- **Arguments:** lista descrevendo cada argumento
- **Details:** descrição detalhada
- **Value:** o que a função retorna
- **References:** bibliografia relacionada
- **See Also:** funções relacionadas
- **Examples:** exemplos práticos



Mecanismos de ajuda

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Procura por funções que contenham "palavra":

```
> help.search("palavra")
```

Ajuda através do navegador (também contém manuais, ...):

```
> help.start()
```

Busca por "palavra" nos arquivos da lista de discussão do R:

```
> RSiteSearch("palavra")
```



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos**
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Programação orientada a objetos

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

O que é um objeto?

- Um **símbolo** ou uma **variável** capaz de armazenar qualquer valor ou estrutura de dados

Por quê objetos?

- Uma maneira simples de acessar os dados armazenados na memória (o R não permite acesso direto à memória)

Programação:

- Objetos → Classes → Métodos



Objetos

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Selecção
condicional

Finalizando o
programa

"Tudo no R é um objeto."

"Todo objeto no R tem uma classe"

- **Classe:** é a definição de um objeto. Descreve a forma do objeto e como ele será manipulado pelas diferentes funções
- **Método:** são **funções genéricas** que executam suas tarefas de acordo com cada classe. As funções genéricas mais importantes são:
 - `summary()`
 - `plot()`



Objetos

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

A variável `x` recebe o valor 2 (tornando-se um objeto dentro do R):

```
> x <- 2
```

O símbolo `<-` é chamado de **operador de atribuição**. Ele serve para atribuir valores a objetos, e é formado pelos símbolos `<` e `-`, obrigatoriamente *sem espaços*.

Para ver o conteúdo do objeto:

```
> x
```

```
[1] 2
```

Obs.: O símbolo `=` pode ser usado no lugar de `<-` mas não é recomendado.



Objetos

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Quando você faz

```
> x <- 2
```

está fazendo uma **declaração**, ou seja, declarando que a variável x irá agora se tornar um objeto que armazena o número 2. As declarações podem ser feitas uma em cada linha

```
> x <- 2
```

```
> y <- 4
```

ou separadas por ;

```
> x <- 2; y <- 4
```



Objetos

Módulo I
Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Operações matemáticas em objetos:

```
> x + x
```

```
[1] 4
```

Objetos podem armazenar diferentes estruturas de dados:

```
> y <- runif(10)
```

```
> y
```

```
[1] 0.086905 0.045019 0.374282 0.412360 0.091728 0.106902  
[7] 0.398697 0.639019 0.177635 0.163587
```

Note que cada objeto só pode armazenar uma estrutura (um número ou uma sequência de valores) de cada vez! (Aqui, o valor 4 que estava armazenado em y foi sobrescrito pelos valores acima.)



Nomes de objetos

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- Podem ser formados por letras, números e “.” (ponto)
- Não podem começar com número e/ou ponto
- Não podem conter espaços
- Evite usar acentos
- Evite usar nomes de funções como:

`c q t C D F I T diff df data var pt`

- O R é *case-sensitive*, portanto:

`dados` \neq `Dados` \neq `DADOS`



Gerenciando a área de trabalho (*workspace*)

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Liste os objetos criados com a função `ls()`:

```
> ls()
```

Para remover apenas um objeto:

```
> rm(x)
```

Para remover outros objetos:

```
> rm(x, y)
```

Para remover todos os objetos:

```
> rm(list = ls())
```



Exercícios

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Armazene o resultado da equação $32 + 16^2 - 25^3$ no objeto `x`
- 2 Divida `x` por 345 e armazene em `y`
- 3 Crie um objeto (com o nome que você quiser) para armazenar 30 valores aleatórios de uma distribuição uniforme entre 10 e 50
- 4 Remova o objeto `y`
- 5 Remova os demais objetos de uma única vez



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos**
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Vetor

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Características:

- Coleção ordenada de valores
- Estrutura unidimensional

Usando a função `c()` para criar vetores:

```
> numerico <- c(10, 5, 2, 4, 8, 9)
> numerico

[1] 10  5  2  4  8  9
```



Vetor

Sequências de números

Módulo I
Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Usando a função `seq()`

```
> seq(1, 10)
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Ou `1:10` gera o mesmo resultado. Para a sequência variar em 2

```
> seq(from = 1, to = 10, by = 2)
```

```
[1] 1 3 5 7 9
```

Para obter 15 valores entre 1 e 10

```
> seq(from = 1, to = 10, length.out = 15)
```

```
[1] 1.0000 1.6429 2.2857 2.9286 3.5714 4.2143 4.8571  
[8] 5.5000 6.1429 6.7857 7.4286 8.0714 8.7143 9.3571  
[15] 10.0000
```



Vetor

Sequências de números

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos

Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Selecção condicional

Finalizando o programa

Usando a função `rep()`

```
> rep(1, 10)
```

```
[1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

Para gerar um sequência várias vezes

```
> rep(c(1, 2, 3), 5)
```

```
[1] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
```

Para repetir um número da sequência várias vezes

```
> rep(c(1, 2, 3), each = 5)
```

```
[1] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
```



Vetor

Operações matemáticas em vetores

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Operações podem ser feitas entre um vetor e um número:

```
> numerico * 2  
[1] 20 10 4 8 16 18
```

E também entre vetores de mesmo comprimento ou com comprimentos múltiplos:

```
> numerico * numerico  
[1] 100 25 4 16 64 81  
  
> numerico + c(2, 4, 1)  
[1] 12 9 3 6 12 10
```



Vetor

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Selecção
condicional

Finalizando o
programa

A Regra da Reciclagem

| Original | | Expandido | | Resposta |
|----------|----------|-----------|----------|---------------------|
| numerico | c(2,4,1) | numerico | c(2,4,1) | numerico + c(2,4,1) |
| 10 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | | 4 | 2 | 6 |
| 8 | | 8 | 4 | 12 |
| 9 | | 9 | 1 | 10 |

Agora tente:

```
> numerico + c(2, 4, 1, 3)
```



Vetor

Atributos de objetos

Módulo I Básico

- Introdução
- Configuração inicial
- Visão geral
- Funções e argumentos
- Objetos
 - Classes**
- Valores perdidos
- Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- Finalizando o programa

Classe:

```
> class(numerico)

[1] "numeric"
```

Comprimento:

```
> length(numerico)

[1] 6
```



Vetor

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Selecção
condicional

Finalizando o
programa

Vetores também podem ter outras classes:

- Vetor de caracteres:

```
> caracter <- c("brava", "joaquina", "armação")  
> caracter  
[1] "brava"      "joaquina" "armação"
```

- Vetor lógico:

```
> logico <- caracter == "armação"  
> logico  
[1] FALSE FALSE TRUE
```

ou

```
> logico <- numerico > 4  
> logico  
[1] TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE
```




No exemplo anterior, a condição `numerico > 4` é uma **expressão condicional**, e o símbolo `>` um **operador lógico**. Os operadores lógicos utilizados no R são:

| Operador | Significado |
|--------------------|-------------|
| <code><</code> | menor |
| <code><=</code> | menor igual |
| <code>></code> | maior |
| <code>>=</code> | maior igual |
| <code>==</code> | igual |
| <code>!=</code> | diferente |
| <code>&</code> | e |
| <code> </code> | ou |



Fator

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Características:

- Coleção de categorias ou **níveis** (*levels*)
- Estrutura unidimensional

Utilizando as funções `factor()` e `c()`:

```
> fator <- factor(c("alta", "baixa", "baixa", "media",  
                    "alta", "media", "baixa", "media", "media"))
```

```
> fator
```

```
[1] alta  baixa baixa media alta  media baixa media media  
Levels: alta baixa media
```

```
> class(fator)
```

```
[1] "factor"
```



Fator

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Selecção
condicional

Finalizando o
programa

Caso haja uma hierarquia, os níveis dos fatores podem ser ordenados:

```
> fator <- factor(c("alta","baixa","baixa","media",  
                    "alta","media","baixa","media","media"),  
                  levels=c("alta","media","baixa"))
```

```
> fator
```

```
[1] alta  baixa baixa media alta  media baixa media media  
Levels: alta media baixa
```



Fator

Transformando outras classes em fator e *vice-versa*

Módulo I
Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Numérico para fator:

```
> num.fac <- as.factor( numerico )  
> num.fac
```

```
[1] 10 5 2 4 8 9  
Levels: 2 4 5 8 9 10
```

Fator para numérico:

```
> num.num <- as.numeric(as.character(num.fac))  
> num.num
```

```
[1] 10 5 2 4 8 9
```

Caracter para fator:

```
> carac.fac <- as.factor(caracter)  
> carac.fac
```

```
[1] brava joaquina armação  
Levels: armação brava joaquina
```



Matriz

Módulo I
Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Características:

- Podem conter apenas um tipo de informação (números, caracteres)
- Estrutura bidimensional

Utilizando a função `matrix()`:

```
> matriz <- matrix(1:12, nrow=3, ncol=4)
> matriz
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] |
|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 4 | 7 | 10 |
| [2,] | 2 | 5 | 8 | 11 |
| [3,] | 3 | 6 | 9 | 12 |

```
> class(matriz)
```

```
[1] "matrix"
```



Matriz

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Alterando a ordem de preenchimento da matriz (por linhas):

```
> matriz <- matrix(1:12, nrow=3, ncol=4, byrow=T)
> matriz
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] |
|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 2 | 3 | 4 |
| [2,] | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [3,] | 9 | 10 | 11 | 12 |

Para verificar a dimensão da matriz:

```
> dim(matriz)
```

```
[1] 3 4
```



Matriz

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos

Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

Adicionando colunas com cbind()

```
> cbind(matriz, rep(99, 3))
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] |
|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 2 | 3 | 4 | 99 |
| [2,] | 5 | 6 | 7 | 8 | 99 |
| [3,] | 9 | 10 | 11 | 12 | 99 |

Adicionando linhas com rbind()

```
> rbind(matriz, rep(99, 4))
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] |
|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 2 | 3 | 4 |
| [2,] | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [3,] | 9 | 10 | 11 | 12 |
| [4,] | 99 | 99 | 99 | 99 |



Matriz

Operações matemáticas em matrizes

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos

Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Selecção condicional

Finalizando o programa

Matriz multiplicada por um escalar

```
> matriz * 2
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] |
|------|------|------|------|------|
| [1,] | 2 | 4 | 6 | 8 |
| [2,] | 10 | 12 | 14 | 16 |
| [3,] | 18 | 20 | 22 | 24 |

Multiplicação de matrizes (observe as dimensões!)

```
> matriz2 <- matrix(1, nrow=4, ncol=3)
```

```
> matriz %*% matriz2
```

| | [,1] | [,2] | [,3] |
|------|------|------|------|
| [1,] | 10 | 10 | 10 |
| [2,] | 26 | 26 | 26 |
| [3,] | 42 | 42 | 42 |



Matriz

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Selecção
condicional

Finalizando o
programa

Associando nomes às linhas e colunas:

```
> rownames(matriz) <- c("A", "B", "C")  
> colnames(matriz) <- c("T1", "T2", "T3", "T4")  
> matriz
```

| | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|----|----|----|----|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C | 9 | 10 | 11 | 12 |



Lista

Módulo I
Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Características:

- Pode combinar uma coleção de objetos
- Estrutura “unidimensional”: apenas o número de elementos é contado

Utilizando a função `list()`:

```
> lista <- list(a = 1:10, b = c("T1", "T2", "T3", "T4"))
> lista

$a
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

$b
 [1] "T1" "T2" "T3" "T4"

> class(lista)

[1] "list"
```



Lista

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Selecção
condicional

Finalizando o
programa

Formando uma lista com objetos criados anteriormente:

```
> lista <- list(fator = fator, matriz = matriz)
> lista

$fator
[1] alta  baixa baixa media alta  media baixa media media
Levels: alta media baixa

$matriz
      T1 T2 T3 T4
A    1  2  3  4
B    5  6  7  8
C    9 10 11 12

> length(lista)

[1] 2
```



Data frame

Módulo I
Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Características:

- Uma lista de vetores e/ou fatores, de mesmo comprimento
- Pode conter diferentes tipos de dados (numérico, fator, ...)
- Estrutura bidimensional

Utilizando a função `data.frame()`:

```
> dataFrame <- data.frame(ano = 2000:2004,  
                           captura = c(32, 54, 25, 48, 29))
```

```
> dataFrame
```

| | ano | captura |
|---|------|---------|
| 1 | 2000 | 32 |
| 2 | 2001 | 54 |
| 3 | 2002 | 25 |
| 4 | 2003 | 48 |
| 5 | 2004 | 29 |

```
> class(dataFrame)
```

```
[1] "data.frame"
```



Data frame

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Data frames podem ser formados com objetos criados anteriormente, desde que tenham o mesmo comprimento!

```
> dataFrame <- data.frame(numerico = c(numerico, NA, NA, NA),  
                           fator = fator)
```

```
> dataFrame
```

| | numerico | fator |
|---|----------|-------|
| 1 | 10 | alta |
| 2 | 5 | baixa |
| 3 | 2 | baixa |
| 4 | 4 | media |
| 5 | 8 | alta |
| 6 | 9 | media |
| 7 | NA | baixa |
| 8 | NA | media |
| 9 | NA | media |



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Valores perdidos e especiais

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

Valores perdidos devem ser definidos como NA (*not available*):

```
> perd <- c(3, 5, NA, 2)
```

```
> perd
```

```
[1] 3 5 NA 2
```

```
> class(perd)
```

```
[1] "numeric"
```

Podemos testar a presença de NAs com a função `is.na()`:

```
> is.na(perd)
```

```
[1] FALSE FALSE TRUE FALSE
```

Ou:

```
> any(is.na(perd))
```

```
[1] TRUE
```



Valores perdidos e especiais

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

Outros valores especiais são:

- NaN (*not a number*) - exemplo: $0/0$
- $-\text{Inf}$ e Inf - exemplo: $1/0$

A função `is.na()` também testa a presença de NaNs:

```
> perd <- c(-1,0,1)/0  
> perd
```

```
[1] -Inf  NaN  Inf
```

```
> is.na(perd)
```

```
[1] FALSE  TRUE FALSE
```

A função `is.infinite()` testa se há valores infinitos

```
> is.infinite(perd)
```

```
[1]  TRUE FALSE  TRUE
```




Exercícios

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Crie um objeto com os valores 54, 0, 17, 94, 12.5, 2, 0.9, 15.
- 2 Some o objeto acima com os valores 5, 6.
- 3 Construa um objeto que indique que você coletou 15 machos (M), 12 fêmeas (F) e 8 juvenis (J) (repetindo as letras o número de vezes especificado).
- 4 Mostre na tela, em forma de verdadeiro ou falso, onde estão as fêmeas (F) nesse objeto.
- 5 Crie um objeto para armazenar a seguinte matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & 1 \\ 9 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

- 6 Você coletou 42 plantas na Joaquina, 34 no Campeche, 59 na Armação, e 18 na Praia Mole. Crie um data frame para armazenar estas informações (número de plantas coletadas e local).



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Indexação de vetores

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Crie um vetor para exemplo:

```
> cont <- c(8, 4, NA, 9, 6, 1, 7, 9)
> cont

[1] 8 4 NA 9 6 1 7 9
```

Para acessar o valor que está na posição 4, faça:

```
> cont[4]

[1] 9
```

Os colchetes [] são utilizados para extração (seleção de um intervalo de dados) ou substituição de elementos. O valor dentro dos colchetes é chamado de **índice**.



Indexação de vetores

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Para acessar os valores nas posições 1, 4 e 8 é necessário o uso da função `c()`:

```
> cont[c(1, 4, 8)]  
  
[1] 8 9 9
```

Ou:

```
> ind <- c(1, 4, 8)  
> cont[ind]  
  
[1] 8 9 9
```

Para selecionar todos os valores, *excluindo* aqueles das posições 1, 4 e 8:

```
> cont[-c(1, 4, 8)]  
  
[1] 4 NA 6 1 7
```



Indexação de vetores

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação

Seleção condicional

Finalizando o programa

Também é possível selecionar uma sequência de elementos:

```
> cont[1:5]
```

```
[1] 8 4 NA 9 6
```

Para selecionar todos os elementos, menos os NAs:

```
> cont[!is.na(cont)]
```

```
[1] 8 4 9 6 1 7 9
```

Para substituir os NAs por algum valor (e.g. 0):

```
> cont[is.na(cont)] <- 0
```

```
> cont
```

```
[1] 8 4 0 9 6 1 7 9
```



Indexação de matrizes

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Crie uma matriz para exemplo:

```
> mat <- matrix(1:9, nrow=3)  
> mat
```

| | [,1] | [,2] | [,3] |
|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 4 | 7 |
| [2,] | 2 | 5 | 8 |
| [3,] | 3 | 6 | 9 |

Acesse o valor que está na linha 2 da coluna 3:

```
> mat[2,3]  
  
[1] 8
```



Indexação de matrizes

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação

Seleção condicional

Finalizando o programa

Para acessar todas as linhas da coluna 1:

```
> mat[,1]
```

```
[1] 1 2 3
```

Para acessar todas as colunas da linha 1:

```
> mat[1,]
```

```
[1] 1 4 7
```

Para acessar as linhas 1 e 3 das colunas 2 e 3:

```
> mat[c(1,3), c(2,3)]
```

```
      [,1] [,2]  
[1,]     4     7  
[2,]     6     9
```




Indexação de listas

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Crie uma lista para exemplo:

```
> lis <- list(vetor1 = c(3, 8, 7, 4), vetor2 = 5:0)
> lis
```

```
$vetor1
[1] 3 8 7 4
```

```
$vetor2
[1] 5 4 3 2 1 0
```

Para acessar o segundo componente da lista:

```
> lis[[2]]
```

```
[1] 5 4 3 2 1 0
```



Indexação de listas

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Para acessar o terceiro valor do primeiro componente:

```
> lis[[1]][3]
```

```
[1] 7
```

Os componentes das listas também podem ser acessados com \$:

```
> lis$vetor2
```

```
[1] 5 4 3 2 1 0
```

O símbolo \$ é utilizado para acessar componentes **nomeados** de listas ou data frames.



Indexação de data frames

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos

Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Crie um data frame para exemplo:

```
> dframe <- data.frame(col1 = 4:1, col2 = c(2,NA,5,8))  
> dframe
```

| | col1 | col2 |
|---|------|------|
| 1 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | NA |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 8 |

Para acessar o segundo elemento da primeira coluna:

```
> dframe[2,1]  
  
[1] 3
```



Indexação de data frames

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Acesse todas as linhas da coluna 2:

```
> dframe[,2]
```

```
[1] 2 NA 5 8
```

Ou:

```
> dframe[, "col2"]
```

```
[1] 2 NA 5 8
```

Todas as colunas da linha 1:

```
> dframe[1,]
```

```
  col1 col2  
1    4    2
```

Ou:

```
> dframe["1",]
```



Indexação de data frames

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

As colunas de um data frame podem ser acessadas com \$:

```
> dframe$col1
```

```
[1] 4 3 2 1
```

Para acessar o terceiro elemento da coluna 2:

```
> dframe$col2[3]
```

```
[1] 5
```

Para acessar os elementos nas posições 2 e 4 da coluna 2:

```
> dframe$col2[c(2,4)]
```

```
[1] NA 8
```



A função with()

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Para evitar fazer muitas indexações de um mesmo data frame, por exemplo, podemos utilizar a função with()

```
> with(dframe, col1)
```

```
[1] 4 3 2 1
```

é o mesmo que

```
> dframe$col1
```

```
[1] 4 3 2 1
```



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Seleção condicional em vetores

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação

Seleção condicional

Finalizando o programa

A **seleção condicional** serve para extrair dados que satisfaçam algum critério, usando **expressões condicionais** e **operadores lógicos**.

Crie o seguinte vetor:

```
> dados <- c(5, 15, 42, 28, 79, 4, 7, 14)
```

Selecione apenas os valores maiores do que 15:

```
> dados[dados > 15]
```

```
[1] 42 28 79
```

Selecione os valores maiores que 15 **E** menores ou iguais a 35:

```
> dados[dados > 15 & dados <= 35]
```

```
[1] 28
```




Seleção condicional em vetores

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos

Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação

Seleção condicional

Finalizando o programa

Para entender como funciona a seleção condicional, observe apenas o resultado da condição dentro do colchetes:

```
> dados > 15 & dados <= 35
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
```

Os valores selecionados serão aqueles em que a condição for TRUE, nesse caso apenas o quarto elemento do vetor dados.



Seleção condicional em data frames

Módulo I
Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

Crie um data frame:

```
> dados <- data.frame(ano=c(2001,2002,2003,2004,2005),  
                       captura=c(26,18,28,26,NA),  
                       porto=c("SP","RS","SC","SC","RN"))
```

Extraia deste objeto apenas a linha correspondente ao ano 2004:

```
> dados[dados$ano == 2004,]  
  
   ano captura porto  
4 2004      26    SC
```

Mostre as linhas apenas do porto "SC":

```
> dados[dados$porto == "SC",]  
  
   ano captura porto  
3 2003      28    SC  
4 2004      26    SC
```



Seleção condicional em data frames

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação

Seleção condicional

Finalizando o programa

Observe as linhas onde a captura seja maior que 20, selecionando apenas a coluna captura:

```
> dados[dados$captura > 20, "captura"]
```

```
[1] 26 28 26 NA
```

Também exclua as linhas com NAs (agora com todas as colunas):

```
> dados[dados$captura > 20 & !is.na(dados$captura),]
```

| | ano | captura | porto |
|---|------|---------|-------|
| 1 | 2001 | 26 | SP |
| 3 | 2003 | 28 | SC |
| 4 | 2004 | 26 | SC |



Seleção condicional em data frames

Módulo I Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados

Indexação

Seleção condicional

Finalizando o programa

A condição pode ser feita com diferentes colunas:

```
> dados[dados$captura > 25 & dados$porto == "SP",]
```

| | ano | captura | porto |
|---|------|---------|-------|
| 1 | 2001 | 26 | SP |

A função `subset()` serve para os mesmos propósitos:

```
> subset(dados, captura > 25 & porto == "SP")
```

| | ano | captura | porto |
|---|------|---------|-------|
| 1 | 2001 | 26 | SP |



Exercícios

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação

Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Com o vetor criado no exercício (1) da sessão anterior, mostre quais são os valores nas posições 2, 5, e 7.
- 2 Com esse mesmo vetor, mostre todos os valores menos o zero.
- 3 Com o data frame criado no exercício (6) da sessão anterior, mostre qual a praia onde foram coletadas menos de 30 plantas (usando seleção condicional!).
- 4 Crie uma nova coluna (região) neste data frame indicando que Joaquina e Praia Mole estão localizadas no leste da ilha (leste), e Campeche e Armação estão no sul (sul).
- 5 Você está interessado em saber em qual das duas praias do sul, o número de plantas coletadas foi maior do que 40. Usando a seleção condicional, mostre essa informação na tela.



Sumário

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

- 1 Introdução
- 2 Configuração inicial
- 3 Visão geral
- 4 Funções e argumentos
- 5 Objetos
 - Classes de objetos
- 6 Valores perdidos e especiais
- 7 Manipulação de dados
 - Indexação
 - Seleção condicional
- 8 Finalizando o programa



Finalizando o programa

Módulo I Básico

Introdução

Configuração
inicial

Visão geral

Funções e
argumentos

Objetos
Classes

Valores
perdidos

Manipulação
de dados

Indexação
Seleção
condicional

Finalizando o
programa

O passo mais importante é salvar seu **script**! No RStudio:

- File > Save As...
- Na janela que abrir, digite o nome do arquivo (por exemplo script_aula) e salve
- Automaticamente o script será salvo com a extensão .R (nesse caso script_aula.R) no diretório de trabalho que você configurou no início



Finalizando o programa

Módulo 1 Básico

Introdução

Configuração inicial

Visão geral

Funções e argumentos

Objetos Classes

Valores perdidos

Manipulação de dados Indexação Seleção condicional

Finalizando o programa

Alternativamente, você pode também salvar toda sua área de trabalho, clicando em **Workspace > Save As Default Workspace**. Este processo irá gerar dois arquivos:

- **.Rdata**: contém todos os objetos criados durante uma sessão. Não é necessário (e nem recomendado) dar um nome antes do ponto. Dessa forma, a próxima vez que o programa for iniciado neste diretório, a área de trabalho será carregada automaticamente.
- **.Rhistory**: um arquivo texto que contém todos os comandos que foram digitados no console.

A qualquer momento durante uma sessão você pode usar o comando

```
> save.image()
```

para salvar a área de trabalho. **Note que o mais importante é salvar o *script* que contém todos os comandos para gerar novamente os objetos.**