Gramática do Projeto de Compilador

<programa>::=program id; [<declarações>] begin <lista comandos> end.

<declarações>::=var id {,id} : <tipo>; {id {,id} : <tipo>;}

<tipo>::=integer | boolean | real | char

<lista comandos>::=<comando> ; {<comando>;}

<comando>::=<atribuição> | <leitura> | <escrita> | <composto> | <condicional> | <repetição>

<atribuição>::=id := <expr>

<leitura>::=read (id {,id}) | readln [(id {,id})]

<escrita>::=write (<stringvar> {,<stringvar>}) | writeln [(<stringvar> {,<stringvar>})]

<composto>::=begin <lista comandos> end

<condicional>::=if <exprboolean> then <listacomandos> [else <listacomandos>]

<repetição>::=while <exprboolean> do <listacomandos>

<expressão>::= <expressão> + <termo> | <expressão> – <termo> | <termo>

<termo>::=<termo>*<fator> | <termo> \ <fator> | <fator>

<fator>::=<num> | id | (<expressão>)

<exprboolean>::=<expr> < <expr> | <expr> <= <expr> | <expr> > <expr> | <expr> >= <expr> | <expr> = <expr> | <expr> <> <expr> | id

<stringvar>::=str | <expressão>

<num>::= inteiro | fracionário | exponencial

<id>::= letra { letra | digito}

<letra>::= a .. z, A .. Z

<digito>::= 0..9