AULA 6 – Alguns Comandos do Kali Linux

1. Apresentação

Kali é uma **distribuição Linux baseada no Debian**, criada para **testes de segurança, análise forense digital e pentest**. Ele vem com **centenas de ferramentas já pré-instaladas** (Nmap, Metasploit, Wireshark, John the Ripper, Aircrack-ng, Burp Suite, etc.). É usado por **profissionais de segurança, pesquisadores e estudantes**.

2. Primeiros Passos

- **Usuário e senha padrão**: kali - kali
- **Atualização do sistema**:
  - *sudo apt update && sudo apt upgrade -y*
- **Estrutura de menus**: no Kali, as ferramentas estão agrupadas em categorias:
  - Information Gathering
  - Vulnerability Analysis
  - Web Application Analysis
  - Password Attacks
  - Wireless Attacks
  - Exploitation Tools
  - Sniffing & Spoofing
  - Forensics
  - Social Engineering

3. Comandos Básicos

- **Navegação:**
  - pwd # mostra onde você está

- ls -la # lista arquivos detalhados
- cd /caminho # muda de diretório

- **Manipulação:**
  - mkdir pasta # cria pasta
  - touch arquivo.txt # cria arquivo
  - cp origem destino # copia
  - mv origem destino # move/renomeia
  - rm arquivo.txt # remove arquivo
- **Acesso root:**
  - sudo su # vira root temporário

---


4. Principais Ferramentas do Kali

- **Nmap** – varredura de rede e portas.
- **Wireshark** – análise de tráfego de rede.
- **Metasploit** – framework para exploração de vulnerabilidades.
- **Hydra** – ataque de força bruta a senhas.
- **John the Ripper** – quebra de hashes de senha.
- **Aircrack-ng** – análise e ataque a redes Wi-Fi.
- **Burp Suite** – teste de segurança em aplicações web.

---

5. Prática Assistida

sudo apt update && sudo apt upgrade -y



6. Configuração e Diagnóstico de Rede

2.1) Principais commandos de redes:

• ifconfig: Visualiza as interfaces de rede e seus endereços IP:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fd17:625c:f037:2:fcd5:9226:a3d2:a42b  prefixlen 64  scopeid 0×0<global>
        inet6 fe80::8f:6271:3a2f:cdfb  prefixlen 64  scopeid 0×20<link>
        ether 08:00:27:cb:c2:9b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 51931  bytes 77500880 (73.9 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 19317  bytes 1164287 (1.1 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0×10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 8  bytes 480 (480.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 8  bytes 480 (480.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

• ping – Testa conectividade com outro host:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.71 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.94 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.02 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.97 ms
```

• traceroute – Identificar a rota que os pacotes percorrem até o destino;

• arp – Exibir a tabela ARP (endereços IP associados a MACs).

• netstat / ss – Exibir conexões ativas e portas abertas.

• nc (netcat) – Ferramenta versátil para criar conexões TCP/UDP e testar serviços.

EXERCÍCIOS

As atividades propostas durante e ao final das aulas têm como objetivo reforçar os conceitos apresentados e estimular a reflexão contínua. Não deixe de fazer ou revisar os exercícios.



1. Descubra o IP da sua máquina usando ifconfig ou ip a.

2. Teste a conectividade com o gateway padrão utilizando ping.

3. Utilize traceroute para verificar a rota até www.google.com.

4. Liste todas as conexões de rede ativas com ss -tulnp.