结论速览

打板评分 80

代码	002929
现价	56.14
涨停价	56.14
打板评分	80
操作建议	打板/接力
连板	3
封单额	1.46亿
封单比	1.20%
炸板次数	0
龙虎榜净买	1.40亿
换手率	8.86%
首封时间	09:35
流通市值(亿)	121.61
持仓周期	3-5天

打板/接力交易计划

002929 润建股份 打板/接力交易计划

> 生成时间：2026-10-22 02:22 | 涨跌幅限制：±10% | 模式：**打板/接力**（涨停/连板股专属）

一、结论速览

项目	结论
模式判定	**打板 / 接力**（当日涨停，3 连板）
综合评分	**80.0 / 100**（门槛 70）
操作建议	**打板/接力**
现价 / 涨停价	56.14 / **56.14**
次日竞价观察位	≤ 57.82（高开 3% 以内）
回踩低吸参考	54.46
硬止损位	52.77（约 -6%）
是否可参与	**是**（封板质量达标）
持仓周期	**3-5天**（资金流显示机构/主力持续流入，可波段持有）
资金流判定	连续 4 日主力净流入；近5日净流入占流通市值 5.69%（≥1.5%，重仓建仓）；当日主力净占比 28.7%（≥15%，强吸筹）；超大单+大单近5日同步净流入（机构与大户共振）；换手 8.9% 属健康区间（吸筹/锁仓）（倾向分 89/100）

二、打板评分明细

维度	得分	说明
封单强度	10.0	封单比 1.20%（偏弱）
封板质量	20.0	早盘封板，全天无炸板，首封 09:40（涨停池 1 次 vs 分钟线实测 0 次，不一致需复核）
连板高度	20.0	3 连板(黄金接力区)
龙虎榜资金	20.0	机构/游资大举净买
量价换手	10.0	换手中性(分歧渐起)

三、涨停画像（封单 / 封板 / 连板）

要素	数值	解读
连板高度	3 板	黄金接力区间
封单额	1.46 亿	封单比 1.20%（偏弱）
首次封板时间	09:35:57	封板偏晚，次日溢价不确定
炸板次数	1 次	炸板后回封，可参与
换手率	8.86%	换手中性
流通市值	121.61 亿	中盘

3.1 封板质量分钟线验证（5 分钟实测）

实测项	数值	解读
首封时间	09:40	早盘封板
炸板次数	0 次	全天无炸板，封单稳定
最大炸板深度	—	—
回封耗时	—	—
尾盘 30 分钟	6/6 根封板	尾盘守住，封单未撤
涨停池对照	不一致（1 vs 0）	需复核数据口径

四、龙虎榜资金拆解

要素	数值
净买入	**1.40 亿**（净流入）
买入额 / 卖出额	2.47 亿 / 1.07 亿
上榜原因	日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
信号	机构/游资大举进场，接力资金充足

五、次日打板 / 接力策略

- **核心逻辑**：打板赚的是「封板强度 + 情绪溢价」的钱，接力赚的是「连板梯队延续」的钱；核心风险是「炸板 / 高位分歧」。
- **竞价观察**：次日高开超过 3%（> 57.82）即性价比下降，高位板高开过大易被兑现砸盘。
- **介入方式**：
- 试仓（打板）：集合竞价或开盘 5 分钟内快速回封涨停时，轻仓追入；封单比 > 3% 才值得打。
- 低吸（接力）：分歧回踩至 54.46 附近且分时企稳时介入，不追高。
- **止损铁律（T+1）**：跌破 52.77（约 -6%）无条件离场。**注意：打板买入当日仓位 T+1 锁仓，盘中炸板 / 跳水当天卖不出**，止损只能买入次日执行；炸板后 10 分钟不回封 → 记为「次日开盘无条件离场」信号。
- **仓位**：打板单票建议 ≤ 25%，接力可略加但不超过 40%。

六、次日情景预案

开盘情景	判断	执行动作
一字涨停(买不进)	情绪极强但无介入机会	排队；若封单比 < 0.5% 则撤单放弃
高开 >3%	兑现盘压力大	不追，等回踩 54.46 企稳再考虑
高开 0~3%	健康溢价	竞价量能配合可试仓，重点看 5 分钟能否封板
平开 / 低开	情绪转弱或洗盘	若 30 分钟收复涨停价可接力；跌破 52.77 放弃
炸板	分歧爆发	当日买入无法卖出（T+1）；10 分钟不回封 → 次日开盘无条件离场；回封且封单比达标可再观察

七、风险提示

- 打板/接力是**极高波动**策略，高位连板次日「天地板/炸板跳水」风险显著高于普通短线。
- 涨停次日的「一字跌停」无法卖出，止损可能失效，必须轻仓、分散。
- **T+1 锁仓风险（本策略最大不可控风险）**：打板买入当天仓位不可卖出，若盘中炸板 / 天地板跳水，当日无法止损，只能被动持仓至次日开盘处理。务必单票轻仓（≤ 建议仓位）并严格按封单质量前置筛选。
- 本分析基于盘后快照（封单/龙虎榜为收盘时点），次日竞价可能剧变；不构成投资建议。

由 A股GOGOGO 第二版「打板/接力」模式生成。