

结论速览

打板评分 75

打板/接力

代码	001266
现价	39.96
涨停价	39.96
打板评分	75
操作建议	打板/接力
模式	打板/接力
连板	1
封单额	3836万
封单比	1.65%
炸板次数	0
龙虎榜净买	4014万
换手率	13.79%
首封时间	13:59
流通市值(亿)	23.24
持仓周期	3-5天

打板/接力交易计划

001266 宏英智能 打板/接力交易计划

生成时间: 2026-10-04 20:21 | 涨跌幅限制: ±10% | 模式: 打板/接力 (涨停/连板股专属)

一、结论速览

项目	结论
模式判定	打板 / 接力 (当日涨停)
综合评分	75.0 / 100 (门槛 70)
操作建议	打板/接力
现价 / 涨停价	39.96 / 39.96
次日竞价观察位	≤ 41.16 (高开 3% 以内)
回踩低吸参考	38.76
硬止损位	37.56 (约 -6%)
是否可参与	是 (封板质量达标)
持仓周期	3-5天 (资金流显示机构/主力持续流入, 可波段持有)
资金流判定	仅当日净流入, 属短线脉冲 (持续性弱); 近5日净流入占流通市值 2.43% (≥1.5%, 重仓建仓); 当日主力净占比 16.0% (≥15%, 强吸筹); 超大单+大单近5日同步净流入 (机构与大户共振); 换手 13.8% 偏高 (分歧加大) (倾向分 56/100)

二、打板评分明细

维度	得分	说明
封单强度	15.0	封单比 1.65% (中等)
封板质量	15.0	盘中封板, 全天无炸板, 首封 14:00 (涨停池 0 次, 分钟线实测一致)
连板高度	15.0	首板(启动)
龙虎榜资金	15.0	净买入明显
量价换手	15.0	换手健康(充分换手)

三、涨停画像 (封单 / 封板 / 连板)

要素	数值	解读
连板高度	1 板	首板, 安全边际相对高
封单额	3836 万	封单比 1.65% (中等)
首次封板时间	13:59:45	封板偏晚, 次日溢价不确定
炸板次数	0 次	全天封死, 无分歧
换手率	13.79%	换手健康
流通市值	23.24 亿	小盘, 封单易控

3.1 封板质量分钟线验证 (5 分钟实测)

实测项	数值	解读
首封时间	14:00	盘中封板
炸板次数	0 次	全天无炸板, 封单稳定
最大炸板深度	—	—
回封耗时	—	—
尾盘 30 分钟	6/6 根封板	尾盘守住, 封单未撤
涨停池对照	一致	结论可信

四、龙虎榜资金拆解

要素	数值
净买入	4014 万 (净流入)
买入额 / 卖出额	1.25 亿 / 8458 万
上榜原因	日换手率达到20%的前5只证券
信号	资金温和进场

五、次日打板 / 接力策略

- 核心逻辑: 打板赚的是「封板强度 + 情绪溢价」的钱, 接力赚的是「连板梯队延续」的钱; 核心风险是「炸板 / 高位分歧」。
- 竞价观察: 次日高开超过 3% (> 41.16) 即性价比下降, 首板高开过大易被兑现砸盘。
- 介入方式:
 - 试仓 (打板): 集合竞价或开盘 5 分钟内快速回封涨停时, 轻仓追入; 封单比 > 3% 才值得打。
 - 低吸 (接力): 分歧回踩至 38.76 附近且分时企稳时介入, 不追高。
- 止损铁律 (T+1): 跌破 37.56 (约 -6%) 无条件离场。注意: 打板买入当日仓位 T+1 锁仓, 盘中炸板 / 跳水当天卖不出, 止损只能买入次日执行; 炸板后 10 分钟不回封 → 记为「次日开盘无条件离场」信号。
- 仓位: 打板单票建议 ≤ 25%, 接力可略加但不超过 40%。

六、次日情景预案

开盘情景	判断	执行动作
一字涨停(买不进)	情绪极强但无介入机会	排队; 若封单比 < 0.5% 则撤单放弃
高开 >3%	兑现盘压力大	不追, 等回踩 38.76 企稳再考虑
高开 0~3%	健康溢价	竞价量能配合可试仓, 重点看 5 分钟能否封板
平开 / 低开	情绪转弱或洗盘	若 30 分钟收复涨停价可接力; 跌破 37.56 放弃
炸板	分歧爆发	当日买入无法卖出 (T+1); 10 分钟不回封 → 次日开盘无条件离场; 回封且封单比达标可再观察

七、风险提示

- 打板/接力是**极高波动**策略, 涨停次日「天地板/炸板跳水」风险显著高于普通短线。
- 涨停次日的「一字跌停」无法卖出, 止损可能失效, 必须轻仓、分散。
- T+1 锁仓风险 (本策略最大不可控风险): 打板买入当天仓位不可卖出, 若盘中炸板 / 天地板跳水, 当日无法止损, 只能被动持仓至次日开盘处理。务必单票轻仓 (≤ 建议仓位) 并严格按封单质量前置筛选。
- 本分析基于盘后快照 (封单/龙虎榜为收盘时点), 次日竞价可能剧变; 不构成投资建议。

由 A股GOGOGO 第二版「打板/接力」模式生成。