结论速览　　打板评分 83　打板/接力

代码	605136
现价	10.38
涨停价	10.38
打板评分	83
操作建议	打板/接力
模式	打板/接力
连板	2
封单额	1.84亿
封单比	4.42%
炸板次数	0
龙虎榜净买	3337万
换手率	1.03%
首封时间	09:25
流通市值(亿)	41.57
持仓周期	3-5天

打板/接力交易计划

605136 丽人丽妆 打板/接力交易计划

> 生成时间：2026-10-13 00:08 | 涨跌幅限制：±10% | 模式：**打板/接力**（涨停/连板股专属）

一、结论速览

项目	结论
模式判定	**打板 / 接力**（当日涨停，2 连板）
综合评分	**83.0 / 100**（门槛 70）
操作建议	**打板/接力**
现价 / 涨停价	10.38 / **10.38**
次日竞价观察位	≤ 10.69（高开 3% 以内）
回踩低吸参考	10.07
硬止损位	9.76（约 -6%）
是否可参与	**是**（封板质量达标）
持仓周期	**3-5天**（资金流显示机构/主力持续流入，可波段持有）
资金流判定	连续 2 日净流入，持续性待确认；近5日净流入占流通市值 1.77%（≥1.5%，重仓建仓）；当日主力净占比 60.6%（≥15%，强吸筹）；超大单+大单近5日同步净流入（机构与大户共振）；换手 1.0% 偏低（筹码锁定）（倾向分 66/100）

二、打板评分明细

维度	得分	说明
封单强度	20.0	封单比 4.42%（强）
封板质量	20.0	一字/秒板（开盘即封），全天无炸板，首封 09:35（涨停池 0 次，分钟线实测一致）
连板高度	20.0	2 连板(黄金接力区)
龙虎榜资金	15.0	净买入明显
量价换手	8.0	一字板(几乎买不进)

三、涨停画像（封单 / 封板 / 连板）

要素	数值	解读
连板高度	2 板	黄金接力区间
封单额	1.84 亿	封单比 4.42%（强）
首次封板时间	09:25:01	早盘封死，情绪最强
炸板次数	0 次	全天封死，无分歧
换手率	1.03%	一字板，买不进
流通市值	41.57 亿	小盘，封单易控

3.1 封板质量分钟线验证（5 分钟实测）

实测项	数值	解读
首封时间	09:35	一字/秒板（开盘即封）
炸板次数	0 次	全天无炸板，封单稳定
最大炸板深度	—	—
回封耗时	—	—
尾盘 30 分钟	6/6 根封板	尾盘守住，封单未撤
涨停池对照	一致	结论可信

四、龙虎榜资金拆解

要素	数值
净买入	**3337 万**（净流入）
买入额 / 卖出额	5170 万 / 1833 万
上榜原因	非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
信号	资金温和进场

五、次日打板 / 接力策略

- **核心逻辑**：打板赚的是「封板强度 + 情绪溢价」的钱，接力赚的是「连板梯队延续」的钱；核心风险是「炸板 / 高位分歧」。
- **竞价观察**：次日高开超过 3%（> 10.69）即性价比下降，首板高开过大易被兑现砸盘。
- **介入方式**：
- 试仓（打板）：集合竞价或开盘 5 分钟内快速回封涨停时，轻仓追入；封单比 > 3% 才值得打。
- 低吸（接力）：分歧回踩至 10.07 附近且分时企稳时介入，不追高。
- **止损铁律（T+1）**：跌破 9.76（约 -6%）无条件离场。**注意：打板买入当日仓位 T+1 锁仓，盘中炸板 / 跳水当天卖不出**，止损只能买入次日执行；炸板后 10 分钟不回封 → 记为「次日开盘无条件离场」信号。
- **仓位**：打板单票建议 ≤ 25%，接力可略加但不超过 40%。

六、次日情景预案

开盘情景	判断	执行动作
一字涨停(买不进)	情绪极强但无介入机会	排队；若封单比 < 0.5% 则撤单放弃
高开 >3%	兑现盘压力大	不追，等回踩 10.07 企稳再考虑
高开 0~3%	健康溢价	竞价量能配合可试仓，重点看 5 分钟能否封板
平开 / 低开	情绪转弱或洗盘	若 30 分钟收复涨停价可接力；跌破 9.76 放弃
炸板	分歧爆发	当日买入无法卖出（T+1）；10 分钟不回封 → 次日开盘无条件离场；回封且封单比达标可再观察

七、风险提示

- 打板/接力是**极高波动**策略，涨停次日「天地板/炸板跳水」风险显著高于普通短线。
- 涨停次日的「一字跌停」无法卖出，止损可能失效，必须轻仓、分散。
- **T+1 锁仓风险（本策略最大不可控风险）**：打板买入当天仓位不可卖出，若盘中炸板 / 天地板跳水，当日无法止损，只能被动持仓至次日开盘处理。务必单票轻仓（≤ 建议仓位）并严格按封单质量前置筛选。
- 本分析基于盘后快照（封单/龙虎榜为收盘时点），次日竞价可能剧变；不构成投资建议。

由 A股GOGOGO 第二版「打板/接力」模式生成。