

55 – מפרט כללי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה

מהדורה שנייה – 2000

דף תיקון מס 1 – דצמבר 2003 (2 עמודים)

1. בעמוד 5, סעיף 550012 שונה:
- להלן הסעיף המתוקן:
- | | |
|---------------------------|--|
| 550012 | להלן רשימת מסמכי מכון התקנים הישראלי בנושא בקרת איכות: |
| מסמכי מכון התקנים הישראלי | ת"ת 12 – מפעלי בטון מובא: מערכת איכות: דרישות; |
| | ת"ת 15 – מפעלי בטון מובא: נהלי הסמכה; |
| | ת"ת 20 – מפעלים לייצור תערובות אספלטיות חמות: מערכות איכות: דרישות; |
| | ת"ת 21 – מפעלים לייצור תערובות אספלטיות: נהלי הסמכה; |
| | ת"ת 30 – דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה. |
2. בעמוד 9, סעיף 550142 שונה:
- להלן הסעיף המתוקן:
- | | |
|--------|---|
| 550142 | המפעל – מחצבה, מחפורת, או מתקן גריסה וניפוי ניח או נייד, יהיה בעל הסמכה לפי ת"ת 30 – "דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה". גם חומרי מצע ממחפורות, יסופקו ממפעל בעל הסמכה מטעם היצרן, כאשר מיישמים לשם-כך, רק את אותם החלקים של ת"ת 30 הנוגעים לחומרי מצע בלתי גרוסים. |
|--------|---|
3. בעמוד 12, סעיף 550242 שונה:
- להלן הסעיף המתוקן:
- | | |
|--------|--|
| 550242 | המפעל – מחצבה, מחפורת, או מתקן גריסה וניפוי ניח או נייד, יהיה מפעל בעל בקרת איכות מטעם היצרן |
| | הסמכה לפי ת"ת 30 – "דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה". |
4. בעמוד 16, סעיף 550352 שונה:
- להלן הסעיף המתוקן:
- | | |
|--------|--|
| 550352 | היצרן יספק את האגו"מ המיוצב בצמנט ממפעל בעל הסמכה לפי ת"ת 30 – "דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה". כמו כן בכל יום אספקה ובמקרה של שינוי במקור החומר או בטיבו, בנוסף לנדרש לפי ת"ת 30, גם ייערכו במעבדת המפעל הבדיקות האלה לפחות: |
| | א. החוזק ללחיצה בלא-כלוא בהתאם לתקן ASTM D 1563; |
| | ב. בדיקת תכולת הצמנט בעזרת תקן ASTM D 806; |
| | תוצאות הבדיקה יתועדו בצורה מסודרת וברורה ויהיו זמינות בכל עת. |

דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה.

מטרת הדף – להנחות המתכנן, בעת הכנת המפרט המיוחד.

5. בעמוד 21, סעיף 550460 שונה:

להלן הסעיף המתוקן:

550460 ייצור התערובת האספלטית יתאים לדרישות ת"י 362. הדרישות מתייחסות כללי למפעל אצוותי בלבד. מפעל הייצור יהיה בעל הסמכה לפי ת"ת 20 – "מפעלים לייצור תערובות אספלטיות חמות: מערכות איכות: דרישות", ות"ת 21 – מפעלים לייצור תערובות אספלטיות: נהלי הסמכה".

6. בעמוד 25, סעיף 55055 שונה:

להלן הסעיף המתוקן:

55055 ייצור התערובת יבוצע בהתאם לאמור בסעיף 550460. ייצור בקרת הייצור תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים 550432 ו-550461. התערובת הסטיות המותרות בדירוג ובתכולת הביטומן יהיו בהתאם לאמור בסעיף 550462.

דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה.

מטרת הדף – להנחות המתכנן, בעת הכנת המפרט המיוחד.