

Recap Lezione 1

Fase 1 - conoscenza della classe

Fase 2 - troubleshooting di un caso reale

Vediamo prima il quadro completo. Partiamo dalla fine: un sistema di aggregazione di log. Una volta mostrata la pagina di Grafana con i LOG ricevuti, il prof. ricarica la pagina e ottiene sul browser un errore di servizio irraggiungibile.

È l'occasione per fare troubleshooting di un caso reale: abbiamo prima fatto la panoramica alla lavagna per avere il quadro generale della situazione e non perdere l'orientamento quando si sarebbero eseguiti i comandi da terminale.

Troubleshoot Grafana

URL del browser: `http://befair3.befair.it:3000/pathpathpath`

Server: `befair3.befair.it`

Servizio in ascolto sulla porta 3000

IP (ricavato con il ping): `128.140.61.87`

Il server è raggiungibile? ping del server. Non pinga

Il server è raggiungibile via ssh? sì, il professore si logga

Una volta sul server il servizio è in ascolto sulla porta 3000? `netstat -pltn4` cui si può aggiungere `| grep 3000`

Il servizio Non è in ascolto.

Allora sappiamo che questo servizio (Grafana) insieme con Loki (aggregatore di log) è eseguito in un docker compose che è nella directory ``/opt/loki-grafana``

Abbiamo visto i processi (container) in esecuzione con `docker compose ps`

Abbiamo visto i logs con `docker compose logs grafana`

A quel punto abbiamo visto che c'erano una serie di Shutdown e Shutting down alle 3:30am UTC e quindi nel nostro timezone 5:30 CEST

A questo punto ci siamo accontentati e abbiamo fatto ``docker compose up -d``

Successo! Dal browser appariva l'interfaccia web di Grafana con i grafici dei dati aggregati da Loki!

Troubleshoot Alloy (client di Loki)

Ci siamo accorti che nella graficazione dei logs non apparivano i log di `spes-net`, mentre c'erano quelli di `spes-doc`.

Abbiamo fatto troubleshooting della situazione:

- verificare la raggiungibilità IP (livello 3) di `befair3` da `spes-dev`
- verificare la raggiungibilità del servizio Loki su porta 3100 (livello 4)
- verificare lo stato del servizio (container) con `docker compose ps`

Il prof ha acceduto al server spes-dev attraverso una VPN, poi abbiamo usato ping befair3.befair.it che non rispondeva (come nel primo caso), ma questa volta da spes-dev non si poteva accedere in ssh a befair3, perciò abbiamo dovuto testare lato client che la porta fosse aperta con netcat `nc befair3.befair.it 3100`

Il servizio era raggiungibile, quindi abbiamo controllato con docker compose ps in `/opt/journal-alloy` e verificando che il servizio alloy era in esecuzione abbiamo controllato i logs con `docker compose logs -f alloy`

Era tutto ok, il prof ha acceduto via browser all'interfaccia Grafana e verificato che aveva escluso spes-dev nel filtro di visualizzazione dei logs!

Fase 3 - Debug Tamara e comandi finali

Abbiamo acceduto in ssh alla VPS concessa dal gentile prof. Burattini its.fabersoft.net .
Abbiamo verificato la presenza dell'utente tamara prima controllando la /home/ e poi nel file /etc/passwd

Abbiamo usato grep, cut e cat e awk

Alla fine abbiamo verificato gli strumenti di base per il corso cat, cut, wc, sort, uniq, tail, grep, sed