Soluzioni della simulazione

Da correggere insieme in classe subito dopo, o da dare agli studenti: la simulazione non vale per il voto.

20 punti in 60 minuti. Come riferimento, 12 punti corrispondono alla sufficienza del compito vero.

I risultati dell'esercizio 3 valgono per i log committati nel repository (seed 1337).

Es.	Risposta	Punti
1a	Loki 3100, Prometheus 9090	1 + 1
1b	il PC: ha un IP privato, il VPS non lo raggiunge (push)	1
2a	ping 3, curl 7, nc 4	1 + 1 + 1
2b	sì: ha risposto a livello 7 con un codice HTTP; il 302 è solo il rimando alla pagina di login	1
3a	`cat -n`: stampa il file con i numeri di riga; `tail -n 5`: mostra le ultime 5 righe	1 + 1
3b	`grep Accepted sshd_highprec.log | cut -d' ' -f7 | sort | uniq -c | sort -rn | head -1` (vale anche `awk '{print $7}'`); anna, 6 volte	1 + 1
3c	`grep ' 404 ' apache_access.log | cut -d' ' -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | head -1` (vale anche `grep '\<404\>'`); 185.220.101.54, 45 volte (è lo scanner di directory)	1 + 1
4a	`Hello from Docker!`: la stampa il container stesso (vale anche la riga "This message shows that your installation appears to be working correctly"). Non vale la prima riga: la scrive il client `docker` dopo che il demone ha risposto "immagine non trovata", quindi dice solo che il demone risponde, non che il container è partito	1
4b	ha finito il suo lavoro ed è fermo	1
5a	`grafana/grafana`; `"3000:3000"` (1 punto l'immagine, 1 punto le porte)	1 + 1
5b	V	1
6	agentless; retention	1 + 1

Cosa guardare durante la simulazione

- Chi non riesce a collegarsi con `ssh`: va sistemato prima del compito (client SSH, password, rete della scuola).
- Chi nel 3c si ferma a `sort | uniq -c` senza il secondo `sort -rn`: è l'errore più probabile anche nel compito.
- Chi nel 2b risponde "no" perché vede 302 invece di 200: vale la pena ripetere che qualsiasi codice HTTP vuol dire che il servizio risponde.