

TP-6: Sistema de Grillas de Bootstrap

Resolución completa — código de los 4 archivos entregables

Los archivos se ubican dentro de la carpeta /tp-6/: layout-1.html, layout-2.html, layout-3.html e index.html. En los tres layouts se instala Bootstrap 5 vía CDN (CSS y JS bundle) y se usan las clases de grilla (col-*, offset-* y order-*) para reproducir el comportamiento visto en las imágenes de la consigna en cada breakpoint (mobile, md/tablet y lg/desktop).

1. Layout 1

Mobile: 1 columna (todo apilado). Tablet (md): 2 columnas x 3 filas. Desktop (lg): 3 columnas x 2 filas. Las 6 secciones usan la misma combinación de clases: col-12 col-md-6 col-lg-4.

1. Layout 1



layout-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Layout 1</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    .content {padding: 2em 0.5em; text-align: center;}
    .s1 {background-color: #ca9f77;}
    .s2 {background-color: #cbc168;}
    .s3 {background-color: #a3c55b;}
    .s4 {background-color: #76d179;}
    .s5 {background-color: #85e3c1;}
    .s6 {background-color: #79bfe5;}
```

```
</style>
</head>
<body>
  <div class="container-sm g-0">
    <div class="row g-0">
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="content s1">sección 1</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="content s2">sección 2</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="content s3">sección 3</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="content s4">sección 4</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="content s5">sección 5</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="content s6">sección 6</div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

2. Layout 2

Mobile: secciones 1 a 4 apiladas a ancho completo, y 5-6 lado a lado (mitad y mitad). Tablet (md): sección 1 centrada a media pantalla (col-md-6), secciones 2/3/4 en tercios iguales (col-md-4), y 5/6 mitad y mitad. Desktop (lg): sección 1 igual, pero 2/3/4 pasan a col-lg-3 / col-lg-6 / col-lg-3 (la sección 3 se ensancha), y 5/6 se mantienen mitad y mitad en todos los tamaños.

2. Layout 2



layout-2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Layout 2</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container-sm g-0">
    <div class="row g-0">
      <div class="col-12 col-md-6">
        <div class="content s1">sección 1</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-4 col-lg-3">
        <div class="content s2">sección 2</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-4 col-lg-6">
        <div class="content s3">sección 3</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-4 col-lg-3">
        <div class="content s4">sección 4</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-4 col-lg-3">
        <div class="content s5">sección 5</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-4 col-lg-3">
        <div class="content s6">sección 6</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
```

```
        <div class="content s4">sección 4</div>
    </div>
    <div class="col-6">
        <div class="content s5">sección 5</div>
    </div>
    <div class="col-6">
        <div class="content s6">sección 6</div>
    </div>
</div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

3. Layout 3

Este layout requiere además de anchos, reordenar visualmente las secciones con clases `order - *`, y usar `offset - *` para centrar la sección 1 y para dejar el hueco entre las secciones 6 y 5 en desktop.

Mobile: apiladas en el orden 1, 4, 3, 2, 6, 5 (todas `col-12`).

Tablet (md): sección 1 centrada (`col-md-6 offset-md-3`); fila con 4, 3, 2 en tercios iguales (`col-md-4`); fila con 5, 6 mitad y mitad (`col-md-6`).

Desktop (lg): sección 1 centrada igual; fila con 2, 3, 4 en `col-lg-3 / col-lg-6 / col-lg-3`; fila con 6 a la izquierda (`col-lg-3`) y 5 a la derecha (`col-lg-3 offset-lg-6`), dejando el hueco central.

3. Layout 3



layout-3.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Layout 3</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    .content {padding: 2em 0.5em; text-align: center;}
    .s1 {background-color: #ca9f77;}
    .s2 {background-color: #cbc168;}
    .s3 {background-color: #a3c55b;}
    .s4 {background-color: #76d179;}
    .s5 {background-color: #85e3c1;}
    .s6 {background-color: #79bfe5;}
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container-sm g-0">
    <div class="row g-0">
      <div class="col-12 col-md-6 offset-md-3">
        <div class="content s1">sección 1</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-4 col-lg-3 order-3 order-lg-1">
```

```
        <div class="content s2">sección 2</div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-4 col-lg-6 order-2">
        <div class="content s3">sección 3</div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-4 col-lg-3 order-1 order-lg-3">
        <div class="content s4">sección 4</div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3 offset-lg-6 order-5 order-md-4 order-lg-5">
        <div class="content s5">sección 5</div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3 order-4 order-md-5 order-lg-4">
        <div class="content s6">sección 6</div>
    </div>
</div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Índice

Archivo de índice con enlaces a los tres layouts.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>TP-6 - Índice de Layouts</title>
</head>
<body>
  <h1>TP-6: Sistema de grillas de Bootstrap</h1>
  <ul>
    <li>
      <a href="layout-1.html">Layout 1</a>
    </li>
    <li>
      <a href="layout-2.html">Layout 2</a>
    </li>
    <li>
      <a href="layout-3.html">Layout 3</a>
    </li>
  </ul>
</body>
</html>
```