

2 - Linx Taste One AutoAtendimento

Rascunho

Índice

1 - Requisitos para Servidores Windows

Requisitos Mínimos:

- **Sistema Operacional:** Windows Server 2019 (ou versão mais recente) - 64 bits
- **Processador:** Intel Core i5 7ª geração ou superior ou equivalente AMD
- **Memória RAM:** 16 GB
- **Armazenamento:** SSD de 256 GB
- **Conectividade de Rede:** Ethernet Gigabit

Requisitos Recomendados:

- **Sistema Operacional:** Windows Server 2019 (ou versão mais recente) - 64 bits
- **Processador:** Intel Xeon ou AMD Ryzen, 8 núcleos ou mais
- **Memória RAM:** 16 GB ou mais
- **Armazenamento:** SSD de 512 GB ou superior
- **Conectividade de Rede:** Ethernet Gigabit

2 - Requisitos para Terminais Windows

Requisitos Mínimos:

- **Sistema Operacional:** Windows 10 - 64 bits
- **Processador:** Intel Core i5 7ª geração ou superior ou equivalente AMD
- **Memória RAM:** 8 GB
- **Armazenamento:** SSD de 256 GB
- **Conectividade de Rede:** Ethernet Gigabit
- **Monitor:** 15 polegadas ou mais, resolução de tela: 1080 x 1920 (HD)

Requisitos Recomendados:

- **Sistema Operacional:** Windows 10 Pro (versão mais recente) - 64 bits
- **Processador:** Intel Core i7 7ª geração ou superior ou equivalente AMD
- **Memória RAM:** 16 GB ou mais
- **Armazenamento:** SSD de 512 GB ou superior
- **Monitor:** 22 polegadas ou mais, resolução de tela: 1080 x 1920 (Full HD) ou superior
- **Conectividade de Rede:** Ethernet Gigabit

3 - Equipamentos Homologados - Totens

MARCA	MODELO	STATUS	S.O	CONFIGURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Perto	TAS-4000	DISPONÍVEL	WINDOWS	- Intel Core i5 – 7ª Geração ou superior - Monitor Touch Screen com suporte a Multi-toque com resolução de 1080 x 1920 - PinPad Gertec PPC920 8 Gb Ram ou superior - Portas USB 120 Gb de SSD ou superior - Windows 10 Pro (64 Bits)	Equipamentos com menos de 8GB de memória RAM, processador abaixo de Intel Core i5 de 7ª Geração com clock mínimo de 2.4 GHz (Frequência real) e 120 Gb de SSD, definitivamente NÃO ESTÃO HOMOLOGADOS.
Samsung	Totem Samsung Kiosk Tizen	DISPONÍVEL	WINDOWS	- Intel Core i3 2.59 GHz - Tela 24" FHD (1,920 x 1,080) 8 Gb Ram - SSD de 256GB ou superior - Impressora de Gaveta Bixolon BK3-3 - Windows 10 Pro (64 bits)	Equipamentos com menos de 8GB de memória RAM, processador abaixo de Intel Core i5 de 7ª Geração com clock mínimo de 2.4 GHz (Frequência real) e 120 Gb de SSD, definitivamente NÃO ESTÃO HOMOLOGADOS.
POSTech	POSTech POS-K156W	DISPONÍVEL	WINDOWS	- Intel Celeron J6412 - Suporte à resolução de imagem 1920 x 1080 pixels 8 Gb Ram 4 Portas USB 2.0 128gb SSD M2 - Windows 10 IoT Enterprise (64 Bits) - POS80 - Térmica de 58mm/80mm c/ guilhotina e corte automático Configurações da impressora/layout windows: Configuração POS-K156W	
SUNMI	K2	DISPONÍVEL	ANDROID	Especificações Site Fornecedor >>> Saiba mais!	- Terminal robusto para pontos de venda com tela sensível ao toque. Necessita de pinpad conectado para pagamentos. - Uso: Projetado para espaços maiores e lojas de médio fluxo. - Configuração Modo Quiosque: Saiba mais!
SUNMI	K2 Mini	DISPONÍVEL	ANDROID	Especificações Site Fornecedor >>> Saiba mais!	- Terminal compacto para pontos de venda com tela sensível ao toque. Necessita de pinpad conectado para pagamentos. - Uso: Projetado para espaços compactos e lojas de baixo fluxo. - Configuração Modo Quiosque: Saiba mais!

Korpo rasi	MP156B1W	RESTRITO	WIN DOWS	- Processador Quad Core - Memória RAM 8 GB - NVMe 256 GB - Tela 15.6" Full HD 1080 x 1920 - Impressora Epson TM-T20X	Projetado para espaços compactos e lojas de baixo fluxo. Não deve ser utilizado para operações de lojas com fluxo alto, devido ao hardware ser inferior aos requisitos mínimos.
Gertec	SK210	DISPONÍVEL	AND ROID	Especificações Site Fornecedor >>> Saiba mais!	- Terminal compacto para pontos de venda com tela sensível ao toque. - Necessita de pinpad conectado para pagamentos. - Uso: Projetado para espaços compactos e lojas de baixo fluxo.
SCHA LTER	EVO	DISPONÍVEL	WIN DOWS	- CPU DATEN DH6MT - Memória RAM 8 GB - SSD M2 256GB - TELA 23,8" TOUCHSCREEN - IMPRESSORA EPSON TM-T88VII - PINPAD GERTEC PPC 930 - WINDOWS 10 PRO	- Terminal compacto para pontos de venda com tela sensível ao toque. - Necessita de pinpad conectado para pagamentos. - Uso: Projetado para espaços compactos e lojas de baixo fluxo.
Melho reTec	Facilit Slim* Facilit Desk* Facilit Plus*	DISPONÍVEL	WIN DOWS	- Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz - Memória 8 GB - SSD 256 GB - Impressora Epson TM T88 VII e T20X - Tela vertical na resolução: 1080 x 1920	Disponível para toda linha Facilit, que tenha os requisitos mínimos conforme citado em CONFIGURAÇÃO.
Poste ch	POS-K270	RESTRITO	WIN DOWS	- IMPRESSORA EPSON TM-M30 - WINDOWS 10	- Terminal compacto para pontos de venda com tela sensível ao toque. - Necessita de pinpad conectado para pagamentos. - Uso: Projetado para espaços compactos e lojas de baixo fluxo.

4 - TEF

4.1 - D-TEF: Sistema operacional Windows e Totem Android

4.2 - Sitef: Somente para sistema operacional Windows

5 - PIX e Carteiras Digitais

5.1 - QRLinx

6 - Pin Pad

MARCA	MODELO	WINDOWS	ANDROID
Gertec	PPC 920	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL
Gertec	PPC 930	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL
Gertec	PPC920 (Display Gráfico)	DISPONÍVEL	*****
Gertec	PPC940	*****	DISPONÍVEL
Gertec	Mob Pin 10	DISPONÍVEL	*****
Ingenico	Lane 3000	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL
Ingenico	Lane 3600	*****	DISPONÍVEL
Ingenico	IPP 320	DISPONÍVEL	*****
Ingenico	IPP 320 (Display Gráfico)	DISPONÍVEL	*****
Ingenico	iCMP	DISPONÍVEL	*****
Verifone	VX 820	DISPONÍVEL	*****
Pax	D200	DISPONÍVEL	*****
Pax	D180	DISPONÍVEL	*****

7 - SmartPos para pagamento com Tablet

7.1 - Stone Sunmi P2

7.2 - Stone Apos A8

8 - IMPRESSORA NÃO FISCAL HOMOLOGADA PARA NFC-e ou SAT

MARCA	MODELO	WINDOWS	ANDROID
Bematech	MP-2500 TH (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem
Bematech	MP-2800 TH (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem
Bematech	MP-4200 TH (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem
Bematech	MP-5100 TH (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem

Elgin	I9 (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem
Elgin	I7 (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem
Epson	TM-T20 (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem
Epson	TM-T20x (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem
Epson	TM-T88V (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem
Sweda	SI-250 (Serial e USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem
Sweda	SI-300 (USB)	DISPONÍVEL	Própria impressora do Totem

9 - CONEXÃO DE REDE/INTERNET

Observações e Orientações Importantes:

- Obrigatoriamente o estabelecimento comercial deverá possuir em sua estrutura física, rede cabeada para tráfego de dados, bem como tráfego de internet cabeada, pois TEF, SAT, NFC-e utilizam o sinal de Internet para poder trafegar os dados;
- A conexão mínima de Internet deve ser igual ou superior a 15 megas, isto para poder comportar o envio de dados (NFC-e/SAT) e acesso remoto das equipes de Suporte e/ou Serviços;
- Também é importante salientar que NÃO deve ser usado o aparelho conectado ao Wifi e também a rede cabeada, juntas. Esse cenário pode causar oscilação entre redes e interrupções no sistema. Utilizar duas rede também pode ocasionar não impressões em impressoras de rede pois a impressora pode estar na rede cabeada enquanto o PDV ou AA oscilou para internet Wifi, não encontrando a impressora. Um problema bem comum relatado costumeiramente pela equipe de suporte.
- Rede e Internet WIFI não é recomendada para aplicações comerciais, isto porque, podem sofrer interrupções de sinal e interferir na comunicação entre PDV's e servidor, devido a fatores externos como: paredes, teto, ambiente muito amplo sem repetição. Isso faz com que os seguintes cenários ocorram:
 - Terminais perdem conexão com o servidor;
 - TEF fica indisponível;
 - Sistema não consegue enviar as NFC-e/SAT.
 - O uso de conexões de internet 3G/4G/5G também não é aconselhado.

Atenção: Não utilizar modems de operadoras de internet para gerenciamento da rede, optar sempre pelo uso de roteadores gerenciáveis, configurando o IP ao MAC do servidor e terminais.

Contingência do Android no Taste One

No Taste One, a contingência para dispositivos Android só funciona se houver um servidor Windows na rede. Nesse caso, os Androids com Fiscal Flow poderão apontar para o middleware instalado nesse servidor, garantindo o funcionamento mesmo em caso de falhas na comunicação principal.