



Atividades Práticas - TEMA 4

Estruturas Condicionais em JavaScript



5 atividades



OneCompiler



Prática com if/else/switch



Atividades

1 Verificador de Aprovação (if/else)

Enunciado:

Declare a variável `media = 8` .

Use a estrutura `if/else` para verificar se o aluno foi aprovado (`média >= 7`) ou reprovado.

Exiba a mensagem correspondente.



Link útil:



Abrir no OneCompiler

```
// Dica: estrutura if/else let media = 8; if (media >= 7) {  
console.log("Aprovado"); } else { console.log("Reprovado"); }
```

Saída esperada:

Aprovado



Cole aqui a saída do console:

Aprovado

 Verificar

 Limpar

2 Classificação de Nota (else if)

Enunciado:

Declare a variável `nota = 6` .

Use a estrutura `else if` para classificar a nota:

- `nota >= 9` → "Excelente"
- `nota >= 7` → "Bom"
- `nota >= 5` → "Regular"
- Caso contrário → "Insuficiente"



Link útil:



Abrir no OneCompiler

```
// Dica: estrutura else if let nota = 6; if (nota >= 9) {  
console.log("Excelente"); } else if (nota >= 7) { console.log("Bom"); } else  
if (nota >= 5) { console.log("Regular"); } else {  
console.log("Insuficiente"); }
```

Saída esperada:

Regular



Cole aqui a saída do console:

Regular



Verificar



Limpar

3 Par ou Ímpar (if com operador %)

Enunciado:

Declare a variável `numero = 7` .

Use o operador `%` (resto) para verificar se o número é par ou ímpar.

Exiba a mensagem correspondente.



Link útil:



Abrir no OneCompiler

```
// Dica: operador % (resto) let numero = 7; if (numero % 2 === 0) {  
console.log("Par"); } else { console.log("Ímpar"); }
```



Saída esperada:

Ímpar



Cole aqui a saída do console:

Ímpar



Verificar



Limpar

4 Verificador de Saldo (if/else com comparação)

Enunciado:

Declare as variáveis `saldo = 100` e `valorProduto = 80` .

Use `if/else` para verificar se o saldo é suficiente para comprar o produto.

Exiba "Compra aprovada" ou "Saldo insuficiente".

 **Link útil:** [Abrir no OneCompiler](#)

```
// Dica: comparação de valores let saldo = 100; let valorProduto = 80; if
(saldo >= valorProduto) { console.log("Compra aprovada"); } else {
console.log("Saldo insuficiente"); }
```

Saída esperada:

Compra aprovada

Cole aqui a saída do console:

Compra aprovada

 Verificar

 Limpar

5 Dia da Semana (switch case)

Enunciado:

Declare a variável `dia = 3` .

Use a estrutura `switch` para exibir o nome do dia da semana correspondente:

- 1 → "Domingo"
- 2 → "Segunda-feira"
- 3 → "Terça-feira"
- 4 → "Quarta-feira"
- 5 → "Quinta-feira"
- 6 → "Sexta-feira"
- 7 → "Sábado"
- Default → "Dia inválido"

**Link útil:****Abrir no OneCompiler**

```
// Dica: estrutura switch let dia = 3; switch (dia) { case 1: console.log("Domingo"); break; case 2: console.log("Segunda-feira"); break; case 3: console.log("Terça-feira"); break; default: console.log("Dia inválido"); }
```

Saída esperada:

Terça-feira

**Cole aqui a saída do console:**

Terça-feira

 **Verificar**

 **Limpar**

**Perfeito! Todas as linhas estão corretas!****Linha 1: "Terça-feira" - Correta****Sugestão de saída:**

Terça-feira



Resultado Final

5 / 5

- ✓ Atividade 1 - Correta
- ✓ Atividade 2 - Correta
- ✓ Atividade 3 - Correta
- ✓ Atividade 4 - Correta
- ✓ Atividade 5 - Correta